

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.08 % - 0.29 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 10.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه

خطر :

بيان المخاطر

: يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحياطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه

خطر :

بيان المخاطر

: يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحياطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقيه/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)

10 - 30

1 - 5

رقم CAS

1310-73-2

64-02-8

الاسم الكيميائي

هيدروكسيد الصوديوم

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة

: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء

: استخدم معدات الوقاية الشخصية.

طرق إطفاء محددة

: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملانمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملانمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	STEL OEL-RL	2 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	CLV	2 mg/m3	BH OEL
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	Ceiling limit	2 mg/m3	ARE OEL

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل

عديم اللون

عديم الرائحة

9.0 - 12.0

المنتج كما هو مباع

: سائل

: صافي، عديم اللون

: عديم الرائحة

: 100 %، 13.0 - 14.0

: 100 °C، لا يدعم الاحتراق.

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: 100 °C >

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

مظهر

اللون

الرائحة

الأس الهيدروجيني

نقطة الوميض

حد الرائحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان

معدل التبخر

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)

الحد الأقصى للانفجار

الحد الأدنى للانفجار

ضغط البخار

الكثافة النسبية للبخار

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

كثافة نسبية	: 1.28 - 1.32
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: الظروف الواجب تجنبها
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: أحماض قوية
	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	: يسبب حرقاً خطيرة للجلد.
الجلد	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الابتلاع	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج المستخدم عند التخفيف	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	: يسبب حرقاً خطيرة للجلد.
الجلد	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الابتلاع	

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

الاستنشاق

: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد

: الاحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع

: التآكل، ألم البطن

الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد

: الاحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع

: التآكل، ألم البطن

الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُميّة حادة عن طريق الفم

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

سمية حادة عن طريق الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

تآكل/تهيج البشرة

: لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة

: لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية

: لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية

: لا يوجد بيانات متاحة

المسحية

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المنفرد

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المتكرر

: لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُمية البيئية

تأثيرات بيئية

: مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة المكونات

السمية على الأسماك : (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 121 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : هيدروكسيد الصوديوم
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 40 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
 ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
 لا ينطبق - غير عضوي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
 طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

المنتج المستخدم عند التخفيف
 طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

القسم 14. معلومات النقل

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة و التغليف و وضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1824 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأمم المتحدة :	اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8 :	رتبة (رتب) خطر النقل
II :	مجموعة التعبئة
لا :	المخاطر البيئية
لا شيء :	الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1824 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأمم المتحدة :	وصف البضائع
8 :	الرتبة
II :	مجموعة التعبئة
لا :	خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

1824 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأمم المتحدة :	وصف البضائع
8 :	الرتبة
II :	مجموعة التعبئة
لا :	ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


NFPA:

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	1
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

قابلية الاشتعال



الصحة

عدم الاستقرار

خطر خاص.

المنتج المستخدم عند التخفيف


AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



10.07.2019 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.