

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : VICTORY

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : المطهر

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.0476 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 01.08.2021

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

مواد سائلة مؤكسدة : الفئة 3

بيروكسيدات عضوية : النوع و

التسمم الحاد (عن طريق الفم) : الفئة 4

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 3

التسمم الحاد (جلدي) : الفئة 3

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة



خطر :

كلمة التنبيه

: التنسخين قد يسبب حريقاً.
قد يزيد من الحريق؛ مؤكسد.
مؤذي في حالة ابتلاعه.
سمي إذا تلامس مع الجلد أو تم استنشاقه.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

بيان المخاطر

الحماية :

الاستحيات

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. يحفظ المنتج/يتم تخزينه بعيداً عن الملابس/المواد القابلة للاحتراق. قم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اختلاط المنتج مع أي مادة قابلة للاحتراق لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تجنب تنفس الضباب أو الأبخرة. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس. يخزن في درجات حرارة لا تتجاوز ٤٠ °س / ٤٠ °ف. يحفظ بارداً. قم بحفظ المنتج بعيداً عن المواد الأخرى.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاستحيات

الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورية الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

المستحضر :

التركيز (%)
30 - 60
10 - 30

رقم CAS
64-19-7
79-21-0

الاسم الكيميائي
حمض الأسيتك
حمض البيروكسي أسيتك

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء عامل مؤكسد؛ مادة مؤكسدة قد تتفاعل بسرعة مع مواد أخرى؛ خاصة عند التسخين.

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء

مؤكسد. ملامسته لأي مادة أخرى قد يسبب الحريق.

عامل مؤكسد؛ مادة مؤكسدة قد تتفاعل بسرعة مع مواد أخرى؛ خاصة عند التسخين.

منتجات احتراق خطيرة

: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء

: عند حدوث حريق، استخدم أجهزة التنفس الذاتية (SCBA) مع كمامة الوجه ذات الضغط الإيجابي و ارتد البدلة الواقية .

طرق إطفاء محددة

: قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح

المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. لا تقم أبداً بامتصاص الأحماض والقواعد المنسكبة أو المتسربة عن طريق النشارة، أو رقاقت الخشب أو أي مواد مشابهة. قم بعزل النفايات ولا تسمح لها بالاختلاط بإحدى المواد غير المتوافقة. بالنسبة لحالات التسرب البسيطة، قم باحتواء التسرب بالرمل أو الفيرميكيولايت وقم بتخفيف المواد المسكوبة بما لا يقل عن 10 مرات بالماء. نقل المخلفات إلى وعاء مفتوح ونقله إلى مكان آمن لمعايرتها* أو التخلص منها. عند انسكاب كميات كبيرة اعمل على احتواء التسرب وإخلاء المنطقة، واترك حتى تخف حدة التفاعل، ثم اجمع المخلفات لغرض التخلص منها. الحصول على موافقة من شركة أو سلطة المياه المحلية لغايات التفريغ إلى مجاري الصرف الصحي. *المعاصرة : عند التخفيف بالماء قم بعملية المعاصرة بمادة قلوية مناسبة مثل بيكربونات الصوديوم. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. قم بعزل النفايات ولا تسمح لها بالاختلاط بإحدى المواد غير المتوافقة. بالنسبة لحالات التسرب البسيطة، قم باحتواء التسرب بالرمل أو الفيرميكيولايت وقم بتخفيف المواد المسكوبة بما لا يقل عن 10 مرات بالماء. نقل المخلفات إلى وعاء مفتوح ونقله إلى مكان آمن لمعايرتها* أو التخلص منها. عند انسكاب كميات كبيرة اعمل على احتواء التسرب وإخلاء المنطقة، واترك حتى تخف حدة التفاعل، ثم اجمع المخلفات لغرض التخلص منها. الحصول على موافقة من شركة أو سلطة المياه المحلية لغايات التفريغ إلى مجاري الصرف الصحي. *المعاصرة : عند التخفيف بالماء قم بعملية المعاصرة بمادة قلوية مناسبة مثل بيكربونات الصوديوم. يجب شطف المواد القابلة للاحتراق المتعرضة لهذا المنتج على الفور بكميات كبيرة من الماء لضمان إزالته كلياً. بقايا المنتج التي يسمح لها بالجفاف على المواد العضوية مثل الخرق، الملابس، الورق، الأقمشة، القطن، الجلد، الخشب أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق قد يشتعل تلقائياً وينتج عنه حريق

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرميكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة المأمونة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تخلط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المختزلة. يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. يحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. قد تحدث انفجارات ناتجة عن الضغط بسبب انطلاق الغازات إذا لم تكن تهوية الأوعية كافية.

درجة حرارة التخزين : 10 °C - إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة المأمونة : اغسل يداك بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	BH OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	BH OEL
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	ARE OEL
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	OSHA Z1
حمض البيروكسي أسيتك	79-21-0	STEL	0.4 ppm	ACGIH
بيروكسيد الهيدروجين	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	BH OEL
بيروكسيد الهيدروجين	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	ARE OEL
بيروكسيد الهيدروجين	7722-84-1	TWA	1 ppm	ACGIH
		TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	OSHA Z1

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازا
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنفق السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف
التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	مظهر
سائل	: سائل	مظهر
عديم اللون	: عديم اللون	اللون
تشبه الخل	: تشبه الخل	الرائحة
3.5	: 1.8 % 100	الأس الهيدروجيني
	: 96 °C الكأس المغلقة، لا يدعم الاحتراق.	نقطة الوميض
	: لا يوجد بيانات متاحة	حد الرائحة
	: لا يوجد بيانات متاحة	نقطة الانصهار/نقطة التجمد
	: > 100 °C	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
	: لا يوجد بيانات متاحة	معدل التبخر
	: لا ينطبق	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	: لا يوجد بيانات متاحة	الحد الأقصى للانفجار
	: لا يوجد بيانات متاحة	الحد الأدنى للانفجار
	: لا يوجد بيانات متاحة	ضغط البخار
	: لا يوجد بيانات متاحة	الكثافة النسبية للبخار
	: 1.114	كثافة نسبية
	: قابل للذوبان	قابلية الذوبان في الماء

الدوائية في مذيئات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: تراكم الضغط قد يتسبب التلوث في زيادات خطرة للضغط - قد تنفجر الحاويات المغلقة.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور
الظروف الواجب تجنبها	: المصادر المباشرة للحرارة. التعرض لضوء الشمس.
المواد غير المتوافقة	: القواعد الكيميائية المعادن المواد العضوية
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
	مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: سمي إذا استنشق. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف
العينين

: يسبب تهيجاً للعين.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملازمة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملازمة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملازمة العين	: الاحمرار، التهيج
--------------	--------------------

المنتج المستخدم عند التخفيف

	لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملازمة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُميَّة

المنتج كما هو مباع

المنتج

سميَّة حادَّة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1,500 mg/kg
سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 0.6 mg/l جو الاختبار: غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد

: نوع القيمة LD50
: القيمة: 300 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لم تُصنّف (يُصنّف) المادة أو المخلوط كمادة ذات سمية شاملة لأعضاء مستهدفة محددة، تعرض عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

المنتج كما هو مباع

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج كما هو مباع

المنتج

السمية على الأسماك

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 10.3 mg/l

السمية على الغار واللافقاريات المائية

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 4.36 mg/l

الأخرى.

السمية على الطحالب

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الطحالب

حمض الأسيتك

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: سكيليتونيميا كوستاتوم (الدياتوم البحري)

القيمة: 1,000 mg/l

حمض البيروكسي أسيتك

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 0.7 mg/l

بيروكسيد الهيدروجين

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 1.38 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه إلى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3109 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID : اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
(حمض البيروكسي أسيتيك، نوع و، مستقر)
5.2 (8) : رتبة (رتب) خطر النقل
نعم : المخاطر البيئية
لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحاة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3109 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID : وصف البضائع
(حمض البيروكسي أسيتيك، نوع و، مستقر)
5.2 (8) : الرتبة
نعم : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	1
الخطر الفيزيائي	1

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:




HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



المنتج المستخدم عند التخفيف

01.08.2021 :

تاريخ الإصدار

4.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.