

**SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE**

**1.1 Identificateur de produit:** NexGuard™ 22325  
Type de substance : Mélange

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**

Utilisation de la substance/du mélange : TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUDIÈRES

Utilisations identifiées : Traitement de chaudière, utilisation journalière < 1000kg par jour

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**

**NOM DE LA COMPAGNIE**  
Nalco Ltd.  
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE  
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX  
TÉL : +44 (0)1606 74488

**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE LOCALE**  
NALCO FRANCE SAS  
23 Avenue Aristide BRIAND  
94112 ARCUEIL CEDEX  
TÉL : + 33 (0) 3 28 16 28 00

Pour les informations de sécurité relatives au projet, veuillez contacter [msdseame@nalco.com](mailto:msdseame@nalco.com)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen  
+33 975182341 France  
Numéro téléphonique du centre anti-poison : +33-(0)145-42-59-59 ORFILA Centre antipoison

Date de Compilation/Révision : 22.06.2018  
Nombre De Version: 2.2

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Corrosion cutanée, Catégorie 1B H314  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 H318

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**NexGuard™ 22325**

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**  
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

**Elimination:**  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:  
Hydroxyde de sodium

**2.3 Autres dangers**

Aucun(e) à notre connaissance.

**SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.2 Mélanges****Composants dangereux**

| Nom Chimique        | No.-CAS<br>No.-CE<br>No REACH              | Classification<br>(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)                                                            | Concentration<br>[%] |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corrosion cutanée Catégorie 1A; H314<br>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1; H290 | 2.5 - < 5            |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**SECTION 4. PREMIERS SECOURS****4.1 Description des premiers secours**

En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais.

**NexGuard™ 22325**

Traiter de façon symptomatique.  
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
Utilisez un savon doux, si disponible.  
Laver les vêtements avant de les remettre.  
Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau.  
Ne PAS faire vomir.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Si la personne est conciente, donner 2 verres d'eau.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

Protection pour les secouristes : En cas d'urgence, évaluez le danger avant d'agir. Ne vous exposez pas à des risques de blessure. Dans le doute, contactez les agents. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ininflammable et incombustible.

Produits de combustion dangereux : En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de soufre  
Oxydes de phosphore

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.

**NexGuard™ 22325**

Autres informations : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Conseil pour les non-secouristes : Assurer une ventilation adéquate.  
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent.  
Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux.  
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.  
S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié  
Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.  
Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).  
Éliminer les traces en déversant de l'eau.  
En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Ne pas respirer les pulvérisations, vapeurs.  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.

**NexGuard™ 22325**

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Ne pas entreposer près des acides. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Matière appropriée : Les données suivantes de compatibilité sont suggérées basé sur des données semblables et/ou l'expérience de l'industrie. La compatibilité en terme de transport et de stockage à long terme avec les matériaux de construction peut varier. Par conséquent, il est recommandé de tester la compatibilité avant utilisation.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUDIÈRES

**SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

| Composants          | No.-CAS   | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base   |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | VME                                   | 2 mg/m3                | FR VLE |
| Autres informations | normal    | Valeurs limites indicatives           |                        |        |

**DNEL**

|                     |   |                                                                                                                                                      |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de sodium | : | Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br>Valeur: 1 mg/m3  |
|                     | : | Utilisation finale: Consommateurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br>Valeur: 1 mg/m3 |

**8.2 Contrôles de l'exposition****Mesures techniques appropriées**

Système efficace de ventilation par aspiration.  
Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

**Mesures de protection individuelle**

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage,

**NexGuard™ 22325**

les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux/du visage (EN 166)       | : Lunettes de sécurité à protection intégrale<br>Écran facial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection des mains (EN 374)                | : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau<br>Gants<br>Caoutchouc nitrile<br>caoutchouc butyle<br>Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures<br>Épaisseur minimale de 0.7 mm pour le butyle et de 0.4 mm pour le nitrile ou équivalent (se référer aux conseils des fabricants/distributeurs de gants).<br>Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. |
| Protection de la peau et du corps (EN 14605) | : Equipements de protection individuelle comprenant : gants de protection appropriés, lunettes de sécurité et tenue de protection incluant des chassures de sécurité adaptées                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection respiratoire (EN 143, 14387)      | : Lorsque le risque d'atteinte des voies respiratoire ne peut pas être écarté ou suffisamment limité (que ce soit par des moyens techniques, de protection collective, des méthodes de travail ou des procédures d'utilisation), envisager l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire homologué EU (89/656/EEC, (EU) 2016/425) et équipé d'un filtre de type :<br>P                                                                           |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | : Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage des cuves |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aspect                                                | : Liquide                     |
| Couleur                                               | : jaune                       |
| Odeur                                                 | : inodore                     |
| Point d'éclair                                        | :<br>Ne brûle pas             |
| pH                                                    | : 13.6, 100 %                 |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible       |
| Point de fusion/point de congélation                  | : POINT D'ÉCOULEMENT: -8.3 °C |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Donnée non disponible       |

**NexGuard™ 22325**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible          |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible          |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible          |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible          |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible          |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible          |
| Densité relative                      | : 1.09 (20.0 °C)                 |
| Solubilité(s)                         |                                  |
| Hydrosolubilité                       | : complètement soluble           |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible          |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible          |
| Température d'auto-inflammabilité     | : Donnée non disponible          |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible          |
| Viscosité                             |                                  |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible          |
| Viscosité, cinématique                | : 1.4 mm <sup>2</sup> /s (20 °C) |
| Propriétés explosives                 | : Donnée non disponible          |
| Propriétés comburantes                | : Donnée non disponible          |

**9.2 Autres informations**

Donnée non disponible

**SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.4 Conditions à éviter**

**10.5 Matières incompatibles**

Matières à éviter : Acides forts

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Produits de décomposition : En fonction des propriétés de combustion, les produits de

**NexGuard™ 22325**

dangereux

décomposition peuvent inclure les composés suivants :

Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de soufre  
Oxydes de phosphore

**SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Toxicité**

**Produit**

Toxicité aiguë par voie orale : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité aiguë par inhalation : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Cancérogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Effets sur la reproduction : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Tératogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité par aspiration : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

**Effets potentiels sur la santé**

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Provoque des brûlures graves de la peau.

Ingestion : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.



**NexGuard™ 22325**

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**Expérience de l'exposition humaine**

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion

Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale

Inhalation : Irritation respiratoire, Toux

**Autres informations** : Donnée non disponible

**SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1 Écotoxicité**

**Produit**

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

**Composants**

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Hydroxyde de sodium  
48 h CE50: 40 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Produit**

Donnée non disponible

**Composants**

Biodégradabilité : Hydroxyde de sodium  
Résultat: Non applicable - inorganique

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**NexGuard™ 22325**

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Produit**

Evaluation : Cette substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0.1% ou plus.

**12.6 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- Produit : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération.  
Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.  
Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.
- Emballages contaminés : Éliminer comme produit non utilisé.  
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.
- Guide pour la sélection du code déchet : Déchets inorganiques contenant des substances dangereuses. Si ce produit est utilisé dans un procédé ultérieur, l'utilisateur final devra redéfinir et attribuer le code du catalogue européen des déchets le plus approprié. Il est de la responsabilité du producteur du déchet de déterminer la toxicité et les propriétés physiques de la matière générée afin de définir les méthodes d'identification du déchet et d'élimination appropriées en accord avec la réglementation européenne applicable (Directive EU 2008/98/EC) et la réglementation locale.

**SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

**Transport par route (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Numéro ONU: ONU 1824  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU: HYDROXYDE DE SODIUM, EN SOLUTION  
14.3 Classe(s) de danger pour le 8

**NexGuard™ 22325**

transport:  
 14.4 Groupe d'emballage: III  
 14.5 Dangers pour l'environnement: Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable

**Transport aérien (IATA)**

14.1 Numéro ONU: ONU 1824  
 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU: HYDROXYDE DE SODIUM, EN SOLUTION (Hydroxyde de sodium)  
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 8  
 14.4 Groupe d'emballage: III  
 14.5 Dangers pour l'environnement: Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable

**Transport maritime (IMDG/IMO)**

14.1 Numéro ONU: ONU 1824  
 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU: HYDROXYDE DE SODIUM, EN SOLUTION (Hydroxyde de sodium)  
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 8  
 14.4 Groupe d'emballage: III  
 14.5 Dangers pour l'environnement: Non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable  
 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: Non applicable

**SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES**

Loi sur les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) (secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques)  
 Lorsque les conditions d'utilisation exigent la conformité à la réglementation américaine FDA, ce produit est jugé acceptable selon: 21 CFR 173.310 : additifs pour eau de chaudières

Les limites suivantes s'appliquent :

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dose maximale        | Limitation                                                                       |
| 184 PPM (AS PRODUCT) | dans l'eau d'alimentation de chaudière, comme produit dans la purge de chaudière |

Les lignes directrices des concentrations sont listées pour les chaudières fonctionnant à 50 cycles de concentration. Le polymère ne peut pas être utilisé à des pressions supérieures à 6895 kPa. La vapeur produite peut être utilisée en contact avec n'importe quel type de nourriture, définie sous le règlement 21 CFR 170,3, qui comprend le lait ou les produits laitiers.

KASCHER

LE CONSEIL RABBINIQUE DE CHICAGO a accordé à ce produit la certification KASHER/PARÈVE pour l'année entière, À L'EXCEPTION DU TEMPS DE LA PÂQUE.

**NexGuard™ 22325**

NSF PROGRAMME D'ENREGISTREMENT DES COMPOSES NON-ALIMENTAIRES (Ancienne liste USDA des substances de propriété et composés non-alimentaires):

Numéro d'enregistrement NSF pour ce produit:: 141345

Ce produit peut être employé dans les ateliers de conditionnement de la viande, de la volaille et d'autres aliments, comme produit de traitement des chaudières (G6) et des circuits de vapeur lorsque la vapeur produite peut venir en contact avec des produits comestibles, conformément aux doses limites indiquées sur l'étiquette du produit.

**LOIS INTERNATIONALES SUR LE CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES**

**CANADA**

La substance (les substances) dans cette préparation sont inclus dans ou a exempté de la Liste de Substance Domestique (le DSL).

Inventaire TSCA des Etats-Unis

Listé ou en conformité avec l'inventaire

RÈGLEMENTATION NATIONALE: France

Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9): non déterminé

RÈGLEMENT NATIONAL, ALLEMAGNE

INSTITUT FEDERAL POUR L'EVALUATION DES RISQUES (BfR) RECOMMANDATIONS

Sections acceptables: Conforme au LFGB

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour certaines des substances dans ce mélange.

**SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

Méthode utilisée pour déterminer la classification selon le

**RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

| Classification                   | Justification     |
|----------------------------------|-------------------|
| Corrosion cutanée 1B, H314       | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves 1, H318 | Méthode de calcul |

**Texte complet pour phrase H**

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

H314

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et

**NexGuard™ 22325**

substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Autres informations**

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité : Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques cancérogènes des produits chimiques pour les humains, Genève: Organisation mondiale de la santé, Centre international de recherche sur le cancer.

Les documents et sources de données clé éventuelles ayant pu être utilisés conjointement aux estimations ressortant du jugement d'un expert pour compiler la feuille technique sur la sécurité : réglementations/directives européennes (notamment (EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008) données du fournisseur, inter-net, ESIS, IUCLID, ERICards, données officielles non européennes et autres sources de données.

Rédigé par : Regulatory Affairs

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

**Annexe : Scénarios d'exposition**

**NexGuard™ 22325**

**Scénario d'exposition:** Traitement de chaudière, utilisation journalière < 1000kg par jour

Life Cycle Stage : Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels.

Domaine d'utilisation : **SU23** Fourniture d'électricité, de vapeur, de gaz, d'eau et traitement des eaux usées

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**

Catégorie de rejet dans l'environnement : **ERC4** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Quantité journalière par site : 1000 kg

Type de Station de Traitement des Eaux Usées : aucun(e)

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

Catégorie de procédé : **PROC15** Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Durée d'exposition : 60.00 min

Conditions opératoires et mesures de gestion des risques : Intérieur

Un système de ventilation locale avec une efficacité de 90% est requis.

Ventilation générale Vitesse de ventilation par heure: 1

Protection de la peau : Oui : Voir rubrique 8

Protection respiratoire : Non

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

Catégorie de procédé : **PROC1** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

Durée d'exposition : 60 min

Conditions opératoires et mesures de gestion des risques : Intérieur

Un système de ventilation locale n'est pas requis.

Ventilation générale Vitesse de ventilation par heure: 1

Protection de la peau : Oui : Voir rubrique 8

Protection respiratoire : Non

**NexGuard™ 22325**

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

|                                                          |   |                                   |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de procédé                                     | : | <b>PROC8a</b>                     | Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées |
| Durée d'exposition                                       | : | 15 min                            |                                                                                                                                                                                  |
| Conditions opératoires et mesures de gestion des risques | : | Intérieur                         |                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |   |                                   | Un système de ventilation locale n'est pas requis.                                                                                                                               |
| Ventilation générale                                     |   | Vitesse de ventilation par heure: | 1                                                                                                                                                                                |
| Protection de la peau                                    | : | Oui : Voir rubrique 8             |                                                                                                                                                                                  |
| Protection respiratoire                                  | : | Non                               |                                                                                                                                                                                  |

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

|                                                          |   |                                   |                                                            |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Catégorie de procédé                                     | : | <b>PROC28</b>                     | Maintenance manuelle (nettoyage et réparation) de machines |
| Durée d'exposition                                       | : | 240 min                           |                                                            |
| Conditions opératoires et mesures de gestion des risques | : | Intérieur                         |                                                            |
|                                                          |   |                                   | Un système de ventilation locale n'est pas requis.         |
| Ventilation générale                                     |   | Vitesse de ventilation par heure: | 1                                                          |
| Protection de la peau                                    | : | Oui : Voir rubrique 8             |                                                            |
| Protection respiratoire                                  | : | Non                               |                                                            |