

Бөлім: 1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : ECOBRITE DES

UFI : MCN9-TF37-NH0P-M0P8

Өнім коды : 118367E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Биоцид

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : кір жууға арналған энзим (газ түзілумен).
Автоматтандырылған үдеріс

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Құрастыру/редакциялау күні : 30.12.2020

Нұсқа : 1.0

Бөлім: 2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Жіктеу (Заң (ЕС) No.1272/2008)

ECOBRITE DES

Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат	H290
Тотықтырғыш сұйықтықтар, санаты № 3.	H272
Өткір улылық, 4-санат	H302
Тері коррозиясы, 1-санат	H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция, санаты № 3., Тыныс алу жүйесі	H335
Созылмалы су улылығы, 1-санат	H410

2.2 Жапсырма элементтері

Жапсырмалау (Заң (ЕС) No.1272/2008)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ

Қауіптілік мәлімдемелері : H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H272 Отты күшейтуі мүмкін; тотықтандырғыш.
H302 Жұтылса зиянды.
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H335 Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H410 Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен өте улы.

Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P210 Ыстықтан, ыстық беттерден, ұшқындардан, ашық алаулардан немесе басқа тұтану көздерінен алшақ ұстаңыз. Темекі шегуге болмайды.

P261 Түтінді немесе буды деммен жұтпаңыз.
P273 Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
P280 Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:

Сутек пероксиді

Сірке қышқылы

Пероксиқышқыл қышқылы

2.3 Өзге қатерлер

ECOBRITE DES

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

Бөлім: 3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі EC нөмірі REACH нөмірі	Жіктеу Заң (ЕС) No.1272/2008	Концентрация: [%]
Сутек пероксиді	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22	Nota B Тотықтырғыш сұйықтықтар 1-санат; H271 Өткір улылық 4-санат; H302 Өткір улылық 4-санат; H332 Тері коррозиясы 1A-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. 1-санат 8 - 100 % Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. 2A-санат 5 - 8 % Тотықтырғыш сұйықтықтар 1-санат 70 - 100 % Тотықтырғыш сұйықтықтар 2-санат 50 - 70 % Тері коррозиясы/тітіркенуі 1A-санат 70 - 100 % Тері коррозиясы/тітіркенуі 1B-санат 50 - 70 % Тері коррозиясы/тітіркенуі 2-санат 35 - 50 % Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3. H335 35 - 100 %	>= 10 - < 20
Сірке қышқылы	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Nota B Өрт қауіпті сұйықтық санаты № 3.; H226 Тері коррозиясы ішкі-1A-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Тері коррозиясы 1A-санат H314 >= 90 % Тері коррозиясы 1B-санат H314 25 - < 90 % Терінің тітіркенуі 2-санат H315 10 - < 25 % Көзді тітіркендіру 2-санат H319 10 - < 25 %	>= 10 - < 20
Пероксиқышқыл қышқылы	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Өрт қауіпті сұйықтық санаты № 3.; H226 органикалық пероксидтер D түрі; H242 Өткір улылық 4-санат; H302 Өткір улылық 4-санат; H332 Өткір улылық 4-санат; H312 Тері коррозиясы 1A-санат; H314 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы -	>= 10 - < 20

ECOBRITE DES

		жалғыз экспозиция санаты № 3.; H335 Созылмалы су улылығы 1-санат; H410 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3. H335 ≥ 1 % M = 1 M (хроникалық) = 10	
octanoic acid	124-07-2 204-677-5 01-2119552491-41	Тері коррозиясы 1C-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1- санат; H318 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412 Тері коррозиясы/тітіркенуі 1C-санат > 70 - 100 %	≥ 2.5 - < 3
Sulfonic acids, C14-17- sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Өткір улылық 4-санат; H302 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1- санат; H318 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. 1- санат > 15 - 100 % Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. 2A- санат > 10 - 15 %	≥ 1 - < 2.5
Peroxyoctanoic acid	33734-57-5	Pyrophoric liquids 1-санат; H250 органикалық пероксидтер Type F; H242 Тері коррозиясы 1B-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1- санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400	≥ 1 - < 2.5

Осы бөлімдегі H-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

Бөлім: 4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дерев көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дерев медициналық көмекке жүгініңіз.
- Теріге тиген жағдайда : Дерев көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дерев медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дерев медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз.

ECOBRITE DES

ТАРТЫЛСА: Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз.

Бөлім: 5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер : Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары Тотықтандырғыш. Басқа материалмен әрекеттесуі нәтижесінде өрт шығуы мүмкін. Тотықтырғыш; материал әсіресе қыздыру кезінде басқа материалдармен оңай реакцияға түсе алатын тотықтырғыш болып табылады.

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
металл оксидтері

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Өрт жағдайында тыныс алу құралынан және қорғаныс жиынынан тұратын толық беттің оң қысымды құралды киіңіз.

Қосымша ақпарат : Ластанған өрт сөндіру суын бөлек жинаңыз. Олар су ағатын құбырларға өтпеуі керек. От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.

Бөлім: 6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген

ECOBRITE DES

кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз.

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз.

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Қалдықтарды оқшаулаңыз, үйлеспейтін материалдармен жанасуына жол бермеңіз. Азғантай төгілген жағдайда құм немесе вермикулит себіңіз.

Осы өнімнің әсеріне ұшыраған жанғыш материалдарды судың көп мөлшерімен жылдам жуу қажет, бұл осы өнімнің толық жойылуы үшін жасалатын әрекет. Мата, қағаз, мата, мақта, былғары, ағаш секілді органикалық материалдарда кептірілуі мүмкін қалдық өнім немесе басқа жанғыш заттар өздігінен тұтанып, өрттің туындауына әкеліп соғуы мүмкін.

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

Бөлім: 7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Салқын, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Күшті негіздерден аулақ ұстаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз.

ECOBRITE DES

Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама
Газдың бөлінуі салдарынан контейнер тиісінше
желдетілмейтін болса, онда жарылылғыш қысымы пайда
болады.

Материалдың бүлінуін болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп
алады. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау

Сақтау температурасы : -5 °C Дейін 30 °C

Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса
Жарамсыз материал: Алюминий, Жұмсақ болат

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

Белгілі пайдаланушылар : кір жууға арналған энзим (газ түзілумен).
Автоматтандырылған үдеріс

Бөлім: 8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Сірке қышқылы	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	2017/164/EU
Қосымша ақпарат		Индикативті		
		STEL	20 ppm 50 mg/m3	2017/164/EU
Қосымша ақпарат		Индикативті		
		(Бу және/немесе газ)	5 mg/m3	GN 2.2.5.3532- 18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрацияс ы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		
Пероксиқышқыл қышқылы	79-21-0	ОБУВ (булар және / немесе газ)	0.2 mg/m3	РФ ОБУВ
Қосымша ақпарат	+	Бұл затпен жұмыс теріні және көзді арнайы қорғауды қажет етеді		
		Ацетонды міндетті бақылау		
phosphonic acid, (1- hydroxyethylidene)bi s-	2809-21-4	(Аэрозоль)	2 mg/m3	GN 2.2.5.3532- 18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрацияс ы (МРК) "

ECOBRITE DES

				гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		
Күкіртті қышқыл	7664-93-9	(Аэрозоль)	1 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		2 сынып-аса қауіпті		
натрий сульфаты	7757-82-6	(Аэрозоль)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		

DNEL

Сутек пероксиді	:	Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Қысқа мерзімді - жергілікті Мән: 3 mg/m3 Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 1.4 mg/m3
Пероксиқышқыл қышқылы	:	Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 0.6 mg/m3 Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Күшті жүйелі әсерлер Мән: 0.6 mg/m3 Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 0.6 mg/m3 Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту

ECOBRITE DES

	Денсаулыққа болжалды әсерлері: Күшті жергілікті әсерлер Мән: 0.6 mg/m³ Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Теріге тию Денсаулыққа болжалды әсерлері: Күшті жергілікті әсерлер Мән: 0.12 Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 0.6 mg/m³ Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Күшті жүйелік әсерлер Мән: 0.6 mg/m³ Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 0.6 mg/m³ Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Күшті жергілікті әсерлер Мән: 0.3 mg/m³
--	---

PNEC

Пероксиқышқыл қышқылы	: Тұщы су Мән: 0.000224 mg/l
	Тұщы су шөгіндісі Мән: 0.00018 mg/kg
	Су Мән: 0.051 mg/l
	Топырақ Мән: 0.32 mg/kg

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған

киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

Көздерді/бетті қорғау (EN 166)	: Қауіпсіздік көзілдіріктері Бет қалқаны
Қолдарды қорғау (EN 374)	: Ұсынылған тері қорғанысы Қолғаптар Нитрил резеңкесі Бутил-резеңке Жету уақыты: 1 – 4 сағат Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз). Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.
Теріні және денені қорғау (EN 14605)	: Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.
Тыныс алу жолдарын қорғау (EN 143, 14387)	: Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз: В

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес	: Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
-------------	--

Бөлім: 9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: сұйықтық
Түс	: таза, түссіз
Иіс	: сірке суы тектес
pH	: 1.0 - 1.5, 100 %
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз.
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бастапқы қайнау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе

ECOBRITE DES

нүктесі/ауқымы	анықталмаған
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы тығыздық	: 1.1 - 1.15
Суда ерігіштік	: ерігіш
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тотықтандыру қасиеттері	: Иә

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

Бөлім: 10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.2 Химиялық тұрақтылық

Ластану нәтижесінде қысым көтерілу қаупі пайда болады - жабық контейнерлер жарылуы мүмкін.

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

10.4 Сақтану шарттары

ECOBRITE DES

Жылудың тікелей көздері.
Күн сәулесінің әсері.

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Негіздері
Металдар
Органикалық материалдар

Жұмсақ болат
Алюминий

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
металл оксидтері

Бөлім: 11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 1,533 mg/kg

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : > 20 mg/l
сынақ атмосферасы: бу

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 2,000 mg/kg

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
тудырады/Көзді қатты
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
немесе терінің
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тұқымдану функциясына : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
әсерлері

Жыныстық жасушаның : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
мутагенділігі

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - қайталанбалы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

ECOBRITE DES

экспозиция

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Сутек пероксиді LD50 егеуқұйрық: 486 mg/kg
Сірке қышқылы LD50 егеуқұйрық: 3,310 mg/kg
octanoic acid LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts LD50 егеуқұйрық: 1,250 mg/kg
Peroxyoctanoic acid LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Сутек пероксиді 4 h LC50 егеуқұйрық: 11 mg/l
сынақ атмосферасы: бу
Пероксиқышқыл қышқылы 4 h LC50 егеуқұйрық: 1.5 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Сірке қышқылы LD50 қоян: 1,060 mg/kg
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts LD50 тышқан: > 2,000 mg/kg

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Тері : Теріні қатты күйдіреді.
Жұту : Жұтылса зиянды. Ас қорыту жолын күйдіреді.
Ауамен жұту : Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін. Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.
Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия
Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия
Жұту : Коррозия, Іштің ауруы
Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел

Бөлім: 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

ECOBRITE DES

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен өте улы.

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Сірке қышқылы96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (кемпірқосақ бахтаһы): > 1,000 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы96 h LC50: 0.8 mg/l

octanoic acid96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Көк желбезекті солнечник): 22 mg/l

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts96 h LC50 *Leuciscus idus* (аққайран): 8.4 mg/l

Peroxyoctanoic acid96 h LC50 Балық: 0.15 mg/l

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Сірке қышқылы48 h EC50 су бүргесі: 39.6 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы48 h EC50: 0.73 mg/l

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts48 h EC50 су бүргесі: 9.2 mg/l

Құрамдас

Балдырға улылығы : Сутек пероксиді72 h EC50: 1.38 mg/l

Сірке қышқылы72 h EC50 *Skeletonema costatum*: > 1,000 mg/l

Пероксиқышқыл қышқылы72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Сутек пероксидіНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық

Сірке қышқылыНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

Пероксиқышқыл қышқылыНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

ECOBRITE DES

octanoic acid Нәтиже: Оңай биodeградацияға ұшырайды

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts Нәтиже: Оңай биodeградацияға ұшырайды

Peroxyoctanoic acid Нәтиже: Оңай биodeградацияға ұшырайды

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

Өнім

Бағалау : Бұл қоспа құрамында өте тұрақты немесе өте биоаккумулятивті (PBT) деп қарастыруға болатын зат жоқ.

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ

Бөлім: 13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.

ECOBRITE DES

Бөлім: 14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Тотықтырғыш сұйықтық, коррозиялық, басқасы көрсетілмеген
(Hydrogen peroxide, Пероксиацет қышқылы, acetic acid)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8)
- 14.4 Қаптама тобы : III
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Иә
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8)
- 14.4 Қаптама тобы : III
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3098
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 5.1 (8)
- 14.4 Қаптама тобы : III
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Yes
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
- 14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

Бөлім: 15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

- 15.1 Затқа немесе қоспаға тән қауіпсіздік, денсаулық және орта реттеулері/заңнамасы
ЕС № 648/2004 жұғыш : 15 % немесе жоғары, бірақ 30 %-дан кем емес: Оттегі

ECOBRITE DES

заттар туралы
регламентіне сәйкес

негізіндегі ағартқыш агенттер

Жарылғыш заттардың прекурсорларын өткізу және пайдалану туралы ереже (ЕС) 2019/1148 Бұл өнім (ЕС) 2019/1148 (жарылғыш заттардың прекурсорлары) ережелеріне бағынады, құрамында шектеулі және / немесе тыйым салынған заттар бар: барлық күдікті операциялар, елеулі жоғалу және ұрлық туралы тиісті ұлттық уәкілетті ұйымға хабарлау керек.

Севезо III: Қауіпті заттардың қатысуымен болатын ірі апаттардың қаупін бақылау жөніндегі Еуропалық парламенттің және Кеңестің 2012/18 / ЕО директивасы.

: ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ҚАУІПТЕРІ E1
Төменгі деңгей : 100 t
Жоғарғы деңгей : 200 t

СҰЙЫҚТАРДЫ ТОТЫҚТЫРУ және қатты заттар P8
Төменгі деңгей : 50 t
Жоғарғы деңгей : 200 t

Мемлекеттік заңдар

Жұмыстағы жастарды қорғау туралы Dir 94/33/ЕС Директивасын жазып алыңыз.

15.2 Химиялық қауіпсіздік бағасы

Өнімнің химиялық қауіпсіздігіне бағалау жүргізілмеген.

Бөлім: 16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

H-фразалардың толық мәтіні

H226	Өрт қауіпті сұйықтық және бу.
H242	қыздыру нәтижесінде өрт шығуы мүмкін.
H250	Ауамен әрекеттескенде кенеттен өртенеді.
H271	От шығуына немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін; күшті тотықтандырғыш.
H302	Жұтылса зиянды.
H312	Теріге тиген кезде зиянды.
H314	Терінің қатты күюіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H332	Деммен бірге тартқан кезде зиянды.
H335	Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H400	Судағы тіршілікке өте улы.
H410	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен өте улы.
H412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар;

ECOBRITE DES

DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErCx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (EO) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ