

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Produk pencucian

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : Produk dijual dan sedia diguna.

Syarikat : ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD.
Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran
Lagoon, Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia
603-7628 5200

Nombor telefon kecemasan : 1800 181 880

Tarikh Isu : 07.02.2022

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Kerosakan mata atau
kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Pakai sarung perlindungan mata/ perlindungan muka.
Tindakan:
JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa
minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan
mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau
doktor/ pakar perubatan.

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Dipropilena Glikol Metil Eter	34590-94-8	5 - 10
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	1 - 5
Polimer alkohol (C10), teretoksilat terpropoksilat		1 - 5
sodium metabisulphite	7681-57-4	1 - 5

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

Trietanolamina

102-71-6

1 - 5

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika tersentuh dengan mata	: Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Tidak mudah menyala atau terbakar.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Sulfur oksida
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan	: Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin
--	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

prosedur-prosedur
kecemasan

tumpahan/kebocoran.

Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.

Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada
alam sekitar

: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk
pembendungan dan
pembersihan

: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.

Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara
pengendalian yang selamat

: Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE)

Keadaan penyimpanan yang
selamat

: Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan

: 0 °C to 45 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Dipropilena Glikol Metil Eter	34590-94-8	TWA	100 ppm 606 mg/m ³	MY PEL
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	TWA	400 ppm 983 mg/m ³	MY PEL
sodium metabisulphite	7681-57-4	TWA	5 mg/m ³	MY PEL
Trietanolamina	102-71-6	TWA	5 mg/m ³	MY PEL

Kawalan Kejuruteraan

: Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata

: Gogal keselamatan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

	Perisai muka
Pelindung tangan	: Pakai peralatan pelindung diri yang berikut: Jenis sarung tangan piawai. Nitril Neoprena Tidak-disokong Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Kartrij-kartrij yang akan digunakan adalah untuk wap organik.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: cecair
Warna	: kuning
Bau	: Minyak wangi, Bau-bauan
pH	: 7.0 - 8.5, (100 %)
Takat kilat	: Tidak berkenaan., Tidak mengekalkan pembakaran.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: > 100 °C
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.992 - 1.096
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Nitrogen oksida (NO _x) Sulfur oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

Termakan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Penyedutan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut : Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg

Ketoksikan penyedutan secara akut : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kulit secara akut : Tiada data yang diperolehi

Kakisan atau kerengsaan kulit : Tiada data yang diperolehi

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Tiada data yang diperolehi

Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit : Tiada data yang diperolehi

Kekarsinogenan : Tiada data yang diperolehi

Kesan pada pembiakan : Tiada data yang diperolehi

Kemutagenan sel germa : Tiada data yang diperolehi

Keteratogenesis : Tiada data yang diperolehi

STOT - pendedahan tunggal : Tiada data yang diperolehi

STOT - pendedahan berulang : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan sedutan : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut : ISOPROPIL ALKOHOL
4 h LC50 Tikus: > 30 mg/lAtmosfera ujian: wap

sodium metabisulphite
4 h LC50 Tikus: > 5.5 mg/lAtmosfera ujian: debu/kabut

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut : Dipropilena Glikol Metil Eter
LD50 Arnab: > 9,500 mg/kg

ISOPROPIL ALKOHOL
LD50 Arnab: 12,870 mg/kg

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Memudaratkan hidupan akuatik.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata : Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

akuatik yang lain

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : Dipropilena Glikol Metil Eter
96 h LC50 Poecilia reticulata (ikan gupi): > 100 mg/l

ISOPROPIL ALKOHOL
96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): 9,640 mg/l

sodium metabisulphite
96 h LC50 Ikan: 150 mg/l

Trietanolamina
96 h LC50: 11,800 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Dipropilena Glikol Metil Eter
48 h LC50 Daphnia magna (Kutu air): 1,919 mg/l

ISOPROPIL ALKOHOL
LC50 Daphnia magna (Kutu air): > 10,000 mg/l

Polimer alkohol (C10), teretoksilat terpropoksilat
48 h EC50: 5.5 mg/l

Trietanolamina
48 h EC50: 609.88 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Dipropilena Glikol Metil Eter
72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga hijau): > 969 mg/l

Trietanolamina
72 h EC50: > 100 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Kebolehbiodegradasi yang lemah

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehergerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Jangan mencemari saluran air ribut, saluran air semulajadi atau tanah dengan bahan kimia atau bekas terpakai. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Barangan tidak berbahaya

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Barangan tidak berbahaya

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
tidak ditentukan

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tidak tersenarai dalam DSL Kanada mahupun senarai NDSL.

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
tidak ditentukan

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :
tidak ditentukan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

CLEANSHOT FABRIC STAIN REMOVER

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :
tidak ditentukan

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :
tidak ditentukan

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 07.02.2022
Versi : 1.1
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.