

**Mikro Quat**

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/  
L'ENTREPRISE**

**1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit : Mikro Quat

Code du produit : 118973E

Utilisation de la substance/du mélange : Nettoyant désinfectant toutes surfaces

Type de substance : Mélange

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels.**

Information pour la dilution du produit : 0.2 % - 0.8 %

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations  
déconseillées**

Utilisations identifiées : Désinfectant de surface - Procédé manuel avec EPI

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Turquie TR 34870 KARTAL /  
İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

Société : Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North  
Zone, Dubai UAE 00971 4 8014444 Customer Services

Nalco Egypt Trading  
5ème règlement, rue 90 Sud  
The Address Building No 67th – 1st floor, Nouveau Caire, Caire,  
Egypt 11835  
0020 2 25 37 1195

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik, Route 1029 Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco 00212  
22 58 25 30 - 35

**Mikro Quat**

Société : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd  
Nous travaillons, 247 Parc arrêt de Bus, 13ème étage, 247 Parc,  
Hindustan C, Route LBS, Gandhi Nagar, Vikhroli ouest,  
Mumbai, Maharashtra. 400 079, Inde Téléphone: +91 22  
48808555, +91 22 48808535 numéro sans frais: 1800 209 2530

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans- European  
  
Numéro téléphonique du centre anti-poison : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
  
Date de Compilation/Révision : 25.11.2021  
Version : 1.1

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification (T.R. SEA No 28848)**

**produit pur**

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Corrosion cutanée, Sous-catégorie 1B                                  | H314 |
| Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                 | H318 |
| Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique, Catégorie 1     | H400 |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 2 | H411 |

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage (T.R. SEA No 28848)**

**produit pur**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

|                   |        |                                                                                    |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention de danger | : H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.              |
|                   | H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
|                   | H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

**Mikro Quat**

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P310

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:  
chlorure de benzalkonium  
éthanolamine

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

**Etiquetage supplémentaire:**

**produit pur**

Étiquetage exceptionnel pour : Contient: Sodium Mercaptobenzothiazole Peut produire une réaction  
mélanges spéciaux allergique.

**2.3 Autres dangers**

**produit pur**

Aucun(e) à notre connaissance.

**RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

**3.2 Mélanges**

**produit pur**

**Composants dangereux**

| Nom Chimique              | No.-CAS<br>No.-CE       | Classification<br>(T.R. SEA No 28848)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concentration<br>[%] |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| chlorure de benzalkonium  | 68424-85-1<br>270-325-2 | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Corrosion cutanée Catégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318<br>Danger à court terme (aigu) pour le milieu<br>aquatique Catégorie 1; H400<br>Danger à long terme (chronique) pour le<br>milieu aquatique Catégorie 1; H410<br><br>M = 10<br><br>M (chronique) = 1 | >= 5 - < 10          |
| Méthylloxirane polymérisé | 9003-11-6               | Toxicité aiguë Catégorie 4; H332                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >= 5 - < 10          |

**Mikro Quat**

|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| avec l'oxirane                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| éthanolamine                           | 141-43-5<br>205-483-3   | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H332<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H312<br>Corrosion cutanée Sous-catégorie 1B;<br>H314<br>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 3; H412<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3; H335<br><br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3<br>H335 5 - 100 % | >= 1 - < 2.5    |
| éthanol                                | 64-17-5<br>200-578-6    | Liquides inflammables Catégorie 2; H225<br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2; H319<br><br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 1 - < 2.5    |
| Sodium<br>Mercaptobenzothiazole        | 2492-26-4<br>219-660-8  | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1; H290<br>Corrosion cutanée Catégorie 1C; H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1; H318<br>Sensibilisation cutanée Catégorie 1; H317<br>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H410                                                                                                                                                        | >= 0.25 - < 0.5 |
| Amines, alkyle en C12-16<br>diméthyles | 68439-70-3<br>270-414-6 | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Corrosion cutanée Sous-catégorie 1B;<br>H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318<br>Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H400<br>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H410<br><br>M = 10<br>M (chronique) = 1                                                                                                               | >= 0.1 - < 0.25 |

**produit à la dilution d'emploi conseillée**  
**Composants dangereux**

| Nom Chimique             | No.-CAS<br>No.-CE       | Classification<br>(T.R. SEA No 28848)                                                                                                                                                                                                      | Concentration<br>[%] |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| chlorure de benzalkonium | 68424-85-1<br>270-325-2 | Toxicité aiguëCatégorie 4; H302<br>Corrosion cutanéeCatégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires gravesCatégorie 1;<br>H318<br>Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatiqueCatégorie 1; H400<br>Danger à long terme (chronique) pour le | < 0.1                |

## Mikro Quat

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  | milieu aquatiqueCatégorie 1; H410 |  |
|  |  | M = 10                            |  |
|  |  | M (chronique) = 1                 |  |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours

##### produit pur

- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

##### produit à la dilution d'emploi conseillée

- En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.
- En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traitement : Traiter de façon symptomatique.

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### produit pur

## Mikro Quat

### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e) à notre connaissance.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ininflammable et incombustible.
- Produits de combustion dangereux : En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de métaux  
Chlorure d'hydrogène

### 5.3 Conseils aux pompiers

- Équipements de protection particuliers des pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Autres informations : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

## RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### produit pur

- Conseil pour les non-secouristes : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

- Conseil pour les non-secouristes : Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

## Mikro Quat

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

**produit pur**

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**produit pur**

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

## RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**produit pur**

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les pulvérisations, vapeurs. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protection

Mesures d'hygiène

: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de

## Mikro Quat

rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

### produit à la dilution d'emploi conseillée

Conseils pour une manipulation sans danger : Se laver les mains après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protection Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### produit pur

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Température de stockage : 0 °C à 50 °C

### produit à la dilution d'emploi conseillée

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

## 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

### produit pur

Utilisation(s) particulière(s) : Désinfectant de surface - Procédé manuel avec EPI

## RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### produit pur

##### Limites d'exposition professionnelle

| Composants          | No.-CAS  | Type de valeur<br>(Type d'exposition)                                                                  | Paramètres de contrôle         | Base    |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| éthanolamine        | 141-43-5 | STEL 15 min                                                                                            | 3 ppm<br>7.6 mg/m <sup>3</sup> | TR OEL  |
| Autres informations |          | Une notation de peau assignée à l'OEL identifie la possibilité d'absorption significative par la peau. |                                |         |
|                     |          | TWA (8 Hour)                                                                                           | 1 ppm<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> | TR OEL  |
| Autres informations |          | Une notation de peau assignée à l'OEL identifie la possibilité d'absorption significative par la peau. |                                |         |
| éthanolamine        | 141-43-5 | TWA                                                                                                    | 3 ppm<br>7.5 mg/m <sup>3</sup> | ARE OEL |
|                     |          | STEL                                                                                                   | 6 ppm<br>15 mg/m <sup>3</sup>  | ARE OEL |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### produit pur

## Mikro Quat

### Mesures techniques appropriées

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

### Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

Protection des yeux/du visage (EN 166) : Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Écran facial

Protection des mains (EN 374) : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau  
Gants  
Caoutchouc nitrile  
caoutchouc butyle  
Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures  
Épaisseur minimale de 0.7 mm pour le butyle et de 0.4 mm pour le nitrile ou équivalent (se référer aux conseils des fabricants/distributeurs de gants).  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau et du corps (EN 14605) : Equipements de protection individuelle comprenant : gants de protection appropriés, lunettes de sécurité et tenue de protection incluant des chassures de sécurité adaptées

Protection respiratoire (EN 143, 14387) : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail.

### produit à la dilution d'emploi conseillée

#### Mesures techniques appropriées

Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.

#### Mesures de protection individuelle

**Mikro Quat**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures d'hygiène                            | : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection des yeux/du visage (EN 166)       | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection des mains (EN 374)                | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection de la peau et du corps (EN 14605) | : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection respiratoire (EN 143, 14387)      | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | : Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage des cuves |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                       | <b>produit pur</b>                                    | <b>produit à la dilution d'emploi conseillée</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                                             | liquide                                          |
| Couleur                                               | : rouge                                               | rouge clair                                      |
| Odeur                                                 | : Désinfectants                                       | Désinfectants                                    |
| pH                                                    | : 11 - 11.7, 100 %                                    | 10.0 - 10.5                                      |
| Point d'éclair                                        | : Non applicable                                      |                                                  |
| Seuil olfactif                                        | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |
| Taux d'évaporation                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |                                                  |

## Mikro Quat

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Pression de vapeur                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité de vapeur relative            | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité relative                      | : 1.01                                                |
| Hydrosolubilité                       | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Température d'auto-inflammabilité     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Décomposition thermique               | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Viscosité, cinématique                | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Propriétés explosives                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Propriétés comburantes                | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |

### 9.2 Autres informations

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges

## RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### produit pur

#### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4 Conditions à éviter

Aucun(e) à notre connaissance.

#### 10.5 Matières incompatibles

Aucun(e) à notre connaissance.

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone

**Mikro Quat**

Oxydes d'azote (NOx)  
Chlorure d'hydrogène  
Oxydes de métaux

**RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

**produit pur**

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Produit**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : > 5 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Cancérogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Effets sur la reproduction : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Tératogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité par aspiration : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

**Composants**

Toxicité aiguë par voie orale : chlorure de benzalkonium DL50 Rat: 344 mg/kg  
éthanolamine DL50 Rat: 1,089 mg/kg

## Mikro Quat

éthanol DL50 Rat: 10,470 mg/kg

Sodium Mercaptobenzothiazole DL50 Rat: 2,100 mg/kg

Amines, alkyle en C12-16 diméthyles DL50 Rat: 1,015 mg/kg

### Composants

Toxicité aiguë par inhalation : Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane 4 h DL50 Rat: 1 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

éthanolamine 4 h CL50 Rat: > 1.6 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

éthanol 4 h CL50 Rat: 117 mg/l  
Atmosphère de test: vapeur

### Composants

Toxicité aiguë par voie cutanée : chlorure de benzalkonium DL50 Lapin: 3,340 mg/kg

éthanolamine DL50 Lapin: 1,025 mg/kg

éthanol DL50 Lapin: 15,800 mg/kg

Sodium Mercaptobenzothiazole DL50 Lapin: > 7,980 mg/kg

### Effets potentiels sur la santé

#### produit pur

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Provoque des brûlures graves de la peau.

Ingestion : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## Mikro Quat

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

### Expérience de l'exposition humaine

#### produit pur

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion

Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale

Inhalation : Irritation respiratoire, Toux

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Contact avec les yeux : Aucun symptôme connu ou attendu.

Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.

Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.

Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu.

## RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1 Écotoxicité

#### produit pur

Effets sur l'environnement : Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### produit à la dilution d'emploi conseillée

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

#### produit pur

##### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les poissons : Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane96 h CL50 Poisson: > 100 mg/l

éthanol96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): > 100 mg/l

Sodium Mercaptobenzothiazole96 h CL50: 0.73 mg/l

Amines, alkyle en C12-16 diméthyles96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 0.18 mg/l

## Mikro Quat

### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : chlorure de benzalkonium48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 0.016 mg/l

éthanolamine48 h CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 65 mg/l

éthanol48 h CE50 Invertébré aquatique: 857 mg/l

Amines, alkyle en C12-16 diméthyles48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 0.0558 mg/l

### Composants

Toxicité pour les algues : Amines, alkyle en C12-16 diméthyles72 h CE50: 0.01656 mg/l  
72 h NOEC: 0.00236 mg/l

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Produit

Biodégradabilité : Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du Règlement detergent 648/2004/CE.

### Composants

Biodégradabilité : chlorure de benzalkoniumRésultat: Biodégradable

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxiraneRésultat: Facilement biodégradable.

éthanolamineRésultat: Facilement biodégradable.

éthanolRésultat: Facilement biodégradable.

Sodium MercaptobenzothiazoleRésultat: Faiblement biodégradable

Amines, alkyle en C12-16 diméthylesRésultat: Facilement biodégradable.

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

## 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit

Evaluation : Cette substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de

**Mikro Quat**

0.1% ou plus.

**12.6 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**produit pur**

Produit : Ne pas contaminer les collecteurs d'eaux pluviales, les cours d'eau naturels ou le sol avec le produit chimique ou le contenant usagé. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Emballages contaminés : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

Guide pour la sélection du code déchet : Déchets organiques contenant des substances dangereuses. Si ce produit est utilisé dans un procédé ultérieur, l'utilisateur final devra redéfinir et attribuer le code du catalogue européen des déchets le plus approprié. Il est de la responsabilité du producteur du déchet de déterminer la toxicité et les propriétés physiques de la matière générée afin de définir les méthodes d'identification du déchet et d'élimination appropriées en accord avec la réglementation européenne applicable (Directive EU 2008/98/EC) et la réglementation locale.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Produit : Le produit dilué peut être éliminé dans les égouts si la réglementation le permet.

Emballages contaminés : Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

**RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**produit pur**

**Mikro Quat**

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

**Transport par route (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Numéro ONU : 3082  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Quaternary ammonium compound)  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 9  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : oui  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

**Transport aérien (IATA)**

- 14.1 Numéro ONU : 3082  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Quaternary ammonium compound)  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 9  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : Yes  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : None

**Transport maritime (IMDG/IMO)**

- 14.1 Numéro ONU : 3082  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compound)  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 9  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : Yes  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : None  
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Not applicable.

**RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Conformément au règlement : 5 % ou plus mais moins de 15 %: Agents de surface cationiques,

## Mikro Quat

relatif aux détergents CE  
648/2004

Agents de surface non ioniques  
moins de 5 %: EDTA et sels  
Autres constituants: Parfums  
Contient: Désinfectants

Seveso III: Directive  
2012/18/UE du Parlement  
européen et du Conseil  
concernant la maîtrise des  
dangers liés aux accidents  
majeurs impliquant des  
substances dangereuses.

: DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT E1  
Seuil bas : 100 t  
Seuil haut : 200 t

### Réglementation nationale

**Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.**

Autres réglementations : Selon le 11 décembre 2013, le numéro 28848 (Bis), « Ministère de l'environnement et des forêts »; Réglementation sur la classificati  
Selon le 13 décembre 2014, numéroté 29204, « Ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation »; Règlement sur les fiches de données de sécurité concernant les Substances et mélanges dangereux

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation du risque chimique n'a été menée sur ce produit.

## RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

Méthode utilisée pour déterminer la classification selon le

### **RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 et les règlements T.R. SEA NU 28848**

| Classification                                                   | Justification     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Corrosion cutanée 1B, H314                                       | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves 1, H318                                 | Méthode de calcul |
| Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique 1, H400     | Méthode de calcul |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique 2, H411 | Méthode de calcul |

### Texte complet pour phrase H

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                 |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux.                                   |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                             |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                             |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                  |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                              |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                 |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                 |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                          |

**Mikro Quat**

- |      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Préparé par : Nom, Prénom: Hazal Kan  
Numéro de certificat :GBF01.29.11  
Date du certificat:16.03.2019  
Date d'expiration du certificat:16.03.2022  
Contact: +902164586983

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.

**Mikro Quat**

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.