

**القسم 1. تعريف المنتج والشركة**

اسم المنتج : SOIL-OFF II

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظفات

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 14.09.2020

**القسم 2. هوية المخاطر**

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تآكل الجلد : الفئة 1

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

## SOIL-OFF II

: يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

بيان المخاطر

: الحماية :

الاستحيطات

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

: غير معروف.

أخطار أخرى

### القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

: المستحضر

مادة نقية/مخلوط

التركيز (%)  
5 - 10

رقم CAS  
9043-30-5

الاسم الكيميائي  
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-2-butoxyethanol  
فوسفات

1 - 5  
1 - 5

111-76-2  
7601-54-9

### القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للعين

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: عالج وفقاً للأعراض.

ملاحظات للطبيب المعالج

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

### القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء الملائمة

: غير معروف.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:

منتجات احتراق خطيرة

أكاسيد الكربون  
أكاسيد الفسفور  
أكاسيد المعادن

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

#### القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

#### القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

#### القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

| المكونات        | رقم CAS  | صورة التعرض  | التركيز المسموح به  | أساس             |
|-----------------|----------|--------------|---------------------|------------------|
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | TWA OEL-CL   | 25 ppm<br>120 mg/m3 | OEL جنوب إفريقيا |
|                 |          | TWA OEL-RL   | 25 ppm<br>120 mg/m3 | OEL جنوب إفريقيا |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | TWA          | 25 ppm<br>121 mg/m3 | BH OEL           |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | STEL 15 min  | 50 ppm<br>246 mg/m3 | OEL تركيا        |
|                 |          | TWA (8 Hour) | 20 ppm<br>98 mg/m3  | OEL تركيا        |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | TWA          | 20 ppm<br>97 mg/m3  | ARE OEL          |

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حماية العيون           | : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.                                                                                                                                                                                                                             |
| حماية الأيدي           | : حماية الجلد الوقائية الموصى بها<br>القفازات<br>مطاط النتريل<br>مطاط البوتيل<br>زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات<br>يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.                                                               |
| حماية الجلد            | : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية                                                                                                                                                                               |
| حماية المسالك التنفسية | : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.                                                                                                                                                                                  |
| التدابير الصحية        | : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنعق السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش |

## القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| مظهر                                     | : سائل                        |
| اللون                                    | : صافي، أزرق                  |
| الرائحة                                  | : تشبه بالمذيب                |
| الأس الهيدروجيني                         | : 12.5 - 11.5، 100 % لا ينطبق |
| نقطة الوميض                              | : لا ينطبق                    |
| حد الرائحة                               | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| نقطة الانصهار/نقطة التجمد                | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان           | : $100^{\circ}\text{C}$ >     |
| معدل التبخر                              | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) | : لا ينطبق                    |
| الحد الأقصى للانفجار                     | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| الحد الأدنى للانفجار                     | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| ضغط البخار                               | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| الكثافة النسبية للبخار                   | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| كثافة نسبية                              | : 1.03 - 0.99                 |
| قابلية الذوبان في الماء                  | : قابل للذوبان                |
| الذوبانية في مذيبات أخرى                 | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء      | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي               | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| الانحلال الحراري                         | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| اللزوجة، الكينماتية                      | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| خصائص الانفجار                           | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| خصائص الأكسدة                            | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| الوزن الجزيئي                            | : لا يوجد بيانات متاحة        |
| المركبات العضوية المتطايرة VOC           | : لا يوجد بيانات متاحة        |

## القسم 10. الاستقرار والتفاعل

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القابلية للتفاعل (التفاعلية) | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.                                                      |
| الثبات الكيميائي             | : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.                                                                               |
| احتمالية وجود تفاعلات خطيرة  | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.                                                      |
| الظروف الواجب تجنبها         | : غير معروف.                                                                                                |
| المواد غير المتوافقة         | : الأحماض                                                                                                   |
| مواد التحلل الضارة           | : في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل:<br>أكاسيد الكربون<br>أكاسيد الفسفور<br>أكاسيد المعادن |

### القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُّمية

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض | : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد                                                                    |
| تأثيرات صحية محتملة                  |                                                                                                            |
| العينين                              | : يسبب تلف خطيرا بالعين.                                                                                   |
| الجلد                                | : يسبب حروقًا خطيرة للجلد.                                                                                 |
| الابتلاع                             | : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.                                                                                |
| الاستنشاق                            | : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.                                                                        |
| التعرض                               | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.                                            |
| الخبرة بشأن التعرض البشري            |                                                                                                            |
| ملامسة العين                         | : الاحمرار، الألم، التآكل                                                                                  |
| ملامسة الجلد                         | : الاحمرار، الألم، التآكل                                                                                  |
| الابتلاع                             | : التآكل، ألم البطن                                                                                        |
| الاستنشاق                            | : تهيج تنفسي، كحة                                                                                          |
| السُّمية                             |                                                                                                            |
| المنتج                               |                                                                                                            |
| سُمِّيَّة حادَّة عن طريق الفم        | : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة<br>القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$                                      |
| سُمِّيَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق   | : زمن التعرض: 4 h<br>نوع القيمة تقديرات السمية الحادة<br>القيمة: $> 200 \text{ mg/l}$<br>جو الاختبار: بخار |
| سمية حادة عن طريق الجلد              | : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة<br>القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$                                      |
| تآكل/تهيج البشرة                     | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                     |
| أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين        | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                     |
| حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد       | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                     |
| السرطنة                              | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                     |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| تأثيرات تناسلية                                        | : لا يوجد بيانات متاحة |
| تحول خلقي في الخلية الجنسية                            | : لا يوجد بيانات متاحة |
| المسحية                                                | : لا يوجد بيانات متاحة |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد | : لا يوجد بيانات متاحة |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر | : لا يوجد بيانات متاحة |
| التسمم بالاستنشاق                                      | : لا يوجد بيانات متاحة |

## القسم 12. المعلومات البيئية

### السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية.

### المنتج

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| السمية على الأسماك                            | : لا يوجد بيانات متاحة |
| السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. | : لا يوجد بيانات متاحة |
| السمية على الطحالب                            | : لا يوجد بيانات متاحة |

### المكونات

السمية على الأسماك : poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-  
 زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: الأسماك  
 القيمة: 0.25 mg/l

### 2-butoxyethanol

زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 القيمة: 1,474 mg/l

### فوسفات

زمن التعرض: 96 h  
 نوع القيمة LC50  
 الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك التروثة القزحي)  
 القيمة: 100 mg/l

مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

### المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : 2-butoxyethanol  
 زمن التعرض: 48 h  
 نوع القيمة EC50  
 القيمة: 690 mg/l

### فوسفات

زمن التعرض: 48 h  
 نوع القيمة EC50  
 الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)  
 القيمة: 100 mg/l

مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

### المكونات

2-butoxyethanol :

السمية على الطحالب

72 h زمن التعرض:

نوع القيمة EC50

القيمة: 911 mg/l

فوسفات

72 h زمن التعرض:

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دسموديسموس سويسبيكاتوس (الطحالب الخضراء)

القيمة: 100 mg/l

مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

### القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

### القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة  
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة  
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة  
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية / IMDG المنظمة البحرية الدولية)

## SOIL-OFF II

بضائع غير خطرة

## القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


## القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

NFPA:

|                 |   |
|-----------------|---|
| الصحة           | 3 |
| قابلية الاشتعال | 0 |
| الخطر الفيزيائي | 0 |

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,  
2 = متوسط, 3 = مرتفع,  
4 = شديد, \* = مُزمن



14.09.2020 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.