

**P3-stabilon SCP****ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU****1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**

Ime proizvoda : P3-stabilon SCP  
UFI : Q4EE-H6UQ-Q002-MGE7  
Oznaka proizvoda : 104883E  
Uporaba tvari/pripravka : Aditiv za pranje boca  
Vrsta tvari : Smjesa

**Samo za profesionalne korisnike.**

Informacije o razrijeđenom proizvodu : Nema informacija za razrijeđenje

**1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Identificirane uporabe : Sredstvo za čišćenje - polu zatvoreni postupak čišćenja  
Preporučena ograničenja u svezi s uporabom : Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

**1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Proizvođač : Ecolab d.o.o.  
Zavrtnica 17  
10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)  
dijana.kovacic@ecolab.com

**1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja**

Broj telefona službe za izvanredna stanja : +38518000010  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

Broj telefona za medicinske informacije : 01-23-48-342 (Medicinske Info)

Datum sakupljanja/revizije : 21.10.2020  
Verzija : 1.3

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Nagriz. koža, klasa 1                                         | H314 |
| Ozljeda oka, klasa 1                                          | H318 |
| Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš, Kategorija 3 | H412 |

**P3-stabilon SCP**

Razvrstavanje ovog proizvoda je bazirano na ekstremnoj pH vrijednosti ( u skladu sa važećom EU regulativom).

**2.2 Elementi označivanja**

**Označivanje naljepnicom (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.  
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti : **Sprječavanje:**  
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

**Postupanje:**  
P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.  
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.  
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

**2.3 Ostale opasnosti**

Nisu poznati.

**ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJJCIMA**

**3.2 Smjese**

**Opasni sastojci**

| Kemijski naziv                                             | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Br. REACH             | Razvrstavanje<br>prema uredbi (EZ) br. 1272/2008<br>(CLP)                                                                                | Koncentracija:<br>[%] |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter | 146340-16-1<br>POLYMER                     | Nadraž. koža Kategorija 2; H315<br>Ak.toks.vod.okol. klasa 1; H400<br>Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš Kategorija 3; H412 | >= 10 - < 20          |
| limunska kiselina                                          | 5949-29-1<br>201-069-1<br>01-2119457026-42 | Nadražujuće za oko Kategorija 2; H319                                                                                                    | >= 5 - < 10           |
| kiseline                                                   | 526-95-4<br>208-401-4<br>01-2119454394-36  | Nadražujuće za oko Kategorija 2; H319                                                                                                    | >= 5 - < 10           |
| HEDP                                                       | 2809-21-4<br>220-552-8                     | Nagriz .met. klasa 1; H290<br>Akutna toksičnost Kategorija 4; H302                                                                       | >= 3 - < 5            |

**P3-stabilon SCP**

|                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | 01-2119510391-53                            | Ozljeda oka klasa 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| mlječna kiselina    | 79-33-4<br>201-196-2<br>01-2119474164-39    | Nadraž. koža Kategorija 2; H315<br>Ozljeda oka klasa 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\geq 3 - < 5$      |
| alkilamin etoksilat | 61791-14-8<br>500-152-2<br>POLYMER          | Akutna toksičnost Kategorija 4; H302<br>Ozljeda oka klasa 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\geq 2.5 - < 3$    |
| Monokokoalkilamin   | 61788-46-3<br>262-977-1<br>01-2119473798-17 | Akutna toksičnost Kategorija 4; H302<br>Nagriz. koža Podkategorija 1B; H314<br>Specifična toksičnost za ciljane organe –<br>jednokratno izlaganje Kategorija 3; H335<br>Specifična toksičnost za ciljane organe -<br>ponavljano izlaganje Kategorija 2; H373<br>Opasnost od udisanja klasa 1; H304<br>Ak.toks.vod.okol. klasa 1; H400<br>Dugotrajna (kronična) opasnost za<br>vodeni okoliš klasa 1; H410 | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

**ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI**
**4.1 Opis mjera prve pomoći**

- Nakon dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako je moguće, upotrijebiti blag sapun. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon gutanja : Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon udisanja : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

**4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

**4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi**

Liječenje : Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA**
**5.1 Sredstva za gašenje**

- Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.
- Neprikladna sredstva za gašenje požara : Nisu poznati.

**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**P3-stabilon SCP**

Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : Nije zapaljivo niti lako zapaljivo.

Opasni proizvodi izgaranja : Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:  
ugljkovi oksidi  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
Fosforovi oksidi

**5.3 Savjeti za gasitelje požara**

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci : S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

**ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA**

**6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

**6.2 Mjere zaštite okoliša**

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

**6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

**6.4 Uputa za druge odjeljke**

Vidjeti Odjeljak 1 za kontakt za hitne informacije.  
Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

**ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Savjeti za sigurno rukovanje : Nemojte konzumirati. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon uporabe temeljito oprati ruke U slučaju mehaničkog kvara ili u kontaktu s nepoznatim razrjeđenjem proizvoda, nosite punu osobnu zaštitnu opremu (PPE).

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije

**P3-stabilon SCP**

ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

**7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poshranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.

Temperatura skladištenja : 5 °C do 45 °C

**7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Posebna uporaba : Sredstvo za čišćenje - polu zatvoreni postupak čišćenja

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA****8.1 Nadzorni parametri**

Ne sadrži tvari za koje su propisane granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

**8.2 Nadzor nad izloženosti****Odgovarajući inženjerski mehanizmi**

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

**Individualne mjere zaštite**

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale  
Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože  
Rukavice  
Nitrilna guma  
Butilna guma  
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata  
Minimalna debljina za butil gumu 0.7 za nitrilnu gumu 0.4 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).  
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Osobna zaštitna oprema koja sadrži: prikladne zaštitne rukavice, sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću, uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

Zaštita organa za disanje : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti

**P3-stabilon SCP**

(EN 143, 14387)

certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, (EU) 2016/425) ili slično kada se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada.

**Nadzor nad zaštitom okoliša**

Opći savjeti : Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

**ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                         | : tekućina                                                |
| Boja                                     | : smeđ                                                    |
| Miris                                    | : bez mirisa                                              |
| pH                                       | : 0.5 - 1.5, 100 %                                        |
| Plamište                                 | : Nije primjenjivo                                        |
| Prag osjetljivosti mirisa                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Točka topljenja/Točka topljenja          | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Početna točka vrenja i raspon vrenja     | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Hlapivost                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)           | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Gornja granica eksplozivnosti            | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Donja granica eksplozivnosti             | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Tlak pare                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Relativna gustoća pare                   | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Relativna gustoća                        | : 1.07 - 1.08                                             |
| Topljivost u vodi                        | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda    | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Temperatura samozapaljenja               | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Termička razgradnja                      | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Viskoznost, kinematička                  | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Eksplozivna svojstva                     | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |
| Oksidirajuća svojstva                    | : Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća. |

**9.2 Ostale informacije**

**P3-stabilon SCP**

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

**ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST**

**10.1 Reaktivnost**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uvjetima.

**10.3 Mogućnost opasnih reakcija**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nisu poznati.

**10.5 Inkompatibilni materijali**

Baze

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja**

Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:  
ugljikovi oksidi  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
Fosforovi oksidi

**ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

**11.1 Informacije o toksikološkim učincima**

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna toksičnost pri  
udisanju : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna kožna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Nadraživanje i nagrizanje  
kože : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Ozbiljno oštećenje  
oka/nadraživanje oka : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Preosjetljivost kože ili dišnih  
puteva : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Karcinogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Učinci na razmnožavanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

**P3-stabilon SCP**

Mutagenost zametnih stanica : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Teratogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljane organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Aspiracijska toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

**Sastojci**

Akutna oralna toksičnost : alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter  
LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

limunska kiselina  
LD50 Štakor: 11,700 mg/kg

kiseline  
LD50 Štakor: 6,060 mg/kg

HEDP  
LD50 Štakor: 1,659 mg/kg

mlječna kiselina  
LD50 Štakor: 3,543 mg/kg

alkilamin etoksilat  
LD50 Štakor: 500 mg/kg

Monokokoalkilamin  
LD50 : 1,300 mg/kg

**Sastojci**

Akutna toksičnost pri udisanju : mlječna kiselina  
4 h LC50 Štakor: > 7.94 mg/l  
Atmosfera ispitivanja: prašina/magla

**Sastojci**

Akutna kožna toksičnost : limunska kiselina  
LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

kiseline  
LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

HEDP  
LD50 Zec: > 10,000 mg/kg

mlječna kiselina  
LD50 Zec: > 2,000 mg/kg

alkilamin etoksilat



**P3-stabilon SCP**

LD50 Zec: > 2,000 mg/kg  
Test za otkrivanje supstancija: Dani podaci se temelje na podacima dobivenima od sličnih tvari.

**Potencijalno djelovanje na zdravlje**

Oči : Uzrokuje teške ozljede oka.  
Koža : Prouzrokuje teške opekline kože.  
Gutanje : Prouzrokuje opekline probavnog trakta.  
Inhalacija : Može prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.  
Kronično izlaganje : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

**Iskustvo s izlaganjem ljudi**

Dodir s očima : Crvenilo, Bol, Nagrizanje  
Dodir s kožom : Crvenilo, Bol, Nagrizanje  
Gutanje : Nagrizanje, Bolovi u trbuhu  
Inhalacija : Nadraženosć dišnih puteva, Kašalj

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE**

**12.1 Toksičnost**

Utjecaj na okoliš : Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

**Proizvod**

Otrovnost za ribe : Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka

**Sastojci**

Otrovnost za ribe : alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter  
LC50 Leuciscus idus (Jaz): 0.6 mg/l

limunska kiselina  
96 h LC50 Ribe: > 100 mg/l

HEDP  
96 h LC50 Ribe: 368 mg/l

mlječna kiselina  
96 h LC50 Ribe: 130 mg/l

alkilamin etoksilat  
96 h LC50 Leuciscus idus (Jaz): > 1 mg/l

Monokokoalkilamin  
96 h LC50 Pimephales promelas (Debeloglava gavčica): 0.11 mg/l

**P3-stabilon SCP**

**Sastojci**

Toksično za daphnia i ostale : alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter  
vodene beskičmenjake. LC50: 1.2 mg/l

kiseline

48 h EC50 Daphnia (Dafnija- planktonski račić): > 1,000 mg/l

alkilamin etoksilat

LC50 Daphnia magna (Vodenbuha): > 10 mg/l

Monokokoalkilamin

48 h EC50 Daphnia magna (Vodenbuha): 0.011 mg/l

**Sastojci**

Otrovnost za alge : alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter  
96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (zelena alga): 0.3 mg/l

Monokokoalkilamin

72 h EC50 Selenastrum capricornutum (zelena alga): 0.083 mg/l

**12.2 Postojanost i razgradivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : Tenzidi u proizvodu su biorazgradljivi prema zahtjevima iz  
regulativa o sredstvima za pranje 648/2004/EC.

**Sastojci**

Biorazgradljivost : alkoholi, C12-18, eteri sa polietilen glikol mono -bu eter  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

limunska kiselina

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

kiseline

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

HEDP

Rezultat: Slabo biorazgradljivo

mlječna kiselina

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

alkilamin etoksilat

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

Monokokoalkilamin

Rezultat: Biorazgradivo

**12.3 Bioakumulacijski potencijal**

Nema raspoloživih podataka

**12.4 Pokretljivost u tlu**

Nema raspoloživih podataka

**P3-stabilon SCP****12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB****Proizvod**

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB) na razinama od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni učinci**

Nema raspoloživih podataka

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE**

Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

**13.1 Metode obrade otpada**

- Proizvod : Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo. Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlazite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.
- Kontaminirana ambalaža : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.
- Smjernice za izbor koda za otpad : Organski otpad koji sadrži opasne tvari. Ako se ovaj proizvod koristi u svim daljnjim postupcima, konačni korisnik mora redefinirati i dodijeliti najprikladnije Europski kataloški kod za otpad. To je odgovornost generatora otpada kako bi se utvrdila toksičnost i fizikalna svojstva materijala generiranog za određivanje odgovarajuće identifikacije i zbrinjavanja otpada metode u skladu s važećim europskim (Direktiva EU 2008/98 / EC) i lokalnim propisima.

**ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU**

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim načinom prijevoza.

**Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN broj : 3265
- 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u : KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ORGANSKA, N.D.N.  
(Citric acid, mliječna kiselina)
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu : 8
- 14.4 Skupina pakiranja : II
- 14.5 Opasnosti za okoliš : Ne
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike : Nijedan

**P3-stabilon SCP****Zračni prijevoz (IATA)**

- 14.1 UN broj : 3265  
14.2 Pravilno otpremno ime : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.  
prema UN-u (Citric acid, Lactic acid)  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : II  
14.5 Opasnosti za okoliš : No  
14.6 Posebne mjere opreza : None  
za korisnike

**Morski prijevoz (IMDG/IMO)**

- 14.1 UN broj : 3265  
14.2 Pravilno otpremno ime : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.  
prema UN-u (Citric acid, Lactic acid)  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : II  
14.5 Opasnosti za okoliš : No  
14.6 Posebne mjere opreza : None  
za korisnike  
14.7 Prijevoz u razlivenom : Not applicable.  
stanju u skladu s Prilogom II.  
Konvenciji MARPOL i  
Kodeksom IBC

**ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA****15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

- sukladno Uredbi o : 15% ili više, ali manje od 30%: Neionski tenzidi  
deterdžentima EZ 648/2004 manje od 5%: Fosfonati  
Sredstva za konzerviranje:  
mliječna kiselina

**Nacionalni propisi****Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.**

- Broj registracije : HZTA KLASA 050-03-01/14-3277

- Ostale uredbe : Zakon o kemikalijama, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne  
tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih  
pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove  
uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i  
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka,  
Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima, Pravilnik  
o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim  
pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu  
dopuštene u biocidnim pripravcima, Pravilnik o graničnim  
vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim  
graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o  
prijevozu opasnih tvari, Pravilnik o deterdžentima.

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti**

Procjena kemijske sigurnosti nije provedena je za proizvod.

**P3-stabilon SCP****ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE**

Postupak se koristio za razvrstavanje prema  
**prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)**

| Razvrstavanje                                           | Opravdanje                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nagriz. koža 1, H314                                    | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |
| Ozljeda oka 1, H318                                     | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |
| Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš 3, H412 | Metoda izračunavanja                           |

**Cjelovit tekst H-oznaka**

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Može nagrizati metale.                                                   |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                                   |
| H304 | Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.                |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.                              |
| H315 | Nadražuje kožu.                                                          |
| H318 | Uzrokuje teške ozljede oka.                                              |
| H319 | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                          |
| H335 | Može nadražiti dišni sustav.                                             |
| H373 | Može uzrokovati oštećenje organa uslijed dužeg ili ponavljano izlaganja. |
| H400 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                                           |
| H410 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.                   |
| H412 | Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                          |

**Cjelovit tekst ostalih skraćenica**

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AICS - Australijski popis kemijskih tvari; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA -

**P3-stabilon SCP**

Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Pripremio : Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 milijun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

**Dodatak: Slučajevi izlaganja****Scenarij izloženosti: Sredstvo za čišćenje - polu zatvoreni postupak čišćenja**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskim lokacijama

Kategorija proizvoda : **PC35** Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

**Scenarij koji upravlja izloženosti okoliša:**

Kategorija puštanja u okoliš : **ERC4** Industrijska uporaba pomoćnih sredstava za obradu kod procesa i proizvoda, koja ne postaju dio predmeta

Dnevna količina po mjestu : 50 kg

Vrsta postrojenja za obradu : Komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda  
otpadnih voda

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

Kategorija procesa : **PROC8b** Prijenos tvari ili mješavine (punjenje/pražnjenje) iz/u plovila/velike spremnike u namjenskim objektima

Trajanje izloženosti : 60 min

Radni uvjeti i mjere : U zatvorenom prostoru  
upravljanja rizikom

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : vidi poglavlje 8

Zaštita organa za disanje : vidi poglavlje 8

**P3-stabilon SCP**

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

|                                          |                                           |                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorija procesa                       | : <b>PROC4</b>                            | Uporaba u serijskim i drugim procesima (sinteza), gdje se pojavljuje mogućnost izloženosti |
| Trajanje izloženosti                     | : 480 min                                 |                                                                                            |
| Radni uvjeti i mjere upravljanja rizikom | : U zatvorenom prostoru                   |                                                                                            |
|                                          | Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna |                                                                                            |
| Opća ventilacija                         | Stopa ventilacije po satu                 | 1                                                                                          |
| Zaštita kože                             | : vidi poglavlje 8                        |                                                                                            |
| Zaštita organa za disanje                | : vidi poglavlje 8                        |                                                                                            |