

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : OXYSAN ZS

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Disinfektan

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : 0.5 % - 1.5 %

Syarikat : ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD.
Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran
Lagoon, Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia
603-7628 5200

Nombor telefon kecemasan : 1800 181 880

Tarikh Isu : 18.02.2022

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS
Produk seperti yang dijual

Peroksida organik : Jenis F

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal : Kategori 3 (Sistem pernafasan)

Produk pada pencairan penggunaan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Unsur Label GHS
Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Pemanasan boleh menyebabkan kebakaran.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Jauhkan daripada haba/ percikan api/ nyalaan terbuka/ permukaan panas. Dilarang merokok. Jauhkan/ simpan jauh daripada pakaian/ bahan boleh bakar. Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Elakkan daripada tersedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

semburan. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.

Tindakan:

JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Tanggalkan dengan segera semua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air/ semburan. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan di tempat berkunci. Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan jauh daripada bahan lain. Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C. Simpan sejuk.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga

: **Pencegahan:**

Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Tindakan:

Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.

Penyimpanan:

Simpan mengikut peraturan tempatan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain

: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid asetik	64-19-7	30 - 60
Asid Peroksiasetik	79-21-0	5 - 10
HIDROGEN PEROKSIDA	7722-84-1	5 - 10
asid octaneperoxoic	33734-57-5	0.1 - 1

Produk pada pencairan penggunaan

Tiada bahan berbahaya

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

	perubatan dengan serta-merta
Jika tersentuh dengan kulit	: Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tertelan	: Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Jika tersedut	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Pancutan air yang berisipadu tinggi
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Bahaya api Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan. Kembali pada jarak yang dipertimbangkan. Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api Zat pengoksida; bahan ini zat pengoksida yang mudah bertindak balas dengan bahan lain, terutama jika dipanaskan. Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Oksigen

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

- Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api : Jika berlaku kebakaran, pakai alat pernafasan swalengkap tekanan positif penuh muka dan baju pelindung.
- Kaedah pemadaman api yang khusus : Kabus air boleh digunakan untuk mendinginkan bekas bertutup. Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

- Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Alihkan semua sumber pencucuhan. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran.
Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
- Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
- Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Singkirkan semua punca pencucuhan jika selamat berbuat demikian. Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Asingkan bahan buangan, jangan biarkan ia bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak serasi. Untuk tumpahan kecil tahan dengan pasir atau vermikulit dan cairkan produk yang tertahan sekurang-kurangnya dengan 10 kali ganda air. Masuk ke dalam bekas yang berpemukaan terbuka dan pindah ke suatu tempat yang selamat untuk peneutralan*/dilupuskan. Untuk tumpahan besar, tahan tumpuhan dan kosongkan kawasan, tinggalkan sehingga tindakbalas selesai, kemudian kumpul tumpuhan untuk dilupuskan. Dapatkan kebenaran daripada syarikat air/pihak berkuasa tempatan jika ingin melepaskan ke pembetung. *PENEUTRALAN : Sebaik sahaja dicairkan, neutral dengan suatu alkali yang sesuai seperti natrium bikarbonat.
Bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada produk seharusnya dibilas segera dengan amoun air yang banyak untuk memastikan semua produk ini adalah disingkirkan.
Sisa produk yang mana dibenarkan kering di atas bahan-bahan organik seperti kain-kain buruk, baju-baju, kertas, fabrik-fabrik, kapas-kapas, kulit, kayu atau bahan-bahan mudah terbakar yang lain mungkin boleh bernyala secara spontan dan mengakibatkan kebakaran.

Produk pada pencairan penggunaan

- Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
- Langkah-langkah waspada : Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

alam sekitar

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Jauhkan dari api, percikan api dan permukaan-permukaan panas. Ambil langkah yang perlu untuk mengelak pembebasan elektrik statik (yang mungkin menyebabkan pencucuhan wap organik). Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan. Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan daripada agen-agen pengoksidaan. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel. Kepecahan disebabkan tekanan gas boleh terjadi jika bekas itu tidak mempunyai pengudaraan yang mencukupi.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 25 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Basuh tangan selepas pengendalian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Asid asetik	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	MY PEL
HIDROGEN PEROKSIDA	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	MY PEL

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
getah butil
Neoprena Tidak-disokong
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan
perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian
perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had
pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang
diperakui.

Penapis kombinasi pelbagai guna:

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri
yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai
semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah
sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-
kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas
mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk
mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada
pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung tangan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung kulit : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Perlindungan Pernafasan : Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: cecair	cecair
Warna	: Tak Berwarna	Tak Berwarna
Bau	: Disinfektan	seperti cuka
pH	: 0.5 - 1.0, (100 %)	2.7 - 3.1
Takat kilat	: 79 °C cawan tertutup	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 1.07 - 1.09
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: ya
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: penumpukan tekanan Pencemaran boleh mengakibatkan kenaikan tekanan yang berbahaya - bekas yang tertutup boleh pecah.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Haba, api dan percikan api. Sumber langsung haba. Pendedahan kepada cahaya matahari.
Bahan yang tidak serasi	: Asas Logam Bahan-bahan organik
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Oksigen

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata : Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Kulit : Menyebabkan luka terbakar yang teruk.

Termakan : Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.

Penyedutan : Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Kulit : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Termakan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Penyedutan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata : Kemerahan, Sakit, Kakisan

Bersentuh dengan kulit : Kemerahan, Sakit, Kakisan

Termakan : Kakisan, Sakit perut

Penyedutan : Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Produk pada pencairan penggunaan

Terkena mata : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Bersentuh dengan kulit : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Termakan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Penyedutan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: Asid asetik LD50 Tikus: 3,310 mg/kg Asid Peroksiasetik LD50 Tikus: 1,634 mg/kg HIDROGEN PEROKSIDA LD50 Tikus: 486 mg/kg asid octaneperoxoic LD50 Tikus: > 2,000 mg/kg
-----------------------------	--

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut	: Asid Peroksiasetik 4 h LC50 Tikus: 4.080 mg/l Atmosfera ujian: debu/kabut
-----------------------------------	---

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: Asid asetik LD50 Arnab: 1,060 mg/kg Asid Peroksiasetik LD50 Tikus: 1,012 mg/kg
------------------------------	---

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Produk seperti yang dijual

Kesan-kesan persekitaran : Toksik kepada hidupan akuatik.

Produk pada pencairan penggunaan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk seperti yang dijual

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : Asid asetik
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout): > 1,000 mg/l

Asid Peroksiasetik
96 h LC50: 0.8 mg/l

HIDROGEN PEROKSIDA
96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): 16.4 mg/l

asid octaneperoxoic
96 h LC50 Ikan: 0.15 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid asetik
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): 39.6 mg/l

Asid Peroksiasetik
48 h EC50: 0.73 mg/l

HIDROGEN PEROKSIDA
48 h LC50 Daphnia magna (Kutu air): 2.4 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Asid asetik
72 h EC50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Asid Peroksiasetik
72 h EC50: 0.7 mg/l

HIDROGEN PEROKSIDA
72 h EC50 Skeletonema costatum: 1.38 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehergerakan di dalam tanah

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Jangan mencemari saluran air ribut, saluran air semulajadi atau tanah dengan bahan kimia atau bekas terpakai. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kaedah pembuangan : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pemetungan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 3109
Nama kiriman yang betul : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (Asid Peroksiasetik)
Kelas : 5.2 (8)
Kod Hazchem : 2W
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 3109
Nama kiriman yang betul : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (Asid Peroksiasetik)
Kelas : 5.2 (8)
Pencemar marin : ya

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

HELAIAN DATA KESELAMATAN

OXYSAN ZS

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
tidak ditentukan

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tidak tersenarai dalam DSL Kanada mahupun senarai NDSL.

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
tidak ditentukan

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
tidak ditentukan

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :
Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :
tidak ditentukan

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :
tidak ditentukan

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 18.02.2022
Versi : 1.1
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.