

Proizvod

NALCO STABREX® ST40**Poglavje: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka:**

Vrsta snovi

NALCO STABREX® ST40

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi : BIOCID

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:**PODATKI O DOBAVITELJU**

Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
Rivergate, Handelskai 92
A - 1200 WIEN
TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop
Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski
+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

12.06.2013

Številka verzije:

1.3

Poglavje: 2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:****Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Jedko za kovine - Kategorija 1 H290
Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija 1.B H314

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod je razvrščen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

C, JEDKO

R31, R34

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:**Označevanje skladno z Uredbo (ES) 1272/2008**

Vsebuje: Natrijev hipoklorit

Proizvod

NALCO STABREX® ST40
Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Nevarnost

Opozorila o nevarnosti:

H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti

P234 Hraniti samo v originalni posodi.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/ sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Dodatni podatki:

EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

Poglavje: 3.
SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)	masni delež %	Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS
Natrijev hipoklorit Indeks-št.: 017-011-00-1 ES-št.: 231-668-3 Št. CAS: 7681-52-9	0.0001 - 10.0	Jedkost za kožo/draženje kože 1B : H314 Akutna strupenost za vodno okolje 1 Jedko za kovine 1 : H290 Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost 3	C, N R31, R34, R50
Natrijev hidroksid Indeks-št.: 011-002-00-6 ES-št.: 215-185-5 Št. CAS: 1310-73-2 Št. REACH: 01-2119457892-27	1.0 - < 5.0	Jedkost za kožo/draženje kože : H314 1.A Jedko za kovine 1 : H290 Resne okvare oči/draženje 1 : H318	C R35

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

Poglavje: 4.	UKREPI ZA PRVO POMOČ
---------------------	-----------------------------

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru dvoma, stopite v stik s službo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na svež zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŽO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho. Sleči vso onesnaženo obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z obilo vode. Onesnažena oblačila, čevlje in usnjene predmete je treba odstraniti ali očistiti pred ponovno uporabo.

STIK Z OČMI

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati oči z vodo najmanj 15 minut in pri tem držati veke razprte.

ZAŽITJE

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. NE IZZIVATI BRUHANJA. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Poglavje: 5.	PROTIPOŽARNI UKREPI
---------------------	----------------------------

5.1 Sredstva za gašenje:**USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:**

Predvidoma ne bo gorel. Uporabljajte sredstva za gašenje, primerna za obkolitev požara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob požaru lahko razvija vodikov bromid in brom. Ob požaru lahko razvija HCl. Ob požaru lahko razvija klor. Ob požaru lahko razvija dušikove (NO_x) in žveplove okside (SO_x). Ob stiku z reaktivnimi kovinami (npr. aluminijem) se lahko razvija vnetljiv plin vodik.

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zaščitno obleko.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40**Poglavje: 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH****6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:****NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE**

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene službe za nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le službe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do območja na primeren način, dokler postopki čiščenja ne bodo končani. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Ne dotikajte se razlitega materiala. Ustavite ali zmanjšajte vsako iztekanje, če je varno. Prezračite območje razlitja, če je mogoče. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaži talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtok. Če pride do onesnaženja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije, obvestite krajevne organe. Ob izpustu lahko ta proizvod predstavlja nevarnost za vodni ekosistem.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Ujemite v posode in absorbirajte s peskom ali vermikulitom in dobro premešajte. Zberite in pred odstranitvijo prenesite na varno mesto. Mesto razlitja temeljito operite z vodo. Pomoc vam lahko nudijo družbe za odstranjevanje odpadkov. Ne čistite razlitja z žaganjem, odpadnim bombažem ali drugimi gorljivimi materiali za absorbiranje. Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklícévanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Poglavje: 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:****RAVNANJE**

Ne vdihavati par/plinov/prahu. Paziti, da ne pride v oči, na kožo, na oblacila. Uporabljati ob ustreznem prezračevanju. Preprecite nastajanje aerosolov in megle. Ne mešati s kislinami. Ne mešati z belilnimi ali oksidacijskimi sredstvi. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Za preprečevanje previsokega tlaka morajo biti posode opremljene z odzračevalnimi pokrovčki. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu stran od direktne sončne svetlobe.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

Polietilen, Polipropilen, Viton, Združljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporočamo preizkus združljivosti.

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Medenina, Buna-N, EPDM, Nerjavno jeklo 316L, Nerjavno jeklo 304, Mehko jeklo, Prevleka iz 100% fenolne smole, Epoksidna fenolna smola

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :
BIOCID

Poglavje: 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstoječe mejne vrednosti za izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Vir	Snov(i)	Osnova	ppm	mg/m3
Slovenia	Natrijev hidroksid (Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne)	MV		2

* Opomba glede kože se nanaša na možen znaten prispevek poti skozi kožo k celotni izpostavljenosti, vključno s sluznicami in očmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna količina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po spodaj podanih navedbah:

Snov(i)	Metoda	Analiza	Absorbent
Natrijev hidroksid	US NIOSH: 7401	Titracija	Filter iz PTFE

DNEL

Komponente:

Končna uporaba:	Načini izpostavljenosti:	Potencialni učinki na zdravje:	Vrednost:
Natrijev hipoklorit			
Delavci	Vdihavanje	kratgoročno - sistemsko	3.1 mg/m3

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

Delavci	Vdihavanje	kratkoročno - lokalno	3.1 mg/m ³
Delavci	Vdihavanje	dolgoročno - sistemsko	1.55 mg/m ³
Delavci	Kožno	dolgoročno - lokalno	0.5 %
Delavci	Vdihavanje	dolgoročno - lokalno	1.55 mg/m ³

Natrijev hidroksid

Delavci	Vdihavanje	dolgoročno - lokalno	1 mg/m ³
---------	------------	----------------------	---------------------

PNEC
Komponente:

	Vrednost:
--	------------------

Natrijev hipoklorit

Sladka voda	0.00021 mg/l
Morska voda	0.000042 mg/l
Intermitentno sproščanje	0.00026 mg/l
STP	0.03 mg/l
Oralno	11.1 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Uporabljajte splošno prezracevanje in lokalno odzracevanje. Uporabljajte zaprt sistem doziranja.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA
SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zaščitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in načina rokovanja s proizvodom. Na splošno priporočamo, da se kot minimalni zaščitni ukrep uporabljajo zaščitna očala s stranskimi ščitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŽE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz Nitrila Viton. Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374. Če je možna velika izpostavljenost, se priporoča popolnoma nepremočljiva obleka. Nosite nepremočljiv predpasnik in škornje. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Če je pričakovati preseganje mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, morate nositi atestiran respirator. Ustrezni filtrni material je odvisen od količine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: B-P Veljavni evropski standard poiščite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387. Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Če se zahteva zaščita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zaščite vključno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem, vzdrževanjem in pregledi.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40
Poglavje: 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipične za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE	Tekočina
IZGLED	Bister Svetlorumen
Vonj	Brez vonja
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov.
pH (100.0 %)	13.0
LEDIŠČE	-8.2 °C
ZACETNO VRELIŠČE / VRELNO OBMOČJE	Ni podatkov.
VNETIŠČE	> 200 F/ > 93.3 °C
HITROST IZPAREVANJA	Ni podatkov.
VNETLJIVOST (trdno, plin)	Ni podatkov.
SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
PARNI TLAK	Ni podatkov.
GOSTOTA HLAPOV	Ni podatkov.
Relativna gostota	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
GOSTOTA	Ni podatkov.
TOPNOST V VODI	Popolnoma
KOEFICIENT OKTANOL/VODA	Ni podatkov.
TEMPERATURA SAMOVŽIGA	Ni podatkov.
TEMPERATURA RAZPADA	Ni podatkov.
VISKOZNOST	7 cps
EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva
OKSIDACIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

Poglavje: 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost:

Ob stiku z močnimi kislinami (npr. žvepleno, fosforno, dušikovo, klorovodikovo, kromovo, sulfonsko) lahko nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:**

Skrajne temperature Toplota in svetloba, ki lahko pospešita razkroj. Temperature zmrzovanja.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ob stiku z močnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, požar, eksplozija in/ali strupene pare. Ob stiku z močnimi kislinami (npr. žvepleno, fosforno, dušikovo, klorovodikovo, kromovo, sulfonsko) lahko nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare. Izogibati se stiku z organskimi materiali (npr. krpami, žaganjem, ogljikovodikovimi olji ali topili) in redukcijskimi sredstvi (npr. hidrazinom, sulfiti, sulfidi, aluminijevim ali magnezijevim prahom), ki lahko razvijajo toploto, požar, eksplozije in strupene pare. Ne mešati z natrijevim hipokloritom ali belilnimi proizvodi. Nastala mešanica bo doživela burno eksotermno reakcijo in sprostila velike količine plinastega dušika in tekoce žveplene kisline. Ob stiku z reaktivnimi kovinami (npr. aluminijem) se lahko razvija vnetljiv plin vodik. Amoniak

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob požaru: Dušikovi oksidi

Poglavje: 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:****Proizvod:**

Akutna oralna toksičnost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutna toksičnost pri vdihavanju	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutno dermalno strupenost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Jedkost za kožo/draženje kože	: Kunec, Rezultat: 7.9, Draize testu, Preskusna snov: Podoben proizvod
Resne okvare oči/draženje	: Kunec, Rezultat: Jedko, Preskusna snov: Podoben proizvod
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ta proizvod predvidoma ne bo povzročal preobčutljivosti.
Genotoksičnost	
Ocena	: Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene
Rakotvornost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za raziiskavo raka (IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).
Strupenost za razmnoževanje	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

STOT - enkratna izpostavljenost	Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoževanju
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	: Opombe: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Toksičnost pri vdihavanju	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
	: Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Komponente:

Natrijev hipoklorit

Akutna oralna toksičnost	: LD50: 8,910 mg/kg, Podgana, OECD 401, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
Akutna toksičnost pri vdihavanju	: LC50: > 10.5 mg/l, 1 h, Podgana, OECD 403, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne, Preskusna snov: Aerosol
Akutno dermalno strupenost	: LD50: > 20,000 mg/kg, Kunec, OECD 402, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Morski prašicek, Rezultat: Negative, OECD 406, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
Genotoksičnost	
Genotoksičnost in vivo	: Preskus mikronukleusov in vivo, Miš, OECD 474, Rezultat: negativno
Ocena	: Preskusi in vitro so pokazali mutagene učinke, ki niso bili opaženi pri preskusih in vivo.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	: Podgana, Oralno, 90 d, NOAEL: 50 mg/kg, OECD 453

Natrijev hidroksid

Jedkost za kožo/draženje kože	: Študija in vitro, Rezultat: Jedko, OECD 435
Resne okvare oči/draženje	: Kunec, Rezultat: Jedko, OECD 405, 96 h
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Clovek, Rezultat: Negative, Druge smernice, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
Genotoksičnost	
Ocena	: Se ne pričakuje, da bi bilo mutageno.

Poglavje: 12. EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

Strupenost za ribe	: LC50: 4.5 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 16 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 8.3 mg/l, 96 hrs, Crnoglaví pisanec, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 1.3 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 8 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 3.6 mg/l, 96 hrs, Crnoglaví pisanec, Preskusna snov: Proizvod
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje.	: LC50: 4.3 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 27 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia), Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 1.6 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov: Proizvod
	: EC50: 4.2 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 2.2 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 13 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia), Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 0.63 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov: Proizvod
Strupenost za alge	: LC50: 3.66 mg/l, 72 hrs, Zelene alge (Selenastrum capricornutum), Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 2.5 mg/l, 72 hrs, Zelene alge (Selenastrum capricornutum), Preskusna snov: Proizvod
Strupenost za ribe (Kronična strupenost)	: EC25 / IC25: 3.34 mg/l, 7 Days, 7 Days, Crnoglaví pisanec, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 2.5 mg/l, 7 Days, 7 Days, Crnoglaví pisanec, Preskusna snov: Proizvod
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. (Kronična strupenost)	: EC25 / IC25: 15.6 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3. zarod, Preskusna snov: Proizvod
	: LOEC: 40.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3. zarod, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 20.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3. zarod, Preskusna snov: Proizvod
	: LOEC: 5.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3. zarod, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 2.5 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3. zarod, Preskusna snov: Proizvod

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno okolje	: Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.
Kronična strupenost za vodno okolje	: Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne organizme

Komponente:

Natrijev hipoklorit

Strupenost za ribe	: LC50: 0.062 - 0.095 mg/l, 96 h, Postrv šarenka
Strupenost za vodno bolho in	: EC50: 0.141 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

druge vodne vretenčarje.

Strupenost za alge : IC50: 0.023 mg/l, 7 d, Protozoa

M-faktor : 10

Strupenost za bakterije : EC50: > 3 mg/l, 3 h, Mikroorganizmi v odplakah

Strupenost za ribe (Kronična strupenost) : NOEC: 0.04 mg/l, 28 d, Menidia peninsulae

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. (Kronična strupenost) : NOEC: < 1 mg/l, 20 d, Dreissena polymorpha

Natrijev hidroksid**Ekotoksikološka presoja**

Akutna strupenost za vodno okolje : Škodljivi učinki na vodne organizme zaradi spremembe pH-vrednosti

12.2 Obstojnost in razgradljivost:**Proizvod:**

Biorazgradljivost : Več kot 95 % produkta sestoji iz anorganskih snovi, za katere vrednost za biorazgradljivost ni smiselna.

Komponente:**Natrijev hipoklorit**

Biorazgradljivost : študija tehnično ni izvedljiva

Natrijev hidroksid

Biorazgradljivost : študija je znanstveno neupravičena

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:**Proizvod:**

Bioakumulacija : Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko kopicila.

Komponente:**Natrijev hipoklorit**

Bioakumulacija : Bioakumulacija je malo verjetna.

Natrijev hidroksid

Bioakumulacija : študija je znanstveno neupravičena

12.4 Mobilnost v tleh:**Proizvod:**

Vpliv in obnašanje v okolju : Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:**Proizvod:**

Ocena : Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB).

Proizvod

NALCO STABREX® ST40**12.6 Drugi škodljivi učinki:****Proizvod:**

Biokemijska potreba po kisiku (BOD) : Ta snov je oksidacijski biocid in predvidoma v okolju ne bo obstojen.
Kemijska potreba po kisiku (COD) : 89,000 mg/l
Dodatne okoljevarstvene informacije : AOX informacija: Produkt ne vsebuje organskih halogenov.

Poglavje: 13. ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadke, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC, nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani sežigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob sežigu tega proizvoda bo nastajal pepel. Lahko se sežge neposredno z ustrezno opremo. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaževalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke.
Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŽE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

Poglavje: 14. PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju služijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega lista), ki spada k naročilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko spreminjata z embalažo, lastnostmi in načinom transporta. Tipična pravilna odpremna imena za ta proizvod so naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:	UN 3266
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOČINA, BAZICNA, ANORGANSKA, N.D.N. (Natrijev hidroksid, Natrijev hipoklorit)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8
14.4 Skupina embalaže:	II
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Se ne upošteva.

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:	UN 3266
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOČINA, BAZICNA, ANORGANSKA, N.D.N. (Natrijev hidroksid, Natrijev hipoklorit)

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8
14.4 Skupina embalaže:	II
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Se ne upošteva.

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:	UN 3266
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOČINA, BAZICNA, ANORGANSKA, N.D.N.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8
14.4 Skupina embalaže:	II
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Se ne upošteva.
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:	Se ne upošteva.

Poglavje: 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:****MEDNARODNI PREDPISI**

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki
Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: naslednji pogoji uporabe.

Izdelek se lahko uporablja v tovarni celuloze v obratih za izdelavo papirja ali kartona, namenjenega za stik z živili, s tem da vsebnost bromidnih ionov v vodi ne sme preseči 22 ppm.

KOSHER

Ta proizvod je certificiran kot KOSHER /PAREVE (brez mlečnih proizvodov) za enoletno uporabo, RAZEN V PREHODNEM OBDOBJU pri CHICAŠKEM RABINSKEM SVETU.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU**EVROPA**

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij). Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvažamo v Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snovi, ki jih ureja Zakon o proizvodih za zatiranje škodljivcev so izvzete iz zahtev CEPA za prijavljanje novih snovi.

ZDRUŽENE DRŽAVE

Ta proizvod je izvzet iz TSCA in ga ureja FIFRA. Inertne snovi so na Inventarnem seznamu.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 2 (aneks 4)

PRIPOROČILO ZVEZNEGA INŠTITUTA ZA OCENO TVEGANJA (BfR)

Sprejemljivi deli: V skladu s priporočilom BfR XXXVI V skladu s priporočilom BfR XXXVI/1

Vrednost omejitve: 0.07 %

Komentar k vrednosti omejitve: produkta glede na suha vlakna

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Za nekatere snovi v tej zmesi je bila izvedena ocena kemijske varnosti.

Poglavje: 16.**DRUGI PODATKI**

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H290 - Lahko je jedko za kovine.

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H318 - Povzroča hude poškodbe oči.

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.

R31 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

R34 - Povzroča opekline.

R35 - Povzroča hude opekline.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

Revidirane informacije: poglavje(a): 10

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoložljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraženega ali nakazanega in Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in da zagotovi, da so njegova dejanja skladna z zveznimi, državnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med državami članicami Evropske skupnosti in Združenimi državami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za človeka), Ženeva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št. 1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, kartice ERICards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Proizvod

NALCO STABREX® ST40

Datum izdaje : 12.06.2013
Številka verzije : 1.3
Pripravil: Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in 0.001 = 1 tisoči.