

**หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท**

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์                                       | : | เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล<br>FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL                                                                                                                               |
| การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ                              | : | ไม่มีข้อมูล                                                                                                                                                                                                                       |
| ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ<br>ข้อจำกัดต่างๆในการใช้ | : | ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ                                                                                                                                                                                                                |
| ข้อจำกัดในการใช้                                    | : | ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น                                                                                                                                                                                       |
| ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก                         | : | เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน                                                                                                                                                                                                          |
| บริษัท                                              | : | บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด<br>101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร<br>ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง<br>จังหวัดปทุมธานี 12120<br>ประเทศไทย<br>โทรศัพท์ +66-2909-7030<br>โทรสาร +66-2909-2274                                                      |
|                                                     | : | บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด<br>โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 ,<br>นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ชอย อีชี6 ,<br>ตำบล ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง,<br>จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140<br>โทรศัพท์ +66-33-109-021 |
| หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน                              | : | 001-800-13-203-9987                                                                                                                                                                                                               |
| วันที่ออกเอกสาร                                     | : | 31.03.2021                                                                                                                                                                                                                        |

**หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย**
**การจำแนกประเภทตามระบบ GHS**

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| ระคายเคืองผิวหนัง           | : | กลุ่ม 1                           |
| การทำลายดวงตา/การระคาย      | : | ประเภทย่อย 2A                     |
| เคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง    | : |                                   |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ    | : | ประเภทย่อย 3 (ระบบประสาทส่วนกลาง) |
| เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก | : |                                   |
| การสัมผัสผิวดังเดียว        | : |                                   |

**องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS**
**สัญลักษณ์แสดงอันตราย**

**คำสัญญาณ** : อันตราย

**ข้อความแสดงความเป็นอันตราย** : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  
อาจทำให้ดวงตาไหม้หรือบวม

**ข้อความแสดงข้อควรระวัง** : การป้องกัน:  
เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่  
ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ ภาชนะบรรจุ

**เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล**

ที่มีแรงอัด: ห้ามทิ่มแทงหรือเผาหลังการใช้ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / พุ่ม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอรระเหย / ละอองลอย ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี สวมอุปกรณ์ป้องกันตา/ หน้า

การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:

หากหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์และปล่อยให้พัก ในลักษณะที่หายใจได้สะดวก โทรหาศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ถ้าผู้ป หากเข้าตาให้ล้างออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆนาที หากสวมคอนแทคเลนส์และถอดได้ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป

หากอาการระคายเคืองดวงตา ไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์

การจัดเก็บ:

เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี เก็บปิดล็อคไว้ ป้องกันจากแสงแดด ห้ามสัมผัสกับอุณหภูมิเกิน 50 C/ 122 F

การกำจัด:

ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

อันตรายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

**หมวดที่: 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม**

สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์ : สารผสม

| ชื่อทางเคมี             | หมายเลข CAS                     | ความเข้มข้น: (%) |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน   | 106-97-8                        | 10 - 30          |
| เอทานอล                 | 64-17-5                         | 10 - 30          |
| โพรเพน                  | 74-98-6                         | 10 - 30          |
| 2-เมทิลเพนเทน-2,4-ไดออล | 107-41-5                        | 10 - 30          |
| น้ำหอม                  | ส่วนประกอบที่ได้รับการจดทะเบียน | 10 - 30          |

**หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล**

|                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ในกรณีที่เข้าตา                                                 | : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ถ้ามสวมคอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนหากสามารถทำได้ และล้างตาอย่างต่อเนื่อง<br>นำไปพบแพทย์ |
| ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง                                          | : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก                                                                                                                                               |
| หากกลืนกิน                                                      | : ล้างปาก หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์                                                                                                                                |
| หากหายใจเข้าไป                                                  | : ย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รักษาตามอาการ หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์                                                                                       |
| การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล                                    | : หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล                                                                                         |
| หมายเหตุถึงแพทย์                                                | : รักษาตามอาการ                                                                                                                                                          |
| อาการ และผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง | : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ในส่วนที่ 11                                                                                                |

**หมวดที่: 5. มาตรการการผจญเพลิง**

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                     | : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ                                                                                |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                  | : การฉีดน้ำปริมาณมากโดยใช้แรงดันสูง                                                                                                                       |
| ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี | : ละอองลอยไวไฟสูงมาก<br>ภาชนะแรงดัน: อาจระเบิดเมื่อเจอความร้อน                                                                                            |
| สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้              | : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้<br>คาร์บอนออกไซด์                                                                                  |
| อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักผจญเพลิง      | : ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล                                                                                                                           |
| วิธีการดับเพลิงเฉพาะ                      | : เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบของท้องถิ่น ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป |

#### หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

|                                                               |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณีฉุกเฉิน | : ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8 |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                    | : อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน                                                                  |
| วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและการทำความสะอาด              | : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย                                                                                     |

#### หมวดที่: 7. การใช้และการเก็บรักษา

|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย | : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและให้วัสดุเข้าตา ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น สิ่งที่ยังบรรจุอยู่ภายใต้ความดัน ห้ามเจาะให้รั่วล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี |
| สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย          | : เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม                                                                       |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา          | : 5 °C ไปยัง 45 °C                                                                                                                                                                                |

#### หมวดที่: 8. การควบคุมการรับสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | รูปแบบของการรับสาร | ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาต           | มาตรฐาน |
|------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| เอทานอล    | 64-17-5     | TWA                | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m <sup>3</sup> | TH OEL  |

**การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม** : ใช้ระบบระบายอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมค่าความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สัมผัสได้ในสถานที่ประกอบการ

#### อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

**การป้องกันดวงตา** : แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง

## เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันมือ              | : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ                                                                                                                                    |
| การป้องกันผิวหนัง          | : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ                                                                                                                                    |
| การป้องกันระบบทางเดินหายใจ | : เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว                                           |
| มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย  | : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับสารเคมี ให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง |

## หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ลักษณะทั่วไป                                               | : แอโรซอล                   |
| สี                                                         | : ใส, เหลืองอำพัน           |
| กลิ่น                                                      | : น้ำหอม สารที่มีกลิ่นหอม   |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                        | : ไม่มีข้อมูล               |
| จุดวาบไฟ                                                   | : ไม่มีข้อมูล, คงการเผาไหม้ |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ                               | : ไม่มีข้อมูล               |
| จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง                                   | : ไม่มีข้อมูล               |
| จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการเดือด                           | : ไม่มีข้อมูล               |
| อัตราการระเหย                                              | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)                    | : ไม่มีข้อมูล               |
| ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                 | : ไม่มีข้อมูล               |
| ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                 | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความดันไอ                                                  | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความหนาแน่นไอ                                              | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                        | : 0.6 - 0.8                 |
| ความสามารถในการละลายน้ำได้                                 | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น                       | : ไม่มีข้อมูล               |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อ น้ำ | : ไม่มีข้อมูล               |
| อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง                                  | : ไม่มีข้อมูล               |
| สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน                        | : ไม่มีข้อมูล               |
| ความหนืดไคเนมาติก                                          | : ไม่มีข้อมูล               |
| สมบัติทางการระเบิด                                         | : ไม่มีข้อมูล               |
| สมบัติในการออกซิไดซ์                                       | : ไม่มีข้อมูล               |
| น้ำหนักโมเลกุล                                             | : ไม่มีข้อมูล               |

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล

VOC : ไม่มีข้อมูล  
ความร้อนจากการเผาไหม้ : 33.94 kJ/g

#### หมวดที่: 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ  
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ  
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล  
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้  
คาร์บอนออกไซด์

#### หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลของช่องทางที่น่าจะเป็นช่องทางสัมผัส : การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง

##### ผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  
ทางผิวหนัง : ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ  
การกลืนกิน : ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ  
การสูดดม : การสูดดมทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจส่วนกลาง  
การสัมผัสแบบเรื้อรัง : ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

##### ประสบการณ์จากการสัมผัสในมนุษย์

การสัมผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, ระคายเคือง  
การสัมผัสกับผิวหนัง : ไม่ทราบอาการ  
การกลืนกิน : ไม่ทราบอาการ  
การสูดดม : อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม

##### ความเป็นพิษ

##### ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 5,000 mg/kg  
ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน : ไม่มีข้อมูล

## เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล

ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน : ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล

การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง : ไม่มีข้อมูล

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล

การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล

การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล

## ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน : อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน  
4 h LC50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: 280000 ppmบรรยากาศทดสอบ: ก๊าซ

เอทานอล  
4 h LC50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: 117 mg/บรรยากาศทดสอบ: ไอ

2-เมทิลเพนเทน-2,4-ไดออล  
4 h LC50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: > 1.1 mg/บรรยากาศทดสอบ: ฝุ่น/หมอก

## ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน : เอทานอล  
LD50 กระต่าย: > 15,800 mg/kg

2-เมทิลเพนเทน-2,4-ไดออล  
LD50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: > 2,000 mg/kg

## หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

## ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบที่นี้ไม่มีผลกระทบต่อทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

## ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา : ไม่มีข้อมูล

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล

ความเป็นพิษต่อไรวน้ำและสัตว์น้ำ : ไม่มีข้อมูล  
ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ไม่มีข้อมูล

#### ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อปลา : อะลิฟาทิกไฮโดรคาร์บอน  
96 h LC50 ปลา: 22.03 mg/l

เอทานอล  
96 h LC50 Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต): > 100 mg/l

#### ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อไรวน้ำและสัตว์น้ำ : 2-เมทิลเพนเทน-2,4-ไดออล  
ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 48 h EC50 Daphnia (ไรวน้ำ): 2,800 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูล

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

### หมวดที่: 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด : หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทั้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด : กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทั้ง  
ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้อีก กำจัดทั้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

### หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก

หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : สารละอองลอย

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : 2.1

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

**เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล**

**การขนส่งทางอากาศ (IATA)**

หมายเลขสหประชาชาติ(UN : 1950  
Number)  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ : Aerosols, flammable  
สหประชาชาติ  
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับ : 2.1  
การขนส่ง  
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

**การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)**

หมายเลขสหประชาชาติ(UN : 1950  
Number)  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของ : สารละลายลอย  
สหประชาชาติ  
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับ : 2.1  
การขนส่ง  
มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

**หมวดที่: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ**

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

ประเทศสวีเดนแลนด์ รายการสารเคมีตัวใหม่ที่ได้รับการจัดแจ้งและประกาศให้ใช้แล้ว :  
ไม่ได้กำหนดไว้

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา :  
อยู่ในบัญชีของ TSCA

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :  
องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจัดแจ้งและการประเมิน) : :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะบริหารความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศเกาหลี :  
ไม่ได้กำหนดไว้

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศจีน :  
ไม่ได้กำหนดไว้

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :  
ไม่ได้กำหนดไว้

**หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ**



**เฟิร์สท์ อิมเพรสชั่น จูนิเปอร์ สเปลช ไมโคร แอโรซอล**

วันที่ออกเอกสาร : 31.03.2021  
วันที่จำหน่ายครั้งแรก : 23.03.2016  
ฉบับที่ : 1.1A  
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสุขภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดงให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ MSDS

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดพิมพ์เอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการเก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร