

SIRAFAN SPEED

Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1 Madde/Karışımın kimliği

Ürün ismi : SIRAFAN SPEED

Ürün kodu : 118615E

Madde/Karışımın kullanımı : Dezenfektan

Madde tipi : Karışım

Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımları : Yüzey dezenfektanı - KKD içermeyen manuel işlem

Mutfak temizleme ürünü. Manuel işlem

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL / İSTANBUL
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

Şirket : Ecolab Gulf FZE
P.O. Box 17063
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone, Dubai UAE 00971 4 8014444 Müşteri Hizmetleri

Nalco Egypt Trading
5th Settlement, South 90th St.
The Address Building No 67th – 1st floor, New Cairo, Cairo, Egypt 11835
0020 2 25 37 1195

Ecolab Maroc S.A.R.L.
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel
Attawfik, Route 1029 Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco 00212 22 58 25 30 - 35

Şirket : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
WeWork, 247 Park Bus Stop, 13th floor, 247 Park, Hindustan C,

SIRAFAN SPEED

LBS Road, Gandhi Nagar, Vikhroli West,
Mumbai, Maharashtra. 400 079, Hindistan Telefon: +91 22
48808555, +91 22 48808535 Ücretsiz numara: 1800 209 2530

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa

Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 05.08.2021
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.1

Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)

Alevlenir sıvılar, Kategori 3	H226
Göz tahrişi, Kategori 2	H319
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 3, Merkezi sinir sistemi	H336

Ürünün sınıflandırılmasında toksikolojik değerlendirmeler baz alınmıştır.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme (T.R. SEA No 28848)

Ürünün sınıflandırılmasında toksikolojik değerlendirmeler baz alınmıştır.

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri	: H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
	H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem ifadeleri	: Önlem:	
	P210	Isıdan/sıcak yüzeylerden/kıvılcımdan/alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. - Sigara içilmez.
	P240	Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
	P241	Patlamaya dayanıklı elektrik cihazları kullanınız.
	P242	Ateş almayan aletler kullanın.
	P243	Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
	P280	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz

SIRAFAN SPEED

koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum,
kuru kimyasal veya alkole dirençli köpük
kullanın.

Bertaraf:

P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun olarak
bertaraf edin.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

propan-2-ol
propan-1-ol

2.3 Diğer zararlar

Bilinmiyor.

Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No.	Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)	Konsantrasyo n: [%]
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225 Göz tahrişi Kategori 2; H319 Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H336	>= 30 - < 50
propan-1-ol	71-23-8 200-746-9	Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225 Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318 Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H336	>= 25 - < 30

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla
yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın.
Sürekli durulayın. Tıbbi yardım alınınız.

Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım
alınız.

SIRAFAN SPEED

Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız.
Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

Uygun olmayan söndürme aracı : Yüksek hacimli su jeti

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın tehlikesi
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır.
Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.

Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:
Karbon oksitler

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

Ek bilgi : Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilir.
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Acil durum personelinden olmayanlar için öneriler : Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız.
Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun

SIRAFAN SPEED

bulunanlar için öneriler

ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

6.2 Çevresel tedbirler

Çevresel tedbirler

: Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri

: Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın. Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle(kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli kullanım için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri

: Deri ve gözlerle temasına mani olun. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Ateş, kıvılcım veya sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız. Kap basınç altında olabilir, dikkatlice açınız. Sprey, buharını solumayın. Mekanik arıza durumunda veya ürünün bilinmeyen seyraltığı ile temas halinde, tam Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.

Hijyen önlemleri

: Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler

: Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Depolama sıcaklığı

: 0 °C arasında 25 °C

7.3 Özel son kullanımları

SIRAFAN SPEED

Özel kullanım(lar) : Yüzey dezenfektanı - KKD içermeyen manuel işlem
Mutfak temizleme ürünü. Manuel işlem

Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

DNEL

propan-2-ol	: Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 888 mg/cm2 Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 500 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 319 mg/cm2 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 89 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Yutulması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 26 ppm
propilen glikol	: Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 168 mg/m3 Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 50 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3

SIRAFAN SPEED

		Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 213 mg/cm2 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Yutulması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 85 ppm
--	--	--

PNEC

propan-2-ol	:	Tatlı su Değer: 140.9 mg/l Deniz suyu Değer: 140.9 mg/l Aralıklı kullanım/salınım Değer: 140.9 mg/l Tatlı su Değer: 552 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 552 mg/kg Toprak Değer: 28 mg/kg Atık su arıtma tesisi Değer: 2251 mg/l Oral Değer: 160 mg/kg
propilen glikol	:	Tatlı su Değer: 260 mg/l Deniz suyu Değer: 26 mg/l Aralıklı kullanım/salınım Değer: 183 mg/l Tatlı su sedimenti Değer: 572 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 57.2 mg/kg Atık su arıtma tesisi Değer: 20000 mg/l

SIRAFAN SPEED

		Toprak Değer: 50 mg/kg
--	--	---------------------------

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri

Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirlleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar,limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	: sıvı
Renk	: renksiz, Renksiz
Koku	: alkolümsü
pH	: 7.5 - 8.5, 100 %
Parlama noktası	: 25 °C kapalı kap
Koku Eşiği	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Erime noktası/Donma	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

SIRAFAN SPEED

noktası

Başlangıç kaynama noktası : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
ve kaynama aralığı

Buharlaştırma oranı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Alevlenirlik (katı, gaz) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Üst patlayıcı limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Alt patlayıcı limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Buhar basıncı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Bağıl buhar yoğunluğu : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Bağıl yoğunluk : 0.876 - 0.896

Su içinde çözünürlüğü : çözünür

Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Dağılım katsayısı (n-
oktanol/su) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Alev alma sıcaklığı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Termik bozunma : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
(dekompozisyon)

Kinematik viskozite : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Patlayıcılık özellikleri : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Oksitleyici özellikler : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

9.2 Diğer bilgiler

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

Isı, alevler ve kıvılcıklar.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Bilinmiyor.

SIRAFAN SPEED

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:
Karbon oksitler

Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas
hakkında bilgiler

Ürün

Ağız yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
toksisitesi

Cilt yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/irritasyon : Deri tahrişi gözlenmez

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Göz tahrişi
Metod: OECD Test Rehberi 405
Test maddesi: Benzer Ürün

Solunum veya cilt : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
hassaslaştırmıcılığı

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Germ hücre mütajenliği : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
sakatlıklara neden olabilirlik)

Belirli Hedef Organ : Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Toksisitesi-tek maruz kalma

Belirli Hedef Organ : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Toksisitesi -tekrarlı maruz
kalma

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bileşenleri

Ağız yoluyla Akut toksisite : propan-2-ol LD50 Sıçan: 5,840 mg/kg
propan-1-ol LD50 : 1,870 mg/kg

SIRAFAN SPEED

Bileşenleri

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : propan-2-ol 4 h LC50 Sıçan: > 30 mg/l
Test atmosferi: buhar
propan-1-ol 4 h LC50 : 26.76 mg/l
Test atmosferi: toz/buğu

Bileşenleri

Cilt yoluyla Akut toksisite : propan-2-ol LD50 Tavşan: 12,870 mg/kg
propan-1-ol LD50 : 4,032 mg/kg

Olası Sağlık Etkileri

Gözler : Ciddi göz tahrişine yol açar.
Cilt : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Yutulması halinde : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Solunum : Solunması merkezi sinir sistemini etkileyebilir.
Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

İnsanların maruz kalma deneyimi

Göz ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Tahriş
Cilt ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Yutulması halinde : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Solunum : Baş dönmesi, Uyuşukluk

Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Ekotoksisite

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

Ürün

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur
Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

Bileşenleri

SIRAFAN SPEED

Balıklar için zehirlilik derecesi : propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 9,640 mg/l

propan-1-ol96 h EC50: 3,800 mg/l

Bileşenleri

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : propan-2-ol LC50 Daphnia magna (Supiresi): > 10,000 mg/l

propan-1-ol48 h LC50: 1,000 mg/l

Bileşenleri

Yosunlar için zehirli : propan-1-ol48 h EC50: 9,170 mg/l

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün

Uygun veri yoktur

Bileşenleri

Biyodegrabilite : propan-2-olSonuç: Kolay bozunabilir.

propan-1-olSonuç: Kolay bozunabilir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Uygun veri yoktur

Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

13.1 Atık işleme yöntemleri

SIRAFAN SPEED

- Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretleme sorumludur.

Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)

- 14.1 UN Numarası : 1987
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : ALKOLLER, B.B.B.
(izopropanol, Propanol)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 3
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : Hayır
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

Hava taşımacılığı (IATA)

- 14.1 UN Numarası : 1987
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Alcohols, n.o.s.
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 3
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : No
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None

Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)

- 14.1 UN Numarası : 1987
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : ALCOHOLS, N.O.S.
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık : 3

SIRAFAN SPEED

sınıf(lar)ı
14.4 Paketleme grubu : III
14.5 Çevresel zararlar : No
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık : Not applicable.

Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Seveso III: Tehlikeli madde : ALEVLENİR SIVILAR P5c
ihtiva eden büyük kaza Alt kademe : 5,000 t
tehlikelerinin kontrolü Üst kademe : 50,000 t
hakkında Avrupa
Parlementosu ve Konseyi
Yönergesi 2012/18/EU.

Yerel tüzük

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

Kısım 16. DİĞER BİLGİLER

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür
1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği

Sınıflandırma	Doğrulama
Alevlenir sıvılar 3, H226	Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır
Göz tahrişi 2, H319	Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 3, H336	Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır

H-İbareleri tüm metni

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Diğer kısaltmaların tüm metni

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AIIIC

SIRAFAN SPEED

- Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim: Hazal Kan
Sertifika No: GBF01.29.11
Sertifika Tarihi: 16.03.2019
Geçerlilik tarihi: 16.03.2022
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER: Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.