

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : P3-ULTRASIL 67

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظفات

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 14.04.2021

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج جلدي : الفئة 2

تلف حاد للعين : الفئة 1

تسبب الحساسية للجهاز التنفسي : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر

: يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلف خطيرا بالعين.
قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.

الاستحيطات

: **الحماية :**
تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. في حالة التهوية غير الكافية، ارتد أجهزة وقاية للتنفس.
: **الرد :**
في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة الاستنشاق: في حالة صعوبة التنفس، انتقل إلى مكان به هواء نقي واسترح في وضعية مريحة للتنفس. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال الإحساس بأعراض الجهاز التنفسي: اتصل بمركز السموم أو الطبيب/الدكتور. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.
: **التخلص من المنتج :**
تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي	رقم CAS	التركيز (%)
Propylene glycol	57-55-6	30 - 60
N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide	68955-55-5	10 - 30
جليسيرين	56-81-5	5 - 10
سبتيلازين	9014-01-1	1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظل مستمراً.
إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

P3-ULTRASIL 67

- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
Propylene glycol	57-55-6	TWA	10 mg/m3	WEEL
جليسيرين	56-81-5	TWA (الضباب)	10 mg/m3	BH OEL
جليسيرين	56-81-5	TWA (الضباب)	10 mg/m3	ARE OEL
جليسيرين	56-81-5	TWA	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (respirable fraction)	5 mg/m3	OSHA Z1
سبتيلازين	9014-01-1	Ceiling limit	0.00006 mg/m3 (الأنزيم البلوري النشط)	ARE OEL
سبتيلازين	9014-01-1	C	0.00006 mg/m3 (الأنزيم البلوري النشط)	ACGIH
		STEL	0.00006 mg/m3	NIOSH REL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون	: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
حماية الأيدي	: حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات مطاط النتريل مطاط البوتيل زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو منعها بشكل كافي عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (656/89 / EEC، 2016/425 (EU) ، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر:
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر فاتح
الرائحة	: خفيف
الأس الهيدروجيني	: 8.3 - 7.4، 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: 100°C >
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.08 - 0.98
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).

الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية) : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها : غير معروف.
المواد غير المتوافقة : الأحماض
المعادن
المواد العضوية
مواد التحلل الضارة : في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة
العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد : يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق : قد يسبب تفاعل أرجي تنفسي.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري
ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد : الاحمرار، التهيج
الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق : قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.
السُممية
المنتج
سُمية حادة عن طريق الفم : لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الجلد : لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسوخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

Propylene glycol	: سمية حادة عن طريق الفم
LD50	نوع القيمة
الفصيلة: معدل السمية للجرذ	
22,000 mg/kg	القيمة:

N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide

LD50	نوع القيمة
الفصيلة: معدل السمية للجرذ	
1,303 mg/kg	القيمة:
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.	

جليسيرين

LD50	نوع القيمة
الفصيلة: معدل السمية للجرذ	
18,300 mg/kg	القيمة:

سبتيلازين

LD50	نوع القيمة
الفصيلة: معدل السمية للجرذ	
1,800 mg/kg	القيمة:

المكونات

Propylene glycol	: سمية حادة عن طريق الاستنشاق
4 h	زمن التعرض:
LC50	نوع القيمة
الفصيلة: أرنب	
158.5 mg/l	القيمة:
جو الاختبار: غبار/ضباب	

المكونات

جليسيرين	: سمية حادة عن طريق الجلد
LD50	نوع القيمة
الفصيلة: أرنب	
23,000 mg/kg	القيمة:

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية	: سام للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.
تأثيرات بيئية	

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

Propylene glycol : السمية على الأسماك

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 10,000 mg/l

N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي)

القيمة: 1.26 mg/l

مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

جليسيرين

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 855 mg/l

سبتيلازين

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي)

القيمة: 8.2 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: اللافقاريات المائية

القيمة: 18,340 mg/l

N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 3.1 mg/l

سبتيلازين

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 0.868 mg/l

المكونات

N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide : السمية على الطحالب

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 0.24 mg/l

مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC)
القيمة: 0.075 mg/l
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

سبتيليزين
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: سيدوكير شينيريل سبكابيتاتا (طحالب خضراء)
القيمة: 1.44 mg/l

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحة الدولية / IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



14.04.2021 :

تاريخ الإصدار

1.4 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.