

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : DERDEVICE PLUS Y

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مطهر للأسطح

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 06.12.2021

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 4

تآكل الجلد : الفئة 1

تلف حاد للعين : الفئة 1

سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - : الفئة 2 (الكلى)

تعرض متكرر

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



DERDEVICE PLUS Y

كلمة التنبيه	خطر :
بيان المخاطر	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين. مؤذي حال استنشاقه. قد تسبب تلفاً (من خلال التعرض المطول والمتكرر).
الاستحياطات	الحماية : لا تتنفس الضباب أو الأبخرة. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه. الرد : في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. التخزين : يحفظ مغلقاً. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	المستحضر :
الاسم الكيميائي	رقم CAS
fatty alcohol alkoxylate	68154-97-2
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride	7173-51-5
إيثانول	64-17-5
التركيز(%)	
5 - 10	
5 - 10	
1 - 5	
0.1 - 1	

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
------------------------	---

DERDEVICE PLUS Y

وسائل الإطفاء غير الملائمة	: غير معروف.
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد المعادن أكاسيد النيتروجين (NOx) كلوريد الهيدروجين
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة الآمنة	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
الشروط اللازمة للتخزين الآمن	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 0 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OSHA Z1

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

DERDEVICE PLUS Y

حماية العيون	: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
حماية الأيدي	: حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفاذات مطاط النتريل مطاط البوتيل زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفاذات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
حماية المسالك التنفسية	: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: صافي، أخضر
الرائحة	: الأزهار
الأس الهيدروجيني	: 12.5 - 9.0، 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة

DERDEVICE PLUS Y

المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

- القابلية للتفاعل (التفاعلية) : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
- الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
- احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
- الظروف الواجب تجنبها : غير معروف.
- المواد غير المتوافقة : الأحماض
- مواد التحلل الضارة : في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل:
أكاسيد الكربون
أكاسيد المعادن
أكاسيد النيتروجين (NOx)
كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

- معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
- تأثيرات صحية محتملة
- العينين : بسبب تلف خطيرا بالعين.
- الجلد : بسبب حرقاً خطيرة للجلد.
- الابتلاع : بسبب حروق بالجهاز الهضمي.
- الاستنشاق : ضاراً حال استنشاقه. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

- ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل
- ملامسة الجلد : الاحمرار، الألم، التآكل
- الابتلاع : التآكل، ألم البطن
- الاستنشاق : تهيج تنفسي، كحة
- السمية

المنتج

- سمية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 2,562 mg/kg
- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 2.8 mg/l
جو الاختبار: غبار/ضباب
- سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: الأسماك
	القيمة: 1 mg/l
	إيثانول
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
	القيمة: 100 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: إيثانول
	زمن التعرض: 48 h
	نوع القيمة EC50
	الفصيلة: اللافقاريات المائية
	القيمة: 857 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب	: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
	زمن التعرض: 72 h
	نوع القيمة EC50
	القيمة: 0.014 mg/l

الدوام والتحلل

DERDEVICE PLUS Y

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760
- اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
- (Alkylamine(s))
- رتبة (رتبة) خطر النقل : 8
- مجموعة التعبئة : III
- المخاطر البيئية : نعم
- الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760
- وصف البضائع : Corrosive liquid, n.o.s.
- (Alkylamine(s))
- الرتبة : 8
- مجموعة التعبئة : III
- خطر بيئياً : نعم

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760
- وصف البضائع : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
- (Alkylamine(s))
- الرتبة : 8
- مجموعة التعبئة : III
- ملوث بحري : نعم

DERDEVICE PLUS Y

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	3*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



06.12.2021 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.