

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : SILEX 450 (MEA)

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Assainisseur

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

Société : Ecolab (PTY) LTD  
1 Ampere Street  
Chloorkop, Johannesburg Afrique du Sud 1620  
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada  
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel  
Luanda, Angola  
Tel: 244-222-395120  
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya  
Tulip House, Mombasa Road  
Next to Sameer Business Park  
PO Box 63497-00619  
Nairobi, Kenya  
+254-20-354-0624/189/191  
kenya.info@ecolab.com

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Date d'émission : 19.01.2022

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Peroxydes organiques : Type F

Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 5

Toxicité aiguë (Inhalation) : Catégorie 5

Corrosion cutanée : Catégorie 1

Lésions oculaires graves : Catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Catégorie 3 (Système respiratoire)

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique : Catégorie 2

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique : Catégorie 3

**Éléments d'étiquetage SGH**

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.  
Peut être nocif en cas d'ingestion ou par inhalation.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Toxique pour les organismes aquatiques.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
**Stockage:**  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Autres dangers : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

### RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique         | No.-CAS   | Concentration (%) |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | 10 - 30           |
| Acide acétique       | 64-19-7   | 5 - 10            |
| Acide peracétique    | 79-21-0   | 1 - 5             |

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec la peau                    | : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. |
| En cas d'ingestion                                | : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.                                                                           |
| En cas d'inhalation                               | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                               |
| Protection pour les secouristes                   | : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.                                                                                                                 |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                                                                                                                                          |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.                                                                                                                                            |

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                                                                                  |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Oxydant. Le contact avec d'autres matières peut provoquer un feu.                                                                                                                                                                                                                                |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone                                                                                                                                                                                   |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié. Se référer aux mesures de protection listées. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. Isoler les déchets absorbés contaminés par ce produit des autres flux de déchets contenant des matériaux combustibles (papier, fibres de bois, tissu, etc.). Les matériaux combustibles exposés à ce produit doivent être immédiatement rincés avec de grandes quantités d'eau pour s'assurer que tous le produit a été éliminé. Le produit résiduel qui peut sécher sur les matériaux organiques tels que les chiffons, les vêtements, le papier, les tissus, le coton, le cuir, le bois, ou les autres combustibles peut s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Équipements de Protection
- Conditions de stockage sûres : Ne pas entreposer sur des palettes de bois. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des agents réducteurs. Conserver à l'écart des bases fortes. Tenir éloigné de toute matière combustible. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.
- Température de stockage : 5 °C à 40 °C

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants           | No.-CAS   | Type d'exposition | Concentration admissible       | Base      |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA OEL-RL        | 1 ppm<br>1,5 mg/m <sup>3</sup> | ZA OEL    |
|                      |           | STEL OEL-RL       | 2 ppm<br>3 mg/m <sup>3</sup>   | ZA OEL    |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA               | 1 ppm<br>1,5 mg/m <sup>3</sup> | KE OEL    |
|                      |           | STEL              | 2 ppm<br>3 mg/m <sup>3</sup>   | KE OEL    |
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1 | TWA               | 1 ppm                          | ACGIH     |
|                      |           | TWA               | 1 ppm<br>1,4 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
|                      |           | TWA               | 1 ppm<br>1,4 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z1   |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

|                   |         |             |                    |           |
|-------------------|---------|-------------|--------------------|-----------|
| Acide acétique    | 64-19-7 | TWA OEL-RL  | 10 ppm<br>25 mg/m3 | ZA OEL    |
|                   |         | STEL OEL-RL | 15 ppm<br>37 mg/m3 | ZA OEL    |
| Acide acétique    | 64-19-7 | TWA         | 10 ppm<br>25 mg/m3 | KE OEL    |
|                   |         | STEL        | 15 ppm<br>37 mg/m3 | KE OEL    |
| Acide acétique    | 64-19-7 | TWA         | 10 ppm             | ACGIH     |
|                   |         | STEL        | 15 ppm             | ACGIH     |
|                   |         | STEL        | 15 ppm<br>37 mg/m3 | NIOSH REL |
|                   |         | TWA         | 10 ppm<br>25 mg/m3 | NIOSH REL |
|                   |         | TWA         | 10 ppm<br>25 mg/m3 | OSHA Z1   |
| Acide peracétique | 79-21-0 | STEL        | 0,4 ppm            | ACGIH     |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Écran facial

Protection des mains : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau  
Gants  
Caoutchouc nitrile  
caoutchouc butyle  
Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau : Vêtements de protection ignifuges

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide  
Couleur : Incolore  
Odeur : Âcre  
pH : 1,0, (100 %)

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Point d'éclair                                        | : Non applicable, Entretien la combustion |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                   |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible                   |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : > 100 °C                                |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                   |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable                          |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible                   |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible                   |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible                   |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible                   |
| Densité relative                                      | : 1,113 - 1,133                           |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble                                 |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible                   |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Donnée non disponible                   |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Donnée non disponible                   |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible                   |
| Viscosité, cinématique                                | : Donnée non disponible                   |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible                   |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible                   |
| Poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible                   |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible                   |

### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                                                             |
| Stabilité chimique                   | : élévation de pression<br>Une contamination peut provoquer une augmentation dangereuse de la pression - des récipients fermés peuvent rompre. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.                                     |
| Conditions à éviter                  | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                               |
| Matières incompatibles               | : Métaux<br>Bases<br>Matières organiques                                                                                                       |
| Produits de décomposition            | : En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent                                                                            |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

dangereux

se former, comme:  
Oxydes de carbone

#### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

##### Effets potentiels sur la santé

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Provoque des brûlures graves de la peau.

Ingestion : Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Inhalation : Peut être nocif par inhalation. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

##### Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion

Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale

Inhalation : Irritation respiratoire, Toux

##### Toxicité

##### Produit

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 2.794 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : 5,29 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 5.000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Donnée non disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Donnée non disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

### RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les poissons : Peroxyde d'hydrogène  
96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 16,4 mg/l

Acide acétique  
96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): > 1.000 mg/l

Acide peracétique  
96 h CL50: 0,8 mg/l

#### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Peroxyde d'hydrogène  
48 h CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 2,4 mg/l

Acide acétique  
48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 39,6 mg/l

Acide peracétique  
48 h CE50: 0,73 mg/l

#### Composants

Toxicité pour les algues : Peroxyde d'hydrogène  
72 h CE50 Skeletonema costatum (algue marine): 1,38 mg/l

Acide acétique  
72 h CE50 Skeletonema costatum (algue marine): > 1.000 mg/l

Acide peracétique  
72 h CE50: 0,7 mg/l

#### Persistence et dégradabilité

Facilement biodégradable.



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

#### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Méthodes d'élimination : Ne pas contaminer les collecteurs d'eaux pluviales, les cours d'eau naturels ou le sol avec le produit chimique ou le contenant usagé. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.
- Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

#### Transport par route (ZA DG)

- Numéro ONU : 3109
- Description des marchandises : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID  
(Acide peroxyacétique, type F, stabilisé)
- Classe : 5.2 (8)
- Dangereux pour l'environnement : non

#### Transport aérien (IATA)

Contacter les Affaires Règlementaires pour déterminer l'éligibilité au transport aérien

#### Transport maritime (IMDG/IMO)

- Numéro ONU : 3109
- Nom d'expédition des Nations unies : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID  
(Acide peroxyacétique, type F, stabilisé)
- Classe : 5.2 (8)
- Polluant marin : non

### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SILEX 450 (MEA)

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

**Inventaire TSCA des Etats-Unis :**

Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)

**Liste canadienne intérieure des substances (LIS) :**

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

**Australie Inventaire des substances chimiques (AICS) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Nouvelle-Zélande. Inventaire des substances chimiques :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Japon. ENCS - substances chimiques existantes et nouvelles inventaire :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Corée. Coréenne des produits chimiques inventaire existant (KECI) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Chine. Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

**Inventaire de Taiwan pour substance chimique :**

Listé ou en conformité avec l'inventaire

### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

Date d'émission : 19.01.2022  
Version : 1.0  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.