

**OxyFlush Power****RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/  
ONDERNEMING****1.1 Productidentificatie**

Productbenaming : OxyFlush Power

UFI : DPAK-W89N-KD09-NS1U

Productcode : 117012E

Gebruik van de stof of het mengsel : Biocide

Type stof : Mengsel

**Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.**

informatie over productverduunning : geen informatie over de verdunning gegeven

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geïdentificeerd gebruik : Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : Ecolab BVBA  
Noordkustlaan 16C  
1702 GROOT-BIJGAARDEN, België +32 (0)2 467 51 11 (België)  
Info.be@Ecolab.com

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Telefoonnummer voor noodgevallen : +32-(0)3-575-5555 Trans-Europees

Telefoonnummer : 070-245245 (antigifcentrum)

Datum van samenstelling/herziening : 01.02.2021

Versie : 1.2

**RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Oxiderende vloeistoffen, Categorie 3 | H272 |
| Bijtend voor metalen, Categorie 1    | H290 |
| Acute toxiciteit, Categorie 4        | H302 |
| Acute toxiciteit, Categorie 4        | H332 |

## OxyFlush Power

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1                                                       | H314 |
| Ernstig oogletsel, Categorie 1                                                             | H318 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel | H335 |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 1                                 | H410 |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenverklaringen :

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| H272        | Kan brand bevorderen; oxiderend.                                           |
| H290        | Kan bijtend zijn voor metalen.                                             |
| H302 + H332 | Schadelijk bij inslikken en bij inademing.                                 |
| H314        | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H335        | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H410        | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Voorzorgsmaatregelen :

**Preventie:**

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P221 | Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.                                                         |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.                                         |

**Maatregelen:**

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.                       |
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310               | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                                    |

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Aziijnzuur  
waterstofperoxide  
peraziijnzuur

### 2.3 Andere gevaren

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

## RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**OxyFlush Power**
**3.2 Mengsels**
**Gevaarlijke bestanddelen**

| Chemische naam    | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nummer          | Indeling<br>VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concentratie<br>[%] |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Azijnzuur         | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | Nota B Ontvlambare vloeistoffen<br>Categorie 3; H226<br>Huidcorrosie/-irritatie Sub-categorie 1A;<br>H314<br>Ernstig oogletsel Categorie 1; H318<br><br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A<br>H314 >= 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Oogirritatie Categorie 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >= 25 - < 30        |
| waterstofperoxide | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Nota B Oxiderende vloeistoffen Categorie<br>1; H271<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H302<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H332<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A; H314<br><br>Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1<br>8 - 100 %<br>Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2A<br>5 - 8 %<br>Oxiderende vloeistoffen Categorie 1<br>70 - 100 %<br>Oxiderende vloeistoffen Categorie 2<br>50 - 70 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A<br>70 - 100 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B<br>50 - 70 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2<br>35 - 50 %<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit -<br>eenmalige blootstelling Categorie 3<br>H335 35 - 100 % | >= 10 - < 20        |
| perazijnzuur      | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3;<br>H226<br>Organische peroxiden Type D; H242<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H302<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H332<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H312<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A; H314<br>(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn<br>Categorie 1; H400<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit -<br>eenmalige blootstelling Categorie 3; H335<br>(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange<br>termijn Categorie 1; H410<br><br>Specifieke doelorgaantoxiciteit -<br>eenmalige blootstelling Categorie 3<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (Chronische) = 10                                                                   | >= 10 - < 20        |

## **OxyFlush Power**

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

### **RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN**

#### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- |                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij aanraking met de ogen | : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.                    |
| Bij aanraking met de huid | : Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk medische hulp inroepen. |
| Bij inslikken             | : Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk medische hulp inroepen.                                                                        |
| Bij inademing             | : Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen. Medische hulp inroepen.                                                                                                                              |

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptomen.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Behandeling | : Symptomatisch behandelen. |
|-------------|-----------------------------|

### **RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

#### **5.1 Blusmiddelen**

- |                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Niets bekend.                                                                              |

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : Brandgevaar<br>Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.<br>Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.<br>Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden<br>Oxidatiemiddel. Aanraking met ander materiaal kan brand veroorzaken.<br>Oxiderend middel; het materiaal is een oxiderend middel dat gemakkelijk reageert met andere materialen, vooral na verhitting. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : Afhankelijk van de ontbrandings eigenschappen kunnen de ontledings producten de volgende stoffen bevatten:<br>Koolstofoxiden                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

- |                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende | : Bij brand een volledig gezichtsmasker met overdruk en |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|

## OxyFlush Power

uitrusting voor  
brandweerlieden

persluchtcilinder en een beschermend pak dragen.

Nadere informatie

: Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

### RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Advies voor andere personen dan de hulpdiensten : Zorg voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij blootstelling aan concentraties boven de wettelijke grenswaarde voor op de werkplek moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Isoleer het afval en zorg dat het niet in contact komt met onverenigbare materialen. Kleine lekkages indammen met zand of vermiculiet en het ingedamde product minstens 10 keer met water verdunnen. Breng de verdunning over naar een open container en verplaats deze naar een veilige plaats voor neutralisatie \* / afval. In geval van grote hoeveelheden gemorste stof, deze indammen en de ruimte evacueren, ruimte pas weer betreden nadat de reactie is afgenomen, daarna afval verzamelen en afvoeren. Zorg in geval van lozing op de riolering voor toestemming van het lokale afvalwaterzuiveringsbedrijf / de bevoegde instantie. \*  
NEUTRALISERING: Eenmaal opgelost, neutraliseren met een geschikte base zoals natriumbicarbonaat. Brandbare materialen die aan dit product worden blootgesteld, moeten onmiddellijk worden gespoeld met grote hoeveelheden water om ervoor te zorgen dat al het product wordt verwijderd. Restproducten die drogen op organische materialen zoals vossen, doeken, papier, stoffen, katoen, leer, hout of andere brandbare stoffen kunnen spontaan ontbranden en in brand resulteren.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

## OxyFlush Power

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

### RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete oppervlakken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Spuitnevel, dampen niet inademen. Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van reductiemiddelen. Verwijderd houden van sterke logen / basen. Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten. Door drukopbouw kunnen barsten ontstaan als gevolg van gasontwikkeling indien de container niet voldoende wordt geventileerd. Mag met andere soortgelijke sterke oxidatiemiddelen worden bewaard, mits deze compatibel zijn.
- Opslagtemperatuur : -20 °C tot 30 °C
- Verpakkingsmateriaal : Geschikt materiaal: Kunststof  
Ongeschikt materiaal: Vloeistaal, Aluminium

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik

### RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1 Controleparameters

##### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de | Controleparameters | Basis |
|--------------|---------|-------------|--------------------|-------|
|--------------|---------|-------------|--------------------|-------|

**OxyFlush Power**

|                   |           | waarde (Wijze van blootstelling) |                    |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Azijnzuur         | 64-19-7   | TGG 8 hr                         | 10 ppm<br>25 mg/m3 | BE OEL      |
|                   |           | TGG 15 min                       | 15 ppm<br>38 mg/m3 | BE OEL      |
|                   |           | TWA                              | 10 ppm<br>25 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Nadere informatie |           | Indicatief                       |                    |             |
|                   |           | STEL                             | 20 ppm<br>50 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Nadere informatie |           | Indicatief                       |                    |             |
| waterstofperoxide | 7722-84-1 | TGG 8 hr                         | 1 ppm<br>1.4 mg/m3 | BE OEL      |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| waterstofperoxide | : | <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal<br/> Waarde: 3 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br/> Waarde: 1.4 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perazijnzuur      | : | <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Werknemers<br/> Blootstellingsroute: Aanraking met de huid<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br/> Waarde: 0.12</p> <p>Eindgebruik: Consumenten<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten</p> |

**OxyFlush Power**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Consumenten<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Consumenten<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br/> Waarde: 0.6 mg/m3</p> <p>Eindgebruik: Consumenten<br/> Blootstellingsroute: Inademing<br/> Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br/> Waarde: 0.3 mg/m3</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perazijnzuur | <p>: Zoetwater<br/> Waarde: 0.000224 mg/l</p> <p>Zoetwater afzetting<br/> Waarde: 0.00018 mg/kg</p> <p>Water<br/> Waarde: 0.051 mg/l</p> <p>Bodem<br/> Waarde: 0.32 mg/kg</p> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen : Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden.

### Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of spatgevaar.

Bescherming van de ogen / het gezicht (EN 166) : ruimzichtbril  
Gelaatsscherm

Bescherming van de handen (EN 374) : Aanbevolen preventieve huidbescherming  
Handschoenen  
Nitrilrubber



**OxyFlush Power**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>butylrubber<br/>                     Doorbreektijd: 1-4 uur<br/>                     Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 0.4 mm of gelijkwaardig (consulteer uw handschoenleverancier voor advies)<br/>                     Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak.</p>                                                                                                                            |
| Huid- en lichaamsbescherming (EN 14605)             | : Individuele beschermings middelen bestaande uit geschikte beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding inclusief geschikte veiligheidsschoenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bescherming van de ademhalingswegen (EN 143, 14387) | : Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten (89/656/EEG, (EU) 2016/425), of gelijkwaardig, wanneer de ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie. |

**Beheersing van milieublootstelling**

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies | : Tref voorzieningen om bij eventuele lekkage verspreiding te voorkomen. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIEK 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voorkomen                    | : vloeibaar                                      |
| Kleur                        | : Kleurloos                                      |
| Geur                         | : stekend                                        |
| pH                           | : 0.5 - 1.5, 100 %                               |
| Vlampunt                     | : 72 °C gesloten beker                           |
| Geurdrempelwaarde            | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Smelt-/vriespunt             | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Beginkookpunt en kooktraject | : > 100 °C                                       |
| Verdampingssnelheid          | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)  | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Bovenste explosiegrens       | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Onderste explosiegrens       | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Dampspanning                 | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Relatieve dampdichtheid      | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |
| Relatieve dichtheid          | : 1.13 - 1.15                                    |
| Oplosbaarheid in water       | : oplosbaar                                      |
| Oplosbaarheid in andere      | : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel |

## **OxyFlush Power**

oplosmiddelen

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen : Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen : ja

### **9.2 Overige informatie**

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

## **RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

### **10.1 Reactiviteit**

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### **10.2 Chemische stabiliteit**

Verontreiniging kan leiden tot gevaarlijke drukopbouw - gesloten containers kunnen openbreken.

### **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

### **10.4 Te vermijden omstandigheden**

Warmte, vlammen en vonken.  
Rechtstreekse bronnen van warmte.  
Blootstelling aan zonlicht.

### **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Basen  
Metalen  
Organische materialen

Vloeistaal  
Aluminium

### **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Afhankelijk van de ontbrandings eigenschappen kunnen de ontledings producten de volgende stoffen bevatten:  
Koolstofoxiden

## **RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

### **11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over : Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

## OxyFlush Power

waarschijnlijke  
blootstellingsrouten

### Product

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit                      | : Acute toxiciteitsschattingen : 1,531 mg/kg                            |
| Acute toxiciteit bij inademing              | : 4 h Acute toxiciteitsschattingen : > 20 mg/l<br>Testatmosfeer: dampen |
| Acute dermale toxiciteit                    | : Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg                          |
| Huidcorrosie/-irritatie                     | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie              | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Kankerverwekkendheid                        | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| voortplantingseffecten                      | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen          | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Teratogeniteit                              | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| STOT bij eenmalige<br>blootstelling         | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| STOT bij herhaalde<br>blootstelling         | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |
| Aspiratiesgiftigheid                        | : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.                      |

### Bestanddelen

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit | : Azijnzuur LD50 Rat: 3,310 mg/kg<br>waterstofperoxide LD50 Rat: 486 mg/kg |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Bestanddelen

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | : waterstofperoxide 4 h LC50 Rat: 11 mg/l<br>Testatmosfeer: dampen<br><br>perazijnzuur 4 h LC50 Rat: 1.5 mg/l<br>Testatmosfeer: stof/nevel |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bestanddelen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Acute dermale toxiciteit | : Azijnzuur LD50 Konijn: 1,060 mg/kg |
|--------------------------|--------------------------------------|

### Mogelijke gezondheidseffecten

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| Ogen | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.               |
| Huid | : Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. |

## OxyFlush Power

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inname                   | : Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.                                                 |
| Inademing                | : Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen. |
| Chronische blootstelling | : Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten.                                    |

### Ervaring met blootstelling van mensen

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Aanraking met de ogen | : Roodheid, Pijn, Corrosie      |
| Aanraking met de huid | : Roodheid, Pijn, Corrosie      |
| Inslikken             | : Corrosie, Buikpijn            |
| Inademing             | : Ademhalingsirritatie, Hoesten |

## RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1 Ecotoxiciteit

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Milieueffecten | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Product

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                       | : Geen gegevens beschikbaar |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. | : Geen gegevens beschikbaar |
| Toxiciteit voor algen                                        | : Geen gegevens beschikbaar |

#### Bestanddelen

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen | : Azijnzuur96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): > 1,000 mg/l<br>perazijnzuur96 h LC50: 0.8 mg/l |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Bestanddelen

|                                                              |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. | : Azijnzuur48 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 39.6 mg/l<br>perazijnzuur48 h EC50: 0.73 mg/l |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Bestanddelen

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor algen | : Azijnzuur72 h EC50 Skeletonema costatum (zee-alg): > 1,000 mg/l<br>waterstofperoxide72 h EC50: 1.38 mg/l<br>perazijnzuur72 h EC50: 0.7 mg/l |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Product

## OxyFlush Power

Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid : AzijnzuurResultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
waterstofperoxideResultaat: Niet van toepassing - anorganisch  
perazijnzuurResultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking : Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor recyclage of verwijdering. Lege containers niet hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale regelgeving

Leidraad voor Afval Code selectie : Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit product wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de eindgebruiker de meest geschikte Europese Afvalcatalogus Code bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische eigenschappen van het materiaal gegenereerd te bepalen om

**OxyFlush Power**

zodoende de juiste identificatie en afvalverwerkingsmethoden in overeenstemming met de geldende Europese (EU-richtlijn 2008/98 / EG) en de plaatselijke voorschriften te bepalen .

**RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering en markeering in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

**Wegtransport (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 VN-nummer : 3098
- 14.2 Juiste ladingnaam : OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de  
VN  
(Hydrogen peroxide, Peroxyazijnzuur, acetic acid)
- 14.3 : 5.1 (8)  
Transportgevarenklasse(n)
- 14.4 Verpakkingsgroep : III
- 14.5 Milieugevaren : ja
- 14.6 Bijzondere voorzorgen : Geen  
voor de gebruiker

**Luchttransport (IATA)**

- 14.1 VN-nummer : 3098
- 14.2 Juiste ladingnaam : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de  
VN  
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)
- 14.3 : 5.1 (8)  
Transportgevarenklasse(n)
- 14.4 Verpakkingsgroep : III
- 14.5 Milieugevaren : Yes
- 14.6 Bijzondere voorzorgen : None  
voor de gebruiker

**Zeetransport (IMDG/IMO)**

- 14.1 VN-nummer : 3098
- 14.2 Juiste ladingnaam : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de  
VN  
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)
- 14.3 : 5.1 (8)  
Transportgevarenklasse(n)
- 14.4 Verpakkingsgroep : III
- 14.5 Milieugevaren : Yes
- 14.6 Bijzondere voorzorgen : None  
voor de gebruiker
- 14.7 Vervoer in bulk : Not applicable.  
overeenkomstig bijlage II bij  
MARPOL 73/78 en de IBC-  
code

**OxyFlush Power**

**RUBRIEK 15. REGELGEVING**

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
overeenkomstig de : 15 % of meer maar minder dan 30 %: Zuurstofbleekmiddelen  
detergentiaverordening EC Bevat: Desinfectiemiddelen  
648/2004

**VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven** Dit product is gereguleerd (met meldbare en/of aan beperkingen onderhevige stoffen) bij Verordening (EU) nr. 2019/1148 (precursoren van explosieven): alle verdachte transacties, belangrijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het desbetreffende nationale contactpunt.

Seveso III: Richtlijn : MILIEUGEVAAREN E1  
2012/18/EU van het Laagste Niveau : 100 t  
Europees Parlement en de Hoogste Niveau : 200 t  
Raad betreffende de  
beheersing van de gevaren  
van zware ongevallen waarbij  
gevaarlijke stoffen zijn  
betrokken. OXIDERENDE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN P8  
Laagste Niveau : 50 t  
Hoogste Niveau : 200 t

**Plaatselijke verordening**

**Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.**

Andere verordeningen : NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlare II bis  
Dit product is een biocide en in België toegelaten danwel  
genotificeerd in overeenstemming met het Koninklijk Besluit  
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van  
biociden van 8 mei 2014.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Er is geen Chemical Safety Assessment uitgevoerd voor dit product.

**RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE**

gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met  
**Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, Bijlage VI, Tabel 3.1**

| classificatie                                                      | rechtvaardiging                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Oxiderende vloeistoffen 3, H272                                    |                                             |
| Bijtend voor metalen 1, H290                                       | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Acute toxiciteit 4, H302                                           | Calculatiemethode                           |
| Acute toxiciteit 4, H332                                           | Calculatiemethode                           |
| Huidcorrosie/-irritatie 1, H314                                    | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Ernstig oogletsel 1, H318                                          | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling 3, H335 | Calculatiemethode                           |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn 1, H410              | Calculatiemethode                           |

**Volledige tekst van de H-verklaringen**

**OxyFlush Power**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H242 | Brandgevaar bij verwarming.                                                |
| H271 | Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.                   |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                                        |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AICS - Australische inventarislijst van chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Gemaakt door : Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.



**OxyFlush Power**

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.