

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Sanitizer
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane Singapura 629416 65-6505-6868
Nombor telefon kecemasan	: +(65)-31581349
Tarikh Isu	: 01.08.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Ketoksikan akut (Oral)	: Kategori 4
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Kategori 1A
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya akut	: Kategori 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya	: 
------------------	---

Kata isyarat	: Bahaya
--------------	----------

Penyataan bahaya	: Memudaratkan jika tertelan. Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk. Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.
------------------	--

Pernyataan Berjaga-jaga	: Pencegahan: Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka. Tindak balas: JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian
-------------------------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula. Kumpul kebocoran.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berkunci.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
n-Alkyl (C14, 60%; C16, 30%; C8, 5%; C12, 5%) dimethyl benzyl ammonium chloride	68391-01-5	>= 30 - < 60
ETIL ALKOHOL	64-17-5	>= 1 - < 5
Etanolamina	141-43-5	>= 1 - < 5

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx)
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit. Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan	: Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sapu dan buang ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.
Keadaan penyimpanan yang selamat	: Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.
Suhu penyimpanan	: 0 °C to 50 °C

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
ETIL ALKOHOL	64-17-5	PEL (long term)	1,000 ppm 1,880 mg/m ³	Singapura. PELs
Etanolamina	141-43-5	PEL (long term)	3 ppm 7.5 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	6 ppm 15 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
Sarung tangan kedap
Filem berlamina
Nitril
Neoprena Tidak-disokong
PVC
Getah Asli
Campuran Neoprena/ Getah Asli
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa : Lilin.
Warna : hijau
Bau : tidak berbau
pH : 7.0, (1 %)

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Takat kilat	: Tidak berkenaan.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data yang diperolehi
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.93
Keterlarutan air	: Tiada data yang diperolehi
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx)

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan	: Memudaratkan jika tertelan. Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.
Penyedutan	: Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan	: Kakisan, Sakit perut
Penyedutan	: Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : 1,686 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: 4 h Anggaran ketoksikan akut : 0.1 mg/l Atmosfera ujian: debu/kabut
Ketoksikan kulit secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.
--------------------------	---

Produk

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Ketoksikan kepada ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan kepada ikan : ETIL ALKOHOL
96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): > 100 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : n-Alkyl (C14, 60%; C16, 30%; C8, 5%; C12, 5%) dimethyl benzyl ammonium chloride
48 h EC50: 0.47 mg/l

Etanolamina
48 h EC50 Daphnia (kutu air): 65 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : n-Alkyl (C14, 60%; C16, 30%; C8, 5%; C12, 5%) dimethyl benzyl ammonium chloride
NOEC: 0.009 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Terbiodegradasikan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehergerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 3077
Perihalan barangan : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(quaternary ammonium compound)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Kod Hazchem : -
Berbahaya kepada persekitaran : ya

Pengangkutan Udara (IATA)

Hubungi Bahagian Perundangan untuk kelayakan pengangkutan udara.

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 3077
Perihalan barangan : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(quaternary ammonium compound)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : ya

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna : Tiada

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)
ETIL ALKOHOL

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
Dalam Inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tersenarai dalam senarai NDSL Kanada.

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

HELAIAN DATA KESELAMATAN

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.08.2020
Versi : 1.0A
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garispanduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.