

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : TOPMATIC ALU

كود المنتج : 116769E

استخدام المادة/الخليط : منظف آلة غسل ادوات المطبخ

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 0.1 % - 0.15 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منتج غسل الصحون والشطف ؛ عملية تلقائية

منتج لغسالة الصحون. عملية شبه أوتوماتيكية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

ايكولاب تميزلیم سيستميلاري شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

ايكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشينز المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

TOPMATIC ALU

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : 32-(0)3-575-5555 Trans- European
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)
تاريخ الاصدار/المراجعة : 11.08.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوطة

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
تآكل الجلد , الفئة 1
تلف حاد للعين , الفئة 1
H314
H318

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H314 : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الاستحيطات : الحماية : ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.
P280
الرد :

P303 + P361 + P353 : في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.
صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .
P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: disodium metasilicate
disodium metasilicate

المنتج المستخدم عند التخفيف
ليست مادة أو خليط خطر.

2.3 أخطار أخرى

TOPMATIC ALU

المنتج كما هو مباع
غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع
مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 5 - < 10	تآكل الجلد الفئة 1B; H314 سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335	6834-92-0 229-912-9	disodium metasilicate

المنتج المستخدم عند التخفيف
ملاحظات

: مكونات غير خطرة
بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع
في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. إذا كان الضحية واعياً، فقم بإعطائه كوبين من الماء. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

المنتج المستخدم عند التخفيف
في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

TOPMATIC ALU

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

المنتج كما هو مباع

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات البيئية : لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

TOPMATIC ALU

المنتج كما هو مباع طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

المنتج كما هو مباع نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف نصائح بشأن المناولة الآمنة

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

التدابير الصحية

: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 40 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

TOPMATIC ALU

المنتج كما هو مباع : منتج غسل الصحون والشطف ؛ عملية تلقائية
استخدام (استخدامات) خاصة :
منتج لغسالة الصحون. عملية شبه أوتوماتيكية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع
لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة 1.49 : ملجرام / جرام	:	disodium metasilicate
الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة 6.22 mg/m ³ :	:	

PNEC

الماء العذب القيمة 7.5 mg/l :	:	disodium metasilicate
ماء البحر القيمة 1 mg/l :	:	
استخدام/إطلاق متقطع القيمة 7.5 mg/l :	:	
محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة 1000 mg/l :	:	

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية
واقى الوجه

TOPMATIC ALU

حماية الأيدي (EN 374)	: حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات مطاط النتريل مطاط البوتيل زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية البشرة والجسم (EN 14605)	: تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة
حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)	: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب ، أو إجراءات منظمة العمل
المنتج المستخدم عند التخفيف المراقبة الهندسية الملائمة	
التدابير الهندسية	: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.
تدابير الحماية الفردية	
التدابير الصحية	: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.
حماية للعين/الوجه (EN 166)	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي (EN 374)	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية البشرة والجسم (EN 14605)	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)	: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب ، أو إجراءات منظمة العمل
مراقبة التعرض البيئي	
نصيحة عامة	: اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	مظهر
سائل	: سائل	اللون
عديم اللون	: أصفر	

TOPMATIC ALU

الرائحة	: عديم الرائحة	خفيف
الأس الهيدروجيني	: 13.8 - 14.0, 100 %	9.5 - 10.5
نقطة الوميض	: لا ينطبق	
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
كثافة نسبية	: 1.3 - 1.4	
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان	
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
اللزوجة، الكيمائية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).	

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 المنتج كما هو مباع 10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

TOPMATIC ALU

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع
معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- سمية حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : disodium metasilicate LD50 معدل السمية للجوز 500 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع
العينين

: يسبب تلف خطيرا بالعين.

TOPMATIC ALU

الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد

: الاحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع

: التآكل، ألم البطن

الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

المنتج كما هو مباع تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئية معروفة.

المنتج المستخدم عند التخفيف تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئية معروفة.

المنتج كما هو مباع المنتج

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الأسماك

TOPMATIC ALU

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة
المكونات	
السمية على الأسماك	: 210 mg/L disodium metasilicate 96 h LC50 الأسماك

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي : disodium metasilicate : لا ينطبق - غير عضوي

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات : نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد

TOPMATIC ALU

الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي
2008 / 98 / EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: يمكن التخلص من المنتج المخفف في المجاري الصحية إذا سمحت اللوائح بذلك

عبوات ملوثة

: التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3266
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
- (sodium metasilicate)
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : لا
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3266
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
- (sodium metasilicate)
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : No
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3266
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
- (sodium metasilicate)
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : No
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
- 14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
- 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

TOPMATIC ALU

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً لللائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : الفوسفاتات 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1

النص الكامل لعبارات الخطورة

H314
H335

يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفّر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبى); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبى); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة

للفلق الشديد: TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.