

**القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع**

**1.1 بيان تعريف المنتج**

اسم المنتج : P3-LUBOKLAR MH

كود المنتج : 118989E

استخدام المادة/الخليط : مُسَحَّم

نوع المادة : المستحضر

**للمستخدمين المهنيين فقط.**

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

**1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها**

استخدامات محددة : منتج صيانة السلسلة. عملية الرش التلقائي

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

**1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة**

الشركة

ايكولاب تميزلیم سيستميلاري شركة محدودة  
حي اسنتني ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول  
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة  
ص.ب: 17063  
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة  
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة  
التجمع الخامس ، شارع التسعين  
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835  
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م  
مبنى منير 1  
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب  
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

ايكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة  
ويورك، موقف باص ٢٤٧ بارك، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك، هنداستان س، شارع لالبهادور  
شاشترى، غاندي ناجار، فيكرولي ويست،  
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥  
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

**1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ**

**P3-LUBOKLAR MH**

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 23.12.2021  
الإصدار : 1.0

**القسم 2. هوية المخاطر**

**2.1 تصنيف المادة أو المخلوط**

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H315  
H318

تهيج جلدي , الفئة 2  
تلف حاد للعين , الفئة 1

**2.2 عناصر بطاقة الوسم**

الوسم (T.R. SEA No 28848)  
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

يتسبب في تهيج البشرة.  
يسبب تلف خطيراً بالعين.

بيان المخاطر : H315  
H318

ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الاستحياطات : الحماية :  
P280  
الرد :  
P310

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك  
(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك  
monoethanolamine

**2.3 أخطار أخرى**

غير معروف.

**القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات**

**3.2 المخاليط**

مكونات خطرة

| التركيز [%]  | التصنيف<br>(T.R. SEA No 28848) | رقم CAS<br>رقم EC | الاسم الكيميائي                 |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| >= 10 - < 20 | تهيج العين الفئة H3192 ;       | 112-34-5          | 2-2- بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول |

**P3-LUBOKLAR MH**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203-961-6             |                                                                |
| >= 5 - < 10  | التسمم الحاد الفئة H3024 ;<br>تلف حاد للعين الفئة H3181 ;<br>سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - تعرض متكرر<br>الفئة H3732 ;                                                                                                                                                                                   | 64-02-8<br>200-573-9  | (EDTA) رباعي الصوديوم حمض<br>إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك |
| >= 2.5 - < 5 | التسمم الحاد الفئة H3024 ;<br>التسمم الحاد الفئة H3324 ;<br>التسمم الحاد الفئة H3124 ;<br>تآكل الجلد الفئة الفرعية H314 1B;<br>السمية المائية المزمنة الفئة H4123 ;<br>سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ;<br>H335<br>سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3<br>H335 5 - 100 % | 141-43-5<br>205-483-3 | monoethanolamine                                               |

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

**القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية**

**4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية**

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل.  
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظل مستمراً.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

**4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة**

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

**4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة**

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

**القسم 5. تدابير مكافحة الحريق**

**5.1 وسائل الإطفاء**

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

**5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط**

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

## P3-LUBOKLAR MH

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:  
أكاسيد الكربون  
أكاسيد النيتروجين (NOx)  
أكاسيد المعادن

### 5.3. الاحتياجات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.  
معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

## القسم 6. تدابير الانتشار العارض

### 6.1. الاحتياجات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

### 6.2. الاحتياجات البيئية

الاحتياجات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

### 6.3. طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية ومنعها من الوصول لأي سطح مائي

### 6.4. مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.  
للحماية الشخصية انظر القسم 8.  
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

## القسم 7. المعالجة والتخزين

### 7.1. الاحتياجات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة المأمونة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرشح والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرشح

### 7.2. شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

## P3-LUBOKLAR MH

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات التخزين التعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 40 °C

### 7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منتج صيانة السلسلة. عملية الرش التلقائي

### القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

#### 8.1 معايير الضبط

#### حدود التعرض المهني

| المكونات                        | رقم CAS  | نوع القيمة (صورة التعرض)                                                              | معايير الضبط          | أساس      |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2-(2-بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول | 112-34-5 | STEL 15 min                                                                           | 15 ppm<br>101.2 mg/m3 | OEL تركيا |
| معلومات إضافية                  |          | (EC / 15 / 2006) تحديث مع ( قائمة القيم الحدية الإرشادية I / C (1991 / 322 / EC -EU ) |                       |           |
|                                 |          | TWA (8 Hour)                                                                          | 10 ppm<br>67.5 mg/m3  | OEL تركيا |
| معلومات إضافية                  |          | (EC / 15 / 2006) تحديث مع ( قائمة القيم الحدية الإرشادية I / C (1991 / 322 / EC -EU ) |                       |           |
| monoethanolamine                | 141-43-5 | STEL 15 min                                                                           | 3 ppm<br>7.6 mg/m3    | OEL تركيا |
| معلومات إضافية                  |          | يحدد رمز الجلد المخصص لـ OEL إمكانية امتصاص كبير من خلال الجلد.                       |                       |           |
|                                 |          | TWA (8 Hour)                                                                          | 1 ppm<br>2.5 mg/m3    | OEL تركيا |
| معلومات إضافية                  |          | يحدد رمز الجلد المخصص لـ OEL إمكانية امتصاص كبير من خلال الجلد.                       |                       |           |
| monoethanolamine                | 141-43-5 | TWA                                                                                   | 3 ppm<br>7.5 mg/m3    | ARE OEL   |
|                                 |          | STEL                                                                                  | 6 ppm<br>15 mg/m3     | ARE OEL   |

#### DNEL

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول | : | <p>الاستخدام النهائي: العاملون</p> <p>طرق التعرض: الاستنشاق</p> <p>تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي</p> <p>القيمة: 101.2 mg/m3</p> <p>الاستخدام النهائي: العاملون</p> <p>طرق التعرض: جلدي</p> <p>تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد</p> <p>القيمة: 20 ملجم / جرام</p> <p>الاستخدام النهائي: العاملون</p> <p>طرق التعرض: الاستنشاق</p> <p>تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد</p> <p>القيمة: 67.5 mg/m3</p> <p>الاستخدام النهائي: العاملون</p> <p>طرق التعرض: الاستنشاق</p> <p>تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي</p> <p>القيمة: 67.5 mg/m3</p> |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**P3-LUBOKLAR MH**

|                    |   |                                                                                                                                          |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هيدروكسيد الصوديوم | : | الاستخدام النهائي: العاملون<br>طرق التعرض: الاستنشاق<br>تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد<br>القيمة: 1 mg/m <sup>3</sup>   |
|                    | : | الاستخدام النهائي: المستهلكون<br>طرق التعرض: الاستنشاق<br>تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد<br>القيمة: 1 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC**

|                                |   |                                                  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 2-2- بيوتكسي إيثوكسي الإيثانول | : | الماء العذب<br>القيمة: 1 mg/l                    |
|                                | : | ماء البحر<br>القيمة: 0.1 mg/l                    |
|                                | : | استخدام/إطلاق متقطع<br>القيمة: 3.9 mg/l          |
|                                | : | محطة معالجة مياه الصرف الصحي<br>القيمة: 200 mg/l |
|                                | : | الترسيبات<br>القيمة: 4 mg/kg                     |
|                                | : | التربة<br>القيمة: 0.4 mg/kg                      |
|                                | : | عن طريق الفم<br>القيمة: 56 mg/kg                 |

**8.2 مراقبة التعرض**

**المراقبة الهندسية الملائمة**

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

**تدابير الحماية الفردية**

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية  
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها  
القفاذات  
مطاط النتريل

## P3-LUBOKLAR MH

### مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات  
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.3 مم و لنيتريل المطاط 0.2 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.  
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

### مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

## القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

### 9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| مظهر                                     | : سائل                            |
| اللون                                    | : صافى، أصفر فاتح                 |
| الرائحة                                  | : خفيف                            |
| الأس الهيدروجيني                         | : 10.6 - 11.0, 100 %              |
| نقطة الوميض                              | : لا ينطبق                        |
| حد الرائحة                               | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| نقطة الانصهار/نقطة التجمد                | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان           | : $100^{\circ}\text{C}$ >         |
| معدل التبخر                              | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| الحد الأقصى للانفجار                     | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| الحد الأدنى للانفجار                     | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| ضغط البخار                               | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| الكثافة النسبية للبخار                   | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| كثافة نسبية                              | : 1.03 - 1.07                     |
| قابلية الذوبان في الماء                  | : قابل للذوبان                    |
| الذوبانية في مذيبات أخرى                 | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء      | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي               | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| الانحلال الحراري                         | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |
| اللزوجة، الكينماتية                      | : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط |

## P3-LUBOKLAR MH

خصائص الانفجار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط  
خصائص الأكسدة : المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).

### 9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

## القسم 10. الاستقرار والتفاعل

### 10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

### 10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

### 10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

### 10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

### 10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض  
القواعد الكيميائية

### 10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:  
أكاسيد الكربون  
أكاسيد النيتروجين (NOx)  
أكاسيد المعادن

## القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

### 11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

#### المنتج

سُميّة حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة 2,000 mg/kg > :

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق : 4 h تقديرات السمية الحادة 5 mg/l > :  
جو الاختبار : غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد : تقديرات السمية الحادة 2,000 mg/kg > :

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.



## P3-LUBOKLAR MH

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين                          | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد                         | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السرطنة                                                | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تأثيرات تناسلية                                        | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تحول خلقي في الخلية الجنسية                            | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| المسخية                                                | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| التسمم بالاستنشاق                                      | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |

### المكونات

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سمية حادة عن طريق الفم | : 2-2- (بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول LD50 معدل السمية للجرذ 3,306 mg/kg :                          |
|                        | (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك LD50 معدل السمية للجرذ 1,700 mg/kg : |
|                        | LD50 monoethanolamine معدل السمية للجرذ 1,089 mg/kg :                                            |

### المكونات

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سمية حادة عن طريق الاستنشاق | : monoethanolamine 4 h LC50 معدل السمية للجرذ > 1.6 mg/kg :<br>جو الاختبار : غبار/ضباب |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### المكونات

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| سمية حادة عن طريق الجلد | : 2-2- (بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول LD50 أرنب 2,764 mg/kg : |
|                         | LD50 monoethanolamine أرنب 1,025 mg/kg :                   |

### تأثيرات صحية محتملة

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| العينين   | : يسبب تلف خطيرا بالعين.                                        |
| الجلد     | : يسبب تهيجاً للجلد.                                            |
| الابتلاع  | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |
| الاستنشاق | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |
| التعرض    | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة. |

### الخبرة بشأن التعرض البشري

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ملامسة العين | : الاحمرار، الألم، التآكل |
|--------------|---------------------------|

**P3-LUBOKLAR MH**

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| الاحمرار, التهيج                | : | ملامسة الجلد |
| لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. | : | الابتلاع     |
| لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة. | : | الاستنشاق    |

**القسم 12. المعلومات البيئية**

**12.1 السمية البيئية**

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

**المنتج**

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

**المكونات**

السمية على الأسماك : 2-2- بيوتكسي إيثوكسي (الإيثانول 96 h LC50 الأسماك/1,300 mg :

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 96 h LC50 الأسماك/121 mg :

**المكونات**

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 140 mg/l :

monoethanolamine 48 h LC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 65 mg/l :

**12.2 الدوام والتحلل**

**المنتج**

لا يوجد بيانات متاحة

**المكونات**

التحلل البيولوجي : 2-2- بيوتكسي إيثوكسي (الإيثانولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيكنتيجة: ضعيف التحلل البيئي

monoethanolamineنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

**12.3 القابلية للتراكم الأحيائي**

لا يوجد بيانات متاحة

**12.4 الحركية في التربة**

لا يوجد بيانات متاحة

## P3-LUBOKLAR MH

### 12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

#### المنتج

#### التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

### 12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

## القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

### 13.1 طرق معالجة النفايات

#### المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

#### عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

#### توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انساب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 / EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

## القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

### النقل البري (ADR/ADN/RID)

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 رقم المنتج بالأمر المتحدة            | : بضائع غير خطرة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل                 | : بضائع غير خطرة |
| 14.4 مجموعة التعبئة                       | : بضائع غير خطرة |
| 14.5 المخاطر البيئية                      | : بضائع غير خطرة |
| 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين        | : بضائع غير خطرة |

### النقل الجوي (IATA)

- |                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| بضائع غير خطرة                            | : 14.1 رقم المنتج بالأمر المتحدة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة                 |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل                 | : بضائع غير خطرة                 |

## P3-LUBOKLAR MH

- 14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة  
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة  
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل (البحري) كود نقل البضائع الخطرة  
بواسطة الملاحة الدولية  
IMDG/المنظمة البحرية الدولية

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة  
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة  
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة  
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة  
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة  
14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة  
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

### القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : الصابون  
648/2004 5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : الإيديتا (حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك) وأملاح منها  
المواد الحافظة :  
formaldehyde

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق  
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم  
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل  
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.  
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحصن". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي  
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

### القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

| المبرر       | التصنيف           |
|--------------|-------------------|
| طريقة الحساب | تهيج جلدي H315, 2 |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| طريقة الحساب | تلف حاد للعين H318, 1 |
|--------------|-----------------------|

#### النص الكامل لعبارات الخطورة

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H302 | مؤذي في حالة ابتلاعه.                                                 |
| H312 | مؤذي عند ملامسته للبشرة.                                              |
| H314 | يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.                                  |
| H318 | يسبب تلف خطيرا بالعين.                                                |
| H319 | يسبب تهيجا شديدا بالعين.                                              |
| H332 | مؤذي حال استنشاقه.                                                    |
| H335 | قد يسبب تهيجا للجهاز التنفسي.                                         |
| H373 | قد يسبب التعرض المتكرر أو لفترة طويلة تلفا لأعضاء الجسم حال استنشاقه. |
| H412 | يسبب أثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.                          |

#### النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC-Number - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالميا; GLP - الممارسة العملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحيائياً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vBvP - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

الاسم واللقب: هازل كان

تم الإعداد بواسطة

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.