

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : OxyFlush Power

Код продукту : 117012E

Використання
Речовини/Препарату : Біоцид

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.Інформація щодо
розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.**1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти**Визначені сфери
застосування : Дезінфікуючий засіб. Напівавтоматичний процесРекомендовані обмеження
щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.**1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки**Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com**1.4 Телефон гарячої лінії**Телефон гарячої лінії : +380893239806
+32-(0)3-575-5555

Дата створення/Перегляду : 01.02.2021

Версія : 1.1

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Окислювальні рідини, Категорія 3	H272
Корозійна дія на метали, Категорія 1	H290
Гостра токсичність, Категорія 4	H302
Гостра токсичність, Категорія 4	H332
Роз'їдання шкіри, Категорія 1	H314
Серйозне пошкодження очей, Категорія 1	H318

OxyFlush Power

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія, Категорія 3, Дихальна система	H335
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1	H410

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів	H272	Може підсилювати пожежу; окисник.
	H290	Може кородувати метали.
	H302 + H332	Шкідливо при заковтуванні або вдиханні.
	H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
	H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
	H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
Зазначення застержених заходів	Запобігання:	
	P210	Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.
	P221	Вживати всіх запобіжних заходів, щоб уникати змішування з пальними матеріалами.
	P273	Уникати викиду у навколишнє середовище.
	P280	Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.
	Реагування:	
	P303 + P361 + P353	ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): Негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або прийняти душ.
	P305 + P351 + P338	ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
	P310	Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

acetic acid
Hydrogen peroxide
Надоцтова кислота

2.3 Інші фактори

OxyFlush Power

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
3.2 Суміші
Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
acetic acid	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Note В Займисті рідини Категорія 3; H226 Роз'їдання шкіри Підкатегорія 1A; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Роз'їдання шкіри Категорія 1A H314 >= 90 % Роз'їдання шкіри Категорія 1B H314 25 - < 90 % Подразнення шкіри Категорія 2 H315 10 - < 25 % Подразнення очей Категорія 2 H319 10 - < 25 %	>= 25 - < 30
Hydrogen peroxide	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22	Note В Окислювальні рідини Категорія 1; H271 Гостра токсичність Категорія 4; H302 Гостра токсичність Категорія 4; H332 Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 8 - 100 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A 5 - 8 % Окислювальні рідини Категорія 1 70 - 100 % Окислювальні рідини Категорія 2 50 - 70 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1A 70 - 100 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1B 50 - 70 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 2 35 - 50 % Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3 H335 35 - 100 %	>= 10 - < 20
Надоцтова кислота	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Займисті рідини Категорія 3; H226 Органічні пероксиди Тип D; H242 Гостра токсичність Категорія 4; H302 Гостра токсичність Категорія 4; H332	>= 10 - < 20

OxyFlush Power

		Гостра токсичність Категорія 4; H312 Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H335 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 1; H410 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3 H335 >= 1 % M = 1 M (хронічний) = 10	
--	--	--	--

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима	: Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
При контакті зі шкірою	: Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг. Перед повторним використанням ретельно очистити взуття. Негайно викликати лікаря.
При заковтуванні	: Прополоскати рот водою. Не МОЖНА стимулювати блювання. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Негайно викликати лікаря.
При вдиханні	: Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. Отримати медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають
---------------------------	---

OxyFlush Power

засоби місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Пожежна небезпека
Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.
Зворотній спалах можливий на значну відстань.
Спеціальне захисне обладнання для пожежників
Окисник. Контакт з іншими матеріалами може призводити до пожежі.
Окисник; Речовина є окисником, який може легко вступати в реакцію з іншими речовинами, особливо при нагріванні.

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі, надягти індивідуальну маску на все обличчя з дихальним апаратом та захисний костюм.

Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки.
Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори.
Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Ізолювати відходи, не давати їм вступити в контакт з несумісними матеріалами. Локалізувати незначні розливи за допомогою піску або вермикуліту та розбавити продукт водою принаймні в 10 разів. Перевозити у відкритому зверху контейнері та перемістити його в безпечне місце для знешкодження/утилізації. При великих розливах зупинити вилив та покинути приміщення до тих пір, поки реакція не спаде та організувати утилізацію. Отримати згоду від місцевої організації з водопостачання та водовідведення для зливу в каналізацію. ЗНЕШКОДЖЕННЯ: розчин нейтралізують підходящим лугом, таким як натрію бікарбонат. Горючі матеріали, що піддаються впливу цього продукту, слід негайно промити великою кількістю води, щоб забезпечити видалення всього продукту. Залишковий продукт, який висушується на органічних матеріалах, таких як ганчір'я, тканини, папір, бавовна, шкіра, дерево або на інших горючих речовинах, може самозагоратися та призвести до пожежі.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не заковтувати. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

OxyFlush Power

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від відновників. Тримати подалі від сильних основ. Тримати подалі від пального матеріалу. Абсорбувати пролитий матеріал для запобігання псуванню матеріалу. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати тільки в оригінальній упаковці. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах. Скачки тиску можуть статися через виділення газу, якщо контейнер не достатньо вентилується. Може зберігатися з іншими подібними сильними окислювачами, якщо вони сумісні.

Температура зберігання : -20 °C до 30 °C

Пакувальний матеріал : Належний матеріал: Пластиковий матеріал

Неналежний матеріал: Низьковуглецева сталь, Алюміній

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Дезінфікуючий засіб. Напівавтоматичний процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри	Основа
acetic acid	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	2017/164/EU
Додаткова інформація		Приблизний		
		STEL	20 ppm 50 mg/m ³	2017/164/EU
Додаткова інформація		Приблизний		

DNEL

Hydrogen peroxide	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Short-term - local Значення: 3 mg/m ³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1.4 mg/m ³
Надоцтова кислота	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія

OxyFlush Power

	Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра системна дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 0.12 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра системна дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 0.6 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 0.3 mg/m3
--	--

PNEC

Надоцтова кислота	: Прісна вода Значення: 0.000224 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 0.00018 mg/kg Вода Значення: 0.051 mg/l Грунт Значення: 0.32 mg/kg
-------------------	--

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток

Захист рук (EN 374) : Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години
Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.7 мм, з нитрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.4 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)
Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Засоби індивідуального захисту: відповідні захисні рукавички, захисні окуляри та захисний одяг, включаючи відповідне захисне взуття

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: безбарвний
Запах	: їдкий
pH	: 0.5 - 1.5, 100 %
Температура спалаху	: 72 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: > 100 °C
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 1.13 - 1.15
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: так

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

OxyFlush Power

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Забруднення може призвести до небезпечного підвищення тиску - замкнені ємності можуть розриватися.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.
Прямі джерела нагрівання.
Дія сонячного світла.

10.5 Несумісні матеріали

Основи
Метали
Органічні матеріали

Низьковуглецева сталь
Алюміній

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : 1,531 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : 4 h Оцінка гострої токсичності : > 20 mg/l
Атмосфера випробування: випари

Гостра дермальна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Роз'їдання/подразнення : Для даного продукту даних немає.

OxyFlush Power

шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : acetic acid LD50 Щур: 3,310 mg/kg
Hydrogen peroxide LD50 Щур: 486 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : Hydrogen peroxide 4 h LC50 Щур: 11 mg/l
Атмосфера випробування: випари
Надоцтова кислота 4 h LC50 Щур: 1.5 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : acetic acid LD50 Кріль: 1,060 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке ураження очей.

Шкіра : Викликає важкі опіки шкіри.

Заковтування : Викликає опіки травного тракту.

Вдихання : Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати подразнення носа, горла та легень.

OxyFlush Power

Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія

Контакт зі шкірою : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія

Заковтування : Роз'їдлива дія, Черевний біль

Вдихання : Подразнення дихальних шляхів, Кашель

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля : Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : acetic acid_{96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (райдужна форель):}
> 1,000 mg/l

Надоцтова кислота_{96 h LC50:} 0.8 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : acetic acid_{48 h EC50 Daphnia magna (дафнія):} 39.6 mg/l

Надоцтова кислота_{48 h EC50:} 0.73 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : acetic acid_{72 h EC50 Skeletonema costatum:} > 1,000 mg/l

Hydrogen peroxide_{72 h EC50:} 1.38 mg/l

Надоцтова кислота_{72 h EC50:} 0.7 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Немає даних

Компоненти

OxyFlush Power

Здатність до біологічного розкладу : acetic acidРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Hydrogen peroxideРезультат: Непридатне - неорганічний

Надоцтова кислотаРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах,

кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|--|
| 14.1 ООН № | : 3098 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrogen peroxide, Надоцтова кислота, acetic acid) |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 5.1 (8) |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : так |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Немає |

Повітряний транспорт (IATA)

- | | |
|--|--|
| 14.1 ООН № | : 3098 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid) |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 5.1 (8) |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Yes |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : None |

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- | | |
|--|--|
| 14.1 ООН № | : 3098 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid) |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 5.1 (8) |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Yes |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : None |

OxyFlush Power

заходи для користувача
14.7 Транспортування у : Not applicable.
великих кількостях згідно з
Додатком II конвенції
MARPOL 73/78 і кодексу
IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші
відповідно до Регламенту : 15% або більше, але менше 30%: Вибільники на основі кисню
про миючі засоби ЄС Містить: Дезінфектанти
648/2004

Регламент (ЄС) 2019/1148 про збут та використання прекурсорів вибухових речовинПродукт підпадає під дію Регламенту (ЄС) 2019/1148 (прекурсори вибухонебезпечних речовин), містить органічні та/або заборонені речовини: про всі підозрілі операції, значні зникнення та крадіжки слід повідомляти відповідну державну вповноважену організацію.

Seveso III: Директива : НЕБЕЗПЕКА ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ
2012/18/ЄС Європейського СЕРЕДОВИЩЕ E1
парламенту та Ради з Нижній рівень : 100 t
питань контролю основних Верхній рівень : 200 t
ризиків нещасних випадків,
що пов'язані з ОКИСЛЮЮЧІ РІДИНИ ТА ТВЕРДІ РЕЧОВИНИ P8
небезпечними речовинами. Нижній рівень : 50 t
Верхній рівень : 200 t

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
Регламент (ЄС) № 1272/2008 з класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей, Додаток VI, Таблиця 3.1

Класифікація	Підтвердження
Окислювальні рідини 3, H272	
Корозійна дія на метали 1, H290	На основі характеристик продукту або оцінки
Гостра токсичність 4, H302	Спосіб обчислення
Гостра токсичність 4, H332	Спосіб обчислення
Роз'їдання шкіри 1, H314	На основі характеристик продукту або оцінки

OxyFlush Power

Серйозне пошкодження очей 1, H318	На основі характеристик продукту або оцінки
Специфічна системна токсичність на організми - одноразова дія 3, H335	Спосіб обчислення
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу 1, H410	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H226	Займиста рідина та випари.
H242	Нагрівання може викликати пожежу.
H271	Може спричинити пожежу або вибух; сильний окисник.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H312	Шкідливий при контакті зі шкірою.
H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H318	Викликає важке ураження очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EtCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для

OxyFlush Power

небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН;
vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та
1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.