

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : ECOBRITE POWER PLUS

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 29.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 4

تلف حاد للعين : الفئة 1

تهيج جلدي : الفئة 2

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

ECOBRITE POWER PLUS

بيان المخاطر

: سائل قابل للاحتراق
يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلف خطيرا بالعين.

الاستحياطات

: **الحماية :**
ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.
: **الرد :**

في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. تخلع جميع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي

كحولات، كربون 13 - 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلات
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير
بروبان -2- أول

رقم CAS

157627-86-6
34590-94-8
67-63-0

التركيز (%)

30 - 60
10 - 30
1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمراً.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: جهاز إطفاء نفث ذات ضغط مياه عالي

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.

ECOBRITE POWER PLUS

هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.

- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من وجود التهوية الكافية. قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	STEL	150 ppm 909 mg/m3	BH OEL
		TWA	100 ppm 606 mg/m3	BH OEL
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	TWA (8 Hour)	50 ppm 308 mg/m3	OEL تركيا
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	TWA	100 ppm 606 mg/m3	ARE OEL
		STEL	150 ppm 909 mg/m3	ARE OEL
بروبان -2- أول	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1,225 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	400 ppm 960 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
بروبان -2- أول	67-63-0	TWA	400 ppm	BH OEL

ECOBRITE POWER PLUS

	983 mg/m3			
BH OEL	500 ppm 1,230 mg/m3	STEL		
ARE OEL	200 ppm 492 mg/m3	TWA	67-63-0	بروبان -2- أول
ARE OEL	400 ppm 984 mg/m3	STEL		

حدود التعرض المهنية البيولوجية

مكون	CAS رقم	معايير الضبط	عينة بيولوجية	وقت العينة	التركيز المسموح به	أساس
------	---------	--------------	---------------	------------	--------------------	------

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر فاتح
الرائحة	: عديم الرائحة
الأس الهيدروجيني	: 9.0 - 8.0 ± 100 %
نقطة الوميض	: 66 °C الكأس المغلقة، لا يدعم الاحتراق.
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.975
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبيات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة

ECOBRITE POWER PLUS

درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: 51.374 mm ² /s (40 °C)
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف على أنها) مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج
الابتلاع	: لا توجد معلومات متاحة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
السُممية	
المنتج	
سُمية حادة عن طريق الفم	: لا يوجد بيانات متاحة

ECOBRITE POWER PLUS

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 200 \text{ mg/l}$ جو الاختبار: بخار
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
المكونات	
سمية حادة عن طريق الفم	: كحولات، كربون 13 – 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلات نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: $1,250 \text{ mg/kg}$
	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: $5,135 \text{ mg/kg}$
	بروبان -2- أول نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: $5,840 \text{ mg/kg}$
المكونات	
سمية حادة عن طريق الجلد	: كحولات، كربون 13 – 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلات نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: $> 2,000 \text{ mg/kg}$
	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: أرنب القيمة: $9,510 \text{ mg/kg}$
	بروبان -2- أول نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: أرنب القيمة: $12,870 \text{ mg/kg}$

ECOBRITE POWER PLUS

السُممية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب أثرا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 1,000 mg/l >

بروبان -2- أول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيمفالس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: 9,640 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : كحولات، كربون 13 – 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيولات

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 0.317 mg/l

بروبان -2- أول

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 10,000 mg/l >

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا

اعتبارات التخلص من المنتج

ECOBRITE POWER PLUS

للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3082 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. :	اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
	(Alcohol ethoxylate)
9 :	رتبة (رتب) خطر النقل
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	المخاطر البيئية
لا شيء :	الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3082 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. :	وصف البضائع
	(Alcohol ethoxylate)
9 :	الرتبة
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية/IMDG المنظمة البحرية الدولية)

3082 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. :	وصف البضائع
	(Alcohol ethoxylate)
9 :	الرتبة
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	2
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



29.10.2019 :

تاريخ الإصدار

الإصدار : 1.6
تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.