

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج	: OLYMPUS ENDODIS
كود المنتج	: E0420002, WD00343A, WD00345A, WD00346A
وسائل أخرى للتعريف	: لا ينطبق
الاستخدام الموصى به	: مطهر جهاز
القيود على الاستخدام	: يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.
معلومات تخفيف المنتج	: لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج
الشركة	: أولمبس الشرق الأوسط و أفريقي (م ح - ش ذ م م) منطقة دبي للعلوم 316-310 الطابق الثالث، مجمع المختبرات 33607 دبي ,

+9714 363 1500

المُصنَّع: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
ألمانيا
+49 (0)2173 599 0

OfficeService.DEDUS@ecolab.com

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 27.03.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

الفئة 1	: مادة آكلة للمعادن
الفئة 4	: التسمم الحاد (عن طريق الفم)
الفئة 1	: تآكل الجلد
الفئة 1	: تلف حاد للعين
الفئة 3 (الجهاز التنفسي)	: سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

: الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : قد يسبب تآكلاً للمعادن.
مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

الاستحيطات

الحماية :

لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الراداز. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوسع. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)

رقم CAS

10 - 30

7722-84-1

5 - 10

64-19-7

1 - 5

79-21-0

الاسم الكيميائي

بيروكسيد الهيدروجين

حمض الأسيتك

حمض البيروكسي أسيتك

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للعين

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: عالج وفقاً للأعراض.

ملاحظات للطبيب المعالج

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء الملائمة

: غير معروف.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

OLYMPUS ENDODIS

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء
عامل مؤكسد؛ مادة مؤكسدة قد تتفاعل بسرعة مع مواد أخرى؛ خاصة عند التسخين.
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : عند حدوث حريق، استخدم أجهزة التنفس الذاتية (SCBA) مع كامامة الوجه ذات الضغط الإيجابي و ارتد البدلة الواقية .
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. قم بعزل النفايات ولا تسمح لها بالاختلاط بإحدى المواد غير المتوافقة.
- بالنسبة لحالات التسرب البسيطة، قم باحتواء التسرب بالرمل أو الفيرميكيولايت وقم بتخفيف المواد المسكوبة بما لا يقل عن 10 مرات بالماء. نقل المخلفات إلى وعاء مفتوح ونقله إلى مكان آمن لمعالجتها* أو التخلص منها.
- عند انسكاب كميات كبيرة اعمل على احتواء التسرب وإخلاء المنطقة، واترك حتى تخف حدة التفاعل، ثم اجمع المخلفات لغرض التخلص منها.
- الحصول على موافقة من شركة أو سلطة المياه المحلية لغايات التفريغ إلى مجاري الصرف الصحي.
- *المعالجة : عند التخفيف بالماء قم بعملية المعالجة بمادة قلوية مناسبة مثل بيكربونات الصوديوم . يجب شطف المواد القابلة للاحتراق المتعرضة لهذا المنتج على الفور بكميات كبيرة من الماء لضمان إزالته كلياً. بقايا المنتج التي يسمح لها بالجفاف على المواد العضوية مثل الخرق، الملابس، الورق، الأقمشة، القطن، الجلد، الخشب أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق قد يشتعل تلقائياً و ينتج عنه حريق

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تخلط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.
- يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. قد تحدث انفجارات ناتجة عن الضغط بسبب انطلاق الغازات إذا لم تكن تهوية الأوعية كافية.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة :مادة بلاستيكية

مادة غير مناسبة :فولاذ مُطَوَّع، ألومنيوم

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
بيروكسيد الهيدروجين	7722-84-1	TWA OEL-RL	1 ppm 1.5 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	2 ppm	OEL جنوب إفريقيا

OLYMPUS ENDODIS

	3 mg/m3			
BH OEL	1 ppm 1.4 mg/m3	TWA	7722-84-1	بيروكسيد الهيدروجين
ARE OEL	1 ppm 1.4 mg/m3	TWA	7722-84-1	بيروكسيد الهيدروجين
OEL جنوب إفريقيا	10 ppm 25 mg/m3	TWA OEL-RL	64-19-7	حمض الأسيتك
OEL جنوب إفريقيا	15 ppm 37 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	10 ppm 25 mg/m3	TWA	64-19-7	حمض الأسيتك
BH OEL	15 ppm 37 mg/m3	STEL		
OEL تركيا	10 ppm 25 mg/m3	TWA (8 Hour)	64-19-7	حمض الأسيتك
2017/164/EU	10 ppm 25 mg/m3	TWA		
2017/164/EU	20 ppm 50 mg/m3	STEL		
ARE OEL	10 ppm 25 mg/m3	TWA	64-19-7	حمض الأسيتك
ARE OEL	15 ppm 37 mg/m3	STEL		

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : سائل

اللون : أصفر فاتح

الرائحة : تشبه الخل

الأس الهيدروجيني : 1.0 % 100

نقطة الوميض : لا ينطبق، لا يدعم الاحتراق.

حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة

معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة

OLYMPUS ENDODIS

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.12
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: نعم
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: قد يتسبب التلوث في زيادات خطرة للضغط - قد تنفجر الحاويات المغلقة.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور
الظروف الواجب تجنبها	: المصادر المباشرة للحرارة. التعرض لضوء الشمس.
المواد غير المتوافقة	: فولاذ مطاوع ألومنيوم

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل

OLYMPUS ENDODIS

الاحمرار, الألم, التآكل	ملامسة الجلد
التآكل, ألم البطن	الابتلاع
تهيج تنفسي, كحة	الاستنشاق
	السُمية
	المنتج
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1,678 mg/kg	سمية حادة عن طريق الفم
زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 5.3 mg/l جو الاختبار: غبار/ضباب	سمية حادة عن طريق الاستنشاق
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg	سمية حادة عن طريق الجلد
لا يوجد بيانات متاحة	تآكل/تهيج البشرة
لا يوجد بيانات متاحة	أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين
لا يوجد بيانات متاحة	حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد
لا يوجد بيانات متاحة	السرطنة
لا يوجد بيانات متاحة	تأثيرات تناسلية
لا يوجد بيانات متاحة	تحول خلقي في الخلية الجنسية
لا يوجد بيانات متاحة	المسخية
لا يوجد بيانات متاحة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد
لا يوجد بيانات متاحة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر
لا يوجد بيانات متاحة	التسمم بالاستنشاق

القسم 12. المعلومات البيئية

	السُمية البيئية
سام للأحياء المائية.	تأثيرات بيئية
	المنتج
لا يوجد بيانات متاحة	السمية على الأسماك
لا يوجد بيانات متاحة	السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
لا يوجد بيانات متاحة	السمية على الطحالب
	المكونات
حمض الأسيتك	السمية على الأسماك
زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي) القيمة: 1,000 mg/l	
حمض البيروكسي أسيتك	
زمن التعرض: 96 h	

OLYMPUS ENDODIS

نوع القيمة LC50
القيمة: 0.8 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
: حمض الأسيتك
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 39.6 mg/l

حمض البيروكسي أسيتك
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 0.73 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب
: بيروكسيد الهيدروجين
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 1.38 mg/l
حمض الأسيتك
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: سكيليتونيميا كوستاتوم (الدياتوم البحري)
القيمة: 1,000 mg/l

حمض البيروكسي أسيتك
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 0.7 mg/l

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلوين المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

OLYMPUS ENDODIS

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3149 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED :	اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
5.1 (8) :	رتبة (رتب) خطر النقل
II :	مجموعة التعبئة
نعم :	المخاطر البيئية
لا شيء :	الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3149 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized :	وصف البضائع
5.1 (8) :	الرتبة
II :	مجموعة التعبئة
نعم :	خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3149 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED :	وصف البضائع
5.1 (8) :	الرتبة
II :	مجموعة التعبئة
نعم :	ملوث بحري


القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى**HMIS III:**

الصحة	
قابلية الاشتعال	
الخطر الفيزيائي	

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن

NFPA:

27.03.2020 : تاريخ الإصدار

1.1 : الإصدار

Regulatory Affairs : تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.