

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 17.03.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 3

التسمم الحاد (عن طريق الفم) : الفئة 4

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

بيان المخاطر

: سائل وبخار قابل للاشتعال.
مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب تلف خطيرا بالعين.

الاستحيطات

: الحماية :

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. قم بتنظيف/ربط الحاوية ومعدات الاستلام تستخدم معدات كهربائية/تهوية/إضاءة ضد الانفجار. استخدم فقط أدوات غير مطلقة للشرر. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

: الردة :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك. يشطف الفم. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة الحرق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

: التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً.

: التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقيه/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	157627-86-6	كحولات، كربون 13 - 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلايت
10 - 30	157627-86-6	كحولات، كربون 13 - 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلايت
5 - 10	143-22-6	2-[2-(2-بيوتوكسي إيثوكسي) إيثانول
1 - 5	67-63-0	بروبان 2- أول
1 - 5	68139-30-0	Cocamidopropyl hydroxysultaine
1 - 5	90170-43-7	Amphoteric surfactants

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للعين

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظل مستمراً.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم ابتلاع المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: عالج وفقاً للأعراض.

ملاحظات للطبيب المعالج

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية. كانت حادة أو متأخرة

الأعراض و الاثار الأكثر أهمية، سواء

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفث ذات ضغط مياه عالي
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 10 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
بروبان -2- أول	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1,225 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	400 ppm	OEL جنوب إفريقيا

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

	960 mg/m3			
BH OEL	400 ppm	TWA	67-63-0	بروبان -2- أول
	983 mg/m3			
BH OEL	500 ppm	STEL		
	1,230 mg/m3			
ARE OEL	200 ppm	TWA	67-63-0	بروبان -2- أول
	492 mg/m3			
ARE OEL	400 ppm	STEL		
	984 mg/m3			

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: حماية الجلد الوقائية الموصى بها

القفاذات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر

: سائل

اللون

: صافٍ، لون طبيعي

الرائحة

: شبيهة بالكحول

الأس الهيدروجيني

: 9.0 - 7.5 % 100

نقطة الوميض

: 52 °C الكأس المغلقة، لا يدعم الاحتراق.

حد الرائحة

: لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

: لا يوجد بيانات متاحة

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان

: > 100 °C

معدل التبخر

: لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)

: لا ينطبق

الحد الأقصى للانفجار

: لا يوجد بيانات متاحة

الحد الأدنى للانفجار

: لا يوجد بيانات متاحة

ضغط البخار

: لا يوجد بيانات متاحة

الكثافة النسبية للبخار

: لا يوجد بيانات متاحة

كثافة نسبية

: 1.0

قابلية الذوبان في الماء

: قابل للذوبان

الذوبانية في مذيبات أخرى

: لا يوجد بيانات متاحة

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: 82.000 mm ² /s (40 °C)
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنَّف (يُصنَّف على أنها) مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين. يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجا للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل، التهيج
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج
الابتلاع	: لا توجد معلومات متاحة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
السُممية	
المنتج	

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 905.14 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 200 mg/l جو الاختبار: بخار
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية	: سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.
تأثيرات بيئية	

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: 2-2-(2-بيوتوكسي إيثوكسي) إيثانول زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: بيميفاليس برومبلاس (منوة أمريكا الشمالية) القيمة: 2,400 mg/l
	بروبان -2- أول زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: بيميفاليس برومبلاس (منوة أمريكا الشمالية) القيمة: 9,640 mg/l
	Amphoteric surfactants زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي) القيمة: 4.2 mg/l

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : كحولات، كربون 13 – 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيولات الأخرى.

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 0.317 mg/l

2-2-(2-بيوتوكسي إيثوكسي) إيثانول

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 500 mg/l

بروبان -2- أول

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: > 10,000 mg/l

Amphoteric surfactants

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 29 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : 2-2-(2-بيوتوكسي إيثوكسي) إيثانول

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء)

القيمة: 612.6 mg/l

Amphoteric surfactants

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: كلوريل فولجارييس (طحالب المياه العذبة)

القيمة: 9.4 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

اعتبارات التخلص من المنتج : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. : اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
 (Alcohol ethoxylate)
 9 : رتبة (رتب) خطر النقل
 III : مجموعة التعبئة
 نعم : المخاطر البيئية
 لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. : وصف البضائع
 (Alcohol ethoxylate)
 9 : الرتبة
 III : مجموعة التعبئة
 نعم : خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3082 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. : وصف البضائع
 (Alcohol ethoxylate)
 9 : الرتبة
 III : مجموعة التعبئة
 نعم : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	2
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



17.03.2020 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.