

**Relatex liquid****SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : Relatex liquid

Codice prodotto : 118573E

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente per lavaggio

Tipo di sostanza : Miscela

**Uso riservato agli utilizzatori professionali.**

Informazioni sul prodotto diluito : Nessuna informazione disponibile sulla diluizione.

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati : Detergente per lavanderia. Processo automatici

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Società : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Svizzera 061 466 94 66 (Svizzera)  
CH-CustomerService@ecolab.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico di emergenza : +41225181383  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo

Numero telefonico del centro antiveneni : Numero telefonico di emergenza: 145 (solo in Svizzera)  
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica: +41 (0)44 251 51 51

Data di compilazione/revisione : 09.07.2021

Versione : 1.1

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Irritazione cutanea, Categoria 2 H315  
Lesioni oculari gravi, Categoria 1 H318

**Relatex liquid**

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H315 Provoca irritazione cutanea  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:**  
P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.  
**Reazione:**  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18  
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts  
Alcohols C12-14 ethoxylated

**Etichettatura aggiuntiva:**

Etichettatura speciale di determinate miscele : Contiene: Ioeugenolo Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) Può provocare una reazione allergica.

**2.3 Altri pericoli**

Non conosciuti.

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.2 Miscele**

**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico                                    | No. CAS<br>No. CE<br>Num. REACH             | Classificazione<br>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                          | Concentrazione [%] |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | 97489-15-1<br>307-055-2<br>01-2119489924-20 | Tossicità acuta Categoria 4; H302<br>Irritazione cutanea Categoria 2; H315<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; H412<br><br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1 | >= 15 - < 20       |

**Relatex liquid**

|                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                        |                                          | > 15 - 100 %<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>Categoria 2A<br>> 10 - 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18                                                                                     | 67701-05-7                               | Corrosione cutanea Categoria 1C; H314<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br><br>Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1C<br>> 70 %<br>Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2<br>> 50 - 70 %<br>Corrosione/irritazione cutanea Categoria 3<br>> 30 - 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 10 - < 20    |
| Alcohols C12-14 ethoxylated                                                                                            | 68155-01-1                               | Irritazione cutanea Categoria 2; H315<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >= 10 - < 20    |
| etanolo                                                                                                                | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>Categoria 2; H319<br><br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>Categoria 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 2.5 - < 3    |
| Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>01-2120764691-48           | Tossicità acuta Categoria 3; H301<br>Tossicità acuta Categoria 2; H330<br>Tossicità acuta Categoria 2; H310<br>Corrosione cutanea Sottocategoria 1C; H314<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br>Sensibilizzazione cutanea Categoria 1A; H317<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H410<br><br>Corrosione cutanea Categoria 1C<br>H314 >= 0.6 %<br>Irritazione cutanea Categoria 2<br>H315 0.06 - < 0.6 %<br>Irritazione oculare Categoria 2<br>H319 0.06 - < 0.6 %<br>Sensibilizzazione cutanea Categoria 1A<br>H317 >= 0.0015 %<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1<br>H318 >= 0.6 %<br>M = 100<br>M(cronico) = 100 | < 0.0015        |
| Isoeugenolo                                                                                                            | 97-54-1<br>202-590-7                     | Sensibilizzazione cutanea Sottocategoria 1A; H317<br><br>Sensibilizzazione cutanea Categoria 1A<br>H317 >= 0.01 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 0.01          |
| <b>Sostanze con un limite di esposizione professionale :</b>                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| solventi / additivi                                                                                                    | 25265-71-8<br>246-770-3                  | Non classificato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 0.1 - < 0.25 |

**Relatex liquid**

|              |                                          |                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 01-2119456811-38                         |                                                                                                                                                                        |                     |
| Propan-2-olo | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225<br>Irritazione oculare Categoria 2; H319<br>Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola Categoria 3; H336 | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di contatto con gli occhi | : | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico. |
| In caso di contatto con la pelle  | : | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Usare sapone dolce, se disponibile. Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste.                                                        |
| Se ingerito                       | : | Sciacquarsi la bocca. NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.                                                                   |
| Se inalato                        | : | Portare l'infortunato all'aria aperta. Trattare sintomaticamente. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.                                                                                            |

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

- |             |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| Trattamento | : | Trattare sintomaticamente. |
|-------------|---|----------------------------|

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione**

- |                                 |   |                                                                                                   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione appropriati | : | Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. |
| Mezzi di estinzione non idonei  | : | Non conosciuti.                                                                                   |

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

- |                                      |   |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : | Rischio d'incendio<br>Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio.<br>Possibile ritorno di fiamma da elevata distanza. |
| Prodotti di combustione pericolosi   | : | A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:                           |

**Relatex liquid**

Ossidi di carbonio  
Ossidi di zolfo

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Usare i dispositivi di protezione individuale.

Ulteriori informazioni : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Consigli per chi non interviene direttamente : Prevedere una ventilazione adeguata. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con gli occhi. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Precauzioni ambientali : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Metodi di bonifica : Eliminare tutte le fonti di accensione se non c'è pericolo. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13). Lavare via i residui con dell'acqua.  
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Relatex liquid**

- Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Usare solo con ventilazione adeguata. Mantenere lontano dalle fiamme, scintille e superfici riscaldate. Prendere le misure necessarie per evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero provocare l'accensione dei vapori organici). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non respirare spray, vapori. In caso di malfunzionamento meccanico, o se a contatto con una diluizione sconosciuta del prodotto, indossare i dispositivi di protezione.
- Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.  
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.
- Temperatura di stoccaggio : 0 °C a 35 °C

**7.3 Usi finali particolari**

- Usi particolari : Detergente per lavanderia. Processo automatici

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo**

**Limiti di esposizione professionale**

| Componenti             | No. CAS    | Tipo di valore (Tipo di esposizione)                                                                                       | Parametri di controllo   | Base    |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| etanolo                | 64-17-5    | TWA                                                                                                                        | 500 ppm<br>960 mg/m3     | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
|                        |            | STEL                                                                                                                       | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
| solventi / additivi    | 25265-71-8 | TWA (polvere inalabile)                                                                                                    | 140 mg/m3                | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |

**Relatex liquid**

|                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                            |                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                        |            | STEL (polvere inalabile)                                                                                                                                   | 280 mg/m3              | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                                                                                                 | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                    |                        |         |
| Propan-2-olo                                                                                                           | 67-63-0    | TWA                                                                                                                                                        | 200 ppm<br>500 mg/m3   | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                                                                                                 | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                                      |                        |         |
|                                                                                                                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                                 |                        |         |
|                                                                                                                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                    |                        |         |
|                                                                                                                        |            | STEL                                                                                                                                                       | 400 ppm<br>1,000 mg/m3 | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                                                                                                 | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                                      |                        |         |
|                                                                                                                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                                 |                        |         |
|                                                                                                                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                    |                        |         |
| Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9 | TWA (polvere inalabile)                                                                                                                                    | 0.2 mg/m3              | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                                                                                                 | S          | Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche). |                        |         |
|                                                                                                                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                    |                        |         |
|                                                                                                                        |            | STEL (polvere inalabile)                                                                                                                                   | 0.4 mg/m3              | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                                                                                                 | S          | Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche). |                        |         |
|                                                                                                                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                    |                        |         |

**Valore limite biologico professionale**

| Denominazione della sostanza | No. CAS                     | Parametri di controllo       | Tempo di campionamento                                      | Base   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Alcohols                     | Sostanze contenute di marca | Acetone: 25 mg/l (Urina)     | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |                             | Acetone: 25 mg/l (Sangue)    | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |                             | Acetone: 0.4 mmol/l (Urina)  | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |                             | Acetone: 0.4 mmol/l (Sangue) | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |

**DNEL**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diolo | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 168 mg/m3</p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine</p> |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Relatex liquid**

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | <p>Valore: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine<br/>Valore: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 85 ppm</p>                                                                                                                                          |
| solventi / additivi | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 238 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 84 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 70 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 51 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 24 ppm</p> |
| Propan-2-olo        | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Dermico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Relatex liquid**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 888 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 26 ppm</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diolo    | <p>: Acqua dolce<br/>Valore: 260 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 26 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 183 mg/l</p> <p>Sedimento di acqua dolce<br/>Valore: 572 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 57.2 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 20000 mg/l</p> <p>Suolo<br/>Valore: 50 mg/kg</p> |
| solventi / additivi | <p>: Acqua dolce<br/>Valore: 0.1 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 0.01 mg/l</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Relatex liquid**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | <p>Acqua dolce<br/>Valore: 1 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 2 mg/l</p> <p>Sedimento di acqua dolce<br/>Valore: 0.238 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 0.0238 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 1000 mg/l</p> <p>Suolo<br/>Valore: 0.0253 mg/kg</p> <p>Orale<br/>Valore: 313 mg/kg</p>                               |
| Propan-2-olo | : | <p>Acqua dolce<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua dolce<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Suolo<br/>Valore: 28 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 2251 mg/l</p> <p>Orale<br/>Valore: 160 mg/kg</p> |

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli d'impiantistica adeguati**

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

**Misure di protezione individuale**

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

**Relatex liquid**

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.  
Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.

Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezioni per occhi/volto (EN 166)           | : Occhiali con protezioni laterali<br>Visiera protettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione delle mani (EN 374)                | : Protezione preventiva cutanea suggerita<br>Guanti<br>Gomma nitrilica<br>gomma butilica<br>Tempo di permeazione: 1- 4 ore<br>Spessore minimo per gomma butilica 0.7 mm, per gomma nitrilica 0.4 mm o equivalente (consultare il produttore dei guanti per prescrizioni).<br>I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.                                                                                                                                        |
| Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) | : Dispositivi di protezione individuale comprendenti idonei guanti protettivi, occhiali di protezione e indumenti protettivi incluse adeguate scarpe di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protezione respiratoria (EN 143, 14387)       | : Non richiesto se le concentrazioni delle particelle aerodisperse sono mantenute al di sotto del limite di esposizione riportato nel paragrafo Limiti di Esposizione Professionale. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria certificati rispondenti ai requisiti UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), o equivalenti, quando il rischio per le vie respiratorie non può essere evitato o sufficientemente controllato con dispositivi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedure di organizzazione del lavoro. |

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Avvertenze generali : Fornire un contenimento intorno ai serbatoi di stoccaggio.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aspetto                                                    | : liquido                                            |
| Colore                                                     | : limpido, verde chiaro                              |
| Odore                                                      | : Profumi, fragranze                                 |
| pH                                                         | : 8.5, 100 %                                         |
| Punto di infiammabilità                                    | : 62 °C vaso chiuso                                  |
| Soglia olfattiva                                           | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di fusione/punto di congelamento                     | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. | : 100 °C                                             |
| Velocità di evaporazione                                   | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |

**Relatex liquid**

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Infiammabilità (solidi, gas)                   | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Limite superiore di esplosività                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Limite inferiore di esplosività                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Tensione di vapore                             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Densità di vapore relativa                     | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Densità relativa                               | : 1.05 (20 °C)                                       |
| Idrosolubilità                                 | : solubile                                           |
| Solubilità in altri solventi                   | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Temperatura di autoaccensione                  | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Decomposizione termica                         | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Viscosità, cinematica                          | : 100.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                 |
| Proprietà esplosive                            | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Proprietà ossidanti                            | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |

**9.2 altre informazioni**

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| COV | : 2.88 %assenza di tasse COV |
|-----|------------------------------|

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1 Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.4 Condizioni da evitare**

Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

**10.5 Materiali incompatibili**

Non conosciuti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

**Relatex liquid**

A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:  
Ossidi di carbonio  
Ossidi di zolfo

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

**Prodotto**

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta : > 2,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per via cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Cancerogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Effetti sulla riproduzione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Mutagenicità delle cellule germinali : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Teratogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità per aspirazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Componenti**

Tossicità acuta per via orale : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts DL50 Ratto: 1,250 mg/kg

Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18 CL50 Ratto: > 5,000 mg/kg

etanolo DL50 Ratto: 10,470 mg/kg

**Relatex liquid**

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) DL50 Ratto:  
64 mg/kg

Isoeugenolo DL50 Ratto: 1,560 mg/kg

solventi / additivi DL50 Ratto: > 5,000 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Ratto: 5,840 mg/kg

**Componenti**

Tossicità acuta per inalazione : etanolo 4 h CL50 Ratto: 117 mg/l  
Atmosfera test: vapore

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 4 h CL50  
Ratto: 0.33 mg/l  
Atmosfera test: polvere/nebbia

Propan-2-olo 4 h CL50 Ratto: > 30 mg/l  
Atmosfera test: vapore

**Componenti**

Tossicità acuta per via cutanea : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts DL50 Topo: >  
2,000 mg/kg

etanolo DL50 Su coniglio: 15,800 mg/kg

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) DL50 Su  
coniglio: 87.12 mg/kg

Isoeugenolo DL50 Su coniglio: 1,770 mg/kg

solventi / additivi DL50 Su coniglio: > 5,010 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Su coniglio: 12,870 mg/kg

**Conseguenze potenziali sulla salute**

Occhi : Provoca gravi lesioni oculari.

Pelle : Provoca irritazione della pelle.

Ingestione : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti  
danni alla salute.

Inalazione : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti  
danni alla salute.

Esposizione cronica : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti  
danni alla salute.

**Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

**Relatex liquid**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : Arrossamento, Dolore, Corrosione      |
| Contatto con la pelle  | : Arrossamento, Irritazione             |
| Ingestione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Inalazione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Tossicità**

Conseguenze sull'ambiente : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

**Prodotto**

Tossicità per i pesci : Nessun dato disponibile

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

**Componenti**

Tossicità per i pesci : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts96 h CL50  
Leuciscus idus (Leucisco dorato): 8.4 mg/l

etanolo96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): > 100 mg/l

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)96 h CL50  
Oncorhynchus mykiss (Trota iridea): 0.19 mg/l

solventi / additivi96 h CL50: > 1,000 mg/l

Propan-2-olo96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): 9,640 mg/l

**Componenti**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts48 h CE50  
Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 9.2 mg/l

etanolo48 h CE50 Invertebrato Acquatico: 857 mg/l

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)48 h CL50  
Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 0.16 mg/l

Isoeugenolo48 h CE50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 7.5 mg/l

solventi / additivi48 h CE50: > 100 mg/l

Propan-2-olo CL50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): > 10,000 mg/l

**Componenti**

**Relatex liquid**

Tossicità per le alghe : Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)72 h CL50  
Skeletonema costatum: 0.037 mg/l

solventi / additivi72 h CE50: > 100 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Prodotto**

Biodegradabilità : I tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili in base ai requisiti del regolamento sui detergenti 648/2004/EC.

**Componenti**

Biodegradabilità : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts Risultato:  
Rapidamente biodegradabile.

Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18 Risultato: Rapidamente biodegradabile.

etanolo Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) Risultato:  
Biodegradabile

Isoeugenolo Risultato: Rapidamente biodegradabile.

solventi / additivi Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Propan-2-olo Risultato: Rapidamente biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità

**Relatex liquid**

responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- |                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                      | : | Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.<br>Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti.                                                                                                                        |
| Contenitori contaminati                       | : | Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Non riutilizzare contenitori vuoti. Smaltire in accordo con la normativa locale, statale e federale.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Guida per la selezione del codice dei rifiuti | : | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose. Se questo prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva 2008/98/CE) e leggi locali. |

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

**Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)**

- |                                                |   |                      |
|------------------------------------------------|---|----------------------|
| 14.1 Numero ONU                                | : | Merci non pericolose |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU               | : | Merci non pericolose |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  | : | Merci non pericolose |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                     | : | Merci non pericolose |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                   | : | Merci non pericolose |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : | Merci non pericolose |

**Trasporto aereo (IATA)**

- |                                                |   |                      |
|------------------------------------------------|---|----------------------|
| 14.1 Numero ONU                                | : | Merci non pericolose |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU               | : | Merci non pericolose |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  | : | Merci non pericolose |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                     | : | Merci non pericolose |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                   | : | Merci non pericolose |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : | Merci non pericolose |

**Relatex liquid**

**Trasporto marittimo  
(IMDG/IMO)**

14.1 Numero ONU : Merci non pericolose  
 14.2 Nome di spedizione : Merci non pericolose  
 dell'ONU  
 14.3 Classi di pericolo : Merci non pericolose  
 connesso al trasporto  
 14.4 Gruppo di imballaggio : Merci non pericolose  
 14.5 Pericoli per l'ambiente : Merci non pericolose  
 14.6 Precauzioni speciali per : Merci non pericolose  
 gli utilizzatori  
 14.7 Trasporto di rinfuse : Merci non pericolose  
 secondo l'allegato II di  
 MARPOL 73/78 e il codice  
 IBC

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
 secondo il Regolamento sui : uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %: Tensioattivi  
 Detergenti CE 648/2004 anionici  
 uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Tensioattivi non  
 ionici  
 Altri costituenti: Enzimi, Profumo  
 Agenti conservanti:  
 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Seveso III: Direttiva : Non applicabile  
 2012/18/UE del Parlamento  
 europeo e del Consiglio sul  
 controllo del pericolo di  
 incidenti rilevanti connessi  
 con sostanze pericolose.

**Regolamentazione nazionale**

Tenere in considerazione la direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al lavoro.

Composti organici volatili : 2.88 %  
 assenza di tasse COV

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata sul prodotto.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

| Classificazione             | Giustificazione   |
|-----------------------------|-------------------|
| Irritazione cutanea 2, H315 | Metodo di calcolo |

**Relatex liquid**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lesioni oculari gravi 1, H318 | Metodo di calcolo |
|-------------------------------|-------------------|

**Testo completo delle indicazioni-H**

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                              |
| H301 | Tossico se ingerito.                                                   |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                    |
| H310 | Letale per contatto con la pelle.                                      |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H315 | Provoca irritazione cutanea                                            |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H330 | Letale se inalato.                                                     |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                  |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

**Testo completo di altre abbreviazioni**

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Preparato da : Regulatory Affairs

**Relatex liquid**

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

**MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI:** le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non specificatamente indicato nel testo.

**Allegato: Scenari di esposizione****Scenario d'esposizione: Detergente per lavanderia. Processo automatici**

Life Cycle Stage : Uso presso siti industriali

Categoria di podotto : **PC35** Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:**

Categoria di rilascio nell'ambiente : **ERC4** Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Quantità giornaliera per sito : 50 Kg

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC8b** Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate

Durata dell'esposizione : 60 min

Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale Tasso di ventilazione per ora 1

Protezione della pelle : vedi sezione 8

Protezione respiratoria : vedi sezione 8

**Relatex liquid**

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC2**      Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata

Durata dell'esposizione : 480 min

Condizioni operative e  
misure preventive per la  
gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale      Tasso di ventilazione per ora      1

Protezione della pelle : vedi sezione 8

Protezione respiratoria : vedi sezione 8