

Oasis Pro 64 Premium**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : Oasis Pro 64 Premium

Код на производот : 113119E

Употреба на супстанцијата/смесата : Средство за чистење на WC školka

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за : 5.0 % - 8.0 %
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Санитарно средство. Рачен процес

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 1127

1.4 Број на телефон за итни случаи

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 30.03.2017

Верзија : 1.0

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата****Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Корозивни на метали, Категорија 1

H290

Oasis Pro 64 Premium

Корозивно оштетување на кожата, Категорија 1A H314
Тешко оштетување на окото, Категорија 1 H318

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Корозивно оштетување на кожата, Категорија 1A H314
Тешко оштетување на окото, Категорија 1 H318

Класификацијата на овој производ е базирана само врз неговата екстремна pH вредност(во согласност со тековната Европска легислатива).

2.2 Елементи на одбележување**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)****Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Пиктограми за опасност :



Сигнален збор : Опасност

Соопштенија за опасност : H290
H314

Може да биде корозивен за метали.
Предизвикува сериозни изгореници на
кожата и оштетувања на очите.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P280

Да се носат заштитни ракавици/ заштитни
наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P303 + P361 + P353 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА
(ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата
контаминирана облека. Да се измие кожата
со вода/истуширајте се.

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се
испира со вода неколку минути. Да се
одстранат контактните леќи доколку
постојат и доколку е тоа можно да се стори .
Продолжете со испирање.

P310 Итно да се повика Центарот за контрола на
тружење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:
фосфорна киселина

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Пиктограми за опасност :



Сигнален збор : Опасност

Соопштенија за опасност : H314

Предизвикува сериозни изгореници на
кожата и оштетувања на очите.

Соопштенија за : **Заштита:**

Oasis Pro 64 Premium

претпазливост	P280	Да се носат заштитни ракавици/ заштитни наочари/ заштита за лице.
	Одговор:	
	P303 + P361 + P353	АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата контаминирана облека. Да се измие кожата со вода/истуширајте се.
	P305 + P351 + P338	АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори. Продолжете со испирање.
	P310	Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

2.3 Други опасности
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ
3.2 Податоци за состојките на смесата
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Корозивно оштетување на кожата Категорија 1Б; H314 Корозивни на метали Категорија 1; H290	>= 50 - <= 100
Alkylamineoxides	61791-46-6 263-179-6	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Акутна токсичност на живите организми во водата Категорија 1; H400 Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 2; H319 Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 2; H315	>= 5 - < 10
Diethylene Glycol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност Категорија 2; H372	>= 2.5 - < 5
Sodium Xylenesulfonate	1300-72-7 215-090-9 01-2119513350-56	Иритација на окото Категорија 2; H319	>= 1 - < 2.5

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Опасни состојки

Oasis Pro 64 Premium

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	КласификацијаРЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Корозивно оштетување на кожатаКатегорија 1Б; H314 Корозивни на металиКатегорија 1; H290	>= 2.5 - < 5
Alkylamineoxides	61791-46-6 263-179-6	Акутна токсичностКатегорија 4; H302 Акутна токсичност на живите организми во водатаКатегорија 1; H400 Тешко оштетување на очите/иритација на очитеКатегорија 2; H319 Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожатаКатегорија 2; H315	>= 0.25 - < 0.5
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
Diethylene Glycol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Акутна токсичностКатегорија 4; H302 Специфична токсичност за целиот органот - повеќекратна изложеностКатегорија 2; H372	>= 0.1 - < 0.25

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош
- Во случај на контакт со кожата : Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути. Користете благ сапун ако е можно. Исперете ја облеката пред повторна употреба
Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. Веднаш побарајте лекарска помош
- ако се проголта : Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Веднаш побарајте лекарска помош
- Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

- Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош
- Во случај на контакт со кожата : Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути. Користете благ сапун ако е можно. Исперете ја облеката пред повторна употреба
Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. Веднаш побарајте лекарска помош

Oasis Pro 64 Premium

ако се проголта	: Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Веднаш побарајте лекарска помош
Ако се вдише	: Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Не е запалливо или самозапалливо

Опасни производи од согорувањето : Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглородни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за персонал во : Обезбедете соодветна вентилација.Оддалечете ги луѓето од

Oasis Pro 64 Premium

неитни случаи

протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.

Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај

: Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за персонал во неитни случаи

: Обезбедете соодветна вентилација. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.

Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај

: Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Претпазливост во однос на животната средина

: Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Претпазливост во однос на животната средина

: Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Методи за чистење

: Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контейнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Методи за чистење

: Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контейнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги

Oasis Pro 64 Premium

трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за безбедно ракување

: Да не се конзумира
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Да не се вдишува прашината/ чадот/ гасот/ маглата/ пареа/ спрејот. Користете го само при соодветна вентилација. Да се измијат детално рацете по ракувањето. Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

Мерки за хигиена

: Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за безбедно ракување

: Да не се конзумира
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Да не се вдишува прашината/ чадот/ гасот/ маглата/ пареа/ спрејот. Користете го само при соодветна вентилација. Да се измијат детално рацете по ракувањето. Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

Мерки за хигиена

: Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Услови за местата за складирање и контејнерите

: Да се чува подалеку од јаки бази. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Oasis Pro 64 Premium

Да се чува само во оригинална амбалажа. Да се собере/ одстрани/ истури содржината заради спечување на материјална штета.

Температура во : 0 °C на 35 °C
складиштето

Материјал за пакување : Соодветен материјал: Пластичен материјал
Несоодветен материјал: Лесен челик, Алуминиум

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Услови за местата за : Да се чува подалеку од јаки бази. Да се чува подалеку од
складирање и контејнерите дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да
се чува во соодветни означени садови.

7.3 Посебни начини на користење

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Ограничувања на изложеноста на работно место

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
фосфорна киселина	7664-38-2	MV	1 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	EU	European Union - гранична вредност, определена на ниво на Европската унија		
Diethylene Glycol	111-46-6	MV	10 ppm 44 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	T	Супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и BAT- вредностите		

DNEL

phosphoric acid	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Акутни локални ефекти Вредност: 2 mg/m ³
		Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 1 mg/m ³
		Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 0.73 mg/m ³

Oasis Pro 64 Premium

8.2 Контрола на изложеност

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN 374) : Препорачана превентивна заштита за кожата
Ракавици
Нитрилна гума
бутил гума
Време на пробивање: 1-4 часа
Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4 мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на производителот на ракавици за совет)

Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои можност за разложување и хемиско разградување.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Личната заштитна опрема се состои од: соодветни заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската

Oasis Pro 64 Premium

	хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.
Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Заштитни очила Заштитник за лицето
Заштита на рацете (EN 374)	: Препорачана превентивна заштита за кожата Ракавици Нитрилна гума бутил гума Време на пробивање: 1-4 часа Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4 мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на производителот на ракавици за совет)
	Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои можност за разложување и хемиско разградување.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Личната заштитна опрема се состои од: соодветни заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањата (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети	: Имајте предвид да обезбедите ограничување околу средината во кој се чува супстанцијата.
--------------	---

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

	Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА	Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Појава	: течен	течен
Боја	: темносин	син
Мирис	: Парфеми, мириси	Парфеми, мириси
pH	: 0.1 - 0.5, 100 %	1.2 - 1.3
Точка на палење	: неприменливо	
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	

Oasis Pro 64 Premium

Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина	: 1.4 - 1.5
Растворливост во вода	: растворлив
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октано/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Вискозност, кинематичка	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Оксидирачки својства	: Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Oasis Pro 64 Premium

Нема познати опасности.

10.5 Некомпатибилни материјали

Бази
Метали

Алуминиум
Лесен челик

10.6 Опасни производи на разградување

Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при вдишување : Нема достапни податоци за овој производ.

Акутна дермална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата : Нема достапни податоци за овој производ.

Тешко оштетување на очите/иритација на очите : Нема достапни податоци за овој производ.

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа : Нема достапни податоци за овој производ.

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на герминативните клетки : Нема достапни податоци за овој производ.

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично : Нема достапни податоци за овој производ.

Oasis Pro 64 Premium

изложување

STOT - повторливо изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

Токсичност при вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност : фосфорна киселина
LD50 Стаорец: 2,600 mg/kg

Alkylamineoxides
LD50 Стаорец: 1,041 mg/kg

Diethylene Glycol
LD50 Пуге: 1,120 mg/kg

Sodium Xylenesulfonate
LD50 Стаорец: 7,000 mg/kg

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување : фосфорна киселина
4 h LC50 Стаорец: 0.962 mg/l

Компоненти

Акутна дермална токсичност : фосфорна киселина
LD50 Зајак: 2,000 mg/kg

Diethylene Glycol
LD50 Зајак: 13,300 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.

Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.

со вдишување : Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите дробови.

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.

Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.

Oasis Pro 64 Premium

со вдишување	: Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите дробови.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата	: Црвенило, Болка, Корозија
Голтање	: Корозија, Болка во стомакот
со вдишување	: Иритација на органите за дишење, Кашлица

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата	: Црвенило, Болка, Корозија
Голтање	: Корозија, Болка во стомакот
со вдишување	: Иритација на органите за дишење, Кашлица

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици	: Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.
--------------------	---

Производ

Токсичност за рибите	: Нема достапни податоци
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: Нема достапни податоци
Токсичност за алгите	: Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите	: Alkylamineoxides 96 h LC50 Риба: 1 mg/l
	Diethylene Glycol 96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): 75,200 mg/l

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: фосфорна киселина 48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): > 100 mg/l
	Diethylene Glycol 24 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000 mg/l

Oasis Pro 64 Premium

Компоненти

Токсичност за алгите : фосфорна киселина
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелена алга): > 100 mg/l

Diethylene Glycol
96 h EC50: 9,362 mg/l

Sodium Xylenesulfonate
96 h EC50: 230 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

Компоненти

Биоразградливост : фосфорна киселина
Резултат: неприменливо - неоргански

Alkylamineoxides
Резултат: Лесно биоразградлив.

Diethylene Glycol
Резултат: Лесно биоразградлив.

Sodium Xylenesulfonate
Резултат: Биоразградлив

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

Oasis Pro 64 Premium

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Guidance for Waste Code selection : Неоргански отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 UN број : 1805

14.2 UN назив за товарот во транспортот : ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР

14.3 Класа на опасност во транспортот : 8

Oasis Pro 64 Premium

14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по животната средина : не
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема

Воздушен транспорт (IATA)

14.1 UN број : 1805
14.2 UN назив за товарот во транспортот : ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР
14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по животната средина : не
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 UN број : 1805
14.2 UN назив за товарот во транспортот : ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР
14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по животната средина : не
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема
14.7 Транспорт во растурина состојба според : неприменливо
Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973 прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурина состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ**15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина**

во согласност со : 5% или повеќе, но помалку од 15%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти помалку од 5%: Ањонски сурфактанти, Поликарбоксилати
ЕЗ 648/2004 Други компоненти: Парфеми
Алергени:
Hexyl cinnamal
d-Limonene
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionald-hyd

Oasis Pro 64 Premium

Coumarin

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизираниот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Овој производ содржи супстанции за кои сèуште е потребна проценка на хемиската безбедност

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со **РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Класификација	Доказ
Корозивни на метали 1, H290	Метод на пресметка
Корозивно оштетување на кожата 1A, H314	Врз основа на податоци за производот или проценка
Тешко оштетување на окото 1, H318	Врз основа на податоци за производот или проценка

Целосен текст на H-реченици

H290	Може да биде корозивен за метали.
H302	Штетно ако се проголта.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H315	Предизвикува иритација на кожата.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H372	Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност ако се проголта.

Oasis Pro 64 Premium

H400

Многу токсично за живиот свет во водата.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.