

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : P3-LUBODRIVE TK

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مُسَحَّم

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 01.08.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج جلدي : الفئة 2

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

P3-LUBODRIVE TK

بيان المخاطر

: يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلف خطيراً بالعين.

الاستحياطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الرد :

في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.

أخطار أخرى

: لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي	رقم CAS	التركيز (%)
Alkylamine acetate	7173-67-3	5 - 10
ايثوكسيلايت , ايسوتراي ديكانول	69011-36-5	5 - 10
Alkylamine acetate	61791-64-8	1 - 5
Alkylamine ethoxylates	61791-14-8	1 - 5
حمض الأسيتك	64-19-7	1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمراً.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة

: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء

: استخدم معدات الوقاية الشخصية.

طرق إطفاء محددة

: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث

حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA OEL-RL	10 ppm 25 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	15 ppm 37 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	BH OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	BH OEL
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA (8 Hour)	10 ppm 25 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	2017/164/EU
		STEL	20 ppm 50 mg/m ³	2017/164/EU
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	ARE OEL

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي	: ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية: نوع القفاز القياسي. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر فاتح
الرائحة	: تشبه الأمين
الأس الهيدروجيني	: 6.8 - 6.4 % 100
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: 100°C >
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.01 - 0.99
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق, ملامسة العين, ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجًا للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار, الألم, التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار, التهيج
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه. لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُممية

المنتج

سُمِّيَّة حادَّة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
سُمِّيَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 200 \text{ mg/l}$ جو الاختبار: غبار/ضباب
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة

P3-LUBODRIVE TK

المسحوق	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية	: سام للأحياء المائية.
---------------	------------------------

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: إيثوكسيلات، إيسوتراي ديكانول نوع القيمة LC50 القيمة: 5.33 mg/l
--------------------	--

Alkylamine ethoxylates

زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: ليوسيسكوس أيدوس (السماك النهري الذهبي)
القيمة: 1 mg/l

حمض الأسيتك

زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي)
القيمة: 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: Alkylamine acetate
زمن التعرض: 48 h	
نوع القيمة EC50	
القيمة: 0.16 mg/l	

Alkylamine ethoxylates

نوع القيمة LC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 10 mg/l

حمض الأسيتك

زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 39.6 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب	: حمض الأسيتك
--------------------	---------------

P3-LUBODRIVE TK

زمن التعرض: 72 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: سكيليتونيميا كوستاتوم (الدياتوم البحري)
 القيمة: 1,000 mg/l

الدوام والتحلل

ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة البحرية الدولية)
 بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية


للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن,

NFPA:



01.08.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.