

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : TOPACTIVE OKTO

كود المنتج : 118436E

استخدام المادة/الخليط : مبيد بيولوجي

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظف للواجهات / الأسطح. عملية الضغط المتوسط

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

ايكولاب تميزلیم سيستميلاري شركة محدودة
حي اسنتني ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

ايكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

TOPACTIVE OKTO

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 13.08.2021
الإصدار : 1.1

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H272 مواد سائلة مؤكسدة , الفئة 2
H290 مادة آكلة للمعادن , الفئة 1
H314 تآكل الجلد , الفئة 1
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1
H335 سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة , الفئة 3 , الجهاز التنفسي
H411 السمية المائية المزمنة , الفئة 2

يعتمد تصنيف هذا المنتج فقط على قيمة الأس الهيدروجيني القصوى

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر :
H272 : قد يزيد من الحريق؛ مؤكسد.
H290 : قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H314 : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H335 : قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H411 : يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

الاستحيطات : الحماية :

P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال. ممنوع التدخين.
P220 يحفظ بعيداً عن الملابس وغيرها من المواد القابلة للاحتراق.
P273 تجنب إطلاقه في البيئة.
P280 ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الرد :

P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف.
صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: حمض الأسيتك
حمض الأسيتك
بيروكسيد الهيدروجين

TOPACTIVE OKTO

حمض البيروكسي أسيتك
octanoic acid

2.3 أخطار أخرى

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 10 - < 20	Nota B مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2263 ; تآكل الجلد الفئة الفرعية H314 1A; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; تآكل الجلد الفئة 1A H314 >= 90 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 25 - < 90 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 10 - < 25 % تهيج العين الفئة 2 H319 10 - < 25 %	64-19-7 200-580-7	حمض الأسيتك
>= 5 - < 8	Nota B مواد سائلة مؤكسدة الفئة H2711 ; التسمم الحاد الفئة H3024 ; التسمم الحاد الفئة H3324 ; تآكل الجلد الفئة H314 1A; أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 1 8 - 100 % أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A 5 - 8 % مواد سائلة مؤكسدة الفئة 1 70 - 100 % مواد سائلة مؤكسدة الفئة 2 50 - 70 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 1A 70 - 100 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 1B 50 - 70 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 2 35 - 50 % سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 H335 35 - 100 %	7722-84-1 231-765-0	بيروكسيد الهيدروجين
>= 3 - < 5	تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائنة المزمنة الفئة H4123 ; أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 1 10 - 100 % أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A > 5 - < 10 %	68891-38-3 500-234-8	ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت

TOPACTIVE OKTO

>= 1 - < 2.5	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2263 ; بيروكسيدات عضوية النوع H242 ; التسمم الحاد الفئة H3024 ; التسمم الحاد الفئة H3324 ; التسمم الحاد الفئة H3124 ; تآكل الجلد الفئة H314 1A ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335 السمية المائية المزمنة الفئة H4101 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 H335 >= 1 % M = 1 م (مزمّن) 10 =	79-21-0 201-186-8	حمض البيروكسي أسيتك
>= 1 - < 2.5	تآكل الجلد الفئة H314 1C ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4123 ; تآكل/تهيج البشرة الفئة 1C > 70 - 100 %	124-07-2 204-677-5	octanoic acid
>= 0.1 - <= 0.25	سوائل تساعد على الاشتعال الفئة H2501 ; بيروكسيدات عضوية النوع H242 ; تآكل الجلد الفئة H314 1B ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ;	33734-57-5	Peroxyoctanoic acid

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقًا للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقًا للأعراض.

TOPACTIVE OKTO

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفث ذات ضغط مياه عالي

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء
مؤكسد. ملامسته لأي مادة أخرى قد يسبب الحريق.
عامل مؤكسد؛ مادة مؤكسدة قد تتفاعل بسرعة مع مواد أخرى؛ خاصة عند التسخين.

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : عند حدوث حريق ، استخدم أجهزة التنفس الذاتية (SCBA) مع كاماة الوجه ذات الضغط الإيجابي و ارتد البدلة الواقية .

معلومات إضافية : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كامات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعاع. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. قم بعزل النفايات ولا تسمح لها بالاختلاط بإحدى المواد غير المتوافقة.
بالنسبة لحالات التسرب البسيطة، قم باحتواء التسرب بالرمال أو الفيرميكيولايت وقم بتخفيف المواد المسكوبة بما لا يقل عن 10 مرات بالماء. نقل المخلفات إلى وعاء مفتوح ونقله إلى

مكان آمن لمعايرتها* أو التخلص منها.
عند انسكاب كميات كبيرة اعمل على احتواء التسرب وإخلاء المنطقة، واترك حتى تخف حدة التفاعل، ثم اجمع المخلفات لغرض التخلص منها.
الحصول على موافقة من شركة أو سلطة المياه المحلية لغايات التفريغ إلى مجاري الصرف الصحي.
*المعايرة : عند التخفيف بالماء قم بعملية المعايرة بمادة قلوية مناسبة مثل بيكربونات الصوديوم. يجب شطف المواد القابلة للاحتراق المتعرضة لهذا المنتج على الفور بكميات كبيرة من الماء لضمان إزالته كلياً. بقايا المنتج التي يسمح لها بالجفاف على المواد العضوية مثل الخرق، الملابس، الورق، الأقمشة، القطن، الجلد، الخشب أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق قد يشتعل تلقائياً و ينتج عنه حريق

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين : امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية.

يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المختزلة. يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. يحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. بخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. قد تحدث انفجارات ناتجة عن الضغط بسبب انطلاق الغازات إذا لم تكن تهوية الأوعية كافية. يمكن تخزينها مع عوامل مؤكسدة قوية أخرى مماثلة، بشرط أن تكون متوافقة

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة : مادة بلاستيكية

مادة غير مناسبة : فولاذ مُطاوَع، ألومنيوم

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف للواجهات / الأسطح. عملية الضغط المتوسط

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

TOPACTIVE OKTO

8.1 معايير الضبط

حدود التعرض المهني

المكونات	CAS رقم	نوع القيمة (صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA (8 Hour)	10 ppm 25 mg/m3	OEL تركيا
		TWA	10 ppm 25 mg/m3	2017/164/EU
معلومات إضافية	إرشادية			
		STEL	20 ppm 50 mg/m3	2017/164/EU
معلومات إضافية	إرشادية			
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	ARE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	ARE OEL
حمض الأسيتك	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.

DNEL

بيروكسيد الهيدروجين	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي القيمة: 3 mg/m3
الكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر حمض البيروكسي أسيتك	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1.4 mg/m3
	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.6 mg/m3
	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة: 0.6 mg/m3
	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.6 mg/m3
	:	الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق

TOPACTIVE OKTO

تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة 0.6 mg/m ³ :	
الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: ملامسة الجلد تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة 0.12 :	
الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعية طويلة الأمد القيمة 0.6 mg/m ³ :	
الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعية حادة القيمة 0.6 mg/m ³ :	
الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة 0.6 mg/m ³ :	
الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة 0.3 mg/m ³ :	

PNEC

الكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت حمض البيروكسي أسيتك	:	
الماء العذب القيمة 0.000224 mg/l :	:	
رواسب الماء العذب القيمة 0.00018 mg/kg :	:	
ماء القيمة 0.051 mg/l :	:	
التربة القيمة 0.32 mg/kg :	:	

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل

إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية وواقي الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات مطاط النتريل مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيترييل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي او منعها بشكل كافي عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (EEC / 656/89، EU) 2016/425، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: A-P

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: عديم اللون
الرائحة	: لاذع
الأس الهيدروجيني	: 1.0 - 1.5, 100 %
نقطة الوميض	: 88 °C الكأس المغلقة
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.04 - 1.06
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان

TOPACTIVE OKTO

الدوائية في مذيبيات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكيمائية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: نعمتصنّف (يصنّف) المادة أو المخلوط على أنها (أنه) مؤكسدة(مؤكسد) ضمن الفئة 2.

9.2 معلومات أخرى

المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا ينطبق

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

قد يتسبب التلوث في زيادات خطرة للضغط - قد تنفجر الحاويات المغلقة.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطرة

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

10.4 الظروف الواجب تجنبها

الحرارة واللهب والشرر.
المصادر المباشرة للحرارة.
التعرض لضوء الشمس.

10.5 المواد غير المتوافقة

القواعد الكيميائية
المعادن
المواد العضوية

فولاذ مُطاوع
ألومينيوم

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُميية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سُميية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

سُميية حادة عن طريق الاستنشاق : تقديرات السمية الحادة $20 \text{ mg/l} >$ 4 h :
جو الاختبار :بخار

سمية حادة عن طريق الجلد : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سُميية حادة عن طريق الفم : حمض الأسيتك LD50 معدل السمية للجرذ $3,310 \text{ mg/kg}$:

بيروكسيد الهيدروجين LD50 معدل السمية للجرذ 486 mg/kg :

ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر LD50 معدل السمية للجرذ $3,350 \text{ mg/kg}$:

octanoic acid LD50 معدل السمية للجرذ $2,000 \text{ mg/kg} >$:

Peroxyoctanoic acid LD50 معدل السمية للجرذ $2,000 \text{ mg/kg} >$:

المكونات

سُميية حادة عن طريق الاستنشاق : بيروكسيد الهيدروجين 4 h LC50 معدل السمية للجرذ 11 mg/l :
جو الاختبار :بخار

حمض البيروكسي أسيتك 4 h LC50 معدل السمية للجرذ 1.5 mg/l :

TOPACTIVE OKTO

جو الاختبار: غبار/ضباب

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : حمض الأسيتك LD50 أرنب 1,060 mg/kg :
ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت LD50 معدل السمية للجرد 8,000 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق : قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد : الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع : التآكل، ألم البطن
الاستنشاق : تهيج تنفسي، كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : حمض الأسيتك 96 h LC50 أونكورينكوس مايكيس (سمك الثُرُوتَة القزحي) 1,000 > : mg/l

ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت 96 h LC50 دانيو ريريو (سمك صغير مخطط) 7.1 mg/l :

حمض البيروكسي أسيتك 96 h LC50: 0.8 mg/l

octanoic acid 96 h LC50 "ليوميس ماكروكيروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء

الخياشيم)"/l 22 mg :

Peroxyoctanoic acid 96 h LC50 الأسماك/l 0.15 mg :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : حمض الأسيتك 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء)/l 39.6 mg :
ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر 48 h EC50
دافنيا ماجنا (برغوث الماء)/l 7.4 mg :
حمض البيروكسي أسيتك 48 h EC50: 0.73 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : حمض الأسيتك 72 h EC50 سكيليتونيما كوستاتوم (الدياتوم البحري)/l > 1,000 mg :
بيروكسيد الهيدروجين 72 h EC50: 1.38 mg/l
ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر 72 h EC50
دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء)/l 27.7 mg :
حمض البيروكسي أسيتك 72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : حمض الأسيتكنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.
بيروكسيد الهيدروجيننتيجة: لا ينطبق - غير عضوي
ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.
حمض البيروكسي أسيتكنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.
octanoic acidنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.
Peroxyoctanoic acidنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

TOPACTIVE OKTO

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/المخاليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج : يجب ألا يُسمح للمنتج بدخول المصارف، المجاري المائية أو التربة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات : نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع (قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 / EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها).

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3149 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة
MIXTURE, STABILIZED :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
5.1 (8) :	14.4 مجموعة التعبئة
II :	14.5 المخاطر البيئية
نعم :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
لا شيء :	

النقل الجوي (IATA)

3149 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة
5.1 (8) :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
Yes :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

TOPACTIVE OKTO

النقل البحري) كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحة الدولية

IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3149 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
MIXTURE, STABILIZED	
5.1 (8) :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
Yes :	14.5 المخاطر البيئية

None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
Not applicable. :	14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : عوامل التبييض المعتمدة على الأوكسجين أقل من 5 % : المواد الأنيونية الفاعلة بالسطح يحتوي على : المطهرات

لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1148/2019 بشأن تسويق واستخدام سلانف المتفجرات هذا المنتج منظم) يحتوي على مواد يمكن الإبلاغ عنها و أو مواد مقيدة (بموجب لائحة) الاتحاد الأوروبي (1148/2019) (السلانف المتفجرة : (يجب الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة والاختفاءات الكبيرة والسراقات إلى نقطة الاتصال الوطنية ذات الصلة.

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : سوانب ومواد صلبة مؤكسدة P8
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم : مستوى منخفض 50 t
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل : مستوى علوي 200 t
المواد الخطيرة

المخاطر البيئية E2
: مستوى منخفض 200 t
: مستوى علوي 500 t

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	مواد سائلة مؤكسدة H272, 2
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	مادة أكالة للمعادن H290, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1
طريقة الحساب	سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة H335, 3
طريقة الحساب	السمية المائية المزمنة H411, 2

النص الكامل لعبارات الخطورة

H226	سائل ويخار قابل للاشتعال.
H242	التسخين قد يسبب حريقاً.
H250	تلتقط النار فور التعرض للهواء.
H271	قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي.
H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H312	مؤذي عند ملامسته للبشرة.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H315	يتسبب في تهيج البشرة.
H318	يسبب تلف خطيراً بالعين.
H332	مؤذي حال استنشاقه.
H335	قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H410	يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.
H412	يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية؛ ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق؛ AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية؛ ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد؛ bw - وزن الجسم؛ CLP - لائحة التصنيف والوسم والتغليف؛ لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي)؛ CMR - مُسرِّط، مُطْفِئ أو إنجافي سام؛ DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي؛ DSL - قائمة المواد المحلية (كندا)؛ ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية؛ Number-EC - عدد الجماعة الأوروبية؛ ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %؛ ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %؛ EmS - جدول الطوارئ؛ ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان)؛ ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س %؛ GHS - النظام المنسق عالمياً؛ GLP - الممارسة المعملية؛ IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة؛ IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى؛ ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي؛ IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية؛ IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة؛ IMO - المنظمة البحرية الدولية؛ ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان)؛ ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية؛ LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار؛ LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة)؛ MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن؛ n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك؛ NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي)؛ NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي)؛ NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل؛ NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية؛ OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث؛ PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً؛ PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية؛ Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية)؛ REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية؛ RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية؛ SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع؛ SDS - صحيفة بيانات السلامة؛ SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد؛ TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان؛ TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند؛ TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة؛ TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ UN - الأمم المتحدة؛ vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

: الاسم واللقب: هازل كان

تم الإعداد بواسطة

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.