

**NexGuard™ 22325**

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

**1.1 Identificatore del prodotto:** NexGuard™ 22325  
Tipo di sostanza: Miscela

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**

Utilizzazione della sostanza/della miscela : TRATTAMENTO ACQUA DELLA CALDAIA

Usi identificati : Trattamento della caldaia con uso quotidiano <1000kg al giorno

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ**  
Nalco Ltd.  
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE  
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX  
TEL: +44 (0)1606 74488

**IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA LOCALE**  
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)  
VIALE DELL'ESPERANTO 71  
00144 ROMA  
TEL: +39 06-54565000

Per informazioni relative alla sicurezza del prodotto contattare [msdseame@nalco.com](mailto:msdseame@nalco.com)

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**

Numero telefonico di emergenza : +32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo  
+39 (0)694804893 Italia  
Numero telefonico del centro : +39-(0)2-66101029 Centro antiveleni  
antiveleni

Data di compilazione/revisione: 22.06.2018  
Numero Di Versione: 2.2

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Corrosione cutanea, Categoria 1B H314  
Lesioni oculari gravi, Categoria 1 H318

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo : 

Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:**

**NexGuard™ 22325**

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/  
Proteggere gli occhi/ il viso.

**Reazione:**  
 P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
 P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.  
 P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
 P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

**Eliminazione:**  
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:  
Sodio idrossido

### 2.3 Altri pericoli

Non conosciuti.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscele

#### Componenti pericolosi

| Nome Chimico    | No. CAS<br>No. CE<br>Num. REACH            | Classificazione<br>(REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)                                                       | Concentrazione<br>[%] |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sodio idrossido | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corrosione cutanea Categoria 1A; H314<br>Sostanze o miscele corrosive per i metalli<br>Categoria 1; H290 | 2.5 - < 5             |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi alla sezione 16.

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta.  
Trattare sintomaticamente.  
Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

**NexGuard™ 22325**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di contatto con la pelle  | : Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti.<br>Usare sapone dolce, se disponibile.<br>Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.<br>Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.<br>Chiamare immediatamente un medico. |
| In caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.<br>Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.<br>Continuare a sciacquare.<br>Chiamare immediatamente un medico.                                      |
| Se ingerito                       | : Sciacquare la bocca con acqua.<br>NON indurre il vomito.<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Se cosciente, dare da bere 2 bicchieri d'acqua.<br>Chiamare immediatamente un medico.                                                             |
| Protezione dei soccorritori       | : In caso di emergenza, prima di intervenire determinare lo stato di pericolo. Non esporsi al rischio di infortuni. In caso di dubbi, contattare un centro specializzato nelle emergenze.<br>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti.       |

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Trattamento | : Trattare sintomaticamente. |
|-------------|------------------------------|

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione**

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione appropriati | : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : Non infiammabile o combustibile.                                                                                                                                                                      |
| Prodotti di combustione pericolosi   | : A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:<br>Ossidi di carbonio<br>Ossidi di azoto (NOx)<br>Ossidi di zolfo<br>Ossidi di fosforo |

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|                                                                                 |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | : Usare i dispositivi di protezione individuale.            |
| Ulteriori informazioni                                                          | : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il |

**NexGuard™ 22325**

residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

- |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigli per chi non interviene direttamente | : Prevedere una ventilazione adeguata.<br>Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.<br>Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con gli occhi.<br>Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.<br>assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato.<br>Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. |
| Consigli per chi interviene direttamente     | : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**6.2 Precauzioni ambientali**

- |                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni ambientali | : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di bonifica | : Bloccare la perdita se non c'è pericolo.<br>Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).<br>Lavare via i residui con dell'acqua.<br><br>Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

- |                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenze per un impiego sicuro | : Non ingerire. Non respirare spray, vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Usare solo con ventilazione adeguata. |
| Misure di igiene                 | : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.                                                                                                         |

**NexGuard™ 22325**

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.

Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Non immagazzinare in prossimità di acidi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.

Materiali idonei : I seguenti dati di compatibilità sono proposti sulla base dei dati di prodotti simili e/o esperienza nel settore industriale: La compatibilità delle modalità di spedizione e di immagazzinaggio a lungo termine può variare; si consiglia quindi di verificarla prima dell'uso.

**7.3 Usi finali particolari**

Usi particolari : TRATTAMENTO ACQUA DELLA CALDAIA

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo**

**Limiti di esposizione professionale**

| Componenti             | No. CAS   | Tipo di valore (Tipo di esposizione)  | Parametri di controllo | Base  |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| Sodio idrossido        | 1310-73-2 | C                                     | 2 mg/m3                | ACGIH |
| Ulteriori informazioni | URT irr   | Irritazione delle vie aeree superiori |                        |       |
|                        | eye irr   | Irritazione degli occhi               |                        |       |
|                        | skin irr  | Irritazione della pelle               |                        |       |

**DNEL**

|                 |   |                                                                                                                                                     |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodio idrossido | : | Uso finale: Lavoratori<br>Via di esposizione: Inalazione<br>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine<br>Valore: 1 mg/m3  |
|                 |   | Uso finale: Consumatori<br>Via di esposizione: Inalazione<br>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine<br>Valore: 1 mg/m3 |

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli d'impiantistica adeguati**

Efficace sistema di ventilazione degli scarichi.

Mantenere le concentrazioni nell'aria al di sotto del valore limite di esposizione professionale.

**Misure di protezione individuale**

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

**NexGuard™ 22325**

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezioni per occhi/volto (EN 166)           | : Occhiali con protezioni laterali<br>Visiera protettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protezione delle mani (EN 374)                | : Protezione preventiva cutanea suggerita<br>Guanti<br>Gomma nitrilica<br>gomma butilica<br>Tempo di permeazione: 1- 4 ore<br>Spessore minimo per gomma butilica 0.7 mm, per gomma nitrilica 0.4 mm o equivalente (consultare il produttore dei guanti per prescrizioni).<br>I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.                               |
| Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) | : Dispositivi di protezione individuale comprendenti idonei guanti protettivi, occhiali di protezione e indumenti protettivi incluse adeguate scarpe di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protezione respiratoria (EN 143, 14387)       | : Quando i rischi per le vie respiratorie non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso l'uso di dispositivi tecnici di protezione collettiva o attraverso l'uso di mezzi, metodi o procedure di organizzazione del lavoro, considerare l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie certificati secondo i requisiti dell'UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425) o equivalenti, con tipo di filtro:<br>P |

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Avvertenze generali : Fornire un contenimento intorno ai serbatoi di stoccaggio.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aspetto                                                    | : Liquido                       |
| Colore                                                     | : giallo                        |
| Odore                                                      | : inodore                       |
| Punto di infiammabilità                                    | :<br>Non brucerà                |
| pH                                                         | : 13.6, 100 %                   |
| Soglia olfattiva                                           | : Nessun dato disponibile       |
| Punto di fusione/punto di congelamento                     | : PUNTO DI SCORRIMENTO: -8.3 °C |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. | : Nessun dato disponibile       |

**NexGuard™ 22325**

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Velocità di evaporazione                       | : Nessun dato disponibile        |
| Infiammabilità (solidi, gas)                   | : Nessun dato disponibile        |
| Limite superiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile        |
| Limite inferiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile        |
| Tensione di vapore                             | : Nessun dato disponibile        |
| Densità di vapore relativa                     | : Nessun dato disponibile        |
| Densità relativa                               | : 1.09 (20.0 °C)                 |
| La solubilità/ le solubilità.                  |                                  |
| Idrosolubilità                                 | : completamente solubile         |
| Solubilità in altri solventi                   | : Nessun dato disponibile        |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : Nessun dato disponibile        |
| Temperatura di autoaccensione                  | : Nessun dato disponibile        |
| Decomposizione termica                         | : Nessun dato disponibile        |
| Viscosità                                      |                                  |
| Viscosità, dinamica                            | : Nessun dato disponibile        |
| Viscosità, cinematica                          | : 1.4 mm <sup>2</sup> /s (20 °C) |
| Proprietà esplosive                            |                                  |
| Proprietà ossidanti                            | : Nessun dato disponibile        |

**9.2 altre informazioni**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1 Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.4 Condizioni da evitare**

**10.5 Materiali incompatibili**

Materiali da evitare : Acidi forti

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

**NexGuard™ 22325**

Prodotti di decomposizione pericolosi : A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:  
Ossidi di carbonio  
Ossidi di azoto (NOx)  
Ossidi di zolfo  
Ossidi di fosforo

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

**Tossicità**

**Prodotto**

Tossicità acuta per via orale : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Tossicità acuta per inalazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Corrosione/irritazione cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Cancerogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Effetti sulla riproduzione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Mutagenicità delle cellule germinali : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Teratogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
Tossicità per aspirazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Conseguenze potenziali sulla salute**

Occhi : Provoca gravi lesioni oculari.  
Pelle : Provoca gravi bruciature della pelle.  
Ingestione : Provoca bruciature delle vie digestive.  
Inalazione : Può provocare irritazione del naso, della gola e dei polmoni.



**NexGuard™ 22325**

Esposizione cronica : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

**Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

Contatto con gli occhi : Arrossamento, Dolore, Corrosione

Contatto con la pelle : Arrossamento, Dolore, Corrosione

Ingestione : Corrosione, Dolore addominale

Inalazione : Irritazione delle vie respiratorie, Tosse

**Ulteriori informazioni** : Nessun dato disponibile

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Ecotossicità**

**Prodotto**

Conseguenze sull'ambiente : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

Tossicità per i pesci : Nessun dato disponibile

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

**Componenti**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Sodio idrossido  
48 h CE50: 40 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Prodotto**

Nessun dato disponibile

**Componenti**

Biodegradabilità : Sodio idrossido  
Risultato: Non applicabile - non organico

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**NexGuard™ 22325**

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Prodotto : Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.

Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali.  
Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.  
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.

Guida per la selezione del codice dei rifiuti : Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose. Se questo prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva 2008/98/CE) e leggi locali.

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

**Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)**

**14.1 Numero ONU:**

UN 1824

**NexGuard™ 22325**

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.2 Nome di spedizione dell'ONU:</b>               | IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONE DI |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>  | 8                                |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio:</b>                     | III                              |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b>                   | No                               |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:</b> | Non applicabile                  |

**Trasporto aereo (IATA)**

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numero ONU:</b>                                | UN 1824                                            |
| <b>14.2 Nome di spedizione dell'ONU:</b>               | IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONE DI (Sodio idrossido) |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>  | 8                                                  |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio:</b>                     | III                                                |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b>                   | No                                                 |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:</b> | Non applicabile                                    |

**Trasporto marittimo (IMDG/IMO)**

|                                                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numero ONU:</b>                                                                 | UN 1824                                            |
| <b>14.2 Nome di spedizione dell'ONU:</b>                                                | IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONE DI (Sodio idrossido) |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>                                   | 8                                                  |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio:</b>                                                      | III                                                |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b>                                                    | No                                                 |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:</b>                                  | Non applicabile                                    |
| <b>14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC:</b> | Non applicabile                                    |

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

**NORMATIVA INTERNAZIONALE**

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act:

Quando è necessaria la conformità alle norme della FDA, si può accettare questo prodotto come: 21 CFR 173.310 Additivi all'acqua di caldaia

Applicare le seguenti limitazioni:

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dosaggio massimo     | Limitazione                                                                     |
| 184 PPM (AS PRODUCT) | nell'acqua di alimentazione della caldaia, Come prodotto nella caldaia BLOWDOWN |

Le linee guida sulla concentrazione sono elencate per le caldaie che funzionano fino a 50 cicli di concentrazione. Il polimero non deve essere impiegato a pressioni superiori 1,000 PSI (6895 kPa). Il vapore prodotto può essere usato in contatto con qualsiasi tipo di alimento, definito nella 21 CFR 170.3, che comprende latte o prodotti lattiero-caseari.

**KOSHER**

Questo prodotto ha ottenuto il certificato KOSHER/PAREVE per gli anni in corso ECCETTO IL PERIODO DELLA PASQUA STABILITO DAL CONSIGLIO DEI RABBINI DI CHICAGO.

**NexGuard™ 22325**

PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE NSF DEI COMPOSTI NON ALIMENTARI (già Elenco USDA di sostanze e composti non alimentari proprietari):

NSF Registration number for this product is: 141345

Questo prodotto è ammesso per l'uso in aree di processo di carne, pollame ed altri alimenti come prodotto per trattamento per caldaie (G6) per trattare caldaie e linee del vapore ove il vapore può venire a contatto con alimenti. Il dosaggio ammesso sarà quello conforme ai limiti previsti in etichetta.

**LEGGI DI CONTROLLO CHIMICO INTERNAZIONALI**

**CANADA**

Le sostanze presenti in questo preparato sono incluse o esentate dalla DSL (Domestic Substance List, Lista di Sostanze Domestiche).

Inventario TSCA degli Stati Uniti

Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE (GERMANIA)

FEDERAL INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT (BfR) RECOMMENDATION

Sezioni applicabili: Conforme a LFGB

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Per alcune sostanze presenti in questa miscela è stata preparata una Valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

| Classificazione               | Giustificazione   |
|-------------------------------|-------------------|
| Corrosione cutanea 1B, H314   | Metodo di calcolo |
| Lesioni oculari gravi 1, H318 | Metodo di calcolo |

**Testo completo delle indicazioni-H**

H290

Può essere corrosivo per i metalli.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Testo completo di altre abbreviazioni**

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione

**NexGuard™ 22325**

marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

**Ulteriori informazioni**

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda : IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Eventuali riferimenti fondamentali alla letteratura scientifica e le fonti di informazione che possono essere state consultate unitamente al parere di esperti nella compilazione di questa Scheda sulla sicurezza sono i seguenti: normative/direttive europee (comprese (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 1272/2008), informazioni sui fornitori, internet, ESIS, IUCLID, ERICards, normative ufficiali non europee e altre fonti.

Preparato da : Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI: le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non specificatamente indicato nel testo.

**Allegato: Scenari di esposizione**

**Scenario d'esposizione:** Trattamento della caldaia con uso quotidiano <1000kg al giorno

Life Cycle Stage : Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

Settore d'uso : **SU23** Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle

**NexGuard™ 22325**

acque reflue

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:**

|                                            |   |             |                                                                                     |
|--------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria di rilascio nell'ambiente        | : | <b>ERC4</b> | Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli |
| Quantità giornaliera per sito              | : | 1000 kg     |                                                                                     |
| Tipo d'impianto di trattamento dei liquami | : | nessuno(a)  |                                                                                     |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

|                                                                      |   |               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Categoria del processo                                               | : | <b>PROC15</b> | Uso come reagenti per laboratorio                                 |
| Durata dell'esposizione                                              | : | 60.00 min     |                                                                   |
| Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio | : | al coperto    |                                                                   |
|                                                                      |   |               | È richiesta ventilazione di scarico locale con efficienza del 90% |

|                         |                                |                      |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Ventilazione generale   | Tasso di ventilazione per ora: | 1                    |
| Protezione della pelle  | :                              | Sì: Vedere Sezione 8 |
| Protezione respiratoria | :                              | No                   |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

|                                                                      |   |              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------|
| Categoria del processo                                               | : | <b>PROC1</b> | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile |
| Durata dell'esposizione                                              | : | 60 min       |                                                    |
| Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio | : | al coperto   |                                                    |
|                                                                      |   |              | La ventilazione di scarico locale non è necessaria |

|                         |                                |                      |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Ventilazione generale   | Tasso di ventilazione per ora: | 1                    |
| Protezione della pelle  | :                              | Sì: Vedere Sezione 8 |
| Protezione respiratoria | :                              | No                   |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

|                        |   |               |                                                                                                                               |
|------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria del processo | : | <b>PROC8a</b> | Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture |
|------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NexGuard™ 22325**

non dedicate

Durata dell'esposizione : 15 min

Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale Tasso di ventilazione per ora: 1

Protezione della pelle : Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria : No

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC28** Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari

Durata dell'esposizione : 240 min

Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale Tasso di ventilazione per ora: 1

Protezione della pelle : Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria : No