

Oasis Pro 62 Premium**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : Oasis Pro 62 Premium

Код на производот : 113121E

Употреба на супстанцијата/смесата : Средство за чистење тоалет

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за : 1.0 % - 3.0 %
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Универзално средство за чистење. Со распрскување и бришење рачен процес
Санитарно средство. Со распрскување и бришење рачен процес

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 1127

1.4 Број на телефон за итни случаи

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 25.04.2017

Верзија : 1.0

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата**

Oasis Pro 62 Premium**Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)****Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Корозивно оштетување на кожата, Категорија 1А H314

Тешко оштетување на окото, Категорија 1 H318

Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност, Категорија 3, Респираторен систем H335

Хронична токсичност на живите организми во водата, Категорија 3 H412

Класификацијата на овој производ е базирана само врз неговата екстремна pH вредност (во согласност со тековната Европска легислатива).

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.2 Елементи на одбележување**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)****Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Пиктограми за опасност :



Сигнален збор : Опасност

Соопштенија за опасност : H314 Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H412 Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Дополнителни соопштенија за опасност : EUH071 Корозивен за респираторниот систем.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P273

Да се избегнува испуштање/ ослободување во животната средина.

P280

Да се носат заштитни ракавици/ заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P303 + P361 + P353 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата контаминирана облека. Да се измие кожата со вода/истуширајте се.

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори. Продолжете со испирање.

P310 Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:
Isotridecanol, ethoxylated
monoethanolamine

Oasis Pro 62 Premium

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

Дополнително обележување:

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Специјално обележување : Содржи: Хексил салициалат Може да предизвика алергиска реакција на одредени смеси

2.3 Други опасности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	КласификацијаРЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Isotridecanol, ethoxylated	69011-36-5 500-241-6	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Иритација на кожата Категорија 2; H315 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 10 - < 20
fatty alcohol alkoxylate		Иритација на кожата Категорија 2; H315	>= 10 - < 20
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Акутна токсичност Категорија 4; H332 Акутна токсичност Категорија 4; H312 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1B; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 5 - < 10
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целиот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 3 - < 5
Benzalkonium chloride	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1B; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Акутна токсичност на живите организми во водата Категорија 1; H400 Хронична токсичност на живите организми во водата Категорија 1; H410	>= 0.5 - < 1
Хексил салициалат	6259-76-3 228-408-6 01-2119638275-36	Сензибилизација на кожата/иритација Поткатегорија 1A; H317 Акутна токсичност на живите организми во водата Категорија 1;	< 0.1

Oasis Pro 62 Premium

		H400 Хронична токсичност на живите организми во водата Категорија 1; H410	
--	--	--	--

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	КласификацијаРЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Benzalkonium chloride	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Акутна токсичностКатегорија 4; H302 Корозивно оштетување на кожатаКатегорија 1Б; H314 Тешко оштетување на окоотоКатегорија 1; H318 Акутна токсичност на живите организми во водатаКатегорија 1; H400 Хронична токсичност на живите организми во водатаКатегорија 1; H410	< 0.1
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Акутна токсичностКатегорија 4; H302 Акутна токсичностКатегорија 4; H332 Акутна токсичностКатегорија 4; H312 Корозивно оштетување на кожатаКатегорија 1Б; H314 Тешко оштетување на окоотоКатегорија 1; H318	>= 0.25 - < 0.5
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течностиКатегорија 2; H225 Иритација на окоотоКатегорија 2; H319 Специфична токсичност за целиот органот - еднократна изложеностКатегорија 3; H336	>= 0.1 - < 0.25

За целиот текст на Н-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош
- Во случај на контакт со кожата : Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути. Користете благ сапун ако е можно. Исперете ја облеката пред повторна употреба
Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. Веднаш побарајте лекарска помош
- ако се проголта : Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Веднаш побарајте лекарска помош
- Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават

Oasis Pro 62 Premium

СИМПТОМИ.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Во случај на контакт со очите : Исплакнете со многу вода.

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Опасност од пожар
Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење.
Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

Опасни производи од согорувањето : Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглородни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Oasis Pro 62 Premium

Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гасење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Отстранете ги сите извори на палење. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал. Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за персонал во неитни случаи : Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Претпазливост во однос на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Претпазливост во однос на животната средина : Не се потребни специјални еколошки мерки за претпазливост.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Методи за чистење : Да се одстранат сите извори на палење, ако е тоа можно да се стори безбедно. Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

Oasis Pro 62 Premium

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за безбедно ракување : Да не се конзумира
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Да не се вдишува прашината/ чадот/ гасот/ маглата/ пареа/ спрејот. Користете го само при соодветна вентилација. Да се чува подалеку од оган, искри и загреани површини. Преземете ги потребните мерки со цел да се избегне електростатски полнеж (којшто може да предизвика палење на органски испарувања). Да се измијат детално рацете по ракувањето.

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за безбедно ракување : Измијте ги рацете по ракување. За лична заштита видете во делот 8.

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење. Да се чува подалеку од оксидирачки агенси. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Температура во складиштето : -5 °C на 40 °C

Oasis Pro 62 Premium

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Услови за местата за : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се складирање и контејнерите чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

7.3 Посебни начини на користење

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Ограничувања на изложеноста на работно место

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
monoethanolamine	141-43-5	MV	1 ppm 2.5 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	EU	European Union - гранична вредност, определена на ниво на Европската унија		
	K	својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата		
	*	дополнување на граничната вредност заради донесената Директива на Комисијата 2006/15ES од 7 февруари 2006 за создавање на втора листа на индикативни гранични вредности за професионална изложеност според директивата 98/24/ЕС и за измените на директивата 91/322/ЕЕС и директивата 2000/39/ ЕС (Сл. весник бр. 38 од ден 9.2.2006, стр. 36)		
пропан-2-ол	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	BAT	биолошка гранична вредност - праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата		
	T	Супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и BAT- вредностите		

DNEL

пропан-2-ол	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 888 mg/cm ²
		Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 500 mg/m ³
		Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 319 mg/cm ²

Oasis Pro 62 Premium

	Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 89 mg/m ³
	Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 26 ppm

PNEC

propan-2-ol	:	Слатка вода Вредност: 140.9 mg/l
		Морска вода Вредност: 140.9 mg/l
		Повремена употреба/ослободување Вредност: 140.9 mg/l
		Слатка вода Вредност: 552 mg/kg
		Морски седимент Вредност: 552 mg/kg
		Почва Вредност: 28 mg/kg
		Пречистителна станица за отпадни води Вредност: 2251 mg/l
		Орално Вредност: 160 mg/kg

8.2 Контрола на изложеност

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Oasis Pro 62 Premium

Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Заштитни очила Заштитник за лицето
Заштита на рацете (EN 374)	: Препорачана превентивна заштита за кожата Ракавици Нитрилна гума бутил гума Време на пробивање: 1-4 часа Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4 мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на производителот на ракавици за совет) Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои можност за разложување и хемиско разградување.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Личната заштитна опрема се состои од: соодветни заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки,методи и процедури на работната организација.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки	: Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.
------------------	---

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена	: Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.
Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на рацете (EN 374)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки,методи и процедури на

Oasis Pro 62 Premium

работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

	Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА	Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Појава	: течен	течен
Боја	: портокалов	светлопортокалов
Мирис	: благо	пријатно
pH	: 11.4 - 12.4, 100 %	10.4 - 10.9
Точка на палење	: 45 °C затворен сад, Не го одржува согорувањето.	
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Релативна густина	: 1.015 - 1.02	
Растворливост во вода	: растворлив	
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Вискозност, кинематичка	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	

Oasis Pro 62 Premium

Оксидирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Топлина, пламени и искри.

10.5 Некомпатибилни материјали

Киселини

10.6 Опасни производи на разградување

Распаѓањето на производот може да ги вклучува следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при : 4 h Проценка на акутна токсичност : > 5 mg/l
вдишување

Акутна дермална : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg
токсичност

Oasis Pro 62 Premium

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата : Нема достапни податоци за овој производ.

Тешко оштетување на очите/иритација на очите : Нема достапни податоци за овој производ.

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа : Нема достапни податоци за овој производ.

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на герминативните клетки : Нема достапни податоци за овој производ.

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - повторливо изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

Токсичност при вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност : Isotridecanol, ethoxylated
LD50 Стаорец: 1,250 mg/kg

monoethanolamine
LD50 Стаорец: 1,089 mg/kg

propan-2-ol
LD50 Стаорец: 5,840 mg/kg

Benzalkonium chloride
LD50 Стаорец: 344 mg/kg

Хексил салициалат
LD50 Стаорец: 5,000 mg/kg

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување : monoethanolamine
4 h LC50 Стаорец: 1.6 mg/l

propan-2-ol
4 h LC50 Стаорец: 30 mg/l

Компоненти

Акутна дермална токсичност : Isotridecanol, ethoxylated
LD50 : 2,150 mg/kg

monoethanolamine

Oasis Pro 62 Premium

LD50 Зајак: 1,025 mg/kg

propan-2-ol
LD50 Зајак: 12,870 mg/kg

Benzalkonium chloride
LD50 Зајак: 3,340 mg/kg

Хексил салицилат
LD50 Зајак: 5,000 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.
- Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.
- Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.
- со вдишување : Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите дробови.
- Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

- Очи : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- Кожа : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- Голтање : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- со вдишување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- во контакт со очите : Црвенило, Болка, Корозија
- во контакт со кожата : Црвенило, Болка, Корозија
- Голтање : Корозија, Болка во стомакот
- со вдишување : Иритација на органите за дишење, Кашлица

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

- во контакт со очите : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
- во контакт со кожата : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
- Голтање : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Oasis Pro 62 Premium

со вдишување : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици : Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Производ

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите : Isotridecanol, ethoxylated
LC50: 5.33 mg/l

propan-2-ol
96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): 9,640 mg/l

Хексил салициалат
96 h LC50 Danio rerio (зебреста риба): 1.34 mg/l

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : monoethanolamine
48 h EC50 Daphnia (Водна болва): 65 mg/l

propan-2-ol
LC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000 mg/l

Benzalkonium chloride
48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 0.016 mg/l

Хексил салициалат
48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 0.357 mg/l

Компоненти

Токсичност за алгите : Хексил салициалат
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелена алга): 0.28 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

Компоненти

Биоразградливост : Isotridecanol, ethoxylated
Резултат: Лесно биоразградлив.

Oasis Pro 62 Premium

fatty alcohol alkoxylate

Резултат: Лесно биоразградлив.

monoethanolamine

Резултат: Лесно биоразградлив.

propan-2-ol

Резултат: Лесно биоразградлив.

Benzalkonium chloride

Резултат: Биоразградлив

Хексил салицилат

Резултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ : Не смее да се дозволи производот да влезе во одвод, водени текови или почва. Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната

Oasis Pro 62 Premium

регулатива.

Guidance for Waste Code selection : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Производ : Разредениот производ може да се истури во санитарниот одвод.

Контаминирана амбалажа : Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 UN број : 2491
14.2 UN назив за товарот : Етаноламин раствори
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : 8
транспортот
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по : не
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Нема
претпазливост за
корисникот

Воздушен транспорт (IATA)

14.1 UN број : 2491
14.2 UN назив за товарот : Етаноламин раствори
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : 8
транспортот
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по : не
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Нема
претпазливост за
корисникот

Oasis Pro 62 Premium

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 UN број : 2491
14.2 UN назив за товарот во транспортот : Етаноламин раствори
14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по животната средина : не
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема
14.7 Транспорт во растурена состојба според : неприменливо
Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973 прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина

- во согласност со : 15% или повеќе, но помалку од 30%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти помалку од 5%: Анјонски сурфактанти, Катјонски сурфактанти
ЕЗ 648/2004 Други компоненти: Парфеми

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

- Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизициониот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Oasis Pro 62 Premium

(„Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);

Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Овој производ содржи супстанции за кои сèуште е потребна проценка на хемиската безбедност

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со **РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Класификација	Доказ
Корозивно оштетување на кожата 1A, H314	Метод на пресметка
Тешко оштетување на окото 1, H318	Метод на пресметка
Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност 3, H335	Метод на пресметка
Хронична токсичност на живите организми во водата 3, H412	Метод на пресметка

Целосен текст на H-реченици

H225	Лесно запалива течност и пареа.
H302	Штетно ако се проголта.
H312	Штетно ако дојде во контакт со кожа.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H315	Предизвикува иритација на кожата.
H317	Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H332	Штетно ако се проголта.
H336	Може да предизвика поспаност и несвестица.
H400	Многу токсично за живиот свет во водата.
H410	Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регултива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни

Oasis Pro 62 Premium

хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регултива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регултива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.