

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : ECOBRITE POWER PLUS

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مسحوق تنظيف

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 23.01.2022

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

التسمم الحاد (عن طريق الفم) : الفئة 4

تهيج جلدي : الفئة 2

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

ECOBRITE POWER PLUS

بيان المخاطر

: مؤذي في حالة ابتلاعه.
يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلف خطيرا بالعين.

الاستحيطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

: الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك.
يشطف الفم. في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.

: التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	157627-86-6	كحولات، كربون 13 - 15 الخطية و المتشعبة: إيثوكسيلات
5 - 10	85536-14-7	حمض بنزين سلفونيك ، مشتقات alkyl-sec-13-C10-4
5 - 10	34590-94-8	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير
1 - 5	102-71-6	triethanolamine
0.1 - 1	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض والاثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: غير معروف.
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

ECOBRITE POWER PLUS

منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد الكبريت أكاسيد النيتروجين (NOx)
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 5 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	STEL	150 ppm 909 mg/m3	BH OEL
		TWA	100 ppm 606 mg/m3	BH OEL
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	TWA	100 ppm 606 mg/m3	ARE OEL
		STEL	150 ppm 909 mg/m3	ARE OEL
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير	34590-94-8	STEL	150 ppm 900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 600 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 600 mg/m3	OSHA Z1
triethanolamine	102-71-6	TWA	5 mg/m3	BH OEL

ECOBRITE POWER PLUS

ARE OEL	5 mg/m ³	TWA	102-71-6	triethanolamine
ACGIH	5 mg/m ³	TWA	102-71-6	triethanolamine
BH OEL	2 mg/m ³	CLV	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم
ARE OEL	2 mg/m ³	Ceiling limit	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم
ACGIH	2 mg/m ³	C	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم
NIOSH REL	2 mg/m ³	Ceiling		
OSHA Z1	2 mg/m ³	TWA		

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : حماية الجلد الوقائية الموصى بها

القفازات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656)، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : سائل

اللون : أصفر فاتح

الرائحة : خفيف

الأس الهيدروجيني : 7.8 ± 100 %

نقطة الوميض : لا ينطبق

حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة

معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق

الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة

الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة

ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة

الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة

كثافة نسبية : 1.03

قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان

ECOBRITE POWER PLUS

الدوائية في مذيئات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد. يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التهيج، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة
السُممية	

ECOBRITE POWER PLUS

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 1,411 mg/kg	
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg	
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: حمض بنزين سلفونيك ، مشتقات alkyl-sec-13-C10-4
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: الأسماك
	القيمة: 1.67 mg/l
	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: بوسيليا رتاكولوتا (سمك الغبي النهري)
	القيمة: 100 mg/l
	triethanolamine
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	القيمة: 11,800 mg/l

المكونات

ECOBRITE POWER PLUS

السمية على الغار واللافقاريات المائية : ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
الأخرى.

زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 1,919 mg/l

triethanolamine
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 609.88 mg/l

هيدروكسيد الصوديوم
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 40 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: سيدوكير شينيريل سبكاينيتا (طحالب خضراء)
القيمة: 969 mg/l

triethanolamine
زمن التعرض: 72 h
نوع القيمة EC50
القيمة: > 100 mg/l

الدوام والتحلل

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

ECOBRITE POWER PLUS

رقم المنتج بالأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل	: بضائع غير خطرة
مجموعة التعيين	: بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية	: بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين	: بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحة الدولية / IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن

NFPA:



تاريخ الإصدار : 23.01.2022

الإصدار : 1.0

تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.