

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : Xense anti-tobacco

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 04.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 2

تهيج العين : الفئة 2A

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي)
لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



Xense anti-tobacco

كلمة التنبيه	: خطر
بيان المخاطر	: سائل وبخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة. يسبب تهيجا شديدا بالعين. قد يسبب صداعا ودوارا.
الاستحياطات	: الحماية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. قم بتثبيت/ربط الحاوية ومعدات الاستلام تستخدم معدات كهربائية/ تهوية/إضاءة ضد الانفجار. استخدم فقط أدوات غير مطلقا للشرر. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. الرد : إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوَعَك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ باردا. يحفظ مغلقا. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	: المستحضر
الاسم الكيميائي	التركيز(%)
إيثانول	30 - 60
butanone	1 - 5
	رقم CAS
	64-17-5
	78-93-3

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الاثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
------------------------	---

Xense anti-tobacco

وسائل الإطفاء غير الملائمة	: جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: خطر نشوب الحريق يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة. احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة	: تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. افتح البرميل بحرص فقد يكون المنتج تحت ضغط. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
butanone	78-93-3	STEL OEL-RL	300 ppm 885 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	200 ppm 590 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا

Xense anti-tobacco

BH OEL	200 ppm 590 mg/m ³	TWA	78-93-3	butanone
BH OEL	300 ppm 885 mg/m ³	STEL		
OEL تركيا	300 ppm 900 mg/m ³	STEL 15 min	78-93-3	butanone
OEL تركيا	200 ppm 600 mg/m ³	TWA (8 Hour)		
ARE OEL	300 ppm 885 mg/m ³	STEL	78-93-3	butanone
ARE OEL	200 ppm 590 mg/m ³	TWA		

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر

: سائل

اللون

: بني فاتح

الرائحة

: عطري

الأس الهيدروجيني

: 7.0 - 6.5، 100 %

نقطة الوميض

: 21 °C الكأس المفتوحة، يطيل الاحتراق

حد الرائحة

: لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

: لا يوجد بيانات متاحة

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان

: لا يوجد بيانات متاحة

معدل التبخر

: لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)

: لا يوجد بيانات متاحة

الحد الأقصى للانفجار

: لا يوجد بيانات متاحة

الحد الأدنى للانفجار

: لا يوجد بيانات متاحة

ضغط البخار

: لا يوجد بيانات متاحة

الكثافة النسبية للبخار

: لا يوجد بيانات متاحة

كثافة نسبية

: 0.905 - 0.913

قابلية الذوبان في الماء

: قابل للذوبان

الذوبانية في مذيبات أخرى

: لا يوجد بيانات متاحة

معامل توزيع الأوكتانول/الماء

: لا يوجد بيانات متاحة

Xense anti-tobacco

درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الاستنشاق قد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الدوار، النعاس
السُممية	
المنتج	
سُمية حادة عن طريق الفم	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

Xense anti-tobacco

سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 10,470 mg/kg	

butanone

نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 2,193 mg/kg	
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.	

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: إيثانول
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 117 mg/l	
جو الاختبار: بخار	
butanone	
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: 34.4 mg/l	
جو الاختبار: بخار	

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: أرنب	
القيمة: > 15,800 mg/kg	

butanone

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصيلة: معدل السمية للجرز	
القيمة: > 8,050 mg/kg	

Xense anti-tobacco

السُميّة البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: > 100 mg/l

butanone

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: 2,993 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : butanone

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 308 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : butanone

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: سيدوكيرشينيير بلا سبكاييتاتا (طحالب)

القيمة: 2,029 mg/l

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

طرق التخلص من المواد

Xense anti-tobacco

اعتبارات التخلص من المنتج : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة و التغليف و وضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1170 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
ETHANOL SOLUTION : اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
3 : رتبة (رتبة) خطر النقل
II : مجموعة التعبئة
لا : المخاطر البيئية
لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1170 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
Ethanol solution : وصف البضائع
3 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

1170 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
ETHANOL SOLUTION : وصف البضائع
3 : الرتبة
II : مجموعة التعبئة
لا : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

NFPA:



04.07.2019 :

1.2 :

Regulatory Affairs :

تاريخ الإصدار

الإصدار

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.