

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : LAUNDRY POWER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مسحوق تنظيف

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 20.06.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج العين : الفئة 2A

تسبب الحساسية للجهاز التنفسي : الفئة 1

السرطنة : الفئة 2

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

LAUNDRY POWER

بيان المخاطر

: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.
يشتهبه في تسببه في السرطان.

الاحتياطات

: الحماية :

يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. لا تستخدم إلا بعد قراءة احتياطات السلامة واستيعابها. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه. في حالة التهوية غير الكافية، ارتد أجهزة وقاية للتنفس.

: الرد :

في حالة الاستنشاق: في حالة صعوبة التنفس، انتقل إلى مكان به هواء نقي واسترح في وضعية مريحة للتنفس. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال التعرض أو القلق: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

: التخزين :

يحفظ مغلقا.

: التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	1344-00-9	silicic acid, aluminum sodium salt
10 - 30	497-19-8	كربونات الصوديوم (صودا)
5 - 10	68411-30-3	بنزين حمض السلفونيك، خطي الألكيل، ملح الصوديوم، الرقم الكيميائي
5 - 10	1344-09-8	سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي
0.1 - 1	9016-87-9	Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

LAUNDRY POWER

- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8. وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
silicic acid, aluminum sodium salt	1344-00-9	TWA (الغبار الذي يمكن تنفسه)	1 mg/m3 (الوميونيوم)	ARE OEL

- التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
- حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
- حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
- حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

LAUNDRY POWER

مظهر	: مسحوق
اللون	: أبيض مع جسيمات ملونة
الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
الأس الهيدروجيني	: 11.5 - 7.0 % 1
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 530.0 - 570.0
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

LAUNDRY POWER

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يسبب تفاعل أرجي تنفسي.
التعرض	: يشتبه في تسببه في السرطان.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.
السُممية	

المنتج

سُميّة حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 3,403 mg/kg
سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق	: Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
	زمن التعرض: 6 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: معدل السمية للجرذ
	القيمة: 3.6 mg/l
	جو الاختبار: غبار/ضباب

LAUNDRY POWER

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية

: سام للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: silicic acid, aluminum sodium salt

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 1,800 mg/l

كربونات الصوديوم (صودا)

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: "ليوميس ماكروكيروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)"

القيمة: 300 mg/l

بنزين حمض السلفونيك، خطي الألكيل، ملح الصوديوم، الرقم الكيميائي

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: "ليوميس ماكروكيروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)"

القيمة: 1.67 mg/l

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي)

القيمة: 260 mg/l

Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دانيو ريريو (سمك صغير مخطط)

القيمة: 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: كربونات الصوديوم (صودا)

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: سيريو دافينا (برغوث الماء)

القيمة: 213.5 mg/l

بنزين حمض السلفونيك، خطي الألكيل، ملح الصوديوم، الرقم الكيميائي

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 2.4 mg/l

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

LAUNDRY POWER

القيمة: 1,700 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب	: بنزين حمض السلفونيك، خطي الألكيل، ملح الصوديوم، الرقم الكيميائي
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة EC50
	الفصيلة: سيدوكير شينيريل سبكايتاتا (طحالب خضراء)
	القيمة: 29 mg/l
	سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي
	زمن التعرض: 72 h
	نوع القيمة EC50
	الفصيلة: دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء)
	القيمة: 207 mg/l
	Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
	زمن التعرض: 72 h
	نوع القيمة EC50
	الفصيلة: دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء)
	القيمة: 1,640 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد	: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
اعتبارات التخلص من المنتج	: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة	: بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل	: بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة	: بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية	: بضائع غير خطرة

LAUNDRY POWER

الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)
بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن,

NFPA:



20.06.2019 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.