

Oasis Pro 62 Premium

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : Oasis Pro 62 Premium
Код на продукта : 113121E
Употреба на
веществото/сместа : Почистващ препарат за санитарни помещения
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 1.0 % - 3.0 %

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Универсално почистващо средство. Ръчно разпръскване и
забърсване
Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчно
разпръскване и забърсване
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
спешни случаи
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")

Дата на : 22.02.2017
съставяне/преработка
Издание : 1.2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Oasis Pro 62 Premium**Продуктът като концентрат**

Корозия на кожата, Категория 1A	H314
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Дихателна система	H335
Хронична токсичност за водната среда, Категория 3	H412
Класификацията на този продукт се основава само на неговата екстремна рН стойност (в съответствие с действащото в момента Европейско законодателство).	

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителни предупреждения за опасност : EUH071 Корозивен за дихателните пътища.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
Изотридеканол, етоксилиран
етаноламини

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Oasis Pro 62 Premium**Продуктът като концентрат**

Обозначение на специални смеси : Съдържа: хексилсалицилат Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности**Продуктът като концентрат**

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Изотридеканол, етоксилиран	69011-36-5 500-241-6	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 10 - < 20
fatty alcohol alkoxylate		Дразнене на кожата Категория 2; H315	>= 10 - < 20
етаноламини	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332 Остра токсичност Категория 4; H312 Корозия на кожата Категория 1B; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 5 - < 10
Пропан-2-ол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запалими течности Категория 2; H225 Дразнене на очите Категория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	>= 3 - < 5
alanine, n,n- bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	164462-16-2 01-0000016977-53	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 1 - < 2.5
Бензалкониев хлорид	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия на кожата Категория 1B; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Остра токсичност за водната среда Категория 1; H400 Хронична токсичност за водната среда Категория 1; H410	>= 0.5 - < 1
хексилсалицилат	6259-76-3 228-408-6 01-2119638275-36	Кожна сенсibiliзация Подкатегория 1A; H317 Остра токсичност за водната среда Категория 1; H400 Хронична токсичност за водната среда Категория 1; H410	< 0.1

Oasis Pro 62 Premium**Продуктът под формата на работен разтвор
Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Бензалкониев хлорид	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Остра токсичностКатегория 4; H302 Корозия на кожатаКатегория 1B; H314 Сериозно увреждане на очитеКатегория 1; H318 Остра токсичност за водната средаКатегория 1; H400 Хронична токсичност за водната средаКатегория 1; H410	< 0.1
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
етаноламини	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Остра токсичностКатегория 4; H302 Остра токсичностКатегория 4; H332 Остра токсичностКатегория 4; H312 Корозия на кожатаКатегория 1B; H314 Сериозно увреждане на очитеКатегория 1; H318	>= 0.25 - < 0.5
Пропан-2-ол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запалими течностиКатегория 2; H225 Дразнене на очитеКатегория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозицияКатегория 3; H336	>= 0.1 - < 0.25

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

Oasis Pro 62 Premium

В случай на поглъщане	: Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
В случай на вдишване	: Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:	: Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.
Неподходящи пожарогасителни средства	: Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене	: Опасност от пожар Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Възможно е повторно лумване на пожара на значително разстояние. Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се натрупат в ниско разположените участъци.
Опасни продукти при горене	: Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали: Въглеродни оксиди Азотни оксиди (NOx) Серни оксиди Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите	: Носете лични предпазни средства.
Допълнителна информация	: Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Oasis Pro 62 Premium

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Спрете течя, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се огради със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Oasis Pro 62 Premium

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Продуктът като концентрат

Указания за безопасна работа с продукта

: Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Използвайте само при подходяща вентилация. Дръжте далеч от огън, искри и нагорещени повърхности. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Ръцете да се измият старателно след работа.

Хигиенни мерки

: Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта

: Измивайте ръцете след работа. За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки

: Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът като концентрат

Изисквания за складови площи и опаковки

: Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Да се съхранява далече от окисляващи вещества. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение

: -5 °C до 40 °C

Oasis Pro 62 Premium**Продуктът под формата на работен разтвор**

Изисквания за складови : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се
площи и опаковки съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и
снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продуктът като концентрат

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол**

Продуктът като концентрат

Гранични стойности на експозиция в работна среда

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителнос т на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
етаноламини	141-43-5	TWA	1 ppm 2.5 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация		Кожа		
	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
		STEL	3 ppm 7.6 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация		Кожа		
	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
Пропан-2-ол	67-63-0	TWA	980 mg/m ³	BG OEL
		STEL	1,225 mg/m ³	BG OEL

DNEL

Пропан-2-ол	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 888 mg/cm ²
		Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 500 mg/m ³
		Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни

Oasis Pro 62 Premium

	системни ефекти Стойност: 319 mg/cm ²
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 89 mg/m ³
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 26 ppm

PNEC

Пропан-2-ол	: Сладководна среда Стойност: 140.9 mg/l
	Морска вода Стойност: 140.9 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 140.9 mg/l
	Сладководна среда Стойност: 552 mg/kg
	Утайки в морска вода Стойност: 552 mg/kg
	Почва Стойност: 28 mg/kg
	Пречиствателна станция Стойност: 2251 mg/l
	Орално Стойност: 160 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
 Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно

Oasis Pro 62 Premium

изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

- | | | |
|--|---|---|
| Защита за очи/лице (EN 166) | : | Защитни очила
Маска |
| Защита на ръцете (EN 374) | : | Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали. |
| Защита на кожата и тялото (EN 14605) | : | Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло |
| Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) | : | Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа. |

Продуктът под формата на работен разтвор
Подходящ инженерен контрол

- | | | |
|--|---|--|
| Инженерни мерки | : | Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха. |
| Лични предпазни мерки | | |
| Хигиенни мерки | : | Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта. |
| Защита за очи/лице (EN 166) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Защита на ръцете (EN 374) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Защита на кожата и тялото (EN 14605) | : | Не се изискват специални защитни средства. |
| Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) | : | Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством |

Oasis Pro 62 Premium

технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: оранжев	светлооранжев
Мирис	: лек	приятен
pH	: 11.4 - 12.4, 100 %	10.4 - 10.9
Точка на запалване	: 45 °C затворен съд, Не поддържа горенето.	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.015 - 1.02	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	

Oasis Pro 62 Premium

Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Киселини

10.6 Опасни продукти на разпадане

Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : 4 h Оценката на острата токсичност : > 5 mg/l

Остра дермална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Oasis Pro 62 Premium

Корозия/дразнене на кожата : Няма данни за този продукт.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Изотридеканол, етоксилиран
LD50 Плѣх: 1,250 mg/kg

етаноламини
LD50 Плѣх: 1,089 mg/kg

Пропан-2-ол
LD50 Плѣх: 5,840 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 Плѣх: > 2,000 mg/kg

Бензалкониев хлорид
LD50 Плѣх: 344 mg/kg

хексилсалицилат
LD50 Плѣх: > 5,000 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна токсичност : етаноламини
4 h LC50 Плѣх: > 1.6 mg/l

Пропан-2-ол
4 h LC50 Плѣх: > 30 mg/l

Съставки

Остра дермална токсичност : Изотридеканол, етоксилиран
LD50 : 2,150 mg/kg

Oasis Pro 62 Premium

етаноламини

LD50 Заек: 1,025 mg/kg

Пропан-2-ол

LD50 Заек: 12,870 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

LD50 Плъх: > 4,000 mg/kg

Бензалкониев хлорид

LD50 Заек: 3,340 mg/kg

хексилсалицилат

LD50 Заек: > 5,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Продуктът като концентрат

Очи	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	: Причинява силни изгаряния на кожата.
Поглъщане	: Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.
Вдишване	: Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Кожа	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Поглъщане	: Разяждане, Коремна болка
Вдишване	: Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
-----------------	--

Oasis Pro 62 Premium

Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**Продуктът като концентрат****12.1 Екотоксичност**

Ефекти върху околната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Изотридеканол, етоксилиран
LC50: 5.33 mg/l

Пропан-2-ол
96 h LC50 Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка):
9,640 mg/l

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
96 h LC50 Риба: > 200 mg/l

хексилсалицилат
96 h LC50 Danio rerio (барбус): 1.34 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : етаноламини
48 h EC50 Daphnia (Водна бълха): 65 mg/l

Пропан-2-ол
LC50 Daphnia magna (Дафния): > 10,000 mg/l

Бензалкониев хлорид
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 0.016 mg/l

хексилсалицилат
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 0.357 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : хексилсалицилат
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли): 0.28 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Oasis Pro 62 Premium

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препаратите удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : Изотридеканол, етоксилиран
Резултат: Лесно биоразградим.

fatty alcohol alkoxylate
Резултат: Лесно биоразградим.

етаноламини
Резултат: Лесно биоразградим.

Пропан-2-ол
Резултат: Лесно биоразградим.

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
Резултат: Лесно биоразградим.

Бензалкониев хлорид
Резултат: Биоразградим

хексилсалицилат
Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Oasis Pro 62 Premium

Продукт	: Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.
Замърсена опаковка	: Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони
Ръководство за определяне на кода на отпадъка	: Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/EC) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт	: Разреденият продукт може да бъде излят в канализацията.
Замърсена опаковка	: Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетирание и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер по списъка на ООН	: 2491
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН	: ЕТАНОЛАМИН РАЗТВОР
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране	: 8
14.4 Опаковъчна група	: III
14.5 Опасности за околната среда	: Не
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	: Никакъв

Въздушен транспорт

Oasis Pro 62 Premium

(IATA)

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 2491
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Ethanolamine solution
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

Морски транспорт (IMDG/IMO)

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 2491
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ETHANOLAMINE SOLUTION
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв
- 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Неприложим

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- съгласно Регламента за Детергентите 648/2004/ЕС : 15 % или повече, но по-малко от 30 %: нейоногенни повърхностноактивни вещества по-малко от 5 %: анионни повърхностноактивни вещества, катионни повърхностноактивни вещества
Други съставки: парфюми

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

- Други правила/закони : След употреба, отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Oasis Pro 62 Premium

Този продукт съдържа вещества, за които се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозия на кожата 1A, H314	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция 3, H335	Изчислителен метод
Хронична токсичност за водната среда 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H225	Силно запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вреден при вдишване.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е

Oasis Pro 62 Premium

посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

DPD+ Вещества
:

Следните вещества допринасят основно за изграждане на сценарий на експозиция на сместа съгласно DPD+ правилата:

Път на експозиция	Вещество	CAS номер	EINECS-No.
Поглъщане	етаноламини	141-43-5	205-483-3
Вдишване	Пропан-2-ол	67-63-0	200-661-7
Контакт с кожата	етаноламини	141-43-5	205-483-3
Очи	Изотридеканол, етоксилиран етаноламини	69011-36-5 141-43-5	500-241-6 205-483-3
Водна среда	Бензалкониев хлорид	68424-85-1	270-325-2

Физични свойства DPD+ Вещества:

Oasis Pro 62 Premium

Вещество	Налягане на парите	Разтворимост във вода	Pow	Моларна маса
етаноламини	0.488 hPa	> 1,000 g/l	0.117	
Пропан-2-ол	6,020 Pa			60.10 g/mol
етаноламини	0.488 hPa	> 1,000 g/l	0.117	
Бензалкониев хлорид	< 0.0000001 hPa	403 g/l		

За да изчислите дали вашите условия на труд като потребител по веригата са безопасни и мерките за управление на риска - сигурни, моля, пресметнете вашия коефициент на риска на уебсайта по-долу:

www.ecetoc.org/tra

Кратко заглавие на сценария на експозиция : Универсално почистващо средство. Ръчно разпръскване и забърсване

Дескриптори на употребата

- Основни групи потребители : Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)
- Сектори на крайна употреба : **SU22:** Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)
- Категории на процеса :
: Нанасяне с валик или с четка
: Пулверизиране извън промишлена среда
: Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения
- Категории на химическия продукт : : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)
- Категории за отделяне в околната среда : : Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи

Кратко заглавие на сценария на експозиция : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчно разпръскване и забърсване

Дескриптори на употребата

- Основни групи потребители : Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)
- Сектори на крайна употреба : **SU22:** Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)

Oasis Pro 62 Premium

- | | | |
|---|---|--|
| Категории на процеса | : | : Нанасяне с валяк или с четка
: Пулверизиране извън промишлена среда
: Трансфер на вещество или препарат
(зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в
обща съоръжения |
| Категории на химическия
продукт | : | : Продукти за измиване и почистване (включително продукти
на основата на разтворител) |
| Категории за отделяне в
околната среда | : | : Широко разпространена употреба на закрито на помощни
средства за обработка в отворени системи |