



LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER
UFI : YE08-04P1-VC00-DAXU
Код на продукта : 115445E
Употреба на
веществото/сместа : Препарат за поддържане на подови настилки
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за : 0.18 %
разредения продукт

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващ препарат за подове - Ръчен процес, без ЛПС
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефон на Центъра за : 02 915 44 09
информация по отровите

Дата на : 23.02.2021
съставяне/преработка
Издание : 3.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат
Дразнене на кожата, Категория 2

H315

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318
 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3 H412

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
 R273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране:
 R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 R310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
 бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли
 Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности**Продуктът като концентрат**

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
----------------------	-----------------------	--	-------------------

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

	REACH Но.		
бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 20 - < 25
Натриев р-куменсулфонат	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 3 - < 5
Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1 10 - 100 % Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2A > 5 - < 10 %	>= 2.5 - < 3
Лимонена киселина	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Корозивен за металите Категория 1; H290 Дразнене на очите Категория 2; H319 Корозивно за металите Категория 1 5 - 100 %	>= 1 - < 2.5

Продуктът под формата на работен разтвор

Забележки : Няма опасни съставки

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Ако дразненията продължават и се развиват, потърсете медицинска помощ.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с : Изплакнете обилно с вода.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

кожата

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при горене : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Метални оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Продуктът като концентрат

Указания за безопасна работа с продукта

: Избягвайте контакта с кожата и очите. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки

: Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта

: Измивайте ръцете след работа. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС). За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки

: Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът като концентрат

Изисквания за складови площи и опаковки

: Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение

: 0 °C до 50 °C

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки

: Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**Продуктът като концентрат**

Специфична употреба(и) : Почистващ препарат за подове - Ръчен процес, без ЛПС

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат**

Не съдържа вещества, които имат гранични стойности на експозиция в работната среда.

DNEL

бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 85 mg/cm2 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 85 mg/cm2 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 6 mg/m3 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 6 mg/m3
Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 175 mg/m3
Пропан-1,2-диол	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 168 mg/m3 Крайна употреба: Работници

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

	Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 10 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 50 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 10 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 213 mg/cm² Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 85 ppm
--	---

PNEC

бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли	: Сладководна среда Стойност: 0.268 mg/l Морска вода Стойност: 0.0268 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 0.0167 mg/l Утайки в сладководна среда Стойност: 8.1 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 8.1 mg/kg Пречиствателна станция Стойност: 3.43 mg/l
Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол	: Сладководна среда Стойност: 0.24 mg/l Морска вода Стойност: 0.024 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 0.071 mg/l

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

		Пречиствателна станция Стойност: 10000 mg/l Утайки в сладководна среда Стойност: 5.45 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 0.545 mg/kg Почва Стойност: 0.946 mg/kg
Пропан-1,2-диол	:	Сладководна среда Стойност: 260 mg/l Морска вода Стойност: 26 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 183 mg/l Утайки в сладководна среда Стойност: 572 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 57.2 mg/kg Пречиствателна станция Стойност: 20000 mg/l Почва Стойност: 50 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията
Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Поради формата и опаковката на продукта, не са необходими предпазни средства при обичайните условия на употреба.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

При контакт чрез изпръскване:

Защитни очила

Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Поради формата и опаковката на продукта, не са необходими предпазни средства при обичайните условия на употреба.

При контакт чрез изпръскване:

Препоръчителна превантивна защита на кожата.

Ръкавици

Нитрилен каучук

бутилкаучук

Време на износване: 1 - 4 часа

Минимална дебелина за бутилов каучук 0.3 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.2 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)

Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Продуктът под формата на работен разтвор

Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: бистър, тъмнозелен	свтлозелен
Мирис	: Парфюми и аромати	Парфюми и аромати
pH	: 2.6 - 3.6, 100 %	4.2
Точка на запалване	: Неприложим	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 100 °C	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.095 - 1.105	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

самозапалване

Термично разлагане : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Вискозитет, кинематичен : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Експлозивни свойства : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

избелващи съединения на хлорна основа
Основи
Окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Метални оксиди

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра дермална токсичност : Няма данни за този продукт.

Корозия/дразнене на кожата : Няма данни за този продукт.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли LD50 Плъх: 1,080 mg/kg

Натриев р-куменсулфонат LD50 Плъх: > 7,000 mg/kg

Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол LD50 Плъх: 3,350 mg/kg

Лимонена киселина LD50 Плъх: 11,700 mg/kg

Съставки

Остра дермална токсичност : Линеен(C12-C14)алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол LD50 Заек: 8,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Продуктът като концентрат

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Кожа	: Причинява кожно дразнене.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Кожа	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Дразнение
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда	: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
-----------------------------	--

Продукт

Токсичност за риби	: Няма информация
--------------------	-------------------

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли 96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна): 1.67 mg/l

Натриев р-куменсулфонат 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва): > 1,000 mg/l

Линеен (C12-C14) алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол 96 h LC50 Риба: 7.1 mg/l

Лимонена киселина 96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли 48 h LC50 *Daphnia magna* (Дафния): 2.4 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли 96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли): 29 mg/l

Натриев р-куменсулфонат 96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли): > 230 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препарата удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил-производни, натриеви соли Резултат: Лесно биоразградим.

Натриев р-куменсулфонат Резултат: Лесно биоразградим.

Линеен (C12-C14) алканол, етоксилиран, сулфатиран, натриева сол Резултат: Лесно биоразградим.

Лимонена киселина Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (ЕУ Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разределеният продукт може да бъде изхвърлен в канала, ако законодателството позволява това.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- | | |
|---|---------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране | : Не е опасен товар |
| 14.4 Опаковъчна група | : Не е опасен товар |
| 14.5 Опасности за околната среда | : Не е опасен товар |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | : Не е опасен товар |

Въздушен транспорт (IATA)

- | | |
|---|---------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране | : Не е опасен товар |
| 14.4 Опаковъчна група | : Не е опасен товар |
| 14.5 Опасности за околната среда | : Не е опасен товар |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | : Не е опасен товар |

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- | | |
|--|---------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН | : Не е опасен товар |
| 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране | : Не е опасен товар |
| 14.4 Опаковъчна група | : Не е опасен товар |
| 14.5 Опасности за околната среда | : Не е опасен товар |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | : Не е опасен товар |
| 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | : Не е опасен товар |

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

съгласно Регламента за : 30 % и повече: анионни повърхностноактивни вещества
Детергентите 648/2004/ЕС Други съставки: парфюми

Seveso III: Директива : Неприложим
2012/18/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета
година относно контрола на
опасностите от големи
аварии, които включват
опасни вещества.

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закони : След употреба, отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Дразнене на кожата 2, H315	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H290 Може да бъде корозивно за металите.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

Сценарий на експозиция: Почистващ препарат за подове - Ръчен процес, без ЛПС

Life Cycle Stage : Широко разпространена употреба от професионалисти

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : **ERC8a** Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи

Дневно количество за обект : 7.5 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Нанасяне с валяк или с четка

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8