

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO STABREX® ST40****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN : **NALCO STABREX® ST40**

ANVENDELSE : **BIOCID**

PRODUCENT/LEVERANDØR : **NALCO EUROPE B.V.**
Postbus 627
2300 AP Leiden, The Netherlands

NØDTELEFONNUMMER : Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Udstedelsesdato : **08.10.2010**
Version nummer : **3.23**

TELEFON NUMMER FOR KONTAKT MED SELSKABET

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributør Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYSŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TLF.: +48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Første distributør: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, Tjekkiet, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Lokal support: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed**2. FAREIDENTIFIKATION**

FAREKLASSIFICERING :

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Udvikler giftig gas i kontakt med syre. Ættningsfare.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER - AKUTTE :

INDÅNDING :

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Virker ætsende på luftvejene.

HUDKONTAKT :

Virker ætsende; medfører permanent hudskade.

ØJENKONTAKT :

Ætsende. Medfører ætsninger af øjet og permanent vævsskade.

INDTAGELSE :

Ætsende, giver ætsningsskader i spiserøret. Svimmelhed, opkastning og mavesmerter kan forekomme. I alvorlige tilfælde kan der forekomme opkastning af blod.

SUNDHEDSSKADELIGE EGENSKABER - KRONISKE :

Der forventes ikke andre skadelige virkninger end de ovenfor anførte.

MULIGE FARER FOR MILJØET :

Dette produkt kan udgøre en risiko overfor vandigt økosystem, hvis det ledes ud i miljøet.

FYSISKE OG KEMISKE FARER :

Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARLIGE INDHOLDSTOFFER	EINECS / ELINCS NR	CAS NR	SYMBOL	R-SÆTNINGER / NOTAS	% (w/w)
Natriumhydroxid	215-185-5	1310-73-2	C	R35	1 - < 5
Natriumhypoklorit	231-668-3	7681-52-9	C, N	R31, R34, R50	0.0001 - 10

Se punkt 16 for beskrivelse af relevante risikosætninger og anmærkninger (nota).

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING :

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT :

Søg straks læge. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser. Fjern forurenede tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Forurenede tøj, sko og læderartikler skal rengøres før det bruges igen, eller kasseres.

ØJENKONTAKT :

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl omgående øjet med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE :

Søg straks læge. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

5. BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT : > 200 F/ > 93.3 °C

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER :

Forventes ikke at kunne brænde. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

SÆRLIG BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE :

Kan udvikle hydrogenbromid og brom ved brand. Kan udvikle HCl ved brand. Kan udvikle chlor ved brand. Kan udvikle nitrogenoxider og svovloxider ved brand. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse af brandfarlig hydrogengas.

SÆRLIGE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, SOM SKAL BÆRES AF BRANDMANDSKABET :

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONER :**

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

METODER TIL OPRYDNING :

Opdæm og opsug med sand eller vermiculit og bland grundigt. Samles op og flyttes til et sikkert sted indtil bortskaffelse. Vask det forurenede område grundigt med vand. Hjælp kan fås hos affaldsbehandlingsfirmaer. Spild må ikke fjernes med savsmuld, bomuldsklude eller andre brændbare absorptionsmidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER :

Dette produkt kan udgøre en risiko overfor vandigt økosystem, hvis det ledes ud i miljøet. Produktet må ikke udledes i kloakken eller vandmiljøet. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**HÅNDTERING :**

Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå dannelse af aerosoler eller tåger. Bland ikke med syrer. Bland ikke med andre blege- eller oxidationsmidler. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

OPBEVARING :

Beskyttes mod frost. Beholdere skal forsynes med overtryksventiler for at undgå overtryk. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra syrer. Opbevares på et køligt, velventileret sted, må ikke udsættes for direkte sollys.

EGNET BYGNINGSMATERIALE :

Polyethylen, Polypropylen, Viton, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

UEGNET BYGNINGSMATERIALE :

Messing, Buna-N, EPDM, Rustfrit stål 316L, Rustfrit stål 304, Blødt stål, 100% phenolharpiks-belægningsmiddel, Epoxyphenolharpiks

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

SÆRLIGE ANVENDELSER :
BIOCID

For specifikke doseringer og kundetilpassede applikationer, bedes de venligst kontakte dere repræsentant.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Land/Kilde	Ingrediens(er)	Kategori:	ppm	mg/m3
ØSTRIG	Natriumhydroxid (Inhalerbar fraktion.)	MAK		2
		MAK CEIL		4
BELGIEN	Natriumhydroxid	TWA		2
BULGARIEN	Natriumhydroxid (Aerosol)	TWA		2
DANMARK	Natriumhydroxid	LOFT		2
FINLAND	Natriumhydroxid	HETKELL		2
FRANKRIG	Natriumhydroxid	VME		2
IRLAND	Natriumhydroxid	STEL		2
ITALIEN	Natriumhydroxid	Ceiling		2
NORGE	Natriumhydroxid	CEIL		2
SPANIEN	Natriumhydroxid	VLA-EC		2
SVERIGE	Natriumhydroxid (Inhalerbart støv)	NGV		1
		TGV		2
SCHWEIZ	Natriumhydroxid (Inhalerbart støv)	TWA		2
		STEL		2
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN	Natriumhydroxid	STEL		2
POLEN	Natriumhydroxid	MAC-NDS		0.5
		MAC-NDSC h		1
UNGARN	Natriumhydroxid	ÁK		2
		CK		2
LETLAND	Natriumhydroxid	TWA		0.5
TJEKKIET	Natriumhydroxid	PEL		1
		NPk-P		2
KROATIEN	Natriumhydroxid	KDK		2
RUMÆNIEN	Natriumhydroxid som NaOH	TWA		1
		STEL		3
RUSLAND	Natriumhydroxid som NaOH (Aerosol)	CEIL		0.5
SERBIEN	Natriumhydroxid	MAC		2
	Natriumhydroxid som NaOH	MAC		0.5



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

SLOVAKIET	Natriumhydroxid	TWA	2
SLOVENIEN	Natriumhydroxid (Inhalerbar fraktion.)	TWA STEL MULT	2

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER :

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)	Metode	Analyse	Absorbant
Natriumhydroxid	US NIOSH (USA): 7401	Titration	PTFE filter

TEKNISKE FORANSTALTNINGER :

Sørg for almindelig ventilation med lokal udsugning. Brug et lukket doseringssystem.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER :

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden, hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER :

Godkendt åndedrætsværn skal anvendes ved risiko for overskridelse af grænseværdien. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: B-P Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

BESKYTTELSE AF HÆNDER :

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra brug af handsker lavet af følgende materiale: Nitril. Viton. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebyrdning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

BESKYTTELSE AF HUD :

Heldragt anbefales, hvis der er risiko for kraftig eksponering. Anvend uigennemtrængeligt forklæde og støvler. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ØJNE :

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

HYGIENISKE ANBEFALINGER :

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes. Nødbruser skal forefindes. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

FYSISK FORM	Væske
UDSEENDE	Klar Lysegul
LUGT	Ingen
FLAMMEPUNKT :	> 200 F/ > 93.3 °C
RELATIV MASSEFYLDE	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
OPLØSELIGHED I VAND	Helt
pH (100.0 %)	13.0
VISKOSITET	7 cps
FRYSEPUNKT	-8.2 °C

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

10. STABILITET OG REAKTIVITET**STABILITET :**

Stabil under normale forhold. Nedbrydningsprodukter ved stuetemperatur er mindre mængder nitrogen, natriumbromid og natriumsulfat. Forbrænding kan give nitrogen og svovlsyre.

FARLIG POLYMERISERING :

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS :

Extreme temperaturer. Varme og lys, som kan forstærke dekomponeringen. Temperaturer under frysepunktet.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS :

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe., Kontakt med stærke syrer (f.eks. svovlsyre, phosphorsyre, salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan udvikle varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe., Undgå kontakt med organiske materialer (f.eks. klude, savsmuld eller opløsningsmidler) og undgå reducerende stoffer (f.eks. hydrazin, sulfater, sulfid, aluminium- eller magnesiumstøv), som kan udvikle varme, ild, eksplosioner og afgivelse af giftig røg., Må ikke blandes med natriumhypochlorit eller blegemidler. Sådanne blandinger vil resultere i voldsom varmeudvikling, som afgiver store mængder kvælstof og flydende svovlsyre., Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse af brandfarlig hydrogengas.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER :

Ved brand: Chlor, HCl, bromin, Hydrogenbromid, Kvælstofoxider, Svovloxider

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Følgende resultater er for et lignende produkt.

AKUT ORAL TOKSICITET :

Arter:	Rotte
LD50:	> 5,000 mg/kg
Afprøvet stof:	Lignede produkt

PRIMÆR HUDIRRITATION :

Arter: Kanin
 Draize score: 7.9 /8.0
 Afprøvet stof: Lignede produkt

PRIMÆR ØJENIRRITATION :

Arter: Kanin
 Draize score: /110.0
 Afprøvet stof: Lignede produkt

SENSIBILISERING :

Dette produkt forventes ikke at fremkalde overfølsomhed.

CARCINOGENICITET :

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research (IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

For yderligere oplysninger om farerne ved præparatet, se punkt 2 og 12.

12. MILJØOPLYSNINGER
ØKOTOKSICITET :

Følgende resultater er for produktet

AKUTTE RESULTATER FOR FISK :

Arter	Ekspone-ri ngstid	LC50	NOEC	Metode	Afprøvet stof
Regnbueørred	96 Time	4.5 mg/l	1.3 mg/l		Produkt
Tykhoved elritse	96 Time	8.3 mg/l	3.6 mg/l		Produkt
Fårehovedelritse	96 Time	16 mg/l	8 mg/l		Produkt

AKUTTE RESULTATER FOR HVIRVELLØSE DYR :

Arter	Ekspone-ri ngstid	LC50	EC50	Metode	Afprøvet stof
Daphnie (Daphnia magna)	48 Time	4.3 mg/l	4.2 mg/l		Produkt
Daphnie (Ceriodaphnia dubia)	48 Time	1.6 mg/l			Produkt
Pungreje (Mysidopsis bahia)	96 Time	27 mg/l			Produkt

RESULTATER FOR VANDPLANTER :

Arter	Ekspone-ri ngstid	EC50/LC50	Metode	Afprøvet stof
Grønalger	72 Time	3.66 mg/l		Produkt

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

(Selenastrum capricornutum)				
-----------------------------	--	--	--	--

KRONISKE RESULTATER FOR FISK :

Arter	Ekspone-ri ngstid	EC25 / IC25	LOEC	Metode	Afprøvet stof
Tykhoved elritse	7 Dage	3.34 mg/l	5 mg/l		Produkt

KRONISKE RESULTATER FOR HVIRVELLØSE DYR :

Arter	Testtype	EC25 / IC25	Slutpunkt	Metode	Afprøvet stof
Daphnie (Ceriodaphnia dubia)	3 Kuld	15.6 mg/l	Reproduktio n		Produkt

YDERLIGERE ØKOLOGISKE DATA:

AOX-information: Produktet indeholder ingen organiske halogener.

MOBILITET :

Hvis dette produkt slippes ud i miljøet, forventes det at fordeles mellem luft, vand og jord/sediment i følgende omtrentlige procentdele;

Luft	Vand	Jord/bundfald
<5%	30 - 50%	30 - 50%

Delen i vandet forventes at være opløselig eller spredbar.

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED :

Biological Oxygen Demand (BOD) : Materialet er et oxiderende biocid og forventes ikke at forblive i miljøet.

BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE

Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.

13. BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt vil danne aske ved forbrænding. Det kan forbrændes direkte i passende udstyr. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE) :

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

NATIONALE BESTEMMELSER ØSTRIG :

Affaldskode :52725

NATIONALE FORSKRIFTER TJEKKIET

Gældende og relevant lovgivning i Tjekkiet: Affaldslov (No. 185/2001 Coll.), Emballagelov (No. 477/2001 Coll.) samt miljøministeriets forordning om affaldskatalog (No. 381/2001 Coll.), med ændringer.

NATIONALE FORSKRIFTER POLEN :

-

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid, Natriumhypoklorit
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II
ADR/RID Farenummer :	80
KLASSIFIKATIONSKODE :	C5

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid, Natriumhypoklorit
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II
IATA CARGO PACKING INSTRUCTIONS :	812
IATA CARGO AIRCRAFT LIMIT :	30 L (Max. nettomængde pr. pakke)
IATA Passenger Packing Instructions :	Y808 / 808
IATA Passenger Aircraft Limit :	0.5 L / 1 L

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid, Natriumhypoklorit
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

REFERENCE TIL CEFIC	80GC5-II+III
TRANSPORTKORT :	
FAREKODE :	2X

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

KLASSIFICERING OG MÆRKNING :

STYRENDE BESTEMMELSER: Stofdirektivet 1967/548/EØF og præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARESYMBOLER



ÆTSENDE

Indeholder:..Natriumhydroxid Natriumhypoklorit

RISIKOSÆTNINGER

R31 - Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

R34 - Ætsningsfare.

SIKKERHEDSÆTNINGER

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

NATIONALE FORSKRIFTER TJEKKIET

Dette præparat er klassificeret i.h.t. loven om kemiske emner og kemiske præparater (No. 356/2003 Coll.).

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i.h.t. lov No. 356/2003 Coll. og No. 371/2008.

Hygiejniske grænseværdier for Tjekkiet i afsit 8 angives i.h.t. regeringsforskrift No. 178/2001 Coll. For beskyttelse af ansattes helbred.

Gældende og relevante lovgivning i Tjekkiet for dette biocidprodukt: Lov 120/2002 om vilkår for at markedsføre biocidprodukter og aktive emner og om ændringer af visse relaterede love, med ændringer.

NATIONALE BESTEMMELSER FRANKRIG

Erhvervssygdomskoder, punkt L461-4. Social sikkerhedskode, Decree 11/2/2003.: Relevant, se tabellen/tabellerne: 65

Klassificerede erhvervssteder (ICPE): Ikke anvendelig

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK 2 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER UNGARN

Relevant og anvendelig ungarnsk lovgivning for beskyttelse af helbred og miljø.

Forordning 44/2000. (XII.27.) EÜM (Minister of Health Affairs) med ændring 33/2004. (IV.26.) ESzCsM (Minister of Health, Social and Family Affairs) og Forordning 26/2007. (VI.7.) EÜM (1907/2006/EK - REACH) om foreskrifter for farlige emner og præparater.

Ministerieforordning: 25/2000. (IX.30.) EÜM-ESzCsM om kemisk arbejdsmiljø sikkerhed.

Ministerieforordning: 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM om fremstilling og salg af biocider.

NATIONALE FORSKRIFTER POLEN

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO STABREX® ST40****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

No. 175/2002

NATIONALE FORSKRIFTER DEN RUSSISKE FEDERATION

NATIONALE BESTEMMELSER SPANIEN: BIOCIDREGISTRERING: R31, R35, S2, S13, S26, S28, S36/37/39, S45,

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Danmark 1786149

Norge 094781

BIOCIDREGISTRERINGSNUMMER

FRANKRIG 1573(PT11, PT12)

TYSKLAND N-18065(PT2)

N-18077(PT11)

N-18083(PT12)

IRLAND 95096(PT2, PT11)

SPANIEN 07-100-02075

SCHWEIZ CHZB0504(PT11)

POLEN 2047/04(PT2, PT11, PT12)

UNGARN BT-184002(PT11, PT12)

SLOVAKIET BIO/1251/D/05/1/CCHLP(PT11)

LETLAND CS10BC0111(PT2, PT11)

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Alle stofferne i dette produkt opfylder anmeldelseskravene i Europa-Kommissionens direktiv 67/548/EØF med senere ændringer og står i European Inventory of Existing Chemical Substances(EINECS).

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

USA :

Dette produkt er fritaget i henhold til TSCA og reguleret i henhold til FIFRA. De inaktive stoffer er på Inventory List.

CANADA :

Stoffer, der reguleres under Loven om produkter til skadedyrsbekæmpelse, er fritaget for kravene fra CEPA's Meddelelse om nye stoffer.

JAPAN

Alle stofferne i dette produkt er i overensstemmelse med anmeldelseskravene i Europa-Kommissionens direktiv 67548/EEC med senere ændringer og er opført i European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS).

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE RISIKOÆTNINGER OG ANMÆRKNINGER I PUNKT 3

R31 - Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

R34 - Ætsningsfare.

R35 - Alvorlig ætsningsfare.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

- REVIDERET INFORMATION: Afsnit:

- 15

Sikkerhedsdatabladet giver oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med vores produktliteratur. Personer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og de bør have adgang til disse oplysninger. Ved enhver anden anvendelse, skal eksponeringerne vurderes, så man kan fastsætte en passende praksis for håndtering af produktet samt træningsprogrammer med henblik på at arbejdet kan udføres sikkert. Kontakt venligst Deres lokale salgsmedarbejder for nærmere oplysninger.

NØDTELEFONNUMMER

Transeuropæisk	+32-(0)3-575-5555
Belgien / Luxembourg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarien	+32-(0)3-575-5555
Kroatien	+385 (0)91-1-25-75-23
Tjekkiet	+420-602-669421
Danmark	+47-22-33-69-99
Finland	+358-(0)9-471 977
Frankrig / Fransk Schweiz	+33-(0)6-11-07-32-81
Tyskland / Østrig / Tysk Schweiz	+49-(0)6232-130128
Ungarn	+36-30-9-506-447
Italien / Italiensk Schweiz	+39-333-210-7947
Letland	+32-(0)3-575-5555
Nederlandene	+32-(0)3-575-0330
Norge	+47-22-33-69-99
Polen	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Rumænien	+40-744 -34-14-53
Rusland / Hviderusland	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbien	+32-(0)3-575-5555
Slovakisk republik	+421-(0)905-585-938
Slovenien	+386-41-634-916
Spanien	+34-977-551577
Sverige	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Storbritannien Nordirland og republikken Irland	+44-(0)7071-223-738
Nalffleet International	+32-(0)3-575-5555

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO STABREX® ST40

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

TELEFONNUMRE PÅ SKADESTUER

Belgien	+32-70-245245
Tjekkiet	+420 224 91 92 93
Frankrig	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Ungarn	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Letland	+ 371 67042473
Slovakisk republik	+421 (0)2 5477 4166

Udarbejdet af : SHE Department

Udstedelsesdato : 08.10.2010

Version nummer : 3.23

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.