

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador del producto**

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| - Nombre comercial | INTEROX® AG-Bath 35 |
| - Nombre químico | Peróxido de hidrógeno |
| - Número UFI | N7N2-60WT-800X-SVFS |

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Usos de la sustancia / mezcla**

- Desinfectantes

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**Compañía**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-mail de contacto

manager.sds@solvay.com

1.4 Teléfono de emergencia

+34 9 1114 2520 [CareChem 24]
+ 34 91 562 04 20

Exención de responsabilidad

El símbolo ® indica una marca registrada en los Estados Unidos y el ™ indica una marca comercial en los Estados Unidos. La marca también puede estar registrada, pendiente de una solicitud para su registro o ser una marca comercial en otros países.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (Reglamento (CE) No 1272/2008)**

Toxicidad aguda, Categoría 4	H302: Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda, Categoría 4	H332: Nocivo en caso de inhalación.
Irritación cutáneas, Categoría 2	H315: Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves, Categoría 1	H318: Provoca lesiones oculares graves.
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3	H335: Puede irritar las vías respiratorias. (Sistema respiratorio)

2.2 Elementos de la etiqueta**Reglamento (CE) No 1272/2008****Productos peligrosos que deben aparecer en la etiqueta**

- No. Índice 008-003-00-9 peróxido de hidrogeno (%)

Pictograma**Palabra de advertencia**

- Peligro

Indicaciones de peligro

- H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudenciaPrevención

- P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
- P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención

- P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

Almacenamiento

- P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

2.3 Otros peligros que no dan lugar a la clasificación**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

- Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**3.1 Sustancia**

- No aplicable, este producto es una mezcla.

3.2 Mezcla

- Nombre químico Peróxido de hidrógeno
- Sinónimos Agua oxigenada, Dióxido de hidrógeno
- Formula H₂O₂

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

Información sobre Componentes e Impurezas

Nombre químico	Número de identificación	Clasificación Reglamento (CE) No 1272/2008	SCL, factor-M, ATE	Concentración [%]
peróxido de hidrogeno	No. Índice : 008-003-00-9 No. CAS : 7722-84-1 No. EINECS : 231-765-0	Líquidos comburentes, Categoría 1 ; H271 Toxicidad aguda, Categoría 4 ; H302 Toxicidad aguda, Categoría 4 ; H332 Corrosión cutáneas, Sub-categoría 1A ; H314 Lesiones oculares graves, Categoría 1 ; H318 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3 ; H335 (Sistema respiratorio) Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 ; H412	Límites de concentración específicos: C: ≥ 70 %, Líquidos comburentes, Categoría 1; H271 C: $50 < 70$ %, Líquidos comburentes, Categoría 2; H272 C: ≥ 70 %, Corrosión cutáneas, Categoría 1A; H314 C: $50 < 70$ %, Corrosión cutáneas, Categoría 1B; H314 C: $35 < 50$ %, Irritación cutáneas, Categoría 2; H315 C: $8 < 50$ %, Lesiones oculares graves, Categoría 1; H318 C: $5 < 8$ %, Irritación ocular, Categoría 2; H319 C: ≥ 35 %, Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3; H335 ATE (Oral): 431 mg/kg ATE (Cutáneo): 6.440 mg/kg ATE (Inhalación): $> 0,17$ mg/l (vapor)	$\geq 35 - \leq 35,7$

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

- Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de inhalación

- Trasladarse a un espacio abierto.
- Oxígeno o respiración artificial si es preciso.
- Colocar al paciente tendido en posición horizontal, taparlo y mantenerle el calor.
- Llame inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel

- Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
- Lavar con agua y jabón.
- Si los síntomas persisten consultar a un médico.

P00000016420

Versión : 7.00 / ES (ES)

www.solvay.com



En caso de contacto con los ojos

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.
- Administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina) en caso de dificultad para abrir los párpados.
- Llevar al afectado enseguida a un hospital.

En caso de ingestión

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Llevar al afectado enseguida a un hospital.
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
- No provocar el vómito.
- Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está inconsciente:
 - Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está consciente:
 - En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
 - No provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**En caso de inhalación****Síntomas**

- Dificultades respiratorias
- Tos
- edema pulmonar
- Náusea
- Vómitos

Efectos

- Corrosivo para el sistema respiratorio.

Exposición repetida o prolongada

- Nariz sangrante
- Riesgo de bronquitis crónica

En caso de contacto con la piel**Síntomas**

- Rojez
- Hinchamiento del tejido

Efectos

- El contacto prolongado con la piel puede producir irritación de la piel.

En caso de contacto con los ojos**Síntomas**

- Rojez
- Rasgadura
- Hinchamiento del tejido

Efectos

- Corrosivo
- Provoca quemaduras graves.
- Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera.

En caso de ingestión**Síntomas**

- Náusea

- Dolor abdominal
- Vómito sanguinolento
- Diarrea
- Sofocación
- Tos
- Disnea

Efectos

- Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.
- Riesgo de trastorno respiratorio

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**Notas para el médico**

- Llevar al afectado enseguida a un hospital.
- Requiere atención médica inmediata.
- Oftalmólogo de urgencia en todos los casos.
- Por ingestión
- Evitar el lavado gástrico (riesgo de perforación).
- Mantener bajo vigilancia médica por lo menos 48 horas.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

- Agua
- Spray de agua

Medios de extinción no apropiados

- Ninguno(a).

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- La descomposición provocará la liberación de oxígeno, lo que podría intensificar la combustión
- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

- En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
- Utilícese equipo de protección individual.
- Llevar un traje resistente a los productos químicos

Otros datos

- Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.
- Mantener los contenedores y los alrededores fríos con agua pulverizada.
- Acercarse al peligro de espaldas al sentido del viento.
- Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Consejos para el personal que no es de emergencia**

- Evacuar el personal a zonas seguras.

- Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

Consejos para los respondedores de emergencia

- Utilícese equipo de protección individual.
- El secado de este producto sobre la ropa o materiales combustibles puede provocar un incendio.
- Consérvese mojado con agua.
- Impedir nuevos escapes o derrames.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

- No debe liberarse en el medio ambiente.
- Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

- Dilúyase con mucha agua.
- Contener el derrame.
- No mezcle las corrientes de desecho durante la recolección.
- Empapar con material absorbente inerte.
- Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
- Nunca retorne el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
- Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

6.4 Referencia a otras secciones

- Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Antes de toda operación, pasivar los circuitos de las tuberías y de los aparatos según el procedimiento recomendado por el productor.
- Utilizar solo utensilios limpios y secos.
- No retornar el material no usado al recipiente original.
- Conservar alejado del calor.
- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

Medidas de higiene

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento

- Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
- Almacenar en un recipiente con venteo.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Mantener el contenedor cerrado.
- Guardar en zonas protegidas para retener los derrames.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
- Controlar regularmente el estado y la temperatura de los recipientes.
- Mantener alejado de:
- Productos incompatibles

Material de embalaje**Material apropiado**

- aluminio 99,5 %
- acero inoxidable 304L / 316L
- Grados compatibles de HDPE

7.3 Usos específicos finales

- Comunicarse con su proveedor para obtener información adicional

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**8.1 Parámetros de control****Componentes con límites de exposición profesional en el lugar de trabajo**

Componentes	Tipo de valor	Valor	Base
peróxido de hidrogeno	VLA-ED	1 ppm 1,4 mg/m3	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional
peróxido de hidrogeno	TWA	1 ppm	Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA

Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

No hay datos

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

No hay datos

8.2 Controles de la exposición**Medidas de control****Medidas de ingeniería**

- Suministrar ventilación adecuada.
- Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites profesionales de exposición.

Medidas de protección individual**Protección respiratoria**

- Utilizar un respirador cuando las operaciones practicadas implican una exposición potencial al vapor del producto.
- Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Respirador con un filtro de vapor (EN 141)
- Tipo de Filtro ABEK-P2
- recomendado:
- Aparato respiratorio con aire o autónomo en caso de amanaciones importantes no controladas/oxígeno insuficiente/las mascarillas con cartucho son insuficientes

Protección de las manos

- Guantes impermeables
- Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto).
- Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Material apropiado

- Caucho nitrilo
- Tiempo de penetración: > 480 min
- Espesor del guante: 1,3 mm
- Guantes de nitrilo/neopreno
- Tiempo de penetración: 190 min
- Espesor del guante: 0,2 mm

Protección de los ojos

- Las gafas de protección contra los productos químicos deben ser puestas.
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Pantalla facial
- El equipo debe cumplir con la EN 166

Protección de la piel y del cuerpo

- Indumentaria impermeable
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Delantal resistente a productos químicos
- Botas
- Material apropiado
- PVC
- Goma Natural

Medidas de higiene

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quítense inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

Controles de exposición medioambiental

- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

<u>Estado físico</u>	Líquido
<u>Color</u>	incolore
<u>Olor</u>	acre
<u>Umbral olfativo</u>	Sin datos disponibles
<u>Punto de fusión/ punto de congelación</u>	<u>Punto de congelación:</u> -33 °C H2O2 35 %
<u>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</u>	<u>Punto /intervalo de ebullición:</u> 108 °C H2O2 35 %
<u>Inflamabilidad (sólido, gas)</u>	Sin datos disponibles
<u>Inflamabilidad (líquidos)</u>	El producto no es inflamable.
<u>Límite de inflamabilidad/explosión</u>	Sin datos disponibles
<u>Punto de inflamación</u>	no se inflama
<u>Temperatura de auto-inflamación</u>	Sin datos disponibles
<u>Temperatura de descomposición</u>	>= 60 °C Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA / SADT) < 60 °C Descomposicion lenta.
<u>pH</u>	2,4 (35 %) (no diluido) <u>pKa:</u> 11,6 (25 °C)
<u>Viscosidad</u>	<u>Viscosidad, dinámica :</u> 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Solubilidad</u>	<u>Solubilidad en agua:</u> totalmente soluble
<u>Coefficiente de reparto n-octanol/agua</u>	log Pow: -1,57 Método: Método de cálculo
<u>Presión de vapor</u>	24 hPa (30 °C) H2O2 50 %
<u>Masa volumétrica</u>	<u>Densidad aparente:</u> No aplicable
<u>Densidad relativa</u>	1,1 - 1,2
<u>Densidad relativa del vapor</u>	1 H2O2 50 %
<u>Características de las partículas</u>	Sin datos disponibles
<u>Índice de evaporación (acetato de butilo = 1)</u>	Sin datos disponibles

9.2 Otra información

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

<u>Explosividad</u>	No explosivo Con ciertos materiales (ver sección 10).
<u>Autoencendido</u>	El producto no es inflamable.
<u>Tensión superficial</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %
<u>Peso molecular</u>	34 g/mol

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**10.1 Reactividad**

- El contacto con otro material puede causar fuego.
- Se descompone al calentarse con la posibilidad de emisión de gases (oxígeno) en grandes cantidades.
- Potencial de peligro exotérmico

10.2 Estabilidad química

- Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- El contacto con material incompatible puede provocar descomposición exotérmica con emisión de gases.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

- Contaminación
- Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

10.5 Materiales incompatibles

- Ácidos
- Bases
- Metales
- Sales de metales pesados
- Sales metálicas en polvo
- Agentes reductores
- Materiales orgánicos
- Materiales inflamables

10.6 Productos de descomposición peligrosos

- Oxígeno

SECCIÓN 11. Información toxicológica**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008****Toxicidad aguda****Toxicidad oral aguda**

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

peróxido de hidrogeno	Estimación de la toxicidad aguda : 431 mg/kg - Rata , machos y hembras Método: Directrices de ensayo 401 del OECD Este producto está clasificado como de categoría 4 de toxicidad aguda Informes no publicados Este producto está clasificado como de categoría 4 de toxicidad aguda
Toxicidad aguda por inhalación	
Toxicidad cutánea aguda	
peróxido de hidrogeno	Estimación de la toxicidad aguda : 6.440 mg/kg - Conejo Método: Directrices de ensayo 402 del OECD Toxicidad cutánea aguda: No clasificado como peligroso según el criterio del SGA. Informes no publicados Sin datos disponibles
Toxicidad aguda (otras vías de administración)	
<u>Corrosión o irritación cutáneas</u>	Provoca irritación cutánea.
<u>Lesiones o irritación ocular graves</u>	Provoca lesiones oculares graves.
<u>Sensibilización respiratoria o cutánea</u>	
peróxido de hidrogeno	No provoca sensibilización a la piel.
<u>Mutagenicidad</u>	
Genotoxicidad in vitro	
peróxido de hidrogeno	Prueba de Ames con o sin activación metabólica positivo Datos bibliográficos Prueba de aberración cromosomal in vitro con o sin activación metabólica positivo Informes no publicados
Genotoxicidad in vivo	
peróxido de hidrogeno	Prueba de micronúcleos in vivo - Ratón Oral Método: Directrices de ensayo 474 del OECD negativo Informes no publicados
<u>Carcinogenicidad</u>	
peróxido de hidrogeno	Sin datos disponibles
<u>Toxicidad para la reproducción y el desarrollo</u>	
Toxicidad para la reproducción/fertilidad	
peróxido de hidrogeno	Ninguna toxicidad para la reproducción
Toxicidad para el desarrollo/Teratogenicidad	
peróxido de hidrogeno	Ninguna toxicidad para la reproducción
<u>STOT</u>	
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	
peróxido de hidrogeno	Vía de exposición: Inhalación Órganos diana: Vías respiratorias Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	
peróxido de hidrogeno	La sustancia o mezcla no está clasificada como tóxico para un órgano diana específico tras exposiciones repetidas según los criterios del SGA.
peróxido de hidrogeno	Inhalación (vapor) 90 días - Rata NOAEC: 7 ppm Órganos diana: Vías respiratorias Método: Directrices de ensayo 413 del OECD Informes no publicados

90 días - Rata
 NOAEL: 100 ppm
 Órganos diana: Sistema gastrointestinal
 Método: Directrices de ensayo 408 del OECD
 agua potable
 Informes no publicados

Toxicidad por aspiración

Sin datos disponibles

11.2 Información relativa a otros peligros**Propiedades de alteración endocrina**

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Experiencia con exposición de seres humanos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. Información ecológica**12.1 Toxicidad****Compartimiento acuático****Toxicidad aguda para los peces**
peróxido de hidrogeno

CL50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)
 Ensayo semiestático
 Controlo analítico: si

Método: según un método estandarizado
 Dañino para los peces.
 Informes internos no publicados

Toxicidad aguda para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

peróxido de hidrogeno

CE50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (Copépodo)
 Ensayo semiestático
 Controlo analítico: si
 Método: según un método estandarizado
 Tóxico para los invertebrados acuáticos.
 Informes internos no publicados

Toxicidad para las plantas acuáticas
peróxido de hidrogeno

CE50r - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (diatomea marina)
 Ensayo estático
 Controlo analítico: si
 Método: según un método estandarizado
 Tóxico para las algas.
 Informes internos no publicados

Toxicidad para los microorganismos
peróxido de hidrogeno

CE50 - 0,5 h : 466 mg/l - lodos activados
 Ensayo estático
 Controlo analítico: si
 Método: OECD TG 209
 Informes internos no publicados

Toxicidad crónica para los peces

Sin datos disponibles

Toxicidad crónica para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

peróxido de hidrogeno

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Días - Daphnia magna (Pulga de mar grande)
 Ensayo dinámico
 Controlo analítico: si
 Método: según un método estandarizado

Perjudicial para los invertebrados acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Datos bibliográficos

12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiótica

Sin datos disponibles

Eliminación físicoquímica y fotoquímica

Sin datos disponibles

Biodegradación

Biodegradabilidad

peróxido de hidrógeno

Estudio de biodegradabilidad inmediata:
Método: Degradabilidad en las depuradoras de aguas residuales
La sustancia cumple los criterios de biodegradabilidad final aeróbica y de biodegradabilidad fácil
inoculo pre-expuesto: lodos activados
Informes internos no publicados

Valoración de la degradabilidad

peróxido de hidrógeno

El producto se considera rápidamente degradable en el ambiente

12.3 Potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

peróxido de hidrógeno

No potencialmente bioacumulable.

Factor de bioconcentración (FBC)

peróxido de hidrógeno

No potencialmente bioacumulable.

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de adsorción (K_{oc})

peróxido de hidrógeno

Absorción/Suelo
K_{oc}: 1,58
Log K_{oc}: 0,2
Método: Relación estructura-actividad (SAR)
Informes no publicados

Distribución conocida en los diferentes compartimentos ambientales

peróxido de hidrógeno

Destino final habitual del producto : Agua

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Evaluación de ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático

Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático

No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Destrucción/Eliminación**

- Cantidad limitada
- Dilúyase con mucha agua.
- Verter en el alcantarillado con mucha agua.
- Cantidad máxima
- Dirigirse al fabricante.
- Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Consejos de limpieza y eliminación del embalaje

- Recipientes vacíos.
- Limpiar el recipiente con agua.
- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
- Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**ADN**

14.1 Número ONU o número ID	UN 2014
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	5.1
Clase subsidiaria de peligro:	8
Etiquetas:	5.1 (8)
14.4 Grupo de embalaje	
Grupo de embalaje	II
Código de clasificación	OC1
14.5 Peligros para el medio ambiente	NO
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	
Número de identificación de peligro:	58

Equipo de protección individual, ver sección 8.

ADR

14.1 Número ONU o número ID	UN 2014
------------------------------------	---------

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 5.1
Clase subsidiaria de peligro: 8
Etiquetas: 5.1 (8)

14.4 Grupo de embalaje
Grupo de embalaje II
Código de clasificación OC1

14.5 Peligros para el medio ambiente NO

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Número de identificación de peligro: 58
Código de restricciones en túneles (E)

Equipo de protección individual, ver sección 8.

RID

14.1 Número ONU o número ID UN 2014

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 5.1
Clase subsidiaria de peligro: 8
Etiquetas: 5.1 (8)

14.4 Grupo de embalaje
Grupo de embalaje II
Código de clasificación OC1

14.5 Peligros para el medio ambiente NO

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Número de identificación de peligro: 58

Equipo de protección individual, ver sección 8.

IMDG

14.1 Número ONU o número ID UN 2014

INTEROX® AG-Bath 35

Fecha de revisión 05.05.2021

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Código IMDG grupo de segregación Peroxides (SGG16)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 5.1
 Clase subsidiaria de peligro: 8
 Etiquetas: 5.1 (8)

14.4 Grupo de embalaje
 Grupo de embalaje II

14.5 Peligros para el medio ambiente NO
Contaminante marino

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
 EmS F-H , S-Q

Equipo de protección individual, ver sección 8.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Sin datos disponibles

IATA

14.1 Número ONU o número ID UN 2014

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 5.1
 Clase subsidiaria de peligro: 8
 Etiquetas: 5.1 (8)

14.4 Grupo de embalaje
 Grupo de embalaje II

14.5 Peligros para el medio ambiente NO

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
 Instrucción de embalaje (avión de carga) 554
 Cantidad neta máxima/paquete (Cant. Net. Máx./Paq.) 5,00 L
 Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) 550
 Cantidad neta máxima/paquete (Cant. Net. Máx./Paq.) 1,00 L

Observaciones : IATA: permitido por debajo del 40%
 Equipo de protección individual, ver sección 8.

Nota: Las prescripciones reglamentarias citadas anteriormente son las vigentes a la fecha de actualización de la ficha. Pero, teniendo en cuenta las posibles modificaciones de la reglamentación de transporte de productos peligrosos, es aconsejable asegurar su validez poniéndose en contacto con su agencia comercial.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Otras regulaciones

- Reglamento (UE) n.º 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos - ANEXO I. PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS
- La adquisición, introducción, posesión o uso del precursor explosivo por parte del público en general está sujeto a obligaciones de información.
- Está prohibida la adquisición, introducción, posesión o uso del precursor explosivo por parte del público en general.

Estatuto de notificación

Información del Inventario	Estado
United States TSCA Inventory	- Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Enumerado en el inventario
Australian Inventory of Industrial Chemicals	- Enumerado en el inventario; no hemos determinado si este producto contiene sustancias con obligaciones y/o restricciones reglamentarias.
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Enumerado en el inventario
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Enumerado en el inventario
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Enumerado en el inventario
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Enumerado en el inventario
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Enumerado en el inventario
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario NZIoC. Es posible que se apliquen obligaciones de HSNO. Consulte la sección 15 de la FDS para Nueva Zelanda.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Siempre que se adquiere a una entidad legal de Solvay con sede en elEEE ("Espacio Económico Europeo"), este producto cumple con las disposiciones relativas al registro del Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006, ya que todos sus componentes están excluidos, exentos, y/o registrados. En caso de adquirirlo a una entidad legal fuera del EEE, póngase en contacto con su representante local para obtener información adicional.

15.2 Evaluación de la seguridad química

- No aplicable

SECCIÓN 16. Otra información**Clasificación y procedimiento utilizado para obtener la clasificación de las mezclas de acuerdo con la norma (CE) n.º 1272/2008****Clasificación**

Toxicidad aguda - Categoría 4
Toxicidad aguda - Categoría 4

Justificación

Método de cálculo
Basado en la evaluación o los datos del

P00000016420

Versión : 7.00 / ES (ES)

www.solvay.com



Irritación cutáneas - Categoría 2	producto
Lesiones oculares graves - Categoría 1	Método de cálculo
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única - Categoría 3	Método de cálculo

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

- H271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302: Nocivo en caso de ingestión.
- H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H318: Provoca lesiones oculares graves.
- H332: Nocivo en caso de inhalación.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

- TWA: Tiempo promedio ponderado
- VLA-ED: Valores límite ambientales - exposición diaria
- ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- ADN: Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior.
- RID: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
- ICAO-TI: Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. TWA: Promedio ponderado en el tiempo
- ATE: Valor estimado de toxicidad aguda
- EC: Número de la Comunidad Europea
- CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
- LD50: Sustancia que causa un 50 % (la mitad) de mortalidad en el grupo de animales de prueba (dosis fatal media).
- LC50: Concentración de una sustancia que causa un 50 % (la mitad) de mortalidad en el grupo de animales de prueba.
- EC50: Concentración efectiva de la sustancia que causa el máximo del 50 %.
- PBT: Sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.
- GHS/CLP/SEA: Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado
- DNEL: Nivel sin efecto derivado
- PNEC: Concentración prevista sin efecto
- STOT: Toxicidad orgánica objetivo específica

No todas las siglas citadas anteriormente aparecen en esta ficha de datos.

Otros datos

- Nueva edición a distribuir en clientela
- Vea la sección 3

NB: En este documento el separador numérico de los miles es el "." (punto), el separador decimal es la "," (coma).

A nuestro leal saber y entender, la información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta a la fecha de su publicación. Dicha información únicamente se facilita para guiar al usuario en la manipulación, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y eliminación del producto en condiciones de seguridad satisfactorias y no se tendrá por una garantía o especificación de calidad. Esta Ficha de Datos de Seguridad deberá utilizarse conjuntamente con las fichas técnicas, a las que no sustituye. La información únicamente se refiere al producto concreto designado y puede no resultar de aplicación si dicho producto se utiliza en combinación con otros materiales o en otro proceso de fabricación, salvo que se indique expresamente. La Ficha de Datos de Seguridad no exime al usuario de la obligación de asegurarse de que cumple toda la normativa vigente relacionada con su actividad.