

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Oasis Pro Toilet
Код продукта : 116792E
Использование : Средство для мытья унитазов[1]
Вещества/Препарата
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении : 1.0 % - 8.0 %
продукта

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Санитарно-гигиеническое чистящее средство. Для ручной обработки[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1 H290

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 Oasis Pro Toilet

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Острая токсичность, Категория 5	H303
Острая токсичность, Категория 4	H332
Острая токсичность, Категория 5	H313
Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2	H401

продукт в рабочей концентрации

Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3	H402
--	------

[8]

Классификация этого продукта основана на токсикологической оценке.

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290 Может вызывать коррозию металлов.
H303 + H313 Может причинить вред при проглатывании или при попадании на кожу.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H332 Вредно при вдыхании.
H401 Токсично для водной флоры и фауны.
[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.
Реагирование:
R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.
R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
R310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
Фосфорная кислота
Алкиламинооксиды

продукт в рабочей концентрации

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Указание на опасность : H402 Вредно для водной флоры и фауны.
[8]
Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

продукт в рабочей концентрации

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 50 - < 70
Алкиламинооксиды	61791-46-6 263-179-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	не имеются данные	>= 3 - < 10
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2	Острая токсичность Категория 4; H302 Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373	ПДК разовая: 10 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники	>= 1 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 Oasis Pro Toilet

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

			данных: RU OEL	
Натрий ксилосульфонат	1300-72-7 215-090-9	Раздражение глаз Категория 2A; H319	не имеются данные	>= 1 - < 10
Изотридеканолэток силат	69011-36-5	Острая токсичность Категория 4; H302 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401	не имеются данные	>= 1 - < 2.5
Dodecyl dimethylami ne oxide	1643-20-5 216-700-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	>= 0.25 - < 1
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 mg/m3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 50 - <= 100
Алкиламинооксиды	61791-46-6 263-179-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	не имеются данные	>= 5 - < 10
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2	Острая токсичность Категория 4; H302 Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373	ПДК разовая: 10 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 2.5 - < 5
Натрий	1300-72-7	Раздражение глаз	не имеются	>= 1 - < 2.5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 Oasis Pro Toilet

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

ксилосульфат	215-090-9	Категория 2A; H319	данные	
Изотридеканолэтоксилат	69011-36-5	Острая токсичность Категория 4; H302 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401	не имеются данные	$\geq 1 - < 2.5$
Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды	308062-28-4	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	$\geq 0.5 - < 1$

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	$\geq 3 - < 5$
Алкиламинооксиды	61791-46-6 263-179-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	не имеются данные	$\geq 0.25 - < 1$
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	Острая	ПДК разовая:	$\geq 0.1 - < 1$

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

	203-872-2	токсичность Категория 4; H302 Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373	10 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 mg/m3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 2.5 - < 5
Алкиламинооксиды	61791-46-6 263-179-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	не имеются данные	>= 0.25 - < 0.5
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :				
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2	Острая токсичность Категория 4; H302 Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373	ПДК разовая: 10 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 0.25

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. Обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах [10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

- Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]
- Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

- Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Опасные продукты горения : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:
Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Окиси серы
Окиси фосфора
Оксиды металлов[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
[15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
[15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить только в оригинальной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса
[1]
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Фосфорная кислота	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (в пересчете на P2O5)	РФ ОБУВ
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
Фосфорная кислота	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (в пересчете на P2O5)	РФ ОБУВ
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 Oasis Pro Toilet

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость [1]	жидкость [1]
Цвет	: светлый, темно-синий [1]	синий [1]
Запах	: приятный [1]	одоризованный [1]
pH	: 0.1 - 0.5, 100 % [1]	1.2 - 1.4 [1]
Температура вспышки	: Не применимо., Не поддерживает горения. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: > 100 °C [1]	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Относительная плотность	: 1.4 - 1.5 [1]	
Растворимость в воде	: растворимый [1]	
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Окислительные свойства	: Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]	

9.2 Дополнительная информация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
[1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Мягкая сталь
Алюминий [1]

10.6 Опасные продукты разложения

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:
Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Окиси серы
Окиси фосфора
Оксиды металлов [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 2,720 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : 1.61 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман [7]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : 4,180 mg/kg [7]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

Алкиламинооксиды LD50 Крыса: 1,041 mg/kg

Натрий ксилолсульфонат LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

Изотридеканолэтоксилат LD50 Крыса: > 500 mg/kg

Dodecyldimethylamine oxide LD50 Крыса: 1,064 mg/kg

Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

Алкиламинооксиды LD50 Крыса: 1,041 mg/kg

Натрий ксилолсульфонат LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

Изотридеканолэтоксилат LD50 Крыса: > 500 mg/kg

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды LD50 Крыса: 1,064 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

[7]

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol LD50 Кролик: 13,300 mg/kg

Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol LD50 Кролик: 13,300 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз. [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
[7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Токсично для водной флоры и фауны. [7]

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Алкиламинооксиды96 h LC50 Рыба: 1 mg/l
2,2'-oxybisethanol96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян) : 75,200 mg/l
Изотридеканолэтоксилат96 h LC50 Рыба: 3 mg/l
Dodecyldimethylamine oxide96 h LC50 Lepomis macrochirus (Луна - рыба): 31.8 mg/l
Алкиламинооксиды96 h LC50 Рыба: 1 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 Oasis Pro Toilet

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.

2,2'-oxybisethanol 96 h LC50 *Pimephales promelas* (Гольян): 75,200 mg/l

Изотридеканолэтоксилат 96 h LC50 Рыба: 3 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 96 h LC50: 2.67 mg/l

[7,13]

Фосфорная кислота 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol 24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 10,000 mg/l

Изотридеканолэтоксилат 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 1.5 mg/l

Dodecyldimethylamine oxide 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 3.9 mg/l

Фосфорная кислота 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol 24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 10,000 mg/l

Изотридеканолэтоксилат 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 1.5 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 3.1 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям

Фосфорная кислота 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol 96 h EC50: 9,362 mg/l

Натрий ксилолсульфонат 96 h EC50: 230 mg/l

Фосфорная кислота 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol 96 h EC50: 9,362 mg/l

Натрий ксилолсульфонат 96 h EC50: 230 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 72 h LC50: 0.143 mg/l
72 h NOEC: 0.067 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : Фосфорная кислотаРезультат: Не применимо - неорганический [13]

АлкиламинооксидыРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

2,2'-oxybisethanolРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Натрий ксилосульфонатРезультат: Биodeградируемый [13]

ИзотридеканолэтоксилатРезультат: Биodeградируемый [13]

Dodecyldimethylamine oxideРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Фосфорная кислотаРезультат: Не применимо - неорганический [13]

АлкиламинооксидыРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

2,2'-oxybisethanolРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Натрий ксилосульфонатРезультат: Биodeградируемый [13]

ИзотридеканолэтоксилатРезультат: Биodeградируемый [13]

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксидыРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов. [23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия Дата Ревизии: **Oasis Pro Toilet**
2.0 19.03.2021

Дата последнего выпуска:
06.06.2017
Дата первого выпуска:
04.08.2016

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН	: 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ, РАСТВОР [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН	: 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: Phosphoric acid, solution [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН	: 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: PHOSPHORIC ACID SOLUTION [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с	: Not applicable.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Приложением II МАРПОЛ
73/789 и Кодексом МКХ

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Коррозионное воздействие на металлы 1, H290	Метод вычисления
Острая токсичность 5, H303	Метод вычисления
Острая токсичность 4, H332	Метод вычисления
Острая токсичность 5, H313	Метод вычисления
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H302 Вредно при проглатывании.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

H303	Может представлять опасность при проглатывании.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	Вызывает раздражение кожи
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H331	Токсично при вдыхании.
H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водной флоры и фауны.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Oasis Pro Toilet
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 19.03.2021 **Oasis Pro Toilet**

Дата последнего выпуска: 06.06.2017
Дата первого выпуска: 04.08.2016

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.