

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : Derclean Spray Quick

كود المنتج : 118764E

استخدام المادة/الخليط : مطهر

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : الأجهزة الطبية ؛ عملية الرش والمسح

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

Derclean Spray Quick

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 28.09.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H225
H319

مواد سائلة قابلة للاشتعال , الفئة 2
تهيج العين , الفئة 2

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

سائل وبخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.

بيان المخاطر : H225
H319

يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب
المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال. ممنوع التدخين.
تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

الاستحياطات : الحماية :
P210
P280e

2.3 أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 50 - <= 100	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2252 ; أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة H3192 ; أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A 50 - 100 %	64-17-5 200-578-6	إيثانول

Derclean Spray Quick

>= 1 - < 2.5	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2252 ; تهيج العين الفئة H319 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H336	67-63-0 200-661-7	بروبان -2- أول
>= 0.1 - < 0.25	التسمم الحاد الفئة H302 ; تآكل الجلد الفئة H314 ; تلف حاد للعين الفئة H318 ; السمية المائية الحادة الفئة H400 ; السمية المائية المزمنة الفئة H410 ; M = 10 م (مزمّن) 1 =	68424-85-1 270-325-2	كلوريد البنز الكونيوم

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2. الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3. إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1. وسائل الإطفاء

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي

5.2. المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون

Derclean Spray Quick

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- معلومات إضافية : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

- نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

- طرق للتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

- انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. افتح البرميل بحرص فقد يكون المنتج تحت ضغط. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

- المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 25 °C

Derclean Spray Quick

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : الأجهزة الطبية ؛ عملية الرش والمسح

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

بروبان -2- أول

الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 888 mg/cm² الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 500 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 319 mg/cm² الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 89 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الابتلاع تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 26 ppm	
---	--

PNEC

بروبان -2- أول

الماء العذب القيمة: 140.9 mg/l ماء البحر القيمة: 140.9 mg/l استخدام/إطلاق متقطع القيمة: 140.9 mg/l الماء العذب القيمة: 552 mg/kg رواسب البحر القيمة: 552 mg/kg	
---	--

Derclean Spray Quick

الترتبة القيمة/kg: 28 mg	
محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة/kg: 2251 mg	
عن طريق الفم القيمة/kg: 160 mg	

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان ذات حواجز واقية جانبية

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: صافي، عديم اللون
الرائحة	: مميزة
الأس الهيدروجيني	: 5.0 - 6.5, 100 %
نقطة الوميض	: 21 °C الكأس المغلقة
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: > 35 °C

Derclean Spray Quick

معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 0.88 - 0.92
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلول لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

الحرارة واللهب والشرر.

10.5 المواد غير المتوافقة

غير معروف.

10.6 مواد التحلل الضارة

في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

Derclean Spray Quick

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق, ملامسة العين, ملامسة الجلد

المنتج

- سُميّة حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

- سُميّة حادة عن طريق الفم : إيثانول LD50 معدل السمية للجرد $10,470 \text{ mg/kg}$:
- بروبان -2- أول LD50 معدل السمية للجرد $5,840 \text{ mg/kg}$:
- كلوريد البنز ألكونيوم LD50 معدل السمية للجرد 344 mg/kg :

المكونات

- سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق : إيثانول LC50 4 h معدل السمية للجرد 117 mg :
جو الاختبار :بخار
- بروبان -2- أول LC50 4 h معدل السمية للجرد $> 30 \text{ mg}$:
جو الاختبار :بخار

المكونات

- سمية حادة عن طريق الجلد : إيثانول LD50 أرنب $15,800 \text{ mg/kg}$:

Derclean Spray Quick

بروبان -2- أول LD50 أرنب/kg 12,870 :

كلوريد البنز ألكونيوم LD50 أرنب/kg 3,340 :

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: إيثانول 96 h LC50 بيميفاليس برومبلاس (منوة أمريكا الشمالية) > 100 mg/l :
	بروبان -2- أول 96 h LC50 بيميفاليس برومبلاس (منوة أمريكا الشمالية) 9,640 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: إيثانول 48 h EC50 اللافاقاريات المائية 857 mg/l :
	بروبان -2- أول LC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 10,000 mg/l :
	كلوريد البنز ألكونيوم 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 0.016 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

Derclean Spray Quick

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي

: إيثانولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

بروبان -2- أولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

كلوريد البنز ألكونيومنتيجة: قابل للتحلل

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع (قوانين الاتحاد الأوروبي 2008/98 /EC) واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

Derclean Spray Quick

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1170 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
ETHANOL SOLUTION :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
3 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
لا :	14.5 المخاطر البيئية
لا شيء :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1170 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Ethanol solution :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
3 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
No :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)

بواسطة الملاحة الدولية

IMDG/المنظمة البحرية الدولية

1170 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
ETHANOL SOLUTION :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
3 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
No :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
Not applicable. :	14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) والمدونة الدولية للمواد الكيميائية 73/78 السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية
 Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : مواد سائلة قابلة للاشتعال P5c
 الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم : مستوى منخفض 5,000 t
 في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل : مستوى علوي 50,000 t
 المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
 وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي

Derclean Spray Quick

لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	مواد سائلة قابلة للاشتعال H225, H319
طريقة الحساب	تهيج العين H319, H336

النص الكامل لعبارة الخطورة

H225	سائل ويخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة.
H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H318	يسبب تلف خطيراً بالعين.
H319	يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H336	قد يسبب صداعاً ودواراً.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H410	يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفّر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; OLC5 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

الاسم واللقب: هازل كان

تم الإعداد بواسطة

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

Derclean Spray Quick

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.