

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : Mikro Quat

كود المنتج : 118973E

استخدام المادة/الخليط : مطهر للأسطح

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 0.2 % - 0.8 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : مطهر للأسطح - التنظيف اليدوي ، مع معدات الوقاية الشخصية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزليم سيستميلاري شركة محدودة
حي اسنتني ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

Mikro Quat

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 25.11.2021
الإصدار : 1.1

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
H314 تآكل الجلد , الفئة الفرعية 1B
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1
H400 السمية المائية الحادة , الفئة 1
H411 السمية المائية المزمنة , الفئة 2

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
المنتج كما هو مباع
الرسومات التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H314 : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.
H400 : سام جدا للأحياء المائية.
H411 : يسبب أثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

الاستحيطات : الحماية :

P273

P280

الرد :

P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس

الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.

صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: كلوريد البنز ألكونيوم
كلوريد البنز ألكونيوم
monoethanolamine

Mikro Quat

المنتج المستخدم عند التخفيف
ليست مادة أو خليط خطر.

وسم إضافي:

المنتج كما هو مباع

وسم خاص لمخاليط محددة

: يحتوي على ميركابتوبنزوثيازول الصوديوم قد يحدث رد فعل تحسسي.

2.3 أخطار أخرى

المنتج كما هو مباع

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 5 - < 10	التسمم الحاد الفئة H3024 تآكل الجلد الفئة H314 تلف حاد للعين الفئة H3181 السمية المائنية الحادة الفئة H4001 السمية المائنية المزمنة الفئة H4101 M = 10 م (مزمّن) = 1	68424-85-1 270-325-2	كلوريد البنز الكونيوم
>= 5 - < 10	التسمم الحاد الفئة H3324	9003-11-6	oxirane, methyl-, polymer with oxirane
>= 1 - < 2.5	التسمم الحاد الفئة H3024 التسمم الحاد الفئة H3324 التسمم الحاد الفئة H3124 تآكل الجلد الفئة الفرعية H314 السمية المائنية المزمنة الفئة H4123 سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 H335 سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 H335 5 - 100 %	141-43-5 205-483-3	monoethanolamine
>= 1 - < 2.5	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2252 أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة H3192 أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A 50 - 100 %	64-17-5 200-578-6	إيثانول
>= 0.25 - < 0.5	مادة آكلة للمعادن الفئة H2901 تآكل الجلد الفئة H314 تلف حاد للعين الفئة H3181 تسبب الحساسية للبشرة الفئة H3171 السمية المائنية المزمنة الفئة H4101	2492-26-4 219-660-8	ميركابتوبنزوثيازول الصوديوم
>= 0.1 - <	التسمم الحاد الفئة H3024	68439-70-3	Amines, C12-16-

Mikro Quat

0.25	تآكل الجلد الفئة الفرعية H314 ; تلف حاد للعين الفئة H318 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4101 ; M = 10 م (مزمّن) 1 =	270-414-6	alkyldimethyl
------	---	-----------	---------------

المنتج المستخدم عند التخفيف مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
< 0.1	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تآكل الجلد الفئة H314 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4101 ; M = 10 م (مزمّن) 1 =	68424-85-1 270-325-2	كلوريد البنز الكونيوم

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن
كلوريد الهيدروجين

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأبخرة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

المنتج كما هو مباع

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

المنتج كما هو مباع
طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وترايب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وترايب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

المنتج كما هو مباع
نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف
نصائح بشأن المناولة الآمنة

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

التدابير الصحية

: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع
المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف
المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

Mikro Quat

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

المنتج كما هو مباع : مطهر للأسطح - التنظيف اليدوي ، مع معدات الوقاية الشخصية
استخدام (استخدامات) خاصة

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع
حدود التعرض المهني

المكونات	CAS رقم	نوع القيمة (صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m ³	OEL تركيا
معلومات إضافية		يحدد رمز الجلد المخصص لـ OEL إمكانية امتصاص كبير من خلال الجلد.		
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m ³	OEL تركيا
معلومات إضافية		يحدد رمز الجلد المخصص لـ OEL إمكانية امتصاص كبير من خلال الجلد.		
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	ARE OEL

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفاذات

مطاط النتريل
مطاط البوتيل
زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفاذات لتقديم المشورة. (يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتخلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفاذات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما

بإعطائها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

المنتج المستخدم عند التخفيف المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	
سائل	: سائل	مظهر
أحمر فاتح	: أحمر	اللون
المطهرات	: المطهرات	الرائحة
10.0 - 10.5	: 11 - 11.7, 100 %	الأس الهيدروجيني
	: لا ينطبق	نقطة الوميض
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	حد الرائحة
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	نقطة الانصهار/نقطة التجمد
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	معدل التبخر
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الحد الأقصى للانفجار
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الحد الأدنى للانفجار

Mikro Quat

ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.01
قابلية الذوبان في الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع 10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

غير معروف.

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
كلوريد الهيدروجين
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : 4 h تقديرات السمية الحادة $5 \text{ mg/l} >$:
جو الاختبار : غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : كلوريد البنز ألكونيوم LD50 معدل السمية للجرد 344 mg/kg :

LD50 monoethanolamine معدل السمية للجرد $1,089 \text{ mg/kg}$:

إيثانول LD50 معدل السمية للجرد $10,470 \text{ mg/kg}$:

ميركابتوبينزوثيازول الصوديوم LD50 معدل السمية للجرد $2,100 \text{ mg/kg}$:

Amides, C12-16-alkyldimethyl LD50 معدل السمية للجرد $1,015 \text{ mg/kg}$:

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : Oxirane, methyl-, polymer with oxirane 4 h LD50 معدل السمية للجرد 1 : mg/l
جو الاختبار : غبار/ضباب

LD50 monoethanolamine 4 h LC50 معدل السمية للجرد $1.6 \text{ mg/l} >$:
جو الاختبار : غبار/ضباب

إيثانول 4 h LC50 معدل السمية للجرد/ذ : 117 mg
جو الاختبار :بخار

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : كلوريد البنز ألكونيوم LD50 أرنب 3,340 mg/kg :
LD50 monoethanolamine أرنب 1,025 mg/kg :
إيثانول LD50 أرنب 15,800 mg/kg :
ميركابتوبنزوثيازول الصوديوم LD50 أرنب 7,980 mg/kg > :

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع العينين

: يسبب تلف خطيرا بالعين.

الجلد

: يسبب حروفاً خطيرة للجلد.

الابتلاع

: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.

الاستنشاق

: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد

: الاحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع

: التآكل، ألم البطن

الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

Mikro Quat

الاستنتاج

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

المنتج كما هو مباع
تأثيرات بيئية

: سام جداً للأحياء المائية. يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج كما هو مباع
المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : 96 h LC50: 0.73 mg/l
loxirane, methyl-, polymer with oxirane
96 h LC50: 0.73 mg/l (منو أمريكا الشمالية) > 100 mg/l :
إيثانول 96 h LC50: 0.18 mg/l (القرح)

ميركاتوبينزوثيازول الصوديوم 96 h LC50: 0.73 mg/l

96 h LC50: 0.18 mg/l
Amines, C12-16-alkyldimethyl
أو نكورينكوس مايكيس (سمك)
التروثة القرحة

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : 48 h EC50: 0.016 mg/l
كلوريد البنز ألكونوم ماجنا (برغوث الماء)

48 h LC50: 65 mg/l
monoethanolamine
دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

إيثانول 48 h EC50: 857 mg/l
اللافقاريات المائية

48 h EC50: 0.0558 mg/l
Amines, C12-16-alkyldimethyl
دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

المكونات

السمية على الطحالب : 72 h EC50: 0.01656 mg/l
Amines, C12-16-alkyldimethyl
72 h (NOEC) 0.00236 mg/l
التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات
لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : كلوريد البنز ألكونيومنتيجة: قابل للتحلل

oxirane, methyl-, polymer with oxiraneنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

monoethanolamineنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

إيثانولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

ميركابتوبينزوثيازول الصوديومنتيجة: ضعيف التحلل البيئي

Amines, C12-16-alkyldimethylنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع
المنتج

: لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

عبوات ملوثة

: نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98/2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

Mikro Quat

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: يمكن التخلص من المنتج المخفف في المجاري الصحية إذا سمحت اللوائح بذلك

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

3082 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
(Quaternary ammonium compound)	
9 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III :	14.4 مجموعة التعبئة
نعم :	14.5 المخاطر البيئية
لا شيء :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

3082 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
(Quaternary ammonium compound)	
9 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III :	14.4 مجموعة التعبئة
Yes :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3082 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
(Quaternary ammonium compound)	
9 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III :	14.4 مجموعة التعبئة
Yes :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
Not applicable. :	14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية

طبقاً لللائحة الأوروبية للمنظفات EC : 5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : المواد الكاتيونية الفاعلة بالسطح، المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح
648/2004
أقل من 5 % : الإيديتا (حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك) وأملاح منها
مقومات أخرى : العطور
يحتوي على : المطهرات

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : المخاطر البيئية E1
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم : مستوى منخفض 100 t
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل : مستوى علوي 200 t
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
طريقة الحساب	تآكل الجلد 1B, H314
طريقة الحساب	تلف حاد للعين 1, H318
طريقة الحساب	السمية المائية الحادة 1, H400
طريقة الحساب	السمية المائية المزمنة 2, H411

النص الكامل لعبارة الخطورة

H225 سائل ويخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة.
H290 قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H302 مؤذي في حالة ابتلاعه.
H312 مؤذي عند ملامسته للبشرة.
H314 يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H317 قد يسبب ارتكاساً وحساسية الجلد.
H318 يسبب تلفاً خطيراً بالعين.
H319 يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H332 مؤذي حال استنشاقه.
H335 قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H400 سام جداً للأحياء المائية.
H410 يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.
H412 يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفر أو إيجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; LPG - الممارسة العملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبى); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبى); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) المصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

: الاسم واللقب: هازل كان

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلم هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.