

**P3-HOROLITH PA****Kısım 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği****1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : P3-HOROLITH PA

Ürün kodu : 116853E

Madde/Karışımın kullanımı : Temizlik ürünü

Madde tipi : Karışım

**Sadece profesyonel kullanıcılar için.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /  
İSTANBUL  
(216) 458 6900

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : (216) 458 6900

Zehirlenme Bilgi Merkezi telefon numarası : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)

Derleme/Revizyon Tarihi : 24.05.2018

Kaçıncı düzenleme olduğu : 1.1

**Kısım 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması****Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Metaller için aşındırıcı, Kategori 1 | H290 |
| Ciltte Aşınma, Kategori 1A           | H314 |
| Ciddi göz hasarı, Kategori 1         | H318 |

Bu ürünün sınıflandırılması, ürünün çok yüksek pH değeri esas alınarak düzenlenmiştir. ( mevcut Avrupa yasalarına uygun olarak

**2.2 Etiket unsurları**

**P3-HOROLITH PA**

**Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği)**

Zararlılık İşaretleri

:



Uyarı Kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadeleri

: H290  
H314

Metalleri aşındırabilir.

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri

: **Önlem:**  
P280

Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P303 + P361 + P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saçta):

Bulaşmış tüm giysileri hemen çıkarınız. Deriyi suyla veya duşla yıkayınız.

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310

Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ/doktoru/arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:  
fosforik asit

**2.3 Diğer zararlar**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi | CAS-No.<br>EC-No.<br>REACH No.             | Sınıflandırma1272/2008/EC yönetmeliği                                        | Konsantrasyon:<br>[%] |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| fosforik asit | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24 | Ciltte Aşınma Kategori 1B; H314<br>Metaller için aşındırıcı Kategori 1; H290 | >= 50 - <= 100        |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Gözle teması halinde

: En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.

Deriyle teması halinde

: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz.

**P3-HOROLITH PA**

Hemen tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde : Ağzı suyla çalkalayınız. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.

Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Fosfor oksitleri

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca

**P3-HOROLITH PA**

eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekliyse, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

**6.2 Çevresel tedbirler**

Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca uygun havalandırmayla kullanınız. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız. Sprey, buharını solumayın. Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Kuvvetli bazlardan uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Sadece orijinal kabında saklayın. Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.

Depolama sıcaklığı : -10 °C -e kadar 50 °C

Paketleme malzemesi : Uygun malzeme: Plastik malzeme  
Uygun olmayan malzeme: Alüminyum, Hafif çelik

**7.3 Özel son kullanımları**

Özel kullanım(lar) : Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği

**P3-HOROLITH PA****Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA****8.1 Kontrol parametreleri****Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri   | CAS-No.   | Değer tipi (Maruz kalma şekli) | Kontrol parametreleri | Esaslar |
|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| fosforik asit | 7664-38-2 | TWA (8 Saat)                   | 1 mg/m3               | TR OEL  |
|               |           | STEL (15 Dak.)                 | 2 mg/m3               | TR OEL  |

**DNEL**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fosforik asit | : | <p>Son kullanıcı: Çalışanlar<br/>Maruz kalma yolları: Solunum<br/>Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler<br/>Değer: 2 mg/m3</p> <p>Son kullanıcı: Çalışanlar<br/>Maruz kalma yolları: Solunum<br/>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br/>Değer: 1 mg/m3</p> <p>Son kullanıcı: Tüketiciler<br/>Maruz kalma yolları: Solunum<br/>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br/>Değer: 0.73 mg/m3</p> |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Maruz kalma kontrolleri****Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Tehlikeli temas ve sıçrama durumunda göz ve derinin hızlıca yıkanması için gereken ekipmanları sağlamak

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri  
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruma kremi  
Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütil kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum thickness for butyl-rubber 0.7 mm for nitrile rubber 0.4 mm or equivalent (please refer to the gloves manufacturer/distributor for advise).

Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.

**P3-HOROLITH PA**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deri ve vücudun korunması<br>(EN 14605)         | : Kişisel koruyucu ekipmanlar: Uygun koruyucu eldivenler, güvenlik gözlükleri ve uygun güvenlik ayakkabıları dahil koruyucu giysiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Solunum sisteminin<br>korunması (EN 143, 14387) | : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirlleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, 89/686/EEC) kullanmalıdır. |

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Genel öneri | : Depolama kapları yakınında barındırma koşullarına dikkat edin. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Görünüm                                | : sıvı                                               |
| Renk                                   | : Renksiz                                            |
| Koku                                   | : kokusuz                                            |
| pH                                     | : 0.9 - 1.1, 100 %                                   |
| Parlama noktası                        | : Geçerli değildir.                                  |
| Koku Eşiği                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Erime noktası/Donma noktası            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buharlaşma oranı                       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Üst patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alt patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buhar basıncı                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Nispi buhar yoğunluğu                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl yoğunluk                         | : 1.4 - 1.46                                         |
| Su içinde çözünürlüğü                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)      | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Termik bozunma (dekompozisyon)         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |

**P3-HOROLITH PA**

Kinematik viskozite : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.  
Patlayıcılık özellikleri : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.  
Oksitleyici özellikler : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bazlar

Alüminyum  
Hafif çelik

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Fosfor oksitleri

**Kısım 11. TOKSIKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

Akut oral toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  
toksisitesi

**P3-HOROLITH PA**

|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akut dermal toksisite                                        | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Deri korozyonu/irritasyon                                    | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                     | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Solunum veya deri hassasiyeti                                | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Kanserojenite                                                | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Üremeye olan etkileri                                        | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Germ hücre mütajenliği                                       | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlilik) | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma         | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma        | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Aspirasyon zararı                                            | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |

**Bileşenleri**

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Akut oral toksisite | : fosforik asit<br>LD50 Sıçan: > 2,600 mg/kg |
|---------------------|----------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi | : fosforik asit<br>4 h LC50 Sıçan: 0.962 mg/l<br>Test atmosferi: toz/buğu |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Akut dermal toksisite | : fosforik asit<br>LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg |
|-----------------------|-----------------------------------------------|

**Olası Sağlık Etkileri**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözler             | : Ciddi göz hasarına yol açar.                                                      |
| Cilt               | : Deride ciddi yanıklara sebep olur.                                                |
| Yutulması halinde  | : Sindirim borusunda yanmalara neden olur.                                          |
| Solunum            | : Burun, solunum borusu ve akciğer tahrişlerine neden olabilir.                     |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Göz ile temas | : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma |
|---------------|----------------------------|

**P3-HOROLITH PA**

Cilt ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma  
Yutulması halinde : Aşınma, Karın ağrısı  
Solunum : Solunum yolları tahrişi, Öksürük

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksosite**

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

**Ürün**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : fosforik asit  
48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): > 100 mg/l

**Bileşenleri**

Yosunlar için zehirli : fosforik asit  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): > 100 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Biyodegradabilite : fosforik asit  
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**P3-HOROLITH PA**

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Bölgesel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu Seçimi için Kılavuz : Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar. Bu ürün başka proseslerde kullanılıyorsa, son kullanıcı en uygun Avrupa Atık Katalog Kodunu yeniden tanımlamak ve atamak zorundadır. Geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98/EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini belirlemek için üretilen maddenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.#

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN Numarası : 1805
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : FOSFORİK
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 8
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : Hayır
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

**Hava taşımacılığı (IATA)**

- 14.1 UN Numarası : 1805
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Phosphoric acid, solution
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 8
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : No
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None

**Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)**

**P3-HOROLITH PA**

14.1 UN Numarası : 1805  
14.2 Uygun UN taşımacılık : PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
adı  
14.3 Taşımacılık zararlılık : 8  
sınıf(lar)ı  
14.4 Paketleme grubu : III  
14.5 Çevresel zararlar : No  
14.6 Kullanıcılar için özel : None  
önlemler  
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve : Not applicable.  
IBC koduna göre dökme  
taşımacılık

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**  
**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Bu ürün Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren maddeler içerir.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği**

| Sınıflandırma                    | Doğrulama                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Metaller için aşındırıcı 1, H290 | Hesaplama metodu                            |
| Ciltte Aşınma 1A, H314           | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciddi göz hasarı 1, H318         | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |

**H-İbareleri tüm metni**

H290 Metalleri aşındırabilir.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;  
ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;  
AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa;

**P3-HOROLITH PA**

IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECS - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : Regulatory Affairs

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.