

P3-stabilon WT

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : P3-stabilon WT
UFI : AJRC-C614-M00N-2A6F
Код на продукта : 104797E
Употреба на
веществото/сместа : Препарат за усилване активността на работния разтвор на
детергент
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за : Не се предоставя информация за разреждения продукт.
разреждения продукт

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за ползване при почистващи процедури
в производството. Полу-затворен процес на почистване
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")

Дата на : 24.09.2020
съставяне/преработка
Издание : 1.2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Корозия на кожата, Категория 1

H314

P3-stabilon WT

Сериозно увреждане на очите, Категория 1

H318

Класификацията на този продукт се основава само на неговата екстремна рН стойност (в съответствие с действащото в момента Европейско законодателство).

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**

P280

Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.**Реагиране:**P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода или
вземете душ.P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте
внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

L (+) млечна киселина

2.3 Други опасностиДа не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще
причини отделяне на газообразен хлор.**РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ****3.2 Смеси****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH Но.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Лимонена киселина	5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42	Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 5 - < 10
КИСЕЛИНИ	526-95-4 208-401-4 01-2119454394-36	Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 5 - < 10
L (+) млечна киселина	79-33-4 201-196-2	Дразнене на кожата Категория 2; H315	>= 3 - < 5

P3-stabilon WT

	01-2119474164-39	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	
2-фосфоно-1,2,4- бутантрикарбосилова киселина	37971-36-1 253-733-5 01-2119436643-39	Корозивен за металите Категория 1; H290 Дразнене на очите Категория 2; H319	$\geq 3 - < 5$
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
Неорганични соли	7681-11-0 231-659-4	Дразнене на очите Категория 2; H319	$\geq 0.1 - < 0.25$

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
4.1 Описание на мерките за първа помощ

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи
пожарогасителни средства: : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.
- Неподходящи
пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

P3-stabilon WT

Специфични опасности при : Не е запалим и не гори.
пожарогасене

Опасни продукти при : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на
горене разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене
да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни
актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте
парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускате хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте
вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато
работниците са изложени на концентрации, по-високи от
граничните стойности на експозиция в работната среда, те
трябва да носят одобрени средства за дихателна защита.
Почистването трябва да се извършва само от обучени за
целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в
раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускате попадане в почвата, повърхностните и
опазване на околната подпочвените води.
среда

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива
да се ограничи като разсипаното количество препарат се
събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр.
пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се
изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните
или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте
остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният
материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи
по друг начин, така че да се възпрепятства
разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

P3-stabilon WT

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява далече от силни основи. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : 0 °C до 45 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо средство за ползване при почистващи процедури в производството. Полу-затворен процес на почистване

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Неорганични соли	7681-11-0	TWA	5 mg/m ³	BG OEL

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

P3-stabilon WT

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под
установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и
безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното
облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето,
ръцете и всички участъци от кожата, изложени на
въздействието, старателно след употреба. Да се осигури
подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно
изплакване или промиване на очите и тялото при риск от
съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов
каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля,
обърнете се за съвет към производителя/търговеца на
ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са
налице признаци на износване или на проникване на
химикали.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни
ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително
подходящи защитни обувки.

Защита на дихателните
пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат
под граничните стойности на експозиция, посочени в данните
за граници на експозиция. Да се използват разрешени
средства за дихателна защита, удовлетворяващи
изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на
еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не
може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством
технически средства за колективна защита или чрез мерки,
методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни
вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

P3-stabilon WT

Цвят	: тъмножълт
Мирис	: без аромат
pH	: 1.0 - 2.0, 100 %
Точка на запалване	: Неприложим
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Точка на кипене/интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Относителна плътност	: 1.05 - 1.09
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ**10.1 Реактивност**

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

P3-stabilon WT

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Основи

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди

Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата

Продукт

Остра орална токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра инхалационна токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра дермална токсичност : Няма данни за този продукт.

Корозия/дразнене на кожата : Няма данни за този продукт.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна : Няма данни за този продукт.

P3-stabilon WT

експозиция

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Лимонена киселина
LD50 Плъх: 11,700 mg/kg

КИСЕЛИНИ
LD50 Плъх: 6,060 mg/kg

L (+) млечна киселина
LD50 Плъх: 3,543 mg/kg

2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоксилова киселина
LD50 Плъх: > 6,500 mg/kg

Неорганични соли
LD50 Плъх: 4,340 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна токсичност : L (+) млечна киселина
4 h LC50 Плъх: > 7.94 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мъгла

Съставки

Остра дермална токсичност : Лимонена киселина
LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg

КИСЕЛИНИ
LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg

L (+) млечна киселина
LD50 Заек: > 2,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.

Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.

Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.

Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане

P3-stabilon WT

Контакт с кожата	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Поглъщане	: Разяждане, Коремна болка
Вдишване	: Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация
Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Лимонена киселина
96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

L (+) млечна киселина
96 h LC50 Риба: 130 mg/l

2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоксилска киселина
96 h LC50 *Brachydanio rerio* (риба зебра): > 1,042 mg/l

Неорганични соли
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва): 2,190 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : КИСЕЛИНИ
48 h EC50 *Daphnia* (Водна бълха): > 1,000 mg/l

2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоксилска киселина
48 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 1,071 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоксилска киселина
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли): 140 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Няма информация

Съставки

Биоразградимост : Лимонена киселина
Резултат: Лесно биоразградим.

P3-stabilon WT

КИСЕЛИНИ

Резултат: Лесно биоразградим.

L (+) млечна киселина

Резултат: Лесно биоразградим.

2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоксилова киселина

Резултат: Трудно биоразградим

Неорганични соли

Резултат: Неприложим - неорганичен

12.3 Биоакумулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето,

P3-stabilon WT

причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (ЕУ) Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 3265
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА, Н.У.К.
(Лимонена киселина, Млечна киселина)
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 3265
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(Citric acid, Lactic acid)
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : No
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 3265
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(Citric acid, Lactic acid)
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : No
- 14.6 Специални предпазни мерки : None

P3-stabilon WT

мерки за потребителите
14.7 Транспортиране в : Not applicable.
насипно състояние
съгласно приложение II от
MARPOL 73/78 и Кодекса
IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

съгласно Регламента за : по-малко от 5 %: фосфонати
Детергентите 648/2004/ЕС Консерванти:
L (+) млечна киселина

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закопи : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозия на кожата 1, H314	Според данни за продукта или оценка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Според данни за продукта или оценка

Пълен текст на H-изразите

H290 Може да бъде корозивно за металите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване,

P3-stabilon WT

свързана с х % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCх - Концентрация, свързана с х % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

Сценарий на експозиция: Почистващо средство за ползване при почистващи процедури в производството. Полу-затворен процес на почистване

Life Cycle Stage : Употреба в индустриални обекти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително

P3-stabilon WT

продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда	:	Промислена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които не стават част от изделия
Дневно количество за обект	:	50 kg
Вид на Пречиствателната Станция	:	Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода	:	PROC8b	Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения
Продължителност на експозицията	:	60 min	
Условия за експлоатация и мерки за управление на риска	:	На закрито	
			Локална смукателна вентилация не се изисква
Обща вентилация		Ниво на вентилация за час	1
Защита на кожата	:	вижте раздел 8	
Защита на дихателните пътища	:	вижте раздел 8	

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода	:		Употреба в периодичен или друг процес (синтез), където се появява възможност за експозиция
Продължителност на експозицията	:	480 min	
Условия за експлоатация и мерки за управление на риска	:	На закрито	
			Локална смукателна вентилация не се изисква
Обща вентилация		Ниво на вентилация за час	1
Защита на кожата	:	вижте раздел 8	
Защита на дихателните пътища	:	вижте раздел 8	