

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : Luboklar HH
UFI : 5476-NP2U-D107-2JCN
Код на продукта : 114163E
Употреба на
веществото/сместа : Смазка
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 0.5 %

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Универсален почистващ препарат – Ръчно опръскване и
избърсване, без ЛПС
Средство за поддържане на верижни конвейерни ленти.
Автоматично разпръскване
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")

Дата на : 14.04.2021
съставяне/преработка
Издание : 2.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Luboklar HH**Продуктът като концентрат**

Запалими течности, Категория 3	H226
Корозивен за металите, Категория 1	H290
Корозия на кожата, Подкатегория 1B	H314
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318
Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, Категория 2	H373

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H226 Запалими течност и пари.
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H373 Може да причини увреждане на органите при дълготрайна или многократно повтаряща се експозиция.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
Реагиране:
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

Тетранатриева сол на ЕДТА
етаноламини
Калиев хидроксид

Продуктът под формата на работен разтвор

Luboklar HH

Не е опасна субстанция или смес.

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат
Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси**

Продуктът като концентрат
Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH Но.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Тетранатриева сол на ЕДТА	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Остра токсичност Категория 4; H302 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция Категория 2; H373	>= 10 - < 20
Пропан-2-ол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запалими течности Категория 2; H225 Дразнене на очите Категория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	>= 5 - < 10
етаноламини	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332 Остра токсичност Категория 4; H312 Корозия на кожата Подкатегория 1B; H314 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H335 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3 H335 5 - 100 %	>= 2.5 - < 5
Пара C10-13-сек-алкилбензенсулфонова киселина	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия на кожата Категория 1C; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1 > 47 - 100 % Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2A > 30 - 47 %	>= 1 - < 2.5

Luboklar HH

		Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2B > 5 - 30 % Корозия/дразнене на кожата Категория 1C > 47 - 100 % Корозия/дразнене на кожата Категория 2 > 5 - 47 %	
Калиев хидроксид	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия на кожата Категория 1A; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290 Корозия/дразнене на кожата Категория 1A 5 - 100 % Корозия/дразнене на кожата Категория 1B 2 - < 5 % Корозия/дразнене на кожата Категория 2 0.5 - < 2 % Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1 2 - 100 % Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2A 0.5 - < 2 %	>= 1 - < 2
натриев хидроксид	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Корозия на кожата Категория 1A; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290 Корозия на кожата Категория 1A H314 >= 5 % Корозия на кожата Категория 1B H314 2 - < 5 % Дразнене на кожата Категория 2 H315 0.5 - < 2 % Дразнене на очите Категория 2 H319 0.5 - < 2 %	>= 0.5 - < 1

Продуктът под формата на работен разтвор

Забележки : Няма опасни съставки

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.

Luboklar HH

- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.
- Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при пожарогасене : Опасност от пожар
Пазете от загряване и източници на възпламеняване.
Възможно е повторно лумване на пожара на значително разстояние.
Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни концентрации. Парите могат да се натрупат в ниско разположените участъци.
- Опасни продукти при горене : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)

Luboklar HH

Серни оксиди
Метални оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери. Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ
СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ
СЛУЧАИ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат
Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор
Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Luboklar HH

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Продуктът като концентрат

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Дръжте далеч от огън, искри и нагорещени повърхности. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Ръцете да се измият старателно след работа. Отваряйте опаковките внимателно, тъй като съдържанието им може да е под налягане. Да не се вдишва спрея, парата. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки

: Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от

Luboklar HH

съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Измивайте ръцете след работа. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС). За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки : Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Съхранявайте на хладно, добре проветриво място. Да се съхранява далече от окисляващи вещества. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : 5 °C до 45 °C

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящ материал: Пластмаса
Неподходящ материал: мека, нисковъглеродна стомана, Алуминий

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продуктът като концентрат

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол**

Продуктът като концентрат

Гранични стойности на експозиция в работна среда

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Пропан-2-ол	67-63-0	TWA	980 mg/m ³	BG OEL
		STEL	1,225 mg/m ³	BG OEL
етаноламини	141-43-5	TWA	1 ppm 2.5 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация		Кожа		
		STEL	3 ppm 7.6 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна		Кожа		

Luboklar HH

информация				
Калиев хидроксид	1310-58-3	TWA	2 mg/m3	BG OEL
натриев хидроксид	1310-73-2	TWA	2 mg/m3	BG OEL

DNEL

етаноламини	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 1 mg/m3 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m3 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 7.5 mg/cm2 Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 1.25 mg/m3 Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1.25 mg/m3 Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 3.1 mg/cm2 Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 13 ppm
Пропан-2-ол	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 888 mg/cm2 Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 500 mg/m3

Luboklar HH

		Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 319 mg/cm² Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 89 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 26 ppm
Калиев хидроксид	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Стойност: 1 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Стойност: 1 mg/m³
натриев хидроксид	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m³

PNEC

етаноламини	:	Сладководна среда Стойност: 0.32 mg/l Морска вода Стойност: 0.032 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 5.12 mg/l Утайки в сладководна среда Стойност: 1.7 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 1.7 mg/kg Пречиствателна станция
-------------	---	--

Luboklar HH

		Стойност: 10 mg/l Почва Стойност: 0.151 mg/kg
Пропан-2-ол	:	Сладководна среда Стойност: 140.9 mg/l Морска вода Стойност: 140.9 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 140.9 mg/l Сладководна среда Стойност: 552 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 552 mg/kg Почва Стойност: 28 mg/kg Пречиствателна станция Стойност: 2251 mg/l Орално Стойност: 160 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията
Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
 Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
 Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
 Ръкавици
 Нитрилен каучук
 бутилкаучук

Luboklar HH

Време на износване: 1 - 4 часа

Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)

Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително подходящи защитни обувки.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Продуктът под формата на работен разтвор

Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

Luboklar HH

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: светложълт	Безцветен
Мирис	: като алкохол	сапунен
pH	: 11.0 - 12.2, 100 %	10.5
Точка на запалване	: 26 °C затворен съд, Не поддържа горенето.	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: 100 °C	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.11 - 1.15	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.	

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Luboklar HH

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Киселини

мека, нисковъглеродна стомана
Алуминий

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Метални оксиди

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна : 4 h Оценката на острата токсичност : > 5 mg/l
токсичност Атмосфера за тестване: прах/мъгла

Остра дермална : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.

Luboklar HH

очите/дразнене на очите

Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Тетранатриева сол на ЕДТА LD50 Плџх: 1,700 mg/kg
Пропан-2-ол LD50 Плџх: 5,840 mg/kg
етаноламини LD50 Плџх: 1,089 mg/kg
Пара C10-13-сек-алкилбензенсулфонова киселина LD50 Плџх: 1,470 mg/kg
Калиев хидроксид LD50 Плџх: 333 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна токсичност : Пропан-2-ол 4 h LC50 Плџх: > 30 mg/l
Атмосфера за тестване: пари
етаноламини 4 h LC50 Плџх: > 1.6 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мџгла

Съставки

Остра дермална токсичност : Пропан-2-ол LD50 Заек: 12,870 mg/kg
етаноламини LD50 Заек: 1,025 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Продуктът като концентрат

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.

Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.

Luboklar HH

Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.

Хронична експозиция : Може да причини увреждане на органите при дълготрайна или многократно повтаряща се експозиция.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Кожа : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Поглъщане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Вдишване : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане

Контакт с кожата : Зачервяване, Болка, Разяждане

Поглъщане : Разяждане, Коремна болка

Вдишване : Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Контакт с кожата : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Поглъщане : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Вдишване : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Luboklar HH

Токсичност за риби : Тетранатриева сол на ЕДТА96 h LC50 Риба: 121 mg/l

Пропан-2-ол96 h LC50 Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка): 9,640 mg/l

Пара С10-13-сек-алкилбензенсулфонова киселина96 h LC50 Риба: 1.67 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Тетранатриева сол на ЕДТА48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 140 mg/l

Пропан-2-ол LC50 Daphnia magna (Дафния): > 10,000 mg/l

етаноламини48 h LC50 Daphnia magna (Дафния): 65 mg/l

натриев хидроксид48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Няма информация

Съставки

Биоразградимост : Тетранатриева сол на ЕДТАРезултат: Трудно биоразградим

Пропан-2-олРезултат: Лесно биоразградим.

етаноламиниРезултат: Лесно биоразградим.

Пара С10-13-сек-алкилбензенсулфонова киселинаРезултат: Лесно биоразградим.

Калиев хидроксидРезултат: Неприложим - неорганичен

натриев хидроксидРезултат: Неприложим - неорганичен

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Luboklar HH

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци**Продуктът като концентрат**

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разределеният продукт може да бъде изхвърлен в канала, ако законодателството позволява това.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО**Продуктът като концентрат**

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетирание и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 2924

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К.

Luboklar HH

(Калиев хидроксид, Изопропанол)

14.3 Клас(ове) опасност : 3 (8)
при транспортиране

14.4 Опаковъчна група : III

14.5 Опасности за околната среда : Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 2924

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Клас(ове) опасност : 3 (8)
при транспортиране

14.4 Опаковъчна група : III

14.5 Опасности за околната среда : No

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 2924

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Клас(ове) опасност : 3 (8)
при транспортиране

14.4 Опаковъчна група : III

14.5 Опасности за околната среда : No

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Not applicable.

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

съгласно Регламента за : 15 % или повече, но по-малко от 30 %: EDTA (етилен-диамин-три-хидроокси ацетат) и соли

Детергентите 648/2004/ЕС : 5 % или повече, но по-малко от 15 %: сапун

по-малко от 5 %: анионни повърхностноактивни вещества

Консерванти:

формалдехид

Seveso III: Директива : ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ P5с

2012/18/ЕС на Европейския : Нисък рисков потенциал : 5,000 t

Luboklar HH

парламент и на Съвета
година относно контрола на
опасностите от големи
аварии, които включват
опасни вещества.

Висок рисков потенциал : 50,000 t

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закопи : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Запалими течности 3, H226	Според данни за продукта или оценка
Корозивен за металите 1, H290	Според данни за продукта или оценка
Корозия на кожата 1B, H314	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция 2, H373	Изчислителен метод

Пълнен текст на H-изразите

H225	Силно запалими течност и пари.
H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вреден при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция на вдишване.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълнен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AISC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008;

Luboklar HH

CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

Luboklar HH

**Сценарий на експозиция: Средство за поддържане на верижни конвейерни ленти.
Автоматично разпръскване**

Life Cycle Stage : Употреба в индустриални обекти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : Промислена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които не стават част от изделия

Дневно количество за обект : 50 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Пулверизиране в промишлена среда

Продължителност на експозицията : 240 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : **PROC8b** Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Luboklar HH

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Сценарий на експозиция: Универсален почистващ препарат – Ръчно опръскване и избърсване, без ЛПС

Life Cycle Stage : Широко разпространена употреба от професионалисти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : **ERC8a** Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи

Дневно количество за обект : 7.5 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Нанасяне с валеж или с четка

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Luboklar HH

Обща вентилация	Ниво на вентилация за час	1
-----------------	---------------------------	---

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Пулверизиране извън промишлена среда

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация	Ниво на вентилация за час	1
-----------------	---------------------------	---

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8