

**Oasis Pro 62 Premium****SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE****1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit : Oasis Pro 62 Premium

Code du produit : 113121E

Utilisation de la substance/du mélange : Nettoyant sanitaire

Type de substance : Mélange

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels.**

Information pour la dilution du produit : 1.0 % - 3.0 %

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**Utilisations identifiées : Nettoyant tous usages. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage  
Nettoyant sanitaires. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**Société : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Suisse 061 466 94 66 (Suisse)  
ch-orderdesk@ecolab.com**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : 145 (Suisse uniquement)

Numéro téléphonique du centre anti-poison : Centre Suisse d'information toxicologique: +41 (0)44 251 51 51

Date de Compilation/Révision : 22.02.2017  
Version : 1.2**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)****produit pur**

**Oasis Pro 62 Premium**

Corrosion cutanée, Catégorie 1A H314  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 H318  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Système respiratoire H335  
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 H412  
La classification de ce produit est basée sur le pH extrême (en conformité avec la législation européenne).

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

**produit pur**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations Additionnelles sur les Dangers : EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

Alcool gras éthoxylé d'>5 EO  
éthanolamine

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

**Étiquetage supplémentaire:**

**produit pur**

Étiquetage exceptionnel pour : Contient: parfums Peut produire une réaction allergique.

**Oasis Pro 62 Premium**

mélanges spéciaux

**2.3 Autres dangers****produit pur**

Aucun(e) à notre connaissance.

**SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.2 Mélanges****produit pur****Composants dangereux**

| Nom Chimique                                            | No.-CAS<br>No.-CE<br>No REACH               | ClassificationRÈGLEMENT (CE) No<br>1272/2008                                                                                                                                                                                                                  | Concentration<br>[%] |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alcool gras éthoxylé d'>5<br>EO                         | 69011-36-5<br>500-241-6                     | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Irritation cutanée Catégorie 2; H315<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318                                                                                                                                     | >= 10 - < 20         |
| fatty alcohol alkoxylate                                |                                             | Irritation cutanée Catégorie 2; H315                                                                                                                                                                                                                          | >= 10 - < 20         |
| éthanolamine                                            | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H332<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H312<br>Corrosion cutanée Catégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318                                                             | >= 5 - < 10          |
| Propane-2-ol                                            | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Liquides inflammables Catégorie 2;<br>H225<br>Irritation oculaire Catégorie 2; H319<br>Toxicité spécifique pour certains<br>organes cibles - exposition unique<br>Catégorie 3; H336                                                                           | >= 3 - < 5           |
| alanine, n,n-<br>bis(carboxyméthyl)-,<br>trisodium salt | 164462-16-2<br>01-0000016977-53             | Irritation cutanée Catégorie 2; H315<br>Irritation oculaire Catégorie 2; H319                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 2.5         |
| Chlorure de benzalkonium                                | 68424-85-1<br>270-325-2<br>01-2119965180-41 | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Corrosion cutanée Catégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318<br>Toxicité aiguë pour le milieu aquatique<br>Catégorie 1; H400<br>Toxicité chronique pour le milieu<br>aquatique Catégorie 1; H410 | >= 0.5 - < 1         |
| parfums                                                 | 6259-76-3<br>228-408-6<br>01-2119638275-36  | Sensibilisation cutanée Sous-catégorie<br>1A; H317<br>Toxicité aiguë pour le milieu aquatique<br>Catégorie 1; H400<br>Toxicité chronique pour le milieu<br>aquatique Catégorie 1; H410                                                                        | < 0.1                |

**produit à la dilution d'emploi conseillée**  
**Composants dangereux**

| Nom Chimique | No.-CAS | ClassificationRÈGLEMENT (CE) No | Concentration |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------|
|--------------|---------|---------------------------------|---------------|

**Oasis Pro 62 Premium**

|                                                              | No.-CE<br>No REACH                          | 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                | [%]             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chlorure de benzalkonium                                     | 68424-85-1<br>270-325-2<br>01-2119965180-41 | Toxicité aiguëCatégorie 4; H302<br>Corrosion cutanéeCatégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires gravesCatégorie 1;<br>H318<br>Toxicité aiguë pour le milieu<br>aquatiqueCatégorie 1; H400<br>Toxicité chronique pour le milieu<br>aquatiqueCatégorie 1; H410 | < 0.1           |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail : |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| éthanolamine                                                 | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Toxicité aiguëCatégorie 4; H302<br>Toxicité aiguëCatégorie 4; H332<br>Toxicité aiguëCatégorie 4; H312<br>Corrosion cutanéeCatégorie 1B; H314<br>Lésions oculaires gravesCatégorie 1;<br>H318                                                             | >= 0.25 - < 0.5 |
| Propane-2-ol                                                 | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Liquides inflammablesCatégorie 2; H225<br>Irritation oculaireCatégorie 2; H319<br>Toxicité spécifique pour certains<br>organes cibles - exposition<br>uniqueCatégorie 3; H336                                                                            | >= 0.1 - < 0.25 |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**SECTION 4. PREMIERS SECOURS****4.1 Description des premiers secours****produit pur**

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

**Oasis Pro 62 Premium**

En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

**SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**produit pur**

**5.1 Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e) à notre connaissance.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'incendie  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.  
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
Oxydes de soufre  
Oxydes de phosphore

**5.3 Conseils aux pompiers**

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.

Autres informations : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.  
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**produit pur**  
Conseil pour les non-secouristes : Assurer une ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition.  
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont

**Oasis Pro 62 Premium**

confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Conseil pour les non-secouristes : Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

**produit pur**

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**produit pur**

Méthodes de nettoyage : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Équipement de protection individuel, voir section 8.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

**Oasis Pro 62 Premium**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**produit pur**

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Conseils pour une manipulation sans danger : Se laver les mains après manipulation. Équipement de protection individuel, voir section 8.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**produit pur**

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver à l'écart des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Température de stockage : -5 °C à 40 °C

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**produit pur**

**SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**produit pur**

**Limites d'exposition professionnelle**

| Composants          | No.-CAS  | Type de valeur<br>(Type d'exposition)                                                                                            | Paramètres de contrôle | Base    |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| éthanolamine        | 141-43-5 | VME                                                                                                                              | 2 ppm<br>5 mg/m3       | CH SUVA |
| Autres informations | S        | Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies |                        |         |

## Oasis Pro 62 Premium

|                     |         |                                                                                                                                                |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | allergiques).                                                                                                                                  |
|                     | NIOSH   | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |
|                     |         | STEL 4 ppm<br>10 mg/m <sup>3</sup> CH SUVA                                                                                                     |
| Autres informations | S       | Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques). |
|                     | NIOSH   | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |
| Propane-2-ol        | 67-63-0 | VME 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup> CH SUVA                                                                                                   |
| Autres informations | NIOSH   | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |
|                     | INRS    | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                     |
|                     | SSc     | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |
|                     |         | STEL 400 ppm<br>1,000 mg/m <sup>3</sup> CH SUVA                                                                                                |
| Autres informations | NIOSH   | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |
|                     | INRS    | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                     |
|                     | SSc     | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |

## Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Nom de la substance | No.-CAS | Paramètres de contrôle      | Heure d'échantillonnage                       | Base   |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Propane-2-ol        | 67-63-0 | Acétone: 25 mg/l (Urine)    | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |         | Acétone: 25 mg/l (Sang)     | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |         | Acétone: 0.4 mmol/l (Urine) | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |         | Acétone: 0.4 mmol/l (Sang)  | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |

## DNEL

|              |   |                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propane-2-ol | : | Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Dermale<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 888 mg/cm <sup>2</sup>   |
|              |   | Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 500 mg/m <sup>3</sup> |
|              |   | Utilisation finale: Consommateurs<br>Voies d'exposition: Dermale<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 319 mg/cm <sup>2</sup>  |
|              |   | Utilisation finale: Consommateurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 89 mg/m <sup>3</sup> |
|              |   | Utilisation finale: Consommateurs<br>Voies d'exposition: Ingestion<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 26 ppm                |



**Oasis Pro 62 Premium**

**PNEC**

|              |   |                                                           |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Propane-2-ol | : | Eau douce<br>Valeur: 140.9 mg/l                           |
|              |   | Eau de mer<br>Valeur: 140.9 mg/l                          |
|              |   | Utilisation/dégagement intermittent<br>Valeur: 140.9 mg/l |
|              |   | Eau douce<br>Valeur: 552 mg/kg                            |
|              |   | Sédiment marin<br>Valeur: 552 mg/kg                       |
|              |   | Sol<br>Valeur: 28 mg/kg                                   |
|              |   | Station de traitement des eaux usées<br>Valeur: 2251 mg/l |
|              |   | Oral(e)<br>Valeur: 160 mg/kg                              |

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**produit pur**

**Mesures techniques appropriées**

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

**Mesures de protection individuelle**

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

Protection des yeux/du visage (EN 166) : Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Écran facial

Protection des mains (EN 374) : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau  
Gants  
Caoutchouc nitrile  
caoutchouc butyle  
Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures  
Épaisseur minimale de 0.7 mm pour le butyle et de 0.4 mm pour le nitrile ou équivalent (se référer aux conseils des fabricants/distributeurs de gants).  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

**Oasis Pro 62 Premium**

- Protection de la peau et du corps (EN 14605) : Équipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection
- Protection respiratoire (EN 143, 14387) : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes ((89/656/EEC, 89/686/EEC ), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

**Mesures techniques appropriées**

- Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.

**Mesures de protection individuelle**

- Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.
- Protection des yeux/du visage (EN 166) : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.
- Protection des mains (EN 374) : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.
- Protection de la peau et du corps (EN 14605) : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.
- Protection respiratoire (EN 143, 14387) : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes ((89/656/EEC, 89/686/EEC ), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

- Conseils généraux : Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage des cuves

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**Oasis Pro 62 Premium****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                       | <b>produit pur</b>                                             | <b>produit à la dilution d'emploi conseillée</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                                                      | liquide                                          |
| Couleur                                               | : orange                                                       | orange clair                                     |
| Odeur                                                 | : légère                                                       | plaisante                                        |
| pH                                                    | : 11.4 - 12.4, 100 %                                           | 10.4 - 10.9                                      |
| Point d'éclair                                        | : 45 °C coupelle fermée, N'entretient pas la combustion.       |                                                  |
| Seuil olfactif                                        | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Taux d'évaporation                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Pression de vapeur                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Densité de vapeur relative                            | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Densité relative                                      | : 1.015 - 1.02                                                 |                                                  |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble                                                      |                                                  |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Décomposition thermique                               | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Viscosité, cinématique                                | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Propriétés explosives                                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges          |                                                  |
| Propriétés comburantes                                | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant. |                                                  |

**9.2 Autres informations**

COV (composés organiques volatils) : 4.95 %

**SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**produit pur**  
**10.1 Réactivité**

**Oasis Pro 62 Premium**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.4 Conditions à éviter**

Chaleur, flammes et étincelles.

**10.5 Matières incompatibles**

Acides

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:

Oxydes de carbone

Oxydes d'azote (NOx)

Oxydes de soufre

Oxydes de phosphore

**SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

**produit pur**

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Produit**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : > 5 mg/l

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Cancérogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Effets sur la reproduction : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Mutagénicité sur les cellules : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

**Oasis Pro 62 Premium**

germinales

Tératogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité par aspiration : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

**Composants**

Toxicité aiguë par voie orale : Alcool gras éthoxylé d'>5 EO  
DL50 Rat: 1,250 mg/kg

éthanolamine  
DL50 Rat: 1,089 mg/kg

Propane-2-ol  
DL50 Rat: 5,840 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt  
DL50 Rat: > 2,000 mg/kg

Chlorure de benzalkonium  
DL50 Rat: 344 mg/kg

parfums  
DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

**Composants**

Toxicité aiguë par inhalation : éthanolamine  
4 h CL50 Rat: > 1.6 mg/l

Propane-2-ol  
4 h CL50 Rat: > 30 mg/l

**Composants**

Toxicité aiguë par voie cutanée : Alcool gras éthoxylé d'>5 EO  
DL50 : 2,150 mg/kg

éthanolamine  
DL50 Lapin: 1,025 mg/kg

Propane-2-ol  
DL50 Lapin: 12,870 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt  
DL50 Rat: > 4,000 mg/kg

Chlorure de benzalkonium  
DL50 Lapin: 3,340 mg/kg

**Oasis Pro 62 Premium**

parfums  
DL50 Lapin: > 5,000 mg/kg

**Effets potentiels sur la santé**

**produit pur**

- Yeux : Provoque des lésions oculaires graves.
- Peau : Provoque des brûlures graves de la peau.
- Ingestion : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.
- Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.
- Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

- Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**Expérience de l'exposition humaine**

**produit pur**

- Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion
- Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion
- Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale
- Inhalation : Irritation respiratoire, Toux

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

- Contact avec les yeux : Aucun symptôme connu ou attendu.
- Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.
- Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.
- Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu.

**SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**produit pur**

**12.1 Écotoxicité**

**Oasis Pro 62 Premium**

Effets sur l'environnement : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Produit**

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

**Composants**

Toxicité pour les poissons : Alcool gras éthoxylé d'>5 EO  
CL50: 5.33 mg/l

Propane-2-ol  
96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 9,640 mg/l

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt  
96 h CL50 Poisson: > 200 mg/l

parfums  
96 h CL50 Danio rerio (poisson zèbre): 1.34 mg/l

**Composants**

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : éthanolamine  
48 h CE50 Daphnia (Daphnie): 65 mg/l

Propane-2-ol  
CL50 Daphnia magna (Grande daphnie) : > 10,000 mg/l

Chlorure de benzalkonium  
48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie) : 0.016 mg/l

parfums  
48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie) : 0.357 mg/l

**Composants**

Toxicité pour les algues : parfums  
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (algues vertes): 0.28 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Produit**

Biodégradabilité : Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du Règlement detergent 648/2004/CE.

**Composants**

Biodégradabilité : Alcool gras éthoxylé d'>5 EO  
Résultat: Facilement biodégradable.

fatty alcohol alkoxylate  
Résultat: Facilement biodégradable.

éthanolamine

**Oasis Pro 62 Premium**

Résultat: Facilement biodégradable.

Propane-2-ol

Résultat: Facilement biodégradable.

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

Résultat: Facilement biodégradable.

Chlorure de benzalkonium

Résultat: Biodégradable

parfums

Résultat: Facilement biodégradable.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit

Evaluation : Cette substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0.1% ou plus.

### 12.6 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### produit pur

Produit : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Emballages contaminés : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

Guide pour la sélection du : Organic wastes containing dangerous substances. If this product



**Oasis Pro 62 Premium**

code déchet

is used in any further processes, the final user must redefine and assign the most appropriate European Waste Catalogue Code. It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste identification and disposal methods in compliance with applicable European (EU Directive 2008/98/EC) and local regulations.

**produit à la dilution d'emploi conseillée**

Produit : Le produit dilué peut-être envoyé vers les égouts.

Emballages contaminés : Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

**SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**produit pur**

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

**Transport par route (ADR/ADN/RID)**

14.1 Numéro ONU : 2491  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : non  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

**Transport aérien (IATA)**

14.1 Numéro ONU : 2491  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : Ethanolamine solution  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : non  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

**Transport maritime (IMDG/IMO)**

14.1 Numéro ONU : 2491  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : ETHANOLAMINE SOLUTION  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8  
14.4 Groupe d'emballage : III

**Oasis Pro 62 Premium**

14.5 Dangers pour l'environnement : non  
 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)  
 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Non applicable

**SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004 : 15 % ou plus mais moins de 30 %: Agents de surface non ioniques  
 moins de 5 %: Agents de surface anioniques, Agents de surface cationiques  
 Autres constituants: Parfums

**Réglementation nationale**

Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.

Composés organiques volatils : La loi sur les taxes d'incitation pour les composés organiques volatils (VCOV)  
 4.95 %

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

**SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

Méthode utilisée pour déterminer la classification selon le **RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

| Classification                                                               | Justification     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Corrosion cutanée 1A, H314                                                   | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves 1, H318                                             | Méthode de calcul |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 3, H335 | Méthode de calcul |
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique 3, H412                          | Méthode de calcul |

**Texte complet pour phrase H**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
 H302 Nocif en cas d'ingestion.  
 H312 Nocif par contact cutané.  
 H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
 H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

**Oasis Pro 62 Premium**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                   |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Préparé par : Regulatory Affairs

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé

**Oasis Pro 62 Premium**

désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

**ANNEXE : SCENARIOS D'EXPOSITION**

DPD+ Substances

:

Les substances suivantes sont les substances principales qui contribuent au scénario d'exposition du mélange selon les règles DPD+ :

| Voie                       | Substance                                    | No.-CAS                | No.-EINECS             |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ingestion                  | éthanolamine                                 | 141-43-5               | 205-483-3              |
| Inhalation                 | Propane-2-ol                                 | 67-63-0                | 200-661-7              |
| Dermale                    | éthanolamine                                 | 141-43-5               | 205-483-3              |
| Yeux                       | Alcool gras éthoxylé d'>5 EO<br>éthanolamine | 69011-36-5<br>141-43-5 | 500-241-6<br>205-483-3 |
| environnement<br>aquatique | Chlorure de benzalkonium                     | 68424-85-1             | 270-325-2              |

Propriétés physiques DPD+ Substances

| Substance                   | Pression de<br>vapeur | Hydrosolubilité | Pow   | Masse molaire |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------------|
| éthanolamine                | 0.488 hPa             | > 1,000 g/l     | 0.117 |               |
| Propane-2-ol                | 6,020 Pa              |                 |       | 60.10 g/mol   |
| éthanolamine                | 0.488 hPa             | > 1,000 g/l     | 0.117 |               |
| Chlorure de<br>benzalkonium | < 0.0000001 hPa       | 403 g/l         |       |               |

Pour calculer si, en tant qu'utilisateur aval, vos conditions opératoires et mesures de gestion des risques sont sûres, merci de calculer votre facteur de risque sur le site web mentionné ci-dessous :

[www.ecetoc.org/tra](http://www.ecetoc.org/tra)

**Titre court du scénario d'exposition** : **Nettoyant tous usages. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage**

Descripteurs d'utilisation

Groupes d'utilisateurs : Utilisations professionnelles: Domaine public (administration,

**Oasis Pro 62 Premium**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| principaux                               | éducation, spectacle, services, artisans)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secteurs d'utilisation finale            | : <b>SU22:</b> Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)                                                                                                                                                                                                          |
| Catégories de processus                  | : <b>PROC10:</b> Application au rouleau ou au pinceau<br><b>PROC11:</b> Pulvérisation en dehors d'installations industrielles<br><b>PROC8a:</b> Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées |
| Catégories de produit chimique           | : <b>PC35:</b> Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catégories de rejet dans l'environnement | : <b>ERC8a:</b> Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts                                                                                                                                                                                                                        |

**Titre court du scénario d'exposition** : **Nettoyant sanitaires. Procédé manuel par pulvérisation et essuyage**

Descripteurs d'utilisation

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupes d'utilisateurs principaux        | : Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)                                                                                                                                                                                                                       |
| Secteurs d'utilisation finale            | : <b>SU22:</b> Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)                                                                                                                                                                                                          |
| Catégories de processus                  | : <b>PROC10:</b> Application au rouleau ou au pinceau<br><b>PROC11:</b> Pulvérisation en dehors d'installations industrielles<br><b>PROC8a:</b> Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées |
| Catégories de produit chimique           | : <b>PC35:</b> Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catégories de rejet dans l'environnement | : <b>ERC8a:</b> Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts                                                                                                                                                                                                                        |