

**Turbo Super Relaxant****AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn : Turbo Super Relaxant

Produktkod : 116218E

Användning av ämnet eller  
blandningen : Torkmedel

Ämnestyp : Blandning

**Endast för yrkesmässigt bruk.**

Information om utspädning : Ingen information om utspädning anges.

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Identifierade användningar : Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning  
Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Halvautomatisk användningRekommenderade  
begränsningar av  
användningen : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Företag : Oy Ecolab Ab  
PL 123 (Palkka Tilanportti 1)  
00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)  
fi-tilaukset@ecolab.com**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**Telefonnummer för  
nödsituationer : 020 7561 400 (vardagar 8.00 - 16.00)Telefonnummer till  
Giftinformationscentralen : 09 471 977Datum för  
sammanställning/omarbetnin  
g : 19.04.2017

Version : 2.0

**AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)****||**Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 3

H412

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Turbo Super Relaxant**

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

|                  |                                |                                                         |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Faroangivelser   | : H412                         | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| Skyddsangivelser | : <b>Förebyggande:</b><br>P273 | Undvik utsläpp till miljön.                             |

**2.3 Andra faror**

Ingen känd.

**AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

**3.2 Blandningar**

**Farliga komponenter**

| Kemiskt namn                                                                              | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>REACH Nr.            | Klassificering FÖRORDNING (EG) nr<br>1272/2008                                                                 | Koncentration<br>[%] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etylenglykol                                                                              | 107-21-1<br>203-473-3<br>01-2119456816-28 | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Specifik organtoxicitet - upprepade<br>exponering Kategori 2; H373          | >= 2.5 - < 5         |
| 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-, N-(oxidized polyethylene) derivatives, methyl sulfates | 124358-44-7                               | Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 2; H411                                                              | >= 1 - < 2.5         |
| Aminer (inkl. Etanolamin)                                                                 | 61791-26-2                                | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Frätande på huden Kategori 1C; H314<br>Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318 | >= 1 - < 2.5         |

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Vid ögonkontakt | : Skölj med mycket vatten.                        |
| Vid hudkontakt  | : Skölj med mycket vatten.                        |
| Vid förtäring   | : Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår. |
| Vid inandning   | : Sök läkarvård om symptom uppstår.               |

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

## **Turbo Super Relaxant**

Behandling : Behandla symptomatiskt.

### **AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

#### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel : Ingen känd.

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker vid brandbekämpning : Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
Koloxider  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Svaveloxider  
Fosforoxider

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

### **AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

#### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

#### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

#### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

#### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

**Turbo Super Relaxant**

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

**AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd för säker hantering : Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur : 0 °C till 50 °C

**7.3 Specifik slutanvändning**

Specifika användningsområden : Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning  
Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Halvautomatisk användning

**AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar           | CAS-nr.  | Värdesort (Exponeringssätt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kontrollparametrar  | Grundval |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Etylenglykol            | 107-21-1 | HTP-värden 8h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 ppm<br>50 mg/m3  | FI OEL   |
| Ytterligare information | hud      | Sålunda kan man inte enbart med hjälp av ämneshalter i luften bedöma mängderna av ämnen som tas upp i kroppen genom huden eller den risk som ett ämne som redan tagits upp i kroppen förorsakar. Därför har man för dessa ämnen i förteckningen i samband med HTP-värdet antecknat ordet 'hud' i kolumnen för anmärkningar. Flera ämnen, speciellt starka syror och baser kan irritera eller fräta huden. |                     |          |
|                         |          | HTP-värden 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 ppm<br>100 mg/m3 | FI OEL   |
| Ytterligare information | hud      | Sålunda kan man inte enbart med hjälp av ämneshalter i luften bedöma mängderna av ämnen som tas upp i kroppen genom huden eller den risk som ett ämne som redan tagits upp i kroppen förorsakar. Därför har man för dessa ämnen i förteckningen i samband med HTP-värdet antecknat ordet 'hud' i kolumnen för anmärkningar. Flera ämnen, speciellt starka syror och baser kan irritera eller fräta huden. |                     |          |

**DNEL**

|              |   |                                                                                                                                                |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylenglykol | : | Användningsområde: Arbetstagare<br>Exponeringsväg: Hudkontakt<br>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br>Vara: 106 mg/cm2 |
|              |   | Användningsområde: Arbetstagare<br>Exponeringsväg: Inandning                                                                                   |

**Turbo Super Relaxant**

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br>Vara: 35 mg/m3                                                                  |
|  | Användningsområde: Konsumenter<br>Exponeringsväg: Hudkontakt<br>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br>Vara: 53 mg/cm2 |
|  | Användningsområde: Konsumenter<br>Exponeringsväg: Inandning<br>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br>Vara: 7 mg/m3    |

**PNEC**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Etylenglykol | : Sötvatten<br>Vara: 10 mg/l           |
|              | Havsvatten<br>Vara: 1 mg/l             |
|              | Vatten<br>Vara: 10 mg/l                |
|              | Sötvattenssediment<br>Vara: 20.9 mg/kg |
|              | Vatten<br>Vara: 1995.5 mg/l            |
|              | Jord<br>Vara: 1.53 mg/kg               |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

### Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143, 14387) : Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

**Turbo Super Relaxant**

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid organisationen av arbetet.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Allmän rekommendation : Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

**AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Utseende                                 | : vätska                                 |
| Färg                                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Lukt                                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| pH-värde                                 | : 5.1                                    |
| Flampunkt                                | : Inte tillämplig                        |
| Lukttröskel                              | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Smältpunkt/frys punkt                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Avdunstningshastighet                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Brandfarlighet (fast form, gas)          | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Övre explosionsgräns                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Nedre explosionsgräns                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Ångtryck                                 | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Relativ ångdensitet                      | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Relativ densitet                         | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Löslighet i vatten                       | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Löslighet i andra lösningsmedel          | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Självantändningstemperatur               | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Termiskt sönderfall                      | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Viskositet, kinematisk                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Explosiva egenskaper                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Oxiderande egenskaper                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |

**9.2 Annan information**

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

**Turbo Super Relaxant**

**AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala förhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ingen känd.

**10.5 Oförenliga material**

Ingen känd.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Svaveloxider  
Fosforoxider

**AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

**Produkt**

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på huden : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

## **Turbo Super Relaxant**

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mutagenitet i könsceller                          | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Teratogenicitet                                   | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotoxicitet -<br>enstaka exponering  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotoxicitet -<br>upprepad exponering | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Aspirationstoxicitet                              | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |

### **Beståndsdelar**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet | : Aminer (inkl. Etanolamin)<br>LD50 Råtta: 500 mg/kg |
|---------------------|------------------------------------------------------|

### **Beståndsdelar**

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toxicitet | : Etylenglykol<br>LD50 Kanin: 10,600 mg/kg<br><br>Aminer (inkl. Etanolamin)<br>LD50 Råtta: > 10,000 mg/kg |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Potentiella hälsoeffekter**

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ögon               | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Hud                | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Förtäring          | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Inandning          | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Kronisk exponering | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |

### **Erfarenheter från exponering av människor**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Ögonkontakt | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Hudkontakt  | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Förtäring   | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Inandning   | : Inga kända eller förväntade symptom. |

## **AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**

### **12.1 Ekotoxicitet**

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Miljöeffekter | : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
|---------------|-----------------------------------------------------------|



## **Turbo Super Relaxant**

### **Produkt**

Fisktoxicitet : inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
ryggradslösa djur. : inga tillgängliga data

Algtoxicitet : inga tillgängliga data

### **Beståndsdelar**

Fisktoxicitet : Etylenglykol  
96 h LC50: 72,860 mg/l

Aminer (inkl. Etanolamin)  
96 h LC50 Fisk: 1.1 mg/l

### **Beståndsdelar**

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
ryggradslösa djur. : Etylenglykol  
48 h EC50: > 100 mg/l

### **Beståndsdelar**

Algtoxicitet : Etylenglykol  
96 h EC50: 6,500 mg/l

## **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

### **Produkt**

inga tillgängliga data

### **Beståndsdelar**

Bionedbrytbarhet : Etylenglykol  
Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Aminer (inkl. Etanolamin)  
Resultat: Lätt bionedbrytbar.

## **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

inga tillgängliga data

## **12.4 Rörlighet i jord**

inga tillgängliga data

## **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

### **Produkt**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara  
långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket  
långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%  
eller högre.

## **12.6 Andra skadliga effekter**

## **Turbo Super Relaxant**

inga tillgängliga data

### **AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

#### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                     | : Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning.                                                                                                                                                                                  |
| Förorenad förpackning       | : Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala bestämmelser.                                                                                                                                                                                                            |
| Vägledning för avfallskoder | : Organiskt avfall innehållande farliga ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska (EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala stämmelser. |

### **AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION**

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det valda transportslaget.

#### **Landtransport (ADR/ADN/RID)**

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN-nummer                       | : Ej farligt gods |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | : Ej farligt gods |
| 14.3 Faroklass för transport         | : Ej farligt gods |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | : Ej farligt gods |
| 14.5 Miljöfaror                      | : Ej farligt gods |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | : Ej farligt gods |

#### **Flygtransport (IATA)**

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN-nummer                       | : Ej farligt gods |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | : Ej farligt gods |
| 14.3 Faroklass för transport         | : Ej farligt gods |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | : Ej farligt gods |
| 14.5 Miljöfaror                      | : Ej farligt gods |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | : Ej farligt gods |

**Turbo Super Relaxant**

**Sjötransport (IMDG/IMO)**

14.1 UN-nummer : Ej farligt gods  
14.2 Officiell : Ej farligt gods  
transportbenämning  
14.3 Faroklass för transport : Ej farligt gods  
14.4 Förpackningsgrupp : Ej farligt gods  
14.5 Miljöfaror : Ej farligt gods  
14.6 Särskilda : Ej farligt gods  
försiktighetsåtgärder  
14.7 Bulktransport enligt : Ej farligt gods  
bilaga II till MARPOL 73/78  
och IBC-koden

**AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

**AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION**

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

**FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

| Klassificering                           | Motivering      |
|------------------------------------------|-----------------|
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön 3, H412 | Beräkningsmetod |

**Fullständig text på H-Angivelser**

H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Fullständig text på andra förkortningar**

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC

**Turbo Super Relaxant**

- Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Utfört av : Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

**BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER**

DPD+-ämnen  
:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt DPD+-regeln:

| Exponeringsväg | Ämne                          | CAS-nr. | EINECS-nr. |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
|                | Ej vägledande ämne, ej farlig |         |            |

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra, vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

**Turbo Super Relaxant**

[www.ecetoc.org/tra](http://www.ecetoc.org/tra)

**Kort titel för exponeringsscenario** : **Tvättjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning**

**Användningsdeskriptorer**

- Huvudsakliga användargrupper : Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
- Slutanvändningssektorer : **SU3:** Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
- Processkategorier : **PROC2:** Användning i slutet, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  
**PROC8b:** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål
- Produktkategorier : **PC35:** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
- Miljöavgivningskategorier : **ERC4:** Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

**Kort titel för exponeringsscenario** : **Tvättjälpmedel (ej oxiderande) Halvautomatisk användning**

**Användningsdeskriptorer**

- Huvudsakliga användargrupper : Professionell användning: Offentliga områden (administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare)
- Slutanvändningssektorer : **SU22:** Professionell användning: Offentliga områden (administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare)
- Processkategorier : **PROC1:** Användning i slutet process, ingen sannolikhet för exponering  
**PROC8a:** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
- Produktkategorier : **PC35:** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
- Miljöavgivningskategorier : **ERC8b:** Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system