

ASEPTOPOL EL 75**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : ASEPTOPOL EL 75

Код на производот : 114813E

Употреба на супстанцијата/смесата : Средство за чистење и дезинфекција

Вид на супстанција : Смеса

Информации за растворање на производот : 0.5 % - 2.0 %

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваатИдентификувани употреби : Производ за миење садови. Рачен процес
Универзално средство за чистење. Рачен процес
Биоцид. Со распрскување и бришење рачен процес

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот листКомпанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0**1.4 Број на телефон за итни случаи**

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделатаДатум на издавање/ревизија : 31.01.2022
Верзија : 1.4**ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**

ASEPTOPOL EL 75

2.1 Класификација на хемикалијата

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Тешко оштетување на окото, Категорија 1 H318

Опасност по водната животна средина, хронично, Категорија 1 H410

Категорија 1

Класификацијата на овој производ е базирана врз токсиколошка проценка.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H318

Предизвикува сериозно оштетување на очите.

H410

Многу токсично за животот свет во водата со долготрајни последици.

Соопштенија за претпазливост

: **Заштита:**

P273

Да се избегнува испуштање/ ослободување во животната средина.

P280e

Да се носат заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.

P310

Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

алкохоли, C9-11, етоксилани

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.3 Други опасности

ASEPTOPOL EL 75

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
алкохоли, С9-11, етоксилирани	68439-46-3 01-2119979533-26	Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412	$\geq 10 - < 20$
Кокамидопропил Бетаин	61789-40-0 263-058-8 01-2120770501-61	Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 1 > 10 - 100 % Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 2Б > 4 - 10 % Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 3 > 30 - 100 %	$\geq 2.5 - < 3$
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Акутна токсичност Категорија 3; H301 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1А; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност Категорија 2; H373 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410 M = 10 M(хронично) = 1	$\geq 1 - < 2.5$
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Корозивно оштетување на кожата Поткатегорија 1Б; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Акутна токсичност Категорија 2; H330 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 2; H411 M = 10	$\geq 1 - < 2.5$

ASEPTOPOL EL 75

Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :

ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Запаливи течности Категорија 2; H225 Тешко оштетување на очите/иритациа на очите Категорија 2; H319 Тешко оштетување на очите/иритациа на очите Категорија 2A 50 - 100 %	>= 1 - < 2.5
Изопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност Категорија 3; H336	>= 0.5 - < 1

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Акутна токсичност Категорија 3; H301 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1A; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност Категорија 2; H373 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410 M = 10 M(хронично) = 1	< 0.1
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Корозивно оштетување на кожата Поткатегија 1B; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Акутна токсичност Категорија 2; H330 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 2; H411 M = 10	< 0.1

За целиот текст на Н-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со

ASEPTOPOL EL 75

испирање. Веднаш побарајте лекарска помош

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Во случај на контакт со очите : Исплакнете со многу вода.

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Опасност од пожар
Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење.
Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

ASEPTOPOL EL 75

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Одделно соберете ја контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот. Не смее да биде пуштена во канализацијата. Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Отстранете ги сите извори на палење. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за персонал во неитни случаи : Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Претпазливост во однос на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Претпазливост во однос на животната средина : Не се потребни специјални еколошки мерки за претпазливост.

ASEPTOPOL EL 75

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Методи за чистење : Да се одстранат сите извори на палење, ако е тоа можно да се стори безбедно. Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за безбедно ракување : Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација. Да се чува подалеку од оган, искри и загреани површини. Преземете ги потребните мерки со цел да се избегне електростатски полнеж (којшто може да предизвика палење на органски испарувања). Да се измијат детално рацете по ракувањето. Не вдишувајте распрскување, испарување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО).

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со

ASEPTOPOL EL 75

прскање.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за безбедно ракување : Измијте ги рацете по ракување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО) За лична заштита видете во делот 8.

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење. Да се чува подалеку од оксидирачки агенси. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Температура во складиштето : 0 °C на 40 °C

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

7.3 Посебни начини на користење

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Специфична употреба : Производ за миење садови. Рачен процес

Универзално средство за чистење. Рачен процес

Биоцид. Со распрскување и бришење рачен процес

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Ограничувања на изложеноста на работно место

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
ethanol	64-17-5	MV	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	MK OEL
Изопропанол	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m ³	MK OEL

DNEL

Изопропанол : Крајна употреба: Работници

ASEPTOPOL EL 75

	Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 888 mg/cm² Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 500 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 319 mg/cm² Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 89 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 26 ppm
--	---

PNEC

Изопропанол	: Слатка вода Вредност: 140.9 mg/l Морска вода Вредност: 140.9 mg/l Повремена употреба/ослободување Вредност: 140.9 mg/l Слатка вода Вредност: 552 mg/kg Морски седимент Вредност: 552 mg/kg Почва Вредност: 28 mg/kg Пречистителна станица за отпадни води Вредност: 2251 mg/l Орално Вредност: 160 mg/kg
-------------	--

ASEPTOPOL EL 75

8.2 Контрола на изложеност

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификцирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

ASEPTOPOL EL 75

Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на рацете (EN 374)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањата (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети	: Имајте предвид да обезбедите ограничување околу сааот во кој се чува супстанцијата.
--------------	---

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА

9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата

	Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА	Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Физичка состојба	: течен	течен
Боја	: светол, светлозелен	безбоен
Мирис	: без мирис	без мирис
pH	: 10.5 - 11.5, 100 %	8.8 - 9.4
Карактеристики на честичките		
Проценка	: не се применува	не се применува
Големина на честички	: не се применува	не се применува
Распределба на големина на честички	: не се применува	не се применува
Правливост	: не се применува	не се применува
Специфична област на површината	: не се применува	не се применува
Површински полнеж/Зета потенцијал	: не се применува	не се применува
Облик	: не се применува	не се применува
Степен на кристализација	: не се применува	не се применува

ASEPTOPOL EL 75

Површинска обработка /Слоеви	: не се применува	не се применува
Точка на палење	: 60 °C, Не го одржува согорувањето.	
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Точка на вриење, почетна точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Запаливост	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Густина и/или релативна густина	: 0.99 - 1.03	
Растворливост во вода	: растворлив	
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Коефициент на распределба: n-октанол/вода (вредност во log)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Вискозност, кинематичка	: 19.838 mm ² /s (40 °C)	
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Оксидирачки својства	: Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.	

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА****10.1 Реактивност**

ASEPTOPOL EL 75

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Топлина, пламени и искри.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Сулфурни оксиди
Фосфорни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Информација за класи на опасност како што е дефинирано со Регулатива (ЕЗ) Бр. 1272/2008

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при вдишување : Нема достапни податоци за овој производ.

Акутна дермална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата : Нема иритација на кожата
Метод: OECD насоки за тестирање 404
Супстанција за тестирање: Производ

Тешко оштетување на очите/иритација на очите : Нема достапни податоци за овој производ.

Чувствителни дишни патишта или чувствителна : Нема достапни податоци за овој производ.

ASEPTOPOL EL 75

кожа

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на
герминативните клетки : Нема достапни податоци за овој производ.

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично
изложување : Нема достапни податоци за овој производ.STOT - повторливо
изложување : Нема достапни податоци за овој производ.Токсичност при
вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.**Компоненти**

Акутна орална токсичност : алкохоли, C9-11, етоксилирани LD50 Стаорец: 4,044 mg/kg

Кокамидопропил Бетаин LD50 Стаорец: 2,600 mg/kg

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine LD50 Стаорец:
261 mg/kg

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride LD50 Стаорец: 329 mg/kg

ethanol LD50 Стаорец: 10,470 mg/kg

Изопропанол LD50 Стаорец: 5,840 mg/kg

КомпонентиАкутна токсичност при
вдишување : Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 4 h LC50 Стаорец: 0.07
mg/l

Атмосфера за тестирање: прашина/магла

ethanol 4 h LC50 Стаорец: 117 mg/l

Атмосфера за тестирање: испарување

Изопропанол 4 h LC50 Стаорец: > 30 mg/l

Атмосфера за тестирање: испарување

КомпонентиАкутна дермална
токсичност : алкохоли, C9-11, етоксилирани LD50 Зајак: 2,108 mg/kg
Супстанција за тестирање: Дадените информации се
засновани на податоците добиени од слични супстанции.

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride LD50 Зајак: 2,930 mg/kg

ethanol LD50 Зајак: 15,800 mg/kg

ASEPTOPOL EL 75

Изопропанол LD50 Зајак: 12,870 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Очи	: Предизвикува сериозно оштетување на очите.
Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Очи	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
Голтање	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
со вдишување	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

во контакт со очите	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
во контакт со кожата	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
Голтање	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
со вдишување	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

ASEPTOPOL EL 75

11.2 Информации за други опасности

Дополнителни информации : Нема достапни податоци

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Еколошки последици : Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ

Токсичност за рибите : Многу токсично за живиот свет во водата.:
Супстанција за тестирање: Сличен производ

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Токсичност за рибите (Хронична токсичност) : Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.:
Супстанција за тестирање: Сличен производ

Компоненти

Токсичност за рибите : алкохоли, C9-11, етоксилирани96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка): 5 mg/l

Кокамидопропил Бетаин96 h LC50 Риба: 2 mg/l

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride96 h LC50 Риба: > 1 mg/l

ethanol96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): > 100 mg/l

Изопропанол96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): 9,640 mg/l

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : алкохоли, C9-11, етоксилирани48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 2.5 mg/l

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 0.029 mg/l

ethanol48 h EC50 Водни мекотели: 857 mg/l

Изопропанол LC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000

ASEPTOPOL EL 75

mg/l

Компоненти

Токсичност за алгите : алкохоли, С9-11, етоксилирани96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (алга): 1.4 mg/l

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine72 h EC50: 0.014 mg/l

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (алга): 0.062 mg/l

12.2 Перзистентност и разградивост

Производ

Биоразградивост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

Компоненти

Биоразградивост : алкохоли, С9-11, етоксилираниРезултат: Лесно биоразградив.

Кокамидопропил БетаинРезултат: Лесно биоразградив.

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamineРезултат: Лесно биоразградив.

Didecyl Dimethyl Ammonium ChlorideРезултат: Биоразградив

ethanolРезултат: Лесно биоразградив.

ИзопропанолРезултат: Лесно биоразградив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Својства на ендокрини пореметувања

ASEPTOPOL EL 75

Нема достапни податоци

12.7 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ : Да не се контаминира атмосферска канализација, природни водни текови или почва со хемикалијата или искористениот сад Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Производ : Разредениот производ може да се испушти во санитарен одвод доколку така дозволува регулативата.

Контаминирана амбалажа : Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

ASEPTOPOL EL 75

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 УН број или број за идентификација : 3082
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Супстанца штетна за животната средина, цврста материја, н.п.с.
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 9
- 14.4 Амбалажна група : III
- 14.5 Опасност по животната средина : да
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема

Воздушен транспорт (IATA)

- 14.1 УН број или број за идентификација : 3082
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 9
- 14.4 Амбалажна група : III
- 14.5 Опасност по животната средина : Yes
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : None

Морски транспорт (IMDG/IMO)

- 14.1 УН број или број за идентификација : 3082
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 9
- 14.4 Амбалажна група : III
- 14.5 Опасност по животната средина : Yes
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : None
- 14.7 Поморски транспорт на големо во согласност со инструментите на МПО(ИМО) : Not applicable.

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

ASEPTOPOL EL 75

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
во согласност со : 5% или повеќе, но помалку од 15%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти помалку од 5%: Амфотерични сурфактанти
ЕЗ 648/2004 Содржи: дезинфициенти

Севезо III: Директива бр. : ЕКОЛОШКИ ОПАСНОСТИ E1
2012/18/ЕЗ на Европскиот Капацитети од пониско ниво : 100 t
парламент и на Советот за Капацитети од повисоко ниво : 200 t
контрола на опасностите
од тешки несреќи со ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ P5c
присуство на опасни Капацитети од пониско ниво : 5,000 t
супстанции. Капацитети од повисоко ниво : 50,000 t

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизираниот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Тешко оштетување на окото 1, H318	Метод на пресметка
Опасност по водната животна средина,	Метод на пресметка

ASEPTOPOL EL 75

хронично 1, H410

Целосен текст на Н-реченици

H225	Лесно запалива течност и пареа.
H301	Токсично ако се проголта.
H302	Штетно ако се проголта.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H330	Смртоносно ако се вдише.
H336	Може да предизвика поспаност и несвестица.
H373	Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H400	Многу токсично за живиот свет во водата.
H410	Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H411	Токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H412	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што

предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.