

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Stabilon AL

Код продукта : 114164E

Использование Вещества/Препарата : Добавка для мытья бутылок[1]

Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта : Информация о разведении продукта отсутствует

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве. Полу закрытый процесс[1]

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Разъедание кожи, Категория 1 H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1 H318

Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2 H401

[8]Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H401 Токсично для водных организмов
[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
Фосфорная кислота

2.3 Другие опасности

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

Опасные компоненты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Кумолсульфонат натрия	28348-53-0 248-983-7	Острая токсичность Категория 5; H313 Раздражение кожи Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2B; H320	не имеются данные	>= 10 - < 20
Спирты C12-18, эфиры с полиэтиленгликоль монобутиловым эфиром	146340-16-1	Острая токсичность Категория 5; H303 Раздражение кожи Категория 2; H315 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 10 - < 20
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 5 - < 10
Кислоты	526-95-4 208-401-4	Раздражение глаз Категория 2B; H320	не имеются данные	>= 1 - < 10
Этоксилаты жирных спиртов =/< C15 en =/< 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)	68439-51-0	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 2.5 - < 10
2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота	37971-36-1 253-733-5	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Раздражение глаз Категория 2B; H320	не имеются данные	>= 1 - < 10
HEDP	2809-21-4 220-552-8	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи	с: 2 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU	>= 1 - < 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

		Категория 3; H316 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	OEL	
Неорганические соли	7681-11-0 231-659-4	Острая токсичность Категория 5; H303 Раздражение кожи Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2B; H320	с: 3 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 1

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах [10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства : Использовать меры пожаротушения, соответствующие

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

пожаротушения местным условиям и окружающей среде.
[13]

Запрещенные средства : Не известны.[1]
пожаротушения

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]
при тушении
пожаров(ГОСТ 12.1.044-89)

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения
могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси фосфора
Оксиды металлов
Окиси серы[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]
оборудование для
пожарных

Дополнительная : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную
информация емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки
сгорания в результате пожара и загрязненную воду,
использованную для пожаротушения, необходимо
утилизировать в соответствии с местным законодательством.
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать
попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Рекомендация для : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей
неаварийного персонала вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны.
Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза.
Если работники сталкиваются с концентрациями выше
предельно допустимых уровней воздействия, они должны
использовать соответствующие сертифицированные
респираторы.
Убедитесь, что зачистка пролива проводится только
обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам,
перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда,
аварийной бригады примите к сведению информацию из раздела 8 относительно
пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры : Не допускать попадания в почву, поверхностные или

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

по охране окружающей
среды

грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. [1]

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Чистящее средство для использования в производстве. Полу закрытый процесс

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Фосфорная кислота	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (в пересчете на P2O5)	РФ ОБУВ
НEDP	2809-21-4	с (Аэрозоль)	2 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
Неорганические соли	7681-11-0	с (Аэрозоль)	3 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		

8.2 Регулирования воздействия

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	: жидкость [1]
Цвет	: коричневый [1]
Запах	: легкий [1]
pH	: 0.7 - 1.3, 100 % [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Точка плавления/Точка заморзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность	: 1.12 - 1.16 [1]
Растворимость в воде	: растворимый [1]
Растворимость в других	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

растворителях

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
[1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Основания [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Окиси серы

Окиси фосфора

Оксиды металлов [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 10 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : Кумолсульфонат натрия LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

Спирты C12-18, эфиры с полиэтиленгликольмонобутиловым эфиром LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

Кислоты LD50 Крыса: 6,060 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота LD50 Крыса: > 6,500 mg/kg

HEDP LD50 Крыса: 1,659 mg/kg

Неорганические соли LD50 Крыса: 4,340 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Кумолсульфонат натрия 4 h LC50 Крыса: > 770 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Кумолсульфонат натрия LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

Кислоты LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

HEDP LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Данные о воздействии на человека

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Токсично для водных организмов [7]

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Кумолсульфонат натрия 96 h LC50 Рыба: > 450 mg/l

Спирты C12-18, эфиры с полиэтиленгликольмонобутиловым эфиром LC50 *Leuciscus idus* (Золотой карп): 0.6 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 48 h LC50 *Leuciscus idus* (Золотой карп): > 1 mg/l

2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота 96 h LC50 *Brachydanio rerio* (брахиданио-рерио): > 1,042 mg/l

HEDP 96 h LC50 Рыба: 368 mg/l

Неорганические соли 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): 2,190 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Спирты C12-18, эфиры с полиэтиленгликольмонобутиловым эфиром LC50: 1.2 mg/l

Фосфорная кислота 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l

Кислоты 48 h EC50 *Daphnia* (Дафния): > 1,000 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Компоненты

Токсичность по отношению
к морским водорослям

Этоксилаты жирных спиртов $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$ (содержащих
менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее
5) 24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 1 mg/l

2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота 48 h EC50
Daphnia magna (дафния): $> 1,071$ mg/l

[7,13]

Спирты C_{12-18} , эфиры с полиэтиленгликольмонобутиловым
эфиром 96 h NOEC *Desmodesmus subspicatus* (зеленые
водоросли): 0.3 mg/l

Фосфорная кислота 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus*
(зеленые водоросли): > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$ (содержащих
менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее
5) 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли):
 > 1 mg/l

2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота 72 h EC50
Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли): 140 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость

Кумолсульфонат натрия Результат: Является быстро
разлагающимся. [13]

Спирты C_{12-18} , эфиры с полиэтиленгликольмонобутиловым
эфиром Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Фосфорная кислота Результат: Не применимо -
неорганический [13]

Кислоты Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилаты жирных спиртов $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$ (содержащих
менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования
менее 5) Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

2-Фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота Результат:
Плохо биоразлагаемый [13]

HEDP Результат: Плохо биоразлагаемый [13]

Неорганические соли Результат: Не применимо -
неорганический [13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

- | | |
|------------------------------------|--|
| Продукт | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23] |
| Загрязненная упаковка | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23] |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23] |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ, РАСТВОР [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Phosphoric acid, solution [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : PHOSPHORIC ACID SOLUTION [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290	Может вызывать коррозию металлов.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H320	При попадании в глаза вызывает раздражение
H331	Токсично при вдыхании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия Дата Ревизии: **Stabilon AL**
1.3 17.09.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.3 Дата Ревизии: 17.09.2021 **Stabilon AL**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
17.09.2021

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.