

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : SYNERGEX

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Pembasmi kuman - permukaan sentuhan makanan

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : 0.098 % - 2.0 %

Syarikat : ECOLAB PTE LTD
21 Gul Lane
Singapura 629416
65-6505-6868

Nombor telefon kecemasan : +(65)-31581349

Tarikh Isu : 06.02.2021

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS
Produk seperti yang dijual

Cecair mengoksida : Kategori 3

Ketoksikan akut (Oral) : Kategori 4

Ketoksikan akut (Dermal) : Kategori 3

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Pemekaan kulit : Kategori 1

Produk pada pencairan penggunaan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Unsur Label GHS
Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh memarakkan kebakaran, bahan pengoksidaan.
Memudaratkan jika tertelan.
Toksik jika terkena kulit.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Jauhkan daripada haba. Jauhkan/ simpan jauh daripada pakaian/
bahan boleh bakar. Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi
mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar. Elakkan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

daripada tersedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.

Tindakan:

Jika berlaku kebakaran: Gunakan semburan air, busa tahan alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida untuk memadamkan kebakaran. Jika TERTELAN: Panggil PUSAT RACUN/ doktor/ tabib jika anda berasa tidak selesa. Kumur mulut. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/ pancuran air. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika terdapat kerengsaan pada kulit atau kulit menjadi kemerah-merahan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berkunci.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga

Pencegahan:

Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Tindakan:

Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.

Penyimpanan:

Simpan mengikut peraturan tempatan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain

: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid sulfurik	7664-93-9	$\geq 10 - < 30$
HIDROGEN PEROKSIDA	7722-84-1	$\geq 10 - < 20$
Asid asetik	64-19-7	$\geq 1 - < 5$
Asid Peroksiasetik	79-21-0	$\geq 1 - < 5$

Produk pada pencairan penggunaan

Tiada bahan berbahaya

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

	Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersentuh dengan kulit	: Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tertelan	: Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut dengan air.
Jika tersedut	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala wujud.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api Pengoksida. Sentuhan dengan material lain boleh menyebabkan kebakaran. Zat pengoksida; bahan ini zat pengoksida yang mudah bertindak balas dengan bahan lain, terutama jika dipanaskan. Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Sulfur oksida

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

oksida logam
Oksigen

- Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api : Jika berlaku kebakaran, pakai alat pernafasan swalengkap tekanan positif penuh muka dan baju pelindung.
- Kaedah pemadaman api yang khusus : Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

- Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran.
Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
- Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
- Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Asingkan bahan buangan, jangan biarkan ia bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak serasi. Untuk tumpahan kecil tahan dengan pasir atau vermikulit dan cairkan produk yang tertahan sekurang-kurangnya dengan 10 kali ganda air. Masuk ke dalam bekas yang berpemukaan terbuka dan pindah ke suatu tempat yang selamat untuk peneutralan*/dilupuskan. Untuk tumpahan besar, tahan tumpuhan dan kosongkan kawasan, tinggalkan sehingga tindakbalas selesai, kemudian kumpul tumpuhan untuk dilupuskan. Dapatkan kebenaran daripada syarikat air/pihak berkuasa tempatan jika ingin melepaskan ke pembetung. *PENEUTRALAN : Sebaik sahaja dicairkan, neutral dengan suatu alkali yang sesuai seperti natrium bikarbonat.
Bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada produk seharusnya dibilas segera dengan amoun air yang banyak untuk memastikan semua produk ini adalah disingkirkan.
Sisa produk yang mana dibenarkan kering di atas bahan-bahan organik seperti kain-kain buruk, baju-baju, kertas, fabrik-fabrik, kapas-kapas, kulit, kayu atau bahan-bahan mudah terbakar yang lain mungkin boleh bernyala secara spontan dan mengakibatkan kebakaran.

Produk pada pencairan penggunaan

- Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE)
Keadaan penyimpanan yang selamat	: Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan daripada agen-agen penurunan. Jauhkan dari bahan mudah terbakar. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel. Kepecahan disebabkan tekanan gas boleh terjadi jika bekas itu tidak di mempunyai pengudaraan yang mencukupi.
Suhu penyimpanan	: 5 °C to 35 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE)
Keadaan penyimpanan yang selamat	: Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Asid sulfurik	7664-93-9	PEL (long term)	1 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	3 mg/m ³	Singapura. PELs
HIDROGEN PEROKSIDA	7722-84-1	PEL (long	1 ppm	Singapura. PELs

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

		term)	1.4 mg/m ³	
Asid asetik	64-19-7	PEL (long term)	10 ppm 25 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	15 ppm 37 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
Nitril
Sarung tangan Neoprena
Getah Asli
PVC
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbanan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung tangan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung kulit : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Perlindungan Pernafasan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: cecair	cecair

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Warna	: jelas, Tak Berwarna	Tak Berwarna
Bau	: Sengit	Sengit
pH	: 0.2 - 1.5, (100 %)	2.0 - 5.0
Takat kilat	: Tidak berkenaan.	
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi	
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi	
Takat didih awal/ didih julat	: > 35 °C	
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.	
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan relatif	: 1.195 - 1.215	
Keterlarutan air	: larut	
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi	
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi	
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi	
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi	
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi	
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi	
Sifat mengoksida	: ya	
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi	
VOC	: Tiada data yang diperolehi	

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Pencemaran boleh mengakibatkan kenaikan tekanan yang berbahaya - bekas yang tertutup boleh pecah.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Sumber langsung haba. Pendedahan kepada cahaya matahari.
Bahan yang tidak serasi	: Agen peluntur berasaskan klorin Logam Polivinilklorida Keluli lembut

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Bes keras

Produk penguraian yang berbahaya : Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti:
Karbon oksida
oksida logam
Sulfur oksida
Oksigen

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata : Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Kulit : Toksik jika terkena kulit. Menyebabkan luka terbakar yang teruk. Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Termakan : Toksik jika tertelan. Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.

Penyedutan : Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Kulit : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Termakan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Penyedutan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata : Kemerahan, Sakit, Kakisan

Bersentuh dengan kulit : Kemerahan, Sakit, Kakisan, Reaksi alahan

Termakan : Kakisan, Sakit perut

Penyedutan : Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Produk pada pencairan penggunaan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Terkena mata	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : > 300 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: 4 h Anggaran ketoksikan akut : > 20 mg/l Atmosfera ujian: wap
Ketoksikan kulit secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : > 200 mg/kg
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Boleh menyebabkan pemekaan jika bersentuh kulit.
Kekarsinogenan	: Tidak boleh diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia.
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai bahan toksik organ sasaran spesifik, pendedahan tunggal.
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Produk seperti yang dijual Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Toksik kepada hidupan akuatik. Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.
--------------------------	---

Produk

Ketoksikan terhadap ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi
------------------------	------------------------------

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan	: Asid sulfurik 96 h LC50: 22 mg/l
--------------------------	---------------------------------------

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Asid asetik
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ikan rainbow trout): > 1,000 mg/l

Asid Peroksiasetik
96 h LC50: 0.8 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid asetik
48 h EC50 *Daphnia magna* (Kutu air): 39.6 mg/l

Asid Peroksiasetik
48 h EC50: 0.73 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : HIDROGEN PEROKSIDA
72 h EC50: 1.38 mg/l

Asid asetik
72 h EC50 *Skeletonema costatum*: > 1,000 mg/l

Asid Peroksiasetik
72 h EC50: 0.7 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Produk seperti yang dijual
Terbiodegradasikan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehergerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kaedah pembuangan : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pemetungan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 3149
Perihalan barangan : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED
Kelas : 5.1 (8)
Kumpulan bungkusan : II
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 3149
Perihalan barangan : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED
Kelas : 5.1 (8)
Kumpulan bungkusan : II
Pencemar marin : tidak

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna : Tiada

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)
Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
Dalam Inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tersenarai dalam senarai NDSL Kanada.

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
tidak ditentukan

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SYNERGEX

tidak ditentukan

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Mematuhi bahagian inventori TSCA yang aktif

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

tidak ditentukan

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 06.02.2021
Versi : 1.2
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garispanduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.