

**OxyFlush Pro****ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : OxyFlush Pro  
UFI : K8MK-H8AC-6D0S-TWA9  
Koda proizvoda : 117013E  
Uporaba snovi/zmesi : Biocid  
Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : Podatkov o redčenju ni na voljo.

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Dezinfekcijsko sredstvo. Polavtomatski postopek  
Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : Ecolab d.o.o.  
Vajngerlova ulica 4  
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)  
narocila@ecolab.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +38682880010  
+32-(0)3-575-5555 Transevropski  
Telefonska številka Centra za zastrupitve : 112

Datum sestavitve/Revizije : 22.01.2021  
Verzija : 2.0

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Oksidativne tekočine, Kategorija 2                       | H272 |
| Jedko za kovine, Kategorija 1                            | H290 |
| Akutna strupenost, Kategorija 4                          | H302 |
| Akutna strupenost, Kategorija 4                          | H332 |
| Jedkost za kožo, Kategorija 1                            | H314 |
| Huda poškodba oči, Kategorija 1                          | H318 |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna | H335 |

## OxyFlush Pro

izpostavljenost, Kategorija 3, Dihalni sistem  
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1  
H410

### 2.2 Elementi etikete

#### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Opozorila o nevarnosti : H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.  
H290 Lahko je jedko za kovine.  
H302 + H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju.  
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P221 Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi.  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

#### Odziv:

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.  
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:

vodikov peroksid  
Ocetna kislina  
perocetna kislina

### 2.3 Druge nevarnosti

Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Nevarne sestavine

| Kemijsko ime | Št. CAS | Razvrstitev | Koncentracija |
|--------------|---------|-------------|---------------|
|--------------|---------|-------------|---------------|

**OxyFlush Pro**

|                   | ES-št.<br>Št. REACH                        | UREDBA (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : [%]        |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| vodikov peroksid  | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | <p>Nota B Oksidativne tekočine Kategorija 1; H271</p> <p>Akutna strupenost Kategorija 4; H302</p> <p>Akutna strupenost Kategorija 4; H332</p> <p>Jedkost za kožo Kategorija 1.A; H314</p> <p>Resne okvare oči/draženje Kategorija 1<br/>8 - 100 %</p> <p>Resne okvare oči/draženje Kategorija 2A<br/>5 - 8 %</p> <p>Oksidativne tekočine Kategorija 1<br/>70 - 100 %</p> <p>Oksidativne tekočine Kategorija 2<br/>50 - 70 %</p> <p>Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 1.A<br/>70 - 100 %</p> <p>Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 1B<br/>50 - 70 %</p> <p>Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 2<br/>35 - 50 %</p> <p>Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3<br/>H335 35 - 100 %</p> | >= 25 - < 30 |
| Ocetna kislina    | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | <p>Nota B Vnetljive tekočine Kategorija 3; H226</p> <p>Jedkost za kožo Podkategorija 1A; H314</p> <p>Huda poškodba oči Kategorija 1; H318</p> <p>Jedkost za kožo Kategorija 1.A<br/>H314 &gt;= 90 %</p> <p>Jedkost za kožo Kategorija 1B<br/>H314 25 - &lt; 90 %</p> <p>Draženje kože Kategorija 2<br/>H315 10 - &lt; 25 %</p> <p>Draženje oči Kategorija 2<br/>H319 10 - &lt; 25 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >= 5 - < 10  |
| perocetna kislina | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | <p>Vnetljive tekočine Kategorija 3; H226</p> <p>Organski peroksidi Vrsta D; H242</p> <p>Akutna strupenost Kategorija 4; H302</p> <p>Akutna strupenost Kategorija 4; H332</p> <p>Akutna strupenost Kategorija 4; H312</p> <p>Jedkost za kožo Kategorija 1.A; H314</p> <p>Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje Kategorija 1; H400</p> <p>Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3; H335</p> <p>Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje Kategorija 1; H410</p> <p>Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3<br/>H335 &gt;= 1 %<br/>M = 1<br/>M (kronično) = 10</p>                                                                         | >= 2.5 - < 5 |

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddelku, glej Oddelek 16.

**OxyFlush Pro**

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

- |                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri stiku z očmi | : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri stiku s kožo | : Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Pred uporabo temeljito očistite obutev. Takoj pokličite zdravnika.                          |
| Pri zaužitju     | : Izprati usta z vodo. NE izzivati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezvestni osebi. Takoj pokličite zdravnika.                                                                               |
| Pri vdihavanju   | : Premestiti na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                          |

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Zdravljenje | : Simptomatsko zdravljenje. |
|-------------|-----------------------------|

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje**

- |                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustrezna sredstva za gašenje:  | : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : Nobena znana.                                                                         |

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

- |                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : Posebna zaščitna oprema za gasilce<br>Oksidant. Ob stiku z drugim materialom lahko povzroči požar. Oksidativna snov; snov je oksidativna, ce hitro reagira z drugimi snovmi, posebno ob segrevanju. |
| Nearni proizvodi izgorevanja       | : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:<br>ogljikova oksida                                                                                              |

**5.3 Nasvet za gasilce**

- |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zaščitno obleko.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodatne informacije                | : Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov. Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo. Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Pri požaru in/ali eksploziji ne |

**OxyFlush Pro**

vdihavajte dima.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

**6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

- Nasvet za neizučeno oseboje : Zagotovite zadostno prezračevanje. Prepričite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Izogibati se vdihavanju, zaužitju ter stiku s kožo in očmi. Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno masko. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno oseboje. Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.
- Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

- Okoljevarstveni ukrepi : Prepričati, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

- Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Izolirati odpadke, ne dovoliti, da bi prišli v stik z nezdružljivimi materiali. Pri manjših razlitjih vsrkati s peskom ali vermikulitom in razredčiti vsrkan izdelek z vsaj 10-kratno količino vode. Prenesti v posodo s pokrovom in odstraniti na varno mesto za nevtralizacijo\* / odstranitev. V primeru velikih razlitij vsrkati razlito tekočino in evakuirati območje, pustiti, dokler reakcija ne poteče do konca, nato zbrati in odstraniti. Pridobiti soglasje lokalnih organov za varovanje voda, če nameravate odpadek izpustiti v kanalizacijo. \*NEVTRALIZACIJA: ko je sredstvo razredčeno, nevtralizirati z ustrezno bazo, npr. z natrijevim hidrogenkarbonatom. Vnetljive materiale, ki so izpostavljeni temu proizvodu, je treba nemudoma izprati z velikimi količinami vode, da zagotovite, da je proizvod popolnoma odstranjen. Ostanek proizvoda, ki se mu omogoči, da se posuši na organskih materialih, kot so krpe, tkanina, papir, blago, bombaž, usnje, les ali drugi vnetljivi materiali, se lahko spontano vname in povzroči požar.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

- Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

- Navodilo za varno rokovanje : Ne zaužiti. Prepričati stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. Po uporabi temeljito umiti roke. Ne vdihavati razpršil, hlapov. Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora. V primeru mehanske okvare ali v stiku s proizvodom neznanega razredčenja, nositi popolno osebno zaščitno opremo.

**OxyFlush Pro**

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Zahteve glede skladnih prostorov in posod : Hranite na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od reducentov. Hraniti ločeno od močnih baz. Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti samo v originalni embalaži. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Če posoda ni ustrezno prezračevana, lahko zaradi razvijanja plina in naraščanja tlaka pride do razleta.

Temperatura pri skladiščenju : 0 °C do 30 °C

Pakirni material : Primeren material: Plastični material  
Neprimeren material: Mehko jeklo, Aluminij

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Dezinfekcijsko sredstvo. Polavtomatski postopek

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

**8.1 Parametri nadzora**

**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine           | Št. CAS | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora              | Osnova      |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Ocetna kislina      | 64-19-7 | MV                                    | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL      |
|                     |         | TWA                                   | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Dodatne informacije |         | Okvirni                               |                                |             |
|                     |         | STEL                                  | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Dodatne informacije |         | Okvirni                               |                                |             |
|                     |         | KTV                                   | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL      |

**DNEL**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vodikov peroksid | : | Končna uporaba: Delavci<br>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br>Potencialni učinki na zdravje: kratkoročno - lokalno<br>Vrednost: 3 mg/m <sup>3</sup><br><br>Končna uporaba: Delavci<br>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br>Vrednost: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OxyFlush Pro**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perocetna kislina | <p>: Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Akutni sistemski učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Akutni lokalni učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Stik s kožo<br/>Potencialni učinki na zdravje: Akutni lokalni učinki<br/>Vrednost: 0.12</p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Akutni sistemski učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Akutni lokalni učinki<br/>Vrednost: 0.3 mg/m<sup>3</sup></p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perocetna kislina | <p>: Sladka voda<br/>Vrednost: 0.000224 mg/l</p> <p>Usedlina v sladki vodi<br/>Vrednost: 0.00018 mg/kg</p> <p>Voda<br/>Vrednost: 0.051 mg/l</p> <p>Tla<br/>Vrednost: 0.32 mg/kg</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OxyFlush Pro**

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezni inženirski mehanizmi

Tehnični ukrepi : Učinkovit izpušni prezračevalni sistem. Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

### Individualni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Varovalna očala  
Obrazni ščitnik

Zaščita rok (EN 374) : Priporočena preventivna zaščita kože  
Rokavice  
Nitrilni kavčuk  
butilni kavčuk  
Prebojni čas: 1 - 4 ure  
Minimalna debelina rokavic iz butilne gume je 0.7mm, iz nitrilne gume 0.4mm oz. enakovredno (upoštevati navodila proizvajalca/distributerja rokavic).  
Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.

Zaščita kože (EN 14605) : Osebna zaščitna oprema, vključujoč: prilegajoče se zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitna oblačila, vključno z ustrezno zaščitno obutvijo.

Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in (EU) 2016/425 ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih



## **OxyFlush Pro**

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Videz                                     | : tekočina                                                      |
| Barva                                     | : Brezbarven                                                    |
| Vonj                                      | : oster                                                         |
| pH                                        | : 0.5 - 1.5, 100 %                                              |
| Plamenišče                                | : 100 °C zaprta čaša, Ne pospešuje gorenja.                     |
| Mejne vrednosti vonja                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Tališče/ledišče                           | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča      | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Hitrost izparevanja                       | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Vnetljivost (trdno, plinasto)             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Zgornja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Spodnja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Parni tlak                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Relativna gostota par/hlapov              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Relativna gostota                         | : 1.11 - 1.13                                                   |
| Topnost v vodi                            | : topno                                                         |
| Topnost v drugih topilih                  | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Temperatura samovžiga                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Toplotni razpad/razgradnja                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Viskoznost, kinematična                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Eksplozivne lastnosti                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi                       |
| Oksidativne lastnosti                     | : DaSnov ali zmes je razvrščena kot oksidativna v kategorijo 2. |

### **9.2 Drugi podatki**

VOC : Se ne upošteva.

## **ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

### **10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### **10.2 Kemijska stabilnost**

Onesnaženje lahko povzroči nevarno povišanje tlaka - zaprte posode se lahko razpočijo.

### **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

### **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

## **OxyFlush Pro**

Direktni viri toplote/vročine.  
Izpostavljanje sončni svetlobi.

### **10.5 Nezdržljivi materiali**

Organski materiali  
Kovine  
Baze

Mehko jeklo  
Aluminij

### **10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikova oksida

## **ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

### **11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

#### **Proizvod**

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti : 1,550 mg/kg

Akutna toksičnost pri vdihavanju : 4 h Ocena akutne strupenosti : > 20 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi

Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti : > 2,000 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Učinki na razplojevanje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Mutagenost za zarodne celice : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Teratogenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

## **OxyFlush Pro**

### **Sestavine**

Akutna oralna strupenost : vodikov peroksid LD50 Podgana: 486 mg/kg  
Ocetna kislina LD50 Podgana: 3,310 mg/kg

### **Sestavine**

Akutna toksičnost pri vdihavanju : vodikov peroksid 4 h LC50 Podgana: 11 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi  
perocetna kislina 4 h LC50 Podgana: 1.5 mg/l  
Preskusna atmosfera: prah/meglica

### **Sestavine**

Akutna dermalna strupenost : Ocetna kislina LD50 Kunec: 1,060 mg/kg

### **Možni učinki na zdravje**

Oči : Povzroča hude poškodbe oči  
Koža : Povzroča hude opekline kože.  
Zaužitje : Povzroča opekline prebavnega trakta.  
Vdihavanje : Lahko povzroči draženje dihalnega trakta. Lahko povzroči draženje nosu, grla in pljuč.  
Kronična izpostavljenost : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

### **Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

Stik z očmi : Rdečina, Bolečina, Razjede  
Stik s kožo : Rdečina, Bolečina, Razjede  
Zaužitje : Razjede, bolečina v trebuhu  
Vdihavanje : Razdraženost dihal, Kašelj

## **ODDELEK 12: Ekološki podatki**

### **12.1 Ekotoksičnost**

Učinki na okolje : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### **Proizvod**

Strupenost za ribe : Ni razpoložljivih podatkov  
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Ni razpoložljivih podatkov  
Strupenost za alge : Ni razpoložljivih podatkov

### **Sestavine**

Strupenost za ribe : Ocetna kislina 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Šarenka): > 1,000 mg/l

**OxyFlush Pro**

perocetna kislina96 h LC50: 0.8 mg/l

**Sestavine**

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Ocetna kislina48 h EC50 Daphnia magna (Vodna bolha): 39.6 mg/l

perocetna kislina48 h EC50: 0.73 mg/l

**Sestavine**

Strupenost za alge : vodikov peroksid72 h EC50: 1.38 mg/l

Ocetna kislina72 h EC50 Skeletonema costatum (Alga): > 1,000 mg/l

perocetna kislina72 h EC50: 0.7 mg/l

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Proizvod**

Ni razpoložljivih podatkov

**Sestavine**

Biorazgradljivost : vodikov peroksidRezultat: Se ne upošteva - anorgansko

Ocetna kislinaRezultat: Zlahka biorazgradljivo.

perocetna kislinaRezultat: Zlahka biorazgradljivo.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**Proizvod**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih.Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**OxyFlush Pro**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo. Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.                                                                                                                                                                                                             |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : Odstranite kot nerabljen proizvod. Prazne posode je treba dostaviti pooblašeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napotki za izbiro kode odpadka   | : Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi. |

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                               | : 3149                                                           |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : 5.1 (8)                                                        |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : II                                                             |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Da                                                             |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : Noben                                                          |

**Zračni transport (IATA)**

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                               | : 3149                                                       |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : 5.1 (8)                                                    |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : II                                                         |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Yes                                                        |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : None                                                       |

**Pomorski transport (IMDG/IMO)**

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                | : 3149                                                        |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN        | : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | : 5.1 (8)                                                     |
| 14.4 Embalažna skupina          | : II                                                          |
| 14.5 Nevarnosti za okolje       | : Yes                                                         |

**OxyFlush Pro**

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : None  
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC : Not applicable.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
**UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive** Proizvod je reguliran (vsebuje snovi, ki jih je treba prijaviti ali/in so omejene), skladno z Uredbo (EU) 2019/1148 (Uredba o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive): sumljive transakcije, izginotja in tatvine je treba prijaviti nacionalni kontaktni točki.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. : OKSIDATIVNE TEKOČINE IN TRDNE SNOVI P8  
Nižja stopnja : 50 t  
Višja stopnja : 200 t  
NEVARNOSTI ZA OKOLJE E1  
Nižja stopnja : 100 t  
Višja stopnja : 200 t

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

Razred skladiščenja : 5.1B

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah  
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb  
  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk  
Zakon o varstvu okolja  
Uredba o odpadkih  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
Zakon o prevozu nevarnega blaga  
Zakon o biocidnih proizvodih

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Za ta proizvod niso naredili ocene kemijske varnosti.

**OxyFlush Pro**

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev                                                                      | Utemeljitev                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oksidativne tekočine 2, H272                                                     | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Jedko za kovine 1, H290                                                          | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Akutna strupenost 4, H302                                                        | Metoda izračuna                        |
| Akutna strupenost 4, H332                                                        | Metoda izračuna                        |
| Jedkost za kožo 1, H314                                                          | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Huda poškodba oči 1, H318                                                        | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost 3, H335 | Metoda izračuna                        |
| Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje 1, H410                         | Metoda izračuna                        |

**Celotno besedilo H-stavkov**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                 |
| H242 | Segrevanje lahko povzroči požar.                             |
| H271 | Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov. |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                              |
| H312 | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                            |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                 |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči                                   |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                            |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                       |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme.                            |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.    |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in

**OxyFlush Pro**

omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.