

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : TOPCLIN Multi Cleaner

كود المنتج : 118477E

استخدام المادة/الخليط : منظفات

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظف للاستخدام العام. التنظيف اليدوي
منظف للأغراض العامة. عملية الرش اليدوية والمسح

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: ايكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة – القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: ايكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك، موقف باص ٢٤٧ بارك، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك، هنداستان س، شارع لالبهادر
شاشترى، غاندي ناجار، فيكرولي ويست،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

TOPCLIN Multi Cleaner

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : 32-(0)3-575-5555 Trans- European
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

04.08.2021 : تاريخ الاصدار/المراجعة
1.4 : الإصدار

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H290	مادة آكلة للمعادن , الفئة 1
H314	تآكل الجلد , الفئة الفرعية 1B
H318	تلف حاد للعين , الفئة 1
H400	السمية المائية الحادة , الفئة 1
H411	السمية المائية المزمنة , الفئة 2

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
سام جداً للأحياء المائية.
يسبب أثراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

بيان المخاطر :
H290 :
H314 :
H400 :
H411 :

تجنب إطلاقه في البيئة.
ارتداء قفازات واقية / ملابس واقية / حماية العين / حماية الوجه /
حماية السمع.

الاستحياطات :
الحماية :
P273 :
P280 :

الرد :
P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.
صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .
P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق sodium hypochlorite
sodium hypochlorite
ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت

2.3 أخطار أخرى

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

TOPCLIN Multi Cleaner

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 3 - < 5	1B; H314 تآكل الجلد الفئة الفرعية ; H3181 تلف حاد للعين الفئة ; H4001 السمية المائية الحادة الفئة ; H4101 السمية المائية المزمنة الفئة ; H2901 مادة آكلة للمعادن الفئة EUH031 >= 5 % M = 10 م (مزمّن) = 1	7681-52-9 231-668-3	sodium hypochlorite
>= 1 - < 2.5	; H3152 تهيج جلدي الفئة ; H3181 تلف حاد للعين الفئة ; H4123 السمية المائية المزمنة الفئة أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 1 10 - 100 % أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A > 5 - < 10 %	68891-38-3 500-234-8	ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرت
>= 0.5 - < 1	1A; H314 تآكل الجلد الفئة ; H2901 مادة آكلة للمعادن الفئة تآكل الجلد الفئة 1A H314 >= 5 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 2 - < 5 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 0.5 - < 2 % تهيج العين الفئة 2 H319 0.5 - < 2 %	1310-73-2 215-185-5	هيدروكسيد الصوديوم
>= 0.25 - < 0.5	; H3024 التسمم الحاد الفئة ; H3152 تهيج جلدي الفئة ; H3181 تلف حاد للعين الفئة ; H4001 السمية المائية الحادة الفئة ; H4112 السمية المائية المزمنة الفئة M = 1	308062-28-4	أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

TOPCLIN Multi Cleaner

- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
كلوريد الهيدروجين

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

TOPCLIN Multi Cleaner

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية ومنعها من الوصول لأي مسطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين : امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 30 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة: مادة بلاستيكية

مادة غير مناسبة: فولاذ مطاوع، ألومنيوم

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف للاستخدام العام. التنظيف اليدوي
منظف للأغراض العامة. عملية الرش اليدوية والمسح

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

TOPCLIN Multi Cleaner

الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 175 mg/m³	ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر
الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³	هيدروكسيد الصوديوم

PNEC

الماء العذب القيمة: 0.24 mg/l ماء البحر القيمة: 0.024 mg/l استخدام/إطلاق متقطع القيمة: 0.071 mg/l محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة: 10000 mg/l رواسب الماء العذب القيمة: 5.45 mg/kg رواسب البحر القيمة: 0.545 mg/kg التربة القيمة: 0.946 mg/kg	ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر
--	---

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر

TOPCLIN Multi Cleaner

مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166)

: نظارات أمان واقية
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374)

: حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيترييل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى
الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605)

: تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما
في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)

: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في
معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي
بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما
يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق
الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة
العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: صافى، أصفر فاتح
الرائحة	: كلور
الأس الهيدروجيني	: 11.0 - 14.0, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: > 100 °C
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

TOPCLIN Multi Cleaner

قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض
المعادن

فولاذ مُطاوع
ألومينيوم

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- سمية حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

- سمية حادة عن طريق الفم : sodium hypochlorite LD50 معدل السمية للجرذ 5,230 mg/kg :
- ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر LD50 معدل السمية للجرذ 3,350 mg/kg :
- أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي LD50 معدل السمية للجرذ 1,064 mg/kg :

المكونات

- سمية حادة عن طريق الجلد : sodium hypochlorite أرنب LD50 > 10,000 mg/kg :
- ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر LD50 أرنب : 8,000 mg/kg

تأثيرات صحية محتملة

- العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
- الجلد : يسبب حروفاً خطيرة للجلد.

TOPCLIN Multi Cleaner

الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام جداً للأحياء المائية. يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : sodium hypochlorite 96 h EC50: 0.14 mg/l

ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبر 96 h LC50 : 7.1 mg/l الأسماك

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي: 96 h LC50 : 2.67 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : sodium hypochlorite 48 h EC50: 0.071 mg/l

هيدروكسيد الصوديوم 48 h EC50: 40 mg/l

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي 48 h EC50 : 3.1 mg/l (برغوث الماء)

المكونات

السمية على الطحالب : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي: 72 h LC50 : 0.143 mg/l
72 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) : 0.067 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

TOPCLIN Multi Cleaner

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي

: sodium hypochlorite نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

ألكانول (C12-C14) خطي، ملح الصوديوم المعالج بالإيثوكسي، المكبرتنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

هيدروكسيد الصوديومنتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي نتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يجب ألا يُسمح للمنتج بدخول المصارف، المجاري المائية أو التربة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي

TOPCLIN Multi Cleaner

98 / 2008 / (EC) واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم المنتج بالألم المتحددة : 3266
 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للألم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
 14.4 مجموعة التعبئة : III
 14.5 المخاطر البيئية : نعم
 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالألم المتحدة : 3266
 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للألم المتحدة : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
 14.4 مجموعة التعبئة : III
 14.5 المخاطر البيئية : Yes
 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية

- 14.1 رقم المنتج بالألم المتحدة : 3266
 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للألم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
 14.4 مجموعة التعبئة : III
 14.5 المخاطر البيئية : Yes
 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
 14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

- 15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : أقل من 5 % : المواد الأنيونية الفاعلة بالسطح، المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح، عوامل التبييض المعتمدة على الكلور
 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : المخاطر البيئية E1

TOPCLIN Multi Cleaner

مستوى منخفض 100 t :
مستوى علوي 200 t :

الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

التصنيف	المبرر
مادة آكلة للمعادن H290, 1	إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم
تآكل الجلد H314, 1B	طريقة الحساب
تلف حاد للعين H318, 1	طريقة الحساب
السمية المائية الحادة H400, 1	طريقة الحساب
السمية المائية المزمنة H411, 2	طريقة الحساب

النص الكامل لعبارات الخطورة

H290 قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H302 مؤذي في حالة ابتلاعه.
H314 يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H315 يتسبب في تهيج البشرة.
H318 يسبب تلف خطيراً بالعين.
H400 سام جداً للأحياء المائية.
H410 يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.
H411 يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.
H412 يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق; لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن ، مُطفر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان

الاختبار: LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) المصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

: الاسم واللقب: هازل كان

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.