

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : Luboklar HH

Код продукту : 114163E

Використання
Речовини/Препарату : Мастило

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.Інформація щодо
розчинення продукту : 0.5 %**1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти**Визначені сфери
застосування : Очищувач загального призначення - Ручний процес нанесення і протирання, без 3ІЗЗасіб для догляду за ланцюгами/конвеєрними стрічками.
Процес автоматичного розпиленняРекомендовані обмеження
щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.**1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки**Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com**1.4 Телефон гарячої лінії**Телефон гарячої лінії : +380893239806
+32-(0)3-575-5555Дата створення/Перегляду : 14.04.2021
Версія : 2.0**РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ****2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)****Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ**

Займисті рідини, Категорія 3

H226

Корозійна дія на метали, Категорія 1

H290

Luboklar HH

Роз'їдання шкіри, Підкатегорія 1B	H314
Серйозне пошкодження очей, Категорія 1	H318
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія, Категорія 2	H373

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : **Небезпека**

Зазначення застережних заходів : H226 Займиста рідина та випари.
H290 Може кородувати метали.
H314 Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H373 Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.
P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або прийняти душ.
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

етилендіамін тетраацетат
monoethanolamine
калію гідроксид

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

Безпечна речовина або суміш.

Luboklar HH

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
етилендіамін тетраацетат	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія Категорія 2; H373	>= 10 - < 20
ізопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Займисті рідини Категорія 2; H225 Подразнення очей Категорія 2; H319 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H336	>= 5 - < 10
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Гостра токсичність Категорія 4; H332 Гостра токсичність Категорія 4; H312 Роз'їдання шкіри Підкатегорія 1B; H314 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H335 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3 H335 5 - 100 %	>= 2.5 - < 5
	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Категорія 1C; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 > 47 - 100 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A	>= 1 - < 2.5

Luboklar HH

		> 30 - 47 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2B > 5 - 30 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1C > 47 - 100 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 2 > 5 - 47 %	
калію гідроксид	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Корозійна дія на метали Категорія 1; H290 Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1A 5 - 100 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1B 2 - < 5 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 2 0.5 - < 2 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 2 - 100 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A 0.5 - < 2 %	>= 1 - < 2
гідроксид натрію	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Корозійна дія на метали Категорія 1; H290 Роз'їдання шкіри Категорія 1A H314 >= 5 % Роз'їдання шкіри Категорія 1B H314 2 - < 5 % Подразнення шкіри Категорія 2 H315 0.5 - < 2 % Подразнення очей Категорія 2 H319 0.5 - < 2 %	>= 0.5 - < 1

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Зауваження : Без небезпечних компонентів

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.

Luboklar HH

При контакті зі шкірою	: Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг. Перед повторним використанням ретельно очистити взуття. Негайно викликати лікаря.
При заковтуванні	: Прополоскати рот водою. Не МОЖНА стимулювати блювання. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Негайно викликати лікаря.
При вдиханні	: Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

При контакті з очима	: Промити великою кількістю води.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Пожежна небезпека Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зворотній спалах можливий на значну відстань. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях.
---	--

Luboklar HH

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Luboklar HH

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не заковтувати. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском. Не вдихати аерозоль, випари. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил : Після роботи вимити руки. У разі механічної несправності або

Luboklar HH

безпеки під час роботи	при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Заходи гігієни	: Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від окисників. Абсорбувати пролитий матеріал для запобігання псуванню матеріалу. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати тільки в оригінальній упаковці. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 5 °C до 45 °C

Пакувальний матеріал : Належний матеріал: Пластиковий матеріал

Неналежний матеріал: Низьковуглецева сталь, Алюміній

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

triethanolamine	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1 mg/m ³
		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m ³
		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально

Luboklar HH

		Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 7.5 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 3.1 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 13 ppm
ізопропанол	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 888 mg/cm² Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 500 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 319 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 89 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 26 ppm
калію гідроксид	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Значення: 1 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання

Luboklar HH

		Значення: 1 mg/m ³
гідроксид натрію	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m³

PNEC

triethanolamine	:	Прісна вода Значення: 0.32 mg/l Морська вода Значення: 0.032 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 5.12 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 10 mg/l Грунт Значення: 0.151 mg/kg
ізопропанол	:	Прісна вода Значення: 140.9 mg/l Морська вода Значення: 140.9 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 140.9 mg/l Прісна вода Значення: 552 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 552 mg/kg Грунт Значення: 28 mg/kg

Luboklar HH

	Завод з очищення стічних вод Значення: 2251 mg/l
	Перорально Значення: 160 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток

Захист рук (EN 374) : Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години
Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.7 мм, з нитрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.4 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)
Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Засоби індивідуального захисту: відповідні захисні рукавички, захисні окуляри та захисний одяг, включаючи відповідне захисне взуття

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Зовнішній вигляд	: рідина	рідина
Колір	: ясно-жовтий	безбарвний
Запах	: спиртовий	мильний
pH	: 11.0 - 12.2, 100 %	10.5
Температура спалаху	: 26 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху, Не підтримує горіння.	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	

Luboklar HH

Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: 100 °C
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 1.11 - 1.15
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Luboklar HH

Кислоти

Низьковуглецева сталь
Алюміній

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою
шляхах впливу

Продукт

Гостра пероральна : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
токсичність

Гостра інгаляційна : 4 h Оцінка гострої токсичності : > 5 mg/l
токсичність Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
токсичність

Роз'їдання/подразнення : Для даного продукту даних немає.
шкіри

Серйозне ураження : Для даного продукту даних немає.
очей/подразнення очей

Респіраторна або шкірна : Для даного продукту даних немає.
сенсibiliзація

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні : Для даного продукту даних немає.
функції

Мутагенність статевих : Для даного продукту даних немає.
клітин

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна : Для даного продукту даних немає.
токсичність (STOT) -

Luboklar HH

одноразовий вплив

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : етилендіамін тетраацетат LD50 Щур: 1,700 mg/kg

ізопропанол LD50 Щур: 5,840 mg/kg

monoethanolamine LD50 Щур: 1,089 mg/kg

LD50 Щур: 1,470 mg/kg

калію гідроксид LD50 Щур: 333 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : ізопропанол 4 h LC50 Щур: > 30 mg/l
Атмосфера випробування: випари

monoethanolamine 4 h LC50 Щур: > 1.6 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : ізопропанол LD50 Кріль: 12,870 mg/kg

monoethanolamine LD50 Кріль: 1,025 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Очі : Викликає важке ураження очей.

Шкіра : Викликає важкі опіки шкіри.

Заковтування : Викликає опіки травного тракту.

Вдихання : Може викликати подразнення носа, горла та легень.

Хронічна дія : Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Luboklar HH

Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Заковтування	: Роз'їдлива дія, Черевний біль
Вдихання	: Подразнення дихальних шляхів, Кашель

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля	: Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.
-------------------	---

Продукт

Токсичність для риб	: Немає даних
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: Немає даних
Токсичність для водоростей	: Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб	: етилендіамін тетраацетат96 h LC50 Риба: 121 mg/l ізопропанол96 h LC50 Pimephales promelas (товстоголов): 9,640 mg/l 96 h LC50 Риба: 1.67 mg/l
---------------------	---

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: етилендіамін тетраацетат48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 140 mg/l ізопропанол LC50 Daphnia magna (дафнія): > 10,000 mg/l
---	--

monoethanolamine 48 h LC50 *Daphnia magna* (дафнія): 65 mg/l

гідроксид натрію 48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Немає даних

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : етилендіамін тетраацетат Результат: Погано біорозкладається

ізопропанол Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

monoethanolamine Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

калію гідроксид Результат: Непридатне - неорганічний

гідроксид натрію Результат: Непридатне - неорганічний

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.
- Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.
- Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Продукт : Розведений продукт може бути промитий в каналізаційну систему, якщо це дозволено правилами.
- Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 ООН № : 2924
- 14.2 Власна транспортна назва ООН : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(гідроксид калію, ізопропанол)
- 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 3 (8)
- 14.4 Пакувальна група : III
- 14.5 Екологічна небезпека : ні

Luboklar HH

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Немає

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН № : 2924
14.2 Власна транспортна назва ООН : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.
(Potassium hydroxide, Isopropanol)
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 3 (8)
14.4 Пакувальна група : III
14.5 Екологічна небезпека : No
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : None

Морський транспорт (IMDG/IMO)

14.1 ООН № : 2924
14.2 Власна транспортна назва ООН : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Potassium hydroxide, Isopropanol)
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 3 (8)
14.4 Пакувальна група : III
14.5 Екологічна небезпека : No
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : None
14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC : Not applicable.

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші
відповідно до Регламенту про миючі засоби ЄС 648/2004 : 15% або більше, але менше 30%: ЕДТА та її солі
5% або більше, але менше 15%: Мило
менш 5%: Аніонні ПАР
Консерванти:
formaldehyde

Seveso III: Директива 2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами. : ЗАЙМИСТІ РІДИНИ P5c
Нижній рівень : 5,000 t
Верхній рівень : 50,000 t

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Luboklar HH

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги"

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Займисті рідини 3, H226	На основі характеристик продукту або оцінки
Корозійна дія на метали 1, H290	На основі характеристик продукту або оцінки
Роз'їдання шкіри 1B, H314	Спосіб обчислення
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення
Специфічна системна токсичність на орган-мішені - повторна дія 2, H373	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H290	Може кородувати метали.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H312	Шкідливий при контакті зі шкірою.
H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H336	Може викликати сонливість та запаморочення.
H373	Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії через органи дихання.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та

охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.